

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007 <正誤表>

ページ	正	誤
p37	特定建築材料の有無 (p40)	特定建築材料の有無 (p38)
p37	届出(p56)	届出(p51)
p37	掲示、作業場の隔離 (p66)	掲示、作業場の隔離 (p59)
p37	集じん・排気装置の設置 (p78)	集じん・排気装置の設置 (p70)
p37	特定建築材料の湿潤化 (p82～85)	特定建築材料の湿潤化 (p74～77)
p37	特定建築材料の除去 (p82～85)	特定建築材料の除去 (p74～77)
p37	作業場内の清掃 (p85)	作業場内の清掃 (p77)
p37	隔離シートの撤去 (p86)	隔離シートの撤去 (p78)
P37	(作業基準) p19 参照	(作業基準) p18 参照
P38	特定建築材料の有無 (p40)	特定建築材料の有無 (p38)
P38	工法の選択 (p90)	工法の選択 (p91)
P38	届出(p56)	届出(p51)
P38	掲示、作業場の隔離 (p66)	掲示、作業場の隔離 (p59)
P38	集じん・排気装置の設置 (p78)	集じん・排気装置の設置 (p70)
P38	特定建築材料の湿潤化 (p82～85)	特定建築材料の湿潤化 (p74～77)
P38	特定建築材料の除去 (p82～85)	特定建築材料の除去 (p74～77)
P38	作業場内の清掃 (p85)	作業場内の清掃 (p77)
P38	隔離シートの撤去 (p86)	隔離シートの撤去 (p78)
P38	掲示板の設置 封じ込め処理 囲い込み処理 (p66)	掲示板の設置 封じ込め処理 囲い込み処理 (p60)
p39	特定建築材料の有無 (p40)	特定建築材料の有無 (p38)
p39	届出(p56)	届出(p51)
p39	周辺の養生 (p66, 87)	周辺の養生 (p60, 82)
p39	特定建築材料の湿潤化 (p82～85)	特定建築材料の湿潤化 (p74, 77)
p39	特定建築材料の除去 (p82～85)	特定建築材料の除去 (p74, 77)
p39	作業場内の清掃 (p85)	作業場内の清掃 (p77)
p39	養生シートの撤去 (p86)	養生シートの撤去 (p78)
P40	石綿含有成形板の有無 (p40)	石綿含有成形板の有無 (p38)
P40	調査結果記録 (p40)	調査結果記録 (p38)
P40	解体施工部分の養生 (p99)	解体施工部分の養生 (p86)
P40	集じん・排気装置の設置 (p78)	集じん・排気装置の設置 (p70)
P40	石綿含有成形板の湿潤化 (p99)	石綿含有成形板の湿潤化 (p74, 77)
P40	石綿含有成形板の除去 (p99～102)	石綿含有成形板の除去 (p74, 77)
P40	解体施工部分の清掃 (p86, 102)	解体施工部分の清掃 (p78, 90)
P40	養生シートの撤去 (p86, 102)	養生シートの撤去 (p86)
P45	削除	表 3.5 石綿含有パーライト吹付け材 (石綿パーライト) 商品名中、 <u>3</u>) ジュラックスB