2016年度冬版L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00
（親型番選択表示）

環境省
Ministry of the Environment

目次～2016年度冬版L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

技術体系		設備・機器等	リンク
産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	○
		パッケージエアコン(店舗･オフィス用)	○
		パッケージエアコン(設備用)	○
		パッケージエアコン(ビル用マルチ)	○
		氷蓄熱式パッケージエアコン	○
	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）□	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	○
		自然冷媒ターボ冷凍機	○
		水冷ヒートポンプチラー	○
		空冷ヒートポンプチラー	○
	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	間接気化式冷却器	○
		吸収冷温水機（二重効用）	○
		吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）	○
		一重二重併用形吸収冷温水機	○
		木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）	○
	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式)	○
		高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式)	○
		高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式)	○
		高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式)	○
		高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式)	○
		高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式)	○
		熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式)	○
		蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式)	○
		蒸気再圧縮装置	○
	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	○
	給湯器（ガス式）	潜熱回収型給湯器	○
	ボイラ	温水機	○
		蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	○
		蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	○
		蒸気ボイラ(水管ボイラ)	○
		熱媒ボイラ	○
	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	○
		ガスタービンコージェネレーション	○
		燃料電池コージェネレーション	○
	冷凍冷蔵機器	空気冷媒方式冷凍機	○
		冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	○
	照明器具	LED照明器具	○
	モータ	誘導モータ	○
		永久磁石同期モータ	○
	変圧器	油入変圧器	○
		モールド変圧器	○
	モータ利用機器（圧縮機）	蒸気駆動圧縮機	○
		熱回収式ねじ容積形圧縮機	○
	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	○
		三層Low-E複層ガラス(LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)	○
		真空Low-E複層ガラス(LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3)	○
		アタッチメント付きLow-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き	○
		真空ガラス（LE3＋V0.2+FL3）	○
		現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)	○
		薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)	○
	洗濯機	業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機	○
	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	○

技術体系		設備・機器等	リンク
家庭	空調機（ヒートポンプ）	ルームエアコン	○
		ヒートポンプ冷温水システム	○
		ヒートポンプ式温水床暖房	○
		ルームエアコン付温水床暖房	○
	空調機（ヒートポンプ・地中熱利用）	地中熱ルームエアコン	○
		地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）	○
	空調機（ペレットストーブ）	密閉式ペレットストーブ	○
	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	○
	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	○
	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	○
	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	○
	給湯器（太陽熱利用）	真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）	○
	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	○
		家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）	○
	冷凍冷蔵機器	電気冷蔵庫	○
	照明器具	LED照明器具（家庭用）	○
	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	○
		三層Low-E複層ガラス(LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)（家庭用）	○
		真空Low-E複層ガラス(LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3)（家庭用）	○
		アタッチメント付きLow-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き	○
		真空ガラス（LE3＋V0.2+FL3）（家庭用）	○
		現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)（家庭用）	○
		薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)（家庭用）	○
		Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	○
		Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	○
		三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	○
		三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	○
		五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	○
	断熱材	真空断熱材	○
エネルギー転換	燃料電池	固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備	○
	太陽光発電	太陽電池(化合物系)	○
	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	○
		蒸気熱源小型バイナリー発電設備	○
	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）	○

2016年度冬版L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

※L2-Tech認証製品一覧でいう「親」とは、当該製品の中で、標準的または一般的な仕様であるとして申請者が指定した製品を指す。
「派生」とは、クラス・性能値が既出の型番（親）と一致するものを指す。　例：色違い等

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
030	030-001	2	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	7.5HP超10HP以下	1.39	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP280K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
036	036-001	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ	GXYAP450D	親	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	－	06-6373-4326	－	－
062	062-007	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCP4502MA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-008	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCCP4502MA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-015	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCRP4502MA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-016	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCCRP4502MA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-031	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCP4502KA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-032	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCCP4502KA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-039	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCRP4502KA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-040	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIRⅡ	GCCRP4502KA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
064	064-001	3	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP450F2Z	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	高橋章郎	0566-24-8037	akio.takahashi@aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
030	030-003	4	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP560K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-005	4	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　にこマルチ（リニューアル兼用）	YWZP560K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
008	008-001	5	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GH850T2D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社　空調営業本部営業統括部	下山　智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-004	5	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GH850T2DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社　空調営業本部営業統括部	下山　智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-007	5	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWH850T2D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社　空調営業本部営業統括部	下山　智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-010	5	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWH850T2DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社　空調営業本部営業統括部	下山　智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-013	5	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWE850T1D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社　空調営業本部営業統括部	下山　智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
030	030-007	6	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機	YRMP140G1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-009	7	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP224K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-011	8	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP355K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-013	8	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-015	8	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　にこマルチ（リニューアル兼用）	YWZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-017	9	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP710K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-019	9	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　にこマルチ（リニューアル兼用）	YWZP710K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-021	10	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.3	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-023	10	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	－	25HP超	1.3	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　にこマルチ（リニューアル兼用）	YWZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-025	12	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP超10HP以下	1.39	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNZP280K1NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-027	13	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.81	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン　標準機（リニューアル兼用）	YNCP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口　公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
030	030-029	13	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.81	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用）	YWCP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
062	062-011	13	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.81	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCP4502MAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-019	13	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.81	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCRP4502MAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-035	13	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.81	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCP4502KAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-043	13	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.81	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCRP4502KAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
036	036-017	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ	GXYKP560D	親	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	–	06-6373-4326	–	–
036	036-025	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ	GXYKP710D	親	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	–	06-6373-4326	–	–
062	062-013	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCP5602MAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-021	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCRP5602MAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-037	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCP5602KAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-045	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCRP5602KAY2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
064	064-033	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP560F2ZF	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	高橋章郎	0566-24-8037	akio.takahashi@aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
064	064-041	14	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数（APFp）	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP710F2ZF	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	高橋章郎	0566-24-8037	akio.takahashi@aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
030	030-031	15	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用）	YNCP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-033	15	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数（APFp）	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用）	YWCP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-035	16	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン 標準機	YRMP140G1NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-037	17	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用）	YNZP224K1NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-039	18	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用）	YGCP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ発電機搭載の寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-041	19	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス	YBZP560J-NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超省電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
036	036-033	20	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	0.99	COPp	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ	GXYKP850CN	親	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	–	06-6373-4326	–	–
064	064-049	20	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	0.99	COPp	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP850F1NF	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	高橋章郎	0566-24-8037	akio.takahashi@aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
064	064-017	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHGP450F2Z	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	高橋章郎	0566-24-8037	akio.takahashi@aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
036	036-039	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ	GXHAP450D	親	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	–	06-6373-4326	–	–
062	062-023	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCP4502GA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-025	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCCP4502GA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-027	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCRP4502GA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-029	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCCRP4502GA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-047	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCP4502GKA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-049	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCCP4502GKA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-051	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCRP4502GKA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-053	23	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数（APFp）	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR Ⅱ	GCCRP4502GKA2	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
008	008-016	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GZ560T1D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-019	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GZ560T1DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-022	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWZ560T1D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-025	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWZ560T1DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-028	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GZ710T2D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-031	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GZ710T2DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-034	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWZ710T2D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-037	24	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWZ710T2DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-040	25	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GZ850T2D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-043	25	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GZ850T2DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-046	25	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWZ850T2D	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
008	008-049	25	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数（APFp）	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプエアコンTシリーズ	U-GWZ850T2DR	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要であり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。	パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部	下山 智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	http://panasonic.co.jp/ap/pces/company/office.html
030	030-043	28	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ(リニューアル兼用)	YGZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ発電機搭載モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-045	28	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ(リニューアル兼用)	YDZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ発電機搭載の室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-047	29	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス	YBZP560J-NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超省電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-049	30	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ(リニューアル兼用)	YGZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ発電機搭載モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
030	030-051	30	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ(リニューアル兼用)	YDZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR Ⅱ発電機搭載の室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口 公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	
043	043-001	33	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	5.0kW超 6.3kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	省ｴﾈの達人プレミアム(R32)	RCI-GP63RGH	親	・従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。 ・63型、三相200V、室内ﾕﾆｯﾄ(てんかせ4方向)シングルタイプ。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ao.co.jp	-
043	043-002	33	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	5.0kW超 6.3kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	省ｴﾈの達人プレミアム(R32)	RCI-GP63RGHJ	親	・従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。 ・63型、単相200V、室内ﾕﾆｯﾄ(てんかせ4方向)シングルタイプ。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ao.co.jp	-
035	035-001	35	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BA	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html
043	043-003	35	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	省ｴﾈの達人プレミアム(R32)	RCI-GP140RGH	親	・従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。 ・140型、三相200V、室内ﾕﾆｯﾄ(てんかせ4方向)シングルタイプ。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ao.co.jp	-
062	062-001	37	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW以下	4.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVP-HAシリーズ	ASVP2244HA4(50Hz)	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-002	37	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW以下	4.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVRP2244HA4(50Hz)	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-003	38	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW超 45kW以下	4.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVP4504HA4(50Hz)	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
062	062-004	38	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW超 45kW以下	4.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVRP4504HA4(50Hz)	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
043	043-016	39	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	45kW超 56kW以下	4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置リモコン型/空冷年間冷房	RP-AP560RKVP1	親	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置リモコン型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ao.co.jp	-
043	043-017	39	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	45kW超 56kW以下	4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置セパレート型/空冷年間冷房	RP-AP560CKVP	親	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置セパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ao.co.jp	-
043	043-018	40	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	56kW超 80kW以下	3.9	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置セパレート型/空冷年間冷房	RP-AP800CKVP	親	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置セパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・800型、三相200V。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ao.co.jp	-
035	035-006	41	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
035	035-009	42	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html
035	035-012	43	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html
035	035-015	43	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html
015	015-001	44	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(設備用)	排熱利用型	9.8kW	6.1	成績係数(COP)	株式会社デンソー	ハイブリッド パワーコンディショナー クーラー	HCP0801DS	親	大型の太陽光発電所で使用されるパワーコンディショナーの冷却装置であり、沸騰冷却システムと室内外機一体型クーラの最適制御により、パワーコンディショナー局舎空調の消費電力を削減（70～80% パッケージエアコン比）する。室内外機一体型で外気を入れない内気循環方式のため、局舎内機器の長寿命化に貢献する。	新事業推進部 住設・F&O営業室 営業1課	竹内 友浩	03-5478-7750	tomohiro_takeuchi@denso.co.jp	https://www.denso.co.jp/ja/products/consumer/coolingsystem/line_up2.html
062	062-005	45	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0kW以下	6.1	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	HyperMulti LX4	FDCP1124HLXAG	親		管理本部事業企画部企画課		03-6891-4448		http://www.mhiair.co.jp/
043	043-004	46	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0kW超 16.0kW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP160SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・160型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-005	47	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP224SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・224型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-006	48	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP280SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・280型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-007	49	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP335SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・335型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-008	50	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.1	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP400SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・400型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-009	51	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP450SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・450型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-010	52	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0kW超 69.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP615SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・615型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-011	52	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0kW超 69.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP670SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・670型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-012	53	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0kW超 80.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP730SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・730型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-013	53	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0kW超 80.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP775SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・775型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-014	54	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	80.0kW超 90.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP850SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・850型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-015	55	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	90.0kW超	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスマルチ	RAS-AP950SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするスムーストライブ制御採用のビル用マルチエアコン。 ・950型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
035	035-018	56	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	氷蓄熱式パッケージエアコン	-	14.0kW以下	3.64	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	エコ・アイスminiマルチ	RSYP140D	親	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html
035	035-020	64	産業・業務（業種共通）	空調機（ヒートポンプ・個別方式）	氷蓄熱式パッケージエアコン	-	112.0kW超	2.6	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	氷蓄熱 VRV Gシリーズ	RSYP1180D	親	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	http://www.daikin.co.jp/index.html	http://www.daikin.co.jp/index.html
011	011-001	65	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	*6.04	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETI-Zシリーズ	ETI-Z15	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-002	66	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	*6.32	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETI-Zシリーズ	ETI-Z20	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-003	67	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	*6.31	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETI-Zシリーズ	ETI-Z30	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-004	68	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	*6.60	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETIシリーズ	ETI-40ES	親	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-005	70	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上 700RT未満	*6.29	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETI-Zシリーズ	ETI-Z60	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-006	71	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	*6.40	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	GARTシリーズ	GART-95	親	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
011	011-007	72	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上1500RT未満	*6.50	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	GARTシリーズ	GART-135	親	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-008	73	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	*6.50	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	GARTシリーズ	GART-270	親	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-009	75	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上300RT未満	*8.80	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETIシリーズ	ETI-25	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-010	76	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上400RT未満	*8.40	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETIシリーズ	ETI-35A	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-011	77	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上500RT未満	*8.00	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETIシリーズ	ETI-40	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-012	78	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	500RT以上600RT未満	*9.20	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETIシリーズ	ETI-50ES	親	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-013	79	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上700RT未満	*8.40	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	ETIシリーズ	ETI-60A	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
004	004-015	80	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上1000RT未満	*9.10	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV700BX（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀ-と高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
011	011-014	81	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上1500RT未満	*9.29	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	GART-Iシリーズ	GART-135I	親	部分負荷性能が大変優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
011	011-015	82	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	*9.29	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ（株）	GART-Iシリーズ	GART-190I	親	部分負荷性能が大変優れているインバーターターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	03-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
026	026-001	83	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	自然冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	*7.36	期間成績係数(IPLV)	川崎重工業(株)	川崎水冷媒ターボ冷凍機	KMTR-100	親	・冷媒は自然冷媒の水（R718）を使用し、高圧ガス保安法の適用外 となります。 ・高性能の新型圧縮機を開発し、高効率を達成しました。 ・インバータモーターによる高効率な部分負荷運用が可能となります。 ・コンパクト、低振動、低騒音及びオイルフリーを実現しました。	機械ビジネスセンター陸用機械営業部 ブロワ営業課	宮田 博文	03-3435-2355	miyata_hirofumi@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/machinery/product/gas/chiller.html
019	019-177	85	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	40.0kW以下	4.48	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷チリングユニット	MCRV-P224E	親	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-178	86	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	40.0kW超80.0kW以下	4.21	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷チリングユニット	MCRV-P750E	親	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
043	043-019	87	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	80.0kW超118.0kW以下	5.41	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	水冷式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE	RCF1320WZTC(50Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷専スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW、50Hz、カバー付。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-020	87	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	80.0kW超118.0kW以下	5.41	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	水冷式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE	RCF1320WZT(50Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷専スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW、50Hz。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-021	88	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	118.0kW超180.0kW以下	5.28	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	水冷式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE	RCF1320WZTC(60Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷専スクリューチラーユニット。 ・冷却能力132kW、60Hz、カバー付。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-022	88	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	118.0kW超180.0kW以下	5.28	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	水冷式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE	RCF1320WZT(60Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷専スクリューチラーユニット。 ・冷却能力132kW、60Hz。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
065	065-001	90	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	500.0kW超1000.0kW以下	6	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフミニⅡ	HEM150Ⅱ	親	スクリュチラー業界でNo.1のCOP 吸収式冷凍機の更新に最適！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
004	004-016	91	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	-	1000.0kW超1500.0kW以下	5.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	水冷ウォーターチリングユニット 大容量シリーズ	ZUWD300BA5（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した水冷式冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-017	93	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様（3℃・0℃）	40.0kW超80.0kW以下	2.61	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ	UWD40F5Z（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した水冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
019	019-179	93	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	水冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様（3℃・0℃）	40.0kW超80.0kW以下	2.61	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷式ブラインクーラ	BCLV-P600E	親	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
060	060-008	107	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	3.99	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243H(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index.htm
065	065-002	110	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	4.3	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150A	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
004	004-001	112	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	6.2	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200V級］	UWXY850F	親	本商品は、効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
004	004-009	112	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰ『JIZAI』 ｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 標準仕様［200V級］	UWMY30BS	親	業界初のセパレート型（分散設置型）で、設置自由度を向上。これまでのチラーは、「一体型」のみでしたが、空気と冷媒の熱交換をおこなう熱源ユニット4台と、冷媒の熱で冷温水を作るハイドロユニット1台を冷媒配管で接続する「セパレート型」を開発しました。ハイドロユニットと熱源ユニット間の冷媒配管は最大実長100m（高低差50m）まで分散設置することができ、屋上と各階機械室に分散設置が可能になりました。また、ビル用マルチエアコンに採用した「新型スクロール圧縮機」の搭載により、低負荷時の運転効率が向上し30馬力標準機において、期間成績係数IPLV6.4の業界NO.1省エネ性能を達成しました。「新型スクロール圧縮機」では、低回転時の圧縮漏れのロスを極小化する「背圧コントロール機構」を採用することにより、年間を通じた運転効率の向上を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-002	113	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	90.0kW超 120.0kW以下	6	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200V級］	UWXY1180F	親	本商品は、効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-010	113	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	90.0kW超 120.0kW以下	6	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰ『JIZAI』 ｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 標準仕様［200V級］	UWMY40BS	親	業界初のセパレート型（分散設置型）で、設置自由度を向上。これまでのチラーは、「一体型」のみでしたが、空気と冷媒の熱交換をおこなう熱源ユニット4台と、冷媒の熱で冷温水を作るハイドロユニット1台を冷媒配管で接続する「セパレート型」を開発しました。ハイドロユニットと熱源ユニット間の冷媒配管は最大実長100m（高低差50m）まで分散設置することができ、屋上と各階機械室に分散設置が可能になりました。また、ビル用マルチエアコンに採用した「新型スクロール圧縮機」の搭載により、低負荷時の運転効率が向上し30馬力標準機において、期間成績係数IPLV6.4の業界NO.1省エネ性能を達成しました。「新型スクロール圧縮機」では、低回転時の圧縮漏れのロスを極小化する「背圧コントロール機構」を採用することにより、年間を通じた運転効率の向上を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-003	114	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	5.6	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200V級］	UWXY1500F	親	本商品は、効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-011	114	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	5.6	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰ『JIZAI』 ｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 標準仕様［200V級］	UWMY50BS	親	業界初のセパレート型（分散設置型）で、設置自由度を向上。これまでのチラーは、「一体型」のみでしたが、空気と冷媒の熱交換をおこなう熱源ユニット4台と、冷媒の熱で冷温水を作るハイドロユニット1台を冷媒配管で接続する「セパレート型」を開発しました。ハイドロユニットと熱源ユニット間の冷媒配管は最大実長100m（高低差50m）まで分散設置することができ、屋上と各階機械室に分散設置が可能になりました。また、ビル用マルチエアコンに採用した「新型スクロール圧縮機」の搭載により、低負荷時の運転効率が向上し30馬力標準機において、期間成績係数IPLV6.4の業界NO.1省エネ性能を達成しました。「新型スクロール圧縮機」では、低回転時の圧縮漏れのロスを極小化する「背圧コントロール機構」を採用することにより、年間を通じた運転効率の向上を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-004	115	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.2	期間成績係数冷却(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200V級］	UWXY1800F	親	本商品は、効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
019	019-031	115	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.2	期間成績係数冷却(IPLV)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800A	親		空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
060	060-010	115	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.2	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-UP511H(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index j.htm
060	060-012	115	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.2	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-UP511HF(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index j.htm
019	019-049	118	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.84	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-067	119	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.47	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
065	065-003	120	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	4.3	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150A	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
060	060-014	122	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243H(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index j.htm
060	060-016	123	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333H(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index j.htm
060	060-018	124	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP423H(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index j.htm
019	019-085	129	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MCHV-HP1500AE1	親	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-086	139	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様 散水式	120.0kW超 160.0kW以下	3.79	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MCHV-HP1500AE1	親	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-087	152	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様 （0℃・-5℃）	60.0kW超 90.0kW以下	2.45	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ブラインクーラ	BALV-EN40A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した一体空冷式ブラインクーラ	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
019	019-105	153	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(0℃~-5℃)	90.0kW超 120.0kW以下	2.3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ブラインクーラ	BALV-EN50A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した一体空冷式ブラインクーラ	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
060	060-020	156	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-2℃~-5℃)	60.0kW超	2.5	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243HR(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	004-019	157	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-2℃~-5℃)	60.0kW超 90.0kW以下	2.71	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ	UWVY1500B5Z（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した空冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-020	158	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-2℃~-5℃)	90.0kW超 120.0kW以下	2.72	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ	UWVY1800B5Z（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した空冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-022	159	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-2℃~-5℃)	120.0kW超 160.0kW以下	2.63	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ	UWVY2360B5Z（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した空冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
004	004-021	160	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-2℃~-5℃)	160.0kW超	2.72	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ	UWVY3550B5Z（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した空冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
043	043-029	161	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-3℃~-7℃)	60.0kW以下	2.39	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	空冷式冷凍（低温用） MATRIX I-Style	RCNP850ALV	親	・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰｽｸﾛｰﾙ圧縮機搭載の低温用チラーユニット。 ・冷却能力49.9kW（ﾌﾞﾗｲﾝ-3/-7℃時）。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-032	162	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-3℃~-7℃)	60.0kW超 90.0kW以下	2.24	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	空冷式冷凍（低温用） MATRIX I-Style	RCNP1180ALV	親	・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰｽｸﾛｰﾙ圧縮機搭載の低温用チラーユニット。 ・冷却能力69.3kW（ﾌﾞﾗｲﾝ-3/-7℃時）。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-035	163	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様(-3℃~-7℃)	90.0kW超 120.0kW以下	2.09	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	空冷式冷凍（低温用） MATRIX I-Style	RCNP1500ALV	親	・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰｽｸﾛｰﾙ圧縮機搭載の低温用チラーユニット。 ・冷却能力90.5kW（ﾌﾞﾗｲﾝ-3/-7℃時）。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-023	171	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW以下	3.67	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	空冷式 MATRIX I-Style	RCNP375AV	親	・小容量タイプの空冷式冷専スクロールチラーユニット。 ・冷却能力37.5kW。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
043	043-026	171	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW以下	3.67	成績係数(COP)	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社	空冷式 MATRIX I-Style	RCNP375AVP	親	・小容量タイプの空冷式冷専スクロールチラーユニット。(ﾎﾟﾝﾌﾟ付) ・冷却能力37.5kW。	関東・広域支店	ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	-
060	060-022	172	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	3.99	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
019	019-123	173	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.76	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
065	065-004	175	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	160.0kW超	4.3	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150C	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
060	060-024	182	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
019	019-141	183	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.84	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-159	184	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.47	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
060	060-026	192	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243N(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-028	193	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333N(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	004-018	194	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 散水式	120.0kW超 160.0kW以下	4.86	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット	UWVA1500B5W（R）※型式末尾にRが付く場合は改装品	親	ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した空冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。	空調営業本部 設備営業部	小林 大悟	03－6716－0322	daigo.kobayashi@daikin.co.jp	-
065	065-005	195	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 散水式	160.0kW超	5.5	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150CW	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
060	060-030	202	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243N(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-032	203	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333N(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-034	217	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-036	218	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
065	065-006	220	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式	160.0kW超	5.5	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150AW	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
060	060-038	222	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-040	223	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-042	224	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP423HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-044	227	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式 冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-046	228	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式 冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
065	065-007	230	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式 冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.5	成績係数(COP)	(株)神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150AW	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
060	060-048	232	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式 冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP243HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-050	233	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式 冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP333HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
060	060-052	234	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）	空冷ヒートポンプチラー	散水式 冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数冷却(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」	RUA-SP423HN(1～16)	親	☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝キャリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
057	057-001	242	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	14.0kW以下	*34.4	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-400-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-002	243	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	14.0kW超 16.0kW以下	*34.5	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-003	244	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	16.0kW超 22.4kW以下	*34.8	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-600-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-004	245	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	22.4kW超 28.0kW以下	*34.9	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-700-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-005	246	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	28.0kW超 33.5kW以下	*34.9	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-800-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-006	247	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	33.5kW超 40.0kW以下	*35.0	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-1000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-007	248	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	40.0kW超 60.0kW以下	*35.2	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-1500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-008	249	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	-	60.0kW超 80.0kW以下	*35.0	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-2000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
057	057-009	250	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	－	80.0kW超 100.0kW以下	*35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-2500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
057	057-010	251	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（気化式・中央方式）	間接気化式冷却器	－	100.0kW超 120.0kW以上	*35.2	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-3000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
034	034-005	252	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	吸収冷温水機（二重効用）	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZG-080	親	ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Efficio」は、前身となる「Sigma Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Efficio」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 ③システム効率 No. 1 ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Efficio」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、281kWから3，516kW（80RTから1，000RT）の18機種（計72機種）をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-007	255	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	吸収冷温水機（二重効用）	節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT以下	*1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZG-080	親	節電型ナチュラルチラー「エフィシオNZ節電型・NH節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の45%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-009	256	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	吸収冷温水機（二重効用）	節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超1000RT以下	*1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZG-100	親	節電型ナチュラルチラー「エフィシオNZ節電型・NH節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の45%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-011	258	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	－	1.74	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎三重効用高効率吸収冷温水機	ΣTTG-160A	親	川重冷熱工業は、COP1. 74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968 年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1. 74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。 本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2 の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
034	034-013	258	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機	ΣTTJ-145A	親	川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー　COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-015	259	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	一重二重併用形吸収冷温水機	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZJ-080	親	業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NZJ型は、2013年4月に発売し、二重効用で世界最高の定格COPと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Efficio」NZ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は２81kWから3，517kW（80RTから1，000RT）の18機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Efficio」NZJ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率　No．1 ②期間効率　No．1 ③システム効率　No．1 ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-017	260	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	一重二重併用形吸収冷温水機	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超1000RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZJ-100	親	業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NZJ型は、2013年4月に発売し、二重効用で世界最高の定格COPと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Efficio」NZ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は２81kWから3，517kW（80RTから1，000RT）の18機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Efficio」NZJ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率　No．1 ②期間効率　No．1 ③システム効率　No．1 ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-001	262	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	一重二重併用形吸収冷温水機	節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZJ-080	親	節電型ナチュラルチラー「エフィシオNZ節電型・NH節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の45％低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-019	263	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	一重二重併用形吸収冷温水機	節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超1000RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」	NZJ-100	親	節電型ナチュラルチラー「エフィシオNZ節電型・NH節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の45％低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
021	021-001	265	産業・業務（業種共通）	熱源・空調機（吸収式・中央方式）	木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）	-	80RT以下	1.04	COP（成績係数）	矢崎エナジーシステム株式会社	木質ペレット焚バイオアロエース	CH-KP30	親	・木質ペレットはCO2排出係数ゼロで温暖化防止に貢献 ・木質ペレットを使うことにより、森林整備に貢献 ・冷暖房に使えるので、夏の木質ペレット需要がある→安定したペレット工場の稼働 ・屋外設置可能→機械室不要→設備コスト低減 ・ノンフロン＆高いリサイクル率で環境にやさしい	環境システム事業部 事業企画部 企画チーム	池口　太朗	053-426-4770	tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com	https://www.yazaki-group.com/inquiry/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
060	060-001	277	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	65℃以上70℃以下・16℃・12℃・5℃	–	*3.09	成績係数(COP)※加熱時のCOP	東芝キヤリア株式会社	循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」	HWC-H1401S	親	☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも！ご相談ください	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	–	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index.htm
060	060-004	279	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	65℃以上70℃以下・25℃・21℃・10℃	–	*3.6	成績係数(COP)※加熱時のCOP	東芝キヤリア株式会社	循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」	HWC-H7001H	親	☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも！ご相談ください	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	–	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index.htm
017	017-001	280	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	–	–	*4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本サーモエナー	業務用ヒートポンプ給湯機	GEC-05H3	親	高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機を8台まで接続可能	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
045	045-061	280	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	–	–	*4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15ED	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-064	280	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	–	–	*4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-067	280	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	–	–	*4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJ	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-070	280	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	–	–	*4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
055	055-037	280	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	–	–	*4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-15HF	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
065	065-008	281	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃	270kW以下	*3.6	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-009	283	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃	350kW超540kW以下	*3.7	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEMⅡ-HR1	親	・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
031	031-001	285	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃	270kW以下	*4.2	成績係数(COP)※加熱時のCOP	三菱重工冷熱（株）	エコウォーム	HPEW	親	①一過式（温水出入口温度差　大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水10℃、温水65℃）可能	中部支社プラント営業課	杉山清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	http://www.mhiair.co.jp
065	065-010	285	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃	270kW以下	*4.2	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-027	288	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃	540kW超	*4.8	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEMⅡ-HR1	親	・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
031	031-002	289	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・38℃以上40℃以下・35℃・5℃	270kW以下	*5.1	成績係数(COP)※加熱時のCOP	三菱重工冷熱（株）	エコウォーム	HPEW	親	①一過式（温水出入口温度差　大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水10℃、温水65℃）可能	中部支社プラント営業課	杉山清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	http://www.mhiair.co.jp
065	065-011	293	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃	270kW以下	*4.3	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-012	295	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃	350kW超540kW以下	*4.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEMⅡ-HR1	親	・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-013	297	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・40℃・30℃・10℃	270kW以下	*4.9	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-028	300	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・40℃・30℃・10℃	540kW超	*5.8	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEMⅡ-HR1	親	・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-014	301	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	75℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃	270kW以下	*3.1	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-015	305	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃	270kW以下	*3.7	成績係数(COP)※加熱時のCOP	（株）神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
060	060-006	309	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	75℃・40℃・35℃・5℃	270kW以下	*4.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	東芝キヤリア株式会社	熱回収CAONS（カオンズ）	HWC-WH6702	親	☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	–	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index.htm

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
065	065-016	313	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	75℃・30℃・20℃・10℃	270kW以下	*3.7	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
031	031-003	317	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃	270kW以下	*3.8	成績係数(COP)※加熱時のCOP	三菱重工冷熱（株）	エコウォーム	HPEW	親	①一過式（温水出入口温度差　大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水10℃、温水65℃）可能	中部支社プラント営業課	杉山清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	http://www.mhiair.co.jp
065	065-017	318	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃	270kW超350kW以下	*4.3	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-018	322	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	90℃・30℃・25℃・5℃	270kW超350kW以下	*3.1	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	親	・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
031	031-006	329	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	90℃・40℃・30℃・10℃	270kW以下	*3.0	成績係数(COP)※加熱時のCOP	三菱重工冷熱（株）	エコウォーム	HPEW	親	①一過式（温水出入口温度差　大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水10℃、温水65℃）可能	中部支社プラント営業課	杉山清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	http://www.mhiair.co.jp
065	065-019	331	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	90℃・40℃・30℃・10℃	350kW超540kW以下	*3.5	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	親	・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-020	334	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	90℃・17℃・7℃・10℃	270kW超350kW以下	*2.75	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	親	・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-021	337	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・17℃・7℃・10℃	270kW以下	*3.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-022	339	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	65℃・17℃・7℃・10℃	350kW超540kW以下	*3.2	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEMⅡ-HR1	親	・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
050	050-022	341	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	–	–	*4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWW	HE-HWW-2HTCR	親	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-6005	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
046	046-008	342	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	水熱源運転70℃、50℃、38.6℃、50℃	–	*10.2	成績係数(COP)	三浦工業株式会社	ボイラ給水加温ユニット	VH-155L	親	ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、COP10.2を実現しました。	新事業推進部	熱利用推進課	03-5793-1060	–	http://www.miuraz.co.jp/contact/
065	065-023	343	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	水熱源運転65℃・20℃以下・15℃以下・5℃	–	*3.6	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率ヒートバランスヒートポンプ	HEM-3WAY1	親	最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-024	344	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	水熱源運転75℃・17℃・7℃・10℃	–	*3.05	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	超高効率ヒートバランスヒートポンプ	HEM-3WAY1	親	最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
050	050-028	346	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	–	*3.9	成績係数(COP)※加熱時のCOP	株式会社前川製作所	ユニモAWW	HE-HWAW-2HTCR	親	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-6005	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
045	045-037	347	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	–	*4.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15ED	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-040	347	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	–	*4.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-043	347	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	–	*4.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJ	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-046	347	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	–	*4.4	成績係数(COP)※加熱時のCOP	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタンク］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
050	050-037	348	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環式)	–	–	3.54	成績係数(COP)※加熱時のCOP	株式会社前川製作所	エコシロッコ	MUE-HAW-2HTCR	親	世界初　ヒートポンプで高効率に空気を加熱！ 単独120℃、他熱源とのハイブリッドでより高温にも！ 各種乾燥や加熱用途にCO2削減、省エネ、省コストで貢献します。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-6005	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
065	065-025	350	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	蒸気発生ヒートポンプ(水熱源・一過式)	0.1MPaG・65℃・60℃	–	*3.53	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	高効率蒸気供給ヒートポンプシステム	SGH120	親	排温水から熱を回収し、効率良く蒸気を供給する世界初のヒートポンプ。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
065	065-026	352	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	蒸気発生ヒートポンプ(水熱源・一過式)	0.6MPaG・70℃・65℃	–	*2.46	成績係数(COP)※加熱時のCOP	(株)神戸製鋼所	高効率蒸気供給ヒートポンプシステム	SGH165	親	排温水から熱を回収し、効率良く蒸気を供給する世界初のヒートポンプ。	冷熱・エネルギー部	ヒートポンプグループ	03-5739-6774		http://www.kobelco.co.jp/products/standard compressors/heatpump/
050	050-001	353	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	蒸気再圧縮装置	0.1MPaG以上0.2MPaG以下1.0ton/h以上2.0ton/h以下80℃	–	*0.067	消費電力量	株式会社前川製作所	容積型回転式スクリュー・スチームコンプレッサ	STM190XL	親	水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。	ｴﾈﾙｷﾞｰB 高温ｿﾘｭｰｼｮﾝG	高澤　雄次	03-3642-8236	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
024	024-001	354	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	蒸気再圧縮装置	0.4MPaG以上1.0ton/h以上1.5ton/h以下80℃	–	*0.085	消費電力量	㈱神戸製鋼所	スチームスターMSRC	MSRC160L	親	フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリュー式圧縮機で効率良く昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。	神鋼商事株式会社 西日本機械部 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ	垣内　豊嗣	06-6206-7164	kaito.toyoshi@kobelco.com	http://www.steamstar.jp/
050	050-002	355	産業・業務（業種共通）	熱源（ヒートポンプ）	蒸気再圧縮装置	0.1MPaG以上0.3MPaG以下3.0ton/h以上80℃	–	*0.064	消費電力量	株式会社前川製作所	容積型回転式スクリュー・スチームコンプレッサ	STM370XL	親	水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。	ｴﾈﾙｷﾞｰB 高温ｿﾘｭｰｼｮﾝG	高澤　雄次	03-3642-8236	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
060	060-054	356	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH371C	親	☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	–	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/heat-pump/index j.htm
045	045-001	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EDS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンでSシステムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-002	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EDS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンでSシステムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-003	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EDS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンでSシステムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-019	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EJS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンでSシステムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-020	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EJS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンでSシステムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
045	045-021	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	–	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EJS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニット3台まで接続可能。 1台のリモコンでSシステムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
054	054-001	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	昭和鉄工株式会社	業務用エコキュート	SRHK-15EH	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1. 優れた省エネ性 2. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムは貯湯ユニット1台にヒートポンプユニット複数台で構成 3. 即湯循環システムにも対応	機器装置技術部 熱源技術グループ	森口　貴也	092-933-6564	moriguti@showa.co.jp	
055	055-031	357	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151015	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
054	054-002	358	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	昭和鉄工株式会社	業務用エコキュート	SSHP-30B	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1. 優れた省エネ性 2. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムは貯湯ユニット1台にヒートポンプユニット複数台で構成 3. 即湯循環システムにも対応	機器装置技術部 熱源技術グループ	森口　貴也	092-933-6564	moriguti@showa.co.jp	
055	055-001	358	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000U-5 (50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
055	055-009	358	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UC-5 (50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
066	066-001	358	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ（株）	業務用ｴｺｷｭｰﾄｷｭｰﾄﾝ	ESA301-5	親	高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	営業部ヒートポンプ営業課	滝川　弘	03-6716-4880	hiroshi_takigawa@mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
055	055-016	359	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000U-5 (60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
055	055-024	359	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UC-5 (60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
060	060-055	362	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH371CN	親	☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/heat-pump/index_j.htm
060	060-056	362	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH461CN	親	☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆	東芝キヤリア（株）	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/heat-pump/index_j.htm
045	045-010	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EDKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-011	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EDKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-012	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EDKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. ［水道直圧給湯を採用：階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-028	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EJKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	045-029	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EJKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン］を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。］	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
045	045-030	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EJKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様－25℃対応。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性：年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク ［ウレタン2]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンでQシステムまで集中制御。 4. 即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz hp/
054	054-003	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	昭和鉄工株式会社	業務用エコキュート	SRHK-15EHK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1. 優れた省エネ性 2. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムは貯湯ユニット1台にヒートポンプユニット複数台で構成 3. 即湯循環システムにも対応	機器装置技術部熱源技術グループ	森口　貴也	092-933-6564	moriguti@showa.co.jp	
055	055-034	363	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151015F	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	営業開発グループ	木林　貴郎	03-5860-5290	takao_kibayashi@itomic.co.jp	http://www.itomic.co.jp/catalog/bre/ecocute/index.html
054	054-004	364	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	昭和鉄工株式会社	業務用エコキュート	SJHP-301K	親	高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能。	機器装置技術部熱源技術グループ	森口　貴也	092-933-6564	moriguti@showa.co.jp	
066	066-003	364	産業・業務（業種共通）	給湯器（ヒートポンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ（株）	業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン	ESA301-25	親	高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコスト大幅に削減可能です。	営業部ヒートポンプ営業課	滝川　弘	03-6716-4880	hiroshi_takigawa@mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
016	016-016	368	産業・業務（業種共通）	給湯器（ガス式）	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ	エコジョーズ	RUXC-E2403W	親	・ガス温水機器は、ガスを燃料とし、バーナーによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器である。 ・潜熱回収型は、従来では捨てられていた、燃焼時の排熱を潜熱回収することにより高効率化を実現したものである。	リンナイ（株）営業本部　テクニカルサポート室	多和田	052-361-8280	SatoshiTawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
059	059-374	368	産業・業務（業種共通）	給湯器（ガス式）	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZ	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-382	368	産業・業務（業種共通）	給湯器（ガス式）	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用ふろ給湯器	GQT-C2401SAWZ	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
017	017-003	369	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	潜熱回収型真空式温水機 スーパーパコティンヒーター	GTLH-500BN	親	世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20%になるまでバーナーを停止する必要が無いため、起動と停止の繰り返しによる運転効率の低下を抑えることができます	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
051	051-001	369	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水器 UltraGas Series	UG-350	親	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-002	369	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水器 UltraGas Series	UG-500	親	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-003	369	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水器 UltraGas Series	UG-720	親	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-004	369	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水器 UltraGas Series	UG-1000	親	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
067	067-001	369	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社巴商会	潜熱回収型無圧式温水機	BHC-840AG （ガス種13A）	親	1990年に潜熱回収型温水機を販売開始以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。 潜熱回収器の最適化とバーナの比例燃焼制御の最適化によりさらなる効率向上を図りました。	株式会社巴商会 営業本部 営業開発課	井関　守	03-3254-2611	o.iseki@tomoeshokai.com	http://www.tomoeshokai.com/
051	051-006	370	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW以上2000kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-160YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-007	370	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW以上2000kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER横型タイプYN Series 油炊き	VEC-100YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-008	370	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	1000kW以上2000kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER横型タイプ YN Series 油炊き	VEC-160YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-009	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-200YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-010	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-250YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-011	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-300YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-012	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-350YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
051	051-013	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-400YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-014	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-200YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-015	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-250YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-016	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-300YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-017	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-350YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-018	371	産業・業務（業種共通）	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータ VEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-400YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
017	017-008	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	簡易貫流ボイラ エクオス・リンクス	EQRH-1001NM	親	簡易貫流ボイラでは業界初の燃焼四位置制御を採用し、低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上した。 新開発の缶体構造で低空気比燃焼を実現し、低圧損化も実現。 送風機の消費電力を約40%削減し、併せて清音性の向上も実現した。	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
038	038-001	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社サムソン	簡易・小型貫流ボイラ（RBO－GNシリーズ）	RBO-750PGN-H	親	独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率97%を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。	営業本部	営業企画部	03-3761-2341	eigyohonbu@samson.co.jp	http://www.samson.co.jp/inquiry.html
038	038-002	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社サムソン	簡易・小型貫流ボイラ（RBO－GNシリーズ）	RBO-1000PGN-H	親	独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率97%を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。	営業本部	営業企画部	03-3761-2341	eigyohonbu@samson.co.jp	http://www.samson.co.jp/inquiry.html
051	051-019	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ HKM Series	HKM-750G-F	親	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
052	052-001	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SU-500VS	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-002	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SQ-800ZU	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-003	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SQ-1000ZU	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-004	372	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-1200ZU	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
017	017-016	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	小型貫流ボイラ スーパーエクオス	EQi-2000NM	親	ジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウンとを5:1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気の供給を可能とした	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
017	017-018	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	小型貫流ボイラ スーパーエクオス	EQi-2500NM	親	ジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウンとを5:1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気の供給を可能とした	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
034	034-003	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	川重冷熱工業株式会社	川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ	WF-2000GE	親	当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率（98%）・高乾き度（99．5%）はそのままに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置見直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年間の製品保証を提供します。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
034	034-021	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	川重冷熱工業株式会社	川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズ	KF-1500AGE	親	川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズの特色は以下の通りです。 ・高性能エコノマイザーによりボイラ効率98%を達成。高い経済性を誇ります。 ・カラータッチパネル搭載で簡単操作、LED状態表示により運転状況を色でお知らせします。 ・高性能遠心分離式気水分離器の採用により全領域で99.5%以上の高乾き度を確保しました。 ・大型ボイラで培った技術を投入することで、従来の小型貫流ボイラにない長寿命を実現しています。	営業・サービス総括室　営業・サービス企画部	池村　和哉	03-3645-8251	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
038	038-003	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社サムソン	小型貫流ボイラ（SEシリーズ）	SE-2000EPG	親	独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率98%を標準化しました。 また、ターンダウンを1：7まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。	営業本部	営業企画部	03-3761-2341	eigyohonbu@samson.co.jp	http://www.samson.co.jp/inquiry.html
038	038-004	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社サムソン	小型貫流ボイラ（SEシリーズ）	SE-2500EPG	親	独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率98%を標準化しました。 また、ターンダウンを1：7まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。	営業本部	営業企画部	03-3761-2341	eigyohonbu@samson.co.jp	http://www.samson.co.jp/inquiry.html
051	051-020	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ HKM Series	HKM-1500G-F	親	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
051	051-021	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ HKM Series	HKM-2000G-F	親	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-022	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ HKM Series	HKM-2500G-F	親	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
052	052-005	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-1500AS	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-006	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2000AS	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-007	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2500AS	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-008	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-2000A16	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-021	373	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SI-2000AS-A2	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
017	017-010	374	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	貫流ボイラ スーパーエクオス	EQi-6001NM	親	定格効率99%を実現し、部分負荷効率では100%以上を達成した。 また幅広い圧力範囲において蒸気乾き度99.5%以上を実現。 圧力制御はPI制御により、負荷静定時、負荷変動時問わずボイラ圧力の安定を可能とした。 新開発のバーナーでは低空気比燃焼が可能であり、低Noxも実現した。 さらに燃焼量を12～100%で比例制御することで、負荷要求にきめ細かく対応する。 給水量変動応答フロー制御を採用。清音設計、連結設置可能。 連絡パイロット制御(オプション)	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
052	052-010	374	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B16-A1	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-022	374	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-3000AS-A2	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-023	374	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B16-A1	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
051	051-023	375	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収貫流ボイラ ConboGas Series	CG-1500	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-024	375	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収貫流ボイラ ConboGas Series	CG-2000	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-025	375	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収貫流ボイラ ConboGas Series	CG-2500	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
052	052-025	375	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2000AS-A2	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-026	375	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2500AS-A2	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102%まで高めました。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
051	051-026	376	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h以上	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収貫流ボイラ ConboGas Series	CG-3000	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
009	009-001	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社高尾鉄工所	ガス専焼式炉筒煙管ボイラ	E-10	親	高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。	営業部	営業部	06-6332-5754	takaoft@takao.boiler.co.jp	http://www.takao.boiler.co.jp/
009	009-005	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社高尾鉄工所	ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ	SFT-1000G	親	ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。	営業部	営業部	06-6332-5754	takaoft@takao.boiler.co.jp	http://www.takao.boiler.co.jp/
009	009-010	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社高尾鉄工所	オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ	SFT-1000	親	ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。	営業部	営業部	06-6332-5754	takaoft@takao.boiler.co.jp	http://www.takao.boiler.co.jp/
051	051-033	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-600MF(ガス)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-034	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-800F(ガス)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-035	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1000F(ガス)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-039	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-600MF(油)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-040	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-800F(油)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-041	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1000F(油)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-045	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管式ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP ADWE-10	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-049	377	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管式ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP ADWF-10	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
009	009-002	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社高尾鉄工所	ガス専焼式炉筒煙管ボイラ	E-15	親	高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。	営業部	営業部	06-6332-5754	takaoft@takao.boiler.co.jp	http://www.takao.boiler.co.jp/
009	009-007	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社高尾鉄工所	ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ	SFT-1500G	親	ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。	営業部	営業部	06-6332-5754	takaoft@takao.boiler.co.jp	http://www.takao.boiler.co.jp/
009	009-012	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社高尾鉄工所	オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ	SFT-1500	親	ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。	営業部	営業部	06-6332-5754	takaoft@takao.boiler.co.jp	http://www.takao.boiler.co.jp/
017	017-012	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	炉筒煙管式ボイラ REボイラ	RE-15FⅡ	親	独自の比例制御バーナーで低空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
017	017-013	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	炉筒煙管式ボイラ REボイラ	RE-20FⅡ	親	独自の比例制御バーナーで低空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
051	051-036	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1300F(ガス)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-037	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1500F(ガス)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-038	378	産業・業務（業種共通）	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1700F(ガス)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
051	051-042	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1300F(油)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-043	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1500F(油)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-044	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series	MP MINY-1700F(油)	親	冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-046	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP ADWE-15	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-047	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP ADWE-20	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-050	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP ADWF-15	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-051	378	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP ADWF-20	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-027	379	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ MP9600 Series	MP9603	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-028	379	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ MP9600 Series	MP9604	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-029	380	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ MP9600 Series	MP9606	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-030	380	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ MP9600 Series	MP9608	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-031	380	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ MP9600 Series	MP9610	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-032	380	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ MP9600 Series	MP9615	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-048	381	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP-ADWE-200	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-052	381	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series	MP-ADWF-200	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-053	381	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADF Series	MP ADF-250	親	大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
051	051-054	381	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ MP-ADF Series	MP ADF-300	親	大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
017	017-014	384	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	-	3000kg/h以上7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	水管ボイラ SWシリーズ	SWE4000GB	親	独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
017	017-015	384	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	-	3000kg/h以上7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	水管ボイラ SWシリーズ	SWE5000GB	親	独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現	事業企画部	事業企画部	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	http://www.n-thermo.co.jp/
052	052-012	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-30VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-013	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-40VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-014	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-50VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-015	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-60VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-016	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-75VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-017	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-100VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-018	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-125VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-019	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-150VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
052	052-020	387	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-200VN	親	レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	メンテ営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
042	042-001	394	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	35kW超250kW以下	35.5	発電効率	三菱重工エンジンシステム株式会社	三菱希薄燃焼ガスエンジンコージェネレーション	SGP-ES 230-W	親	三菱重工希薄燃焼ガスエンジン。市場ニーズに合わせ、大幅な小型化/軽量化/高効率化を実現。	営業総括部発電システムグループ	松井　学	03-5745-8854	manabu1_matsui@eng.mhi.co.jp	http://www.mhi-eng.com
014	014-001	395	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーションパッケージ	SGP M315-S	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現し来た。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-002	395	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーションパッケージ	SGP M315-W	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現し来た。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
042	042-002	395	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジンシステム株式会社	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーション	SGP-ES M315-S	親	三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。	営業総括部発電システムグループ	松井　学	03-5745-8854	manabu1_matsui@eng.mhi.co.jp	http://www.mhi-eng.com
042	042-003	395	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジンシステム株式会社	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーション	SGP-ES M315-W	親	三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。	営業総括部発電システムグループ	松井　学	03-5745-8854	manabu1_matsui@eng.mhi.co.jp	http://www.mhi-eng.com
014	014-003	397	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	750kW超1000kW以下	42.4	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーションパッケージ	SGP M1000-S-1S	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現し来た。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報									認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準			製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
014	014-004	397	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	750kW超1000kW以下	42.4	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ｽﾁｰﾑｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ	SGP M1000-S	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-005	397	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	750kW超1000kW以下	42.4	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ｽﾁｰﾑｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ	SGP M1000-W	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-006	398	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	12KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-007	398	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	14KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-008	398	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	16KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-009	398	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	18KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
056	056-009	398	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率		川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-12-V	親	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533		http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-011	398	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率		川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-18-V	親	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533		http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
003	003-001	399	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW以下	85.5	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
003	003-003	400	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
003	003-005	401	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
003	003-007	402	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
014	014-010	407	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	85.5	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	12KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-011	407	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	85.5	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	14KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-012	407	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	85.5	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	16KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-013	407	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	85.5	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	18KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
041	041-001	408	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz 中速エンジン：1000rpm未満	1000kW超2000kW以下	45.5	発電効率		新潟原動機株式会社	ガスエンジン28AGS	6L28AGS	親	6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。	陸用営業グループ	第一チーム	03-4366-1221	http://www.niigata-power.com	http://www.niigata-power.com
014	014-014	421	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	250kW超500kW以下	42	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ｽﾁｰﾑｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ	SGP M450-S	親	三菱ｶﾞｽｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報									認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準			製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
014	014-015	421	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	250kW超500kW以下	42	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーションパッケージ	SGP M450-W	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-016	424	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	12KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-017	424	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	14KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-018	424	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	16KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-019	424	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	18KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
056	056-010	424	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率		川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-12-V	親	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533		http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-012	424	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率		川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-18-V	親	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533		http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
003	003-009	425	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW以下	85.5	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
003	003-011	426	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
003	003-013	427	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
003	003-015	428	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率		ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/cp/products/
014	014-020	433	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	85.6	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	12KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-021	433	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	85.6	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	14KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-022	433	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	85.6	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	16KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
014	014-023	433	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	85.6	総合効率		三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	18KU30GSI	親	三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOx（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷｰ利用を実現しました。	ｴﾝｼﾞﾝ・ｴﾅｼﾞｰ事業部 営業部	発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課	042-763-7615	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
041	041-002	434	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz 中速エンジン：1000rpm未満	1000kW超2000kW以下	45.5	発電効率		新潟原動機株式会社	ガスエンジン28AGS	6L28AGS	親	6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。	陸用営業グループ	第一チーム	03-4366-1221	http://www.niigata-power.com	http://www.niigata-power.com
056	056-001	448	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	10000kW超40000kW以下	38.8	発電効率		川崎重工業株式会社	ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	PUC300D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。					
056	056-002	451	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	1000kW超2000kW以下	84	総合効率		川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC17D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	-	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
056	056-003	452	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	2000kW超 3000kW以下	81.8	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC30D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	–	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-004	455	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	7000kW超 10000kW以下	85.2	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC80D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	–	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-005	464	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	10000kW超 40000kW以下	38.8	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC300D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	–	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-006	467	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	1000kW超 2000kW以下	84	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC17D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	–	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-007	468	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	2000kW超 3000kW以下	81.8	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC30D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533		http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
056	056-008	471	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	7000kW超 10000kW以下	85.2	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC80D	親	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533		http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine
033	033-001	474	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	燃料電池コージェネレーション	50Hz	–	48	発電効率	富士電機株式会社	100kW燃料電池発電システム	FP-100iH	親	純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないで高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。	発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 燃料電池技術部	吉岡　浩	044-329-2475	yoshioka-hiroshi@fujielectric.com	http://www.fujielectric.co.jp/
033	033-002	475	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	燃料電池コージェネレーション	50Hz	–	93	総合効率	富士電機株式会社	100kW燃料電池発電システム	FP-100iH	親	純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないで高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。	発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 燃料電池技術部	吉岡　浩	044-329-2475	yoshioka-hiroshi@fujielectric.com	http://www.fujielectric.co.jp/
033	033-003	476	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	燃料電池コージェネレーション	60Hz	–	48	発電効率	富士電機株式会社	100kW燃料電池発電システム	FP-100iH	親	純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないで高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。	発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 燃料電池技術部	吉岡　浩	044-329-2475	yoshioka-hiroshi@fujielectric.com	http://www.fujielectric.co.jp/
033	033-004	477	産業・業務（業種共通）	コージェネレーション	燃料電池コージェネレーション	60Hz	–	93	総合効率	富士電機株式会社	100kW燃料電池発電システム	FP-100iH	親	純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないで高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。	発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 燃料電池技術部	吉岡　浩	044-329-2475	yoshioka-hiroshi@fujielectric.com	http://www.fujielectric.co.jp/
050	050-003	501	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	空気冷媒方式冷凍機	庫腹量（有効容積）：2600m3規模	–	*0.4	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	パスカルエア PascalAir	PAS30-R	親	冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。	NewTon事業ブロック	津幡行一	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
050	050-004	504	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	*2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-PR4O-01	親	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	NewTon事業ブロック	古舘　貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
061	061-001	504	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	*2.32	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1F シリーズ	C-LTS-N371F	親	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山　清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	–
061	061-002	504	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	*2.32	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1F シリーズ	C-LTS-N451F	親	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山　清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	–
050	050-012	505	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	150kW超 250kW以下	*2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-6000	HCS-90L-PR4O-01	親	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	NewTon事業ブロック	古舘　貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
061	061-003	505	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	150kW超 250kW以下	*2.32	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1F シリーズ	C-LTS-N1001F	親	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山　清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	–
050	050-016	506	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	250kW超	*2.31	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-8000	HCS-120L-NN4I-02	親	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	NewTon事業ブロック	古舘　貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
061	061-004	506	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -40℃超-20℃以下	250kW超	*2.31	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1F シリーズ	C-LTS-N1251F	親	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山　清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp	–
050	050-018	509	産業・業務（業種共通）	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）	庫内温度 -20℃超10℃以下	200kW超	*3.41	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon C	HCS-65H-PR4O-02	親	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	NewTon事業ブロック	古舘　貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
020	020-001	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LED一体形ベースライ スクエアライト	EL-SK8010N/4 AHTZ	親	充実ラインアップでさまざまな空間に対応 直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまでリニューアルにも適したLEDスクエアライト	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-002	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LED一体形ベースライ スクエアライト	EL-SC8010N/4 AHTZ	親	充実ラインアップでさまざまな空間に対応 直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまでリニューアルにも適したLEDスクエアライト	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-003	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LED一体形ベースライ スクエアライト	EL-SC8010N/4 AHTZ	親	充実ラインアップでさまざまな空間に対応 直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまでリニューアルにも適したLEDスクエアライト	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-004	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LED一体形ベースライ スクエアライト	EL-SC6010N/6 AHTZ	親	充実ラインアップでさまざまな空間に対応 直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまでリニューアルにも適したLEDスクエアライト	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
044	044-001	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL473PEVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。 (本体：NNFK36020 + 点灯ユニット：NNFK34350LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
044	044-002	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL474PEVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。 (本体：NNFK36020 + 点灯ユニット：NNFK34450LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
044	044-003	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL474CBVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。 (本体：NNFK36020 + 点灯ユニット：NNFK34460LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
044	044-004	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL374PEVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。（本体：NNFK35010 + 点灯ユニット：NNFK33450LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
044	044-005	511	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	152.8	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL374CBVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。（本体：NNFK35010 + 点灯ユニット：NNFK33460LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
020	020-005	512	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	45W蛍光灯相当スクエアサイズ	155.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LED一体形ベースライ スクエアアライト	EL-SC9010N/6 AHTZ	親	充実なラインアップできさざまな空間に対応 直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまでリニューアルにも適したLEDスクエアアライト	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lightting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
044	044-006	512	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	45W蛍光灯相当スクエアサイズ	155.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL484PEVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。（本体：NNFK46020 + 点灯ユニット：NNFK44450LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
044	044-007	512	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	45W蛍光灯相当スクエアサイズ	155.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL484CBVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。（本体：NNFK46020 + 点灯ユニット：NNFK44460LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
044	044-008	512	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	45W蛍光灯相当スクエアサイズ	155.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL384PEVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。（本体：NNFK45010 + 点灯ユニット：NNFK43450LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
044	044-009	512	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ベースライト型（スクエア）	45W蛍光灯相当スクエアサイズ	155.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	一体型LEDベースライト スクエアタイプ	XL384CBVLA9	親	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアタイプ。（本体：NNFK45010 + 点灯ユニット：NNFK43460LA9の組合わせ品番）	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	https://www2.panasonic.biz/es/member/inqform/a2A/Consumer	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
020	020-006	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D3529NS/3W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-007	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D3530NS/3W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-008	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D3531NS/4W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-009	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D3532NS/5W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-010	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D3533NS/6W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-011	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D7016NS/4W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-012	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D9010NS/5W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-013	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D9011NS/6W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-014	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D9012NS/6W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
020	020-016	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D3534NS/3W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
047	047-001	513	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	－	140.1	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス 株式会社	LEDダウンライト	LDE54ANN-JX14A	親	【FHT42形3灯相当】（1）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。（2）点灯装置一体構造で簡単取り付け。（3）LED光源寿命60,000時間	お客様相談センター	お問い合わせ窓口	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
001	001-001	514	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下	－	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム㈱	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	BML-29520E	親	固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束7623lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ142　1/2照度角54° COB54.4W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井　潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
020	020-015	514	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下	－	140.1	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDダウンライト 拡散シリーズ	EL-D9013NS/7W AHTZ	親	既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。	営業本部業務企画部商品企画課	若杉　智之	0467-41-2760	Wakasugi.Tomoyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/
001	001-003	515	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下	－	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム㈱	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	BML-29642E	親	固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束1990lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井　潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-004	515	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下	－	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム㈱	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	BML-29666E	親	固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束1990lm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井　潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-005	515	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下	－	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム 株式会社	LEDダウンライト	BML-29690E	親	固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束1990lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井　潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-006	516	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	－	131.3	固有エネルギー消費効率	ライトビーム 株式会社	LEDダウンライト	BML-27890E	親	固有エネルギー消費効率131.3lm/W　定格光束1865lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井　潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-008	516	産業・業務（業種共通）	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	－	131.3	固有エネルギー消費効率	ライトビーム 株式会社	LEDダウンライト	BML-27902E	親	固有エネルギー消費効率131.3lm/W　定格光束1865lm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井　潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
001	001-010	516	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	-	131.3	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-27914E	親	固有エネルギー消費効率131.3lm/W 定格光束1865lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角61° COB14.2W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-017	516	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	-	131.3	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-29948E	親	固有エネルギー消費効率131.9lm/W 定格光束1874lm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角62° COB14.2W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-018	516	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	-	131.3	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-25162E	親	固有エネルギー消費効率131.3lm/W 定格光束1865lm 埋込穴寸法□150、器具高さ130 1/2照度角62° COB14.2W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-012	517	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-29524E	親	固有エネルギー消費効率134.5lm/W 定格光束7321lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ142 1/2照度角54° COB54.4W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-014	518	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-29650E	親	固有エネルギー消費効率133.9lm/W 定格光束1902lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-015	518	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-29674E	親	固有エネルギー消費効率133.9lm/W 定格光束1902lm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
001	001-016	518	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDダウンライト	BML-29698E	親	固有エネルギー消費効率133.9lm/W 定格光束1902lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fujii@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/
010	010-001	525	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-007	526	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-013	528	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-019	530	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 5.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-025	531	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-001	532	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	91.9	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKA21E-2P-11kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-031	533	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 15kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-005	533	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKA21E-2P-15kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-037	534	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	15.0kW超18.5kW以下	93.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 18.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-043	535	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 22kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-049	536	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 30kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-055	537	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	30.0kW超37.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-035	539	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P R	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-061	541	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-001	542	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	88.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	2.2kW TFO-LK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
012	012-009	544	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
068	068-002	546	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-003	547	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
010	010-068	548	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-013	549	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	11.0kW超15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKA21E-4P-15kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
068	068-004	550	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-005	551	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-075	552	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 30kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-082	553	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-006	553	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-089	555	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-008	557	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
012	012-017	558	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
012	012-021	560	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
012	012-025	562	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-095	563	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-009	564	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-101	565	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 15kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-107	566	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 18.5kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-010	566	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-113	567	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 22kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-011	567	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
012	012-029	568	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-30kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
068	068-012	569	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	37kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-014	571	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	0.75kW TFO-LK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-119	573	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-125	574	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	90.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 2.2kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-131	576	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
010	010-137	578	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 5.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-143	579	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-015	580	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	11kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-016	581	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	11.0kW超15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	15kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-149	582	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 18.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-017	583	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-018	584	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
012	012-033	585	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	30.0kW超37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCK21E-2P-37kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
068	068-019	587	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-155	589	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-162	590	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 2.2kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-169	592	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-020	594	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-021	595	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-022	596	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	11kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-176	597	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 15kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-023	597	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	15kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-024	598	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-025	599	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	18.5kW超22.0kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-026	600	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	30kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-027	601	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	30.0kW超37.0kW以下	95.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-028	602	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	55kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-183	603	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 0.75kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-029	605	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
012	012-037	606	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-189	608	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-041	608	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
012	012-045	610	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-195	611	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
068	068-030	612	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-031	613	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
012	012-049	614	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-18.5kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
068	068-032	614	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
068	068-033	615	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートル Neo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6538	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
010	010-201	616	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 30kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-053	616	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-30kW	親	トップランナー基準をクリア。国内3定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-207	617	産業・業務（業種共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-057	619	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	0.75kW以下	92.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-0.75kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けすけ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-213	620	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	0.75kW超1.5kW以下	90.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率 IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS151M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-217	620	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	0.75kW超1.5kW以下	90.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率 IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS151M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-060	620	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	0.75kW超1.5kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-1.5kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けすけ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-221	621	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	1.5kW超2.2kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率 IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS221M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-063	621	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	1.5kW超2.2kW以下	92.5	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-2.2kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けすけ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-225	622	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	2.2kW超3.7kW以下	92.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率 IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS371M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-229	622	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	2.2kW超3.7kW以下	92.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率 IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS371M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-066	622	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	2.2kW超3.7kW以下	92.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-3.7kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けすけ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-001	622	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	2.2kW超3.7kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-003718L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減する上によりモータの発熱量が低減、軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-233	623	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	3.7kW超5.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率 IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS551M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-069	623	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	3.7kW超5.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-5.5kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けすけ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
012	012-072	624	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	5.5kW超7.5kW以下	94.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-7.5kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けすけ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
070	070-002	624	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	5.5kW超7.5kW以下	94.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-007518L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
070	070-003	624	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	5.5kW超7.5kW以下	94.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-007518H	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-237	625	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	7.5kW超11kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS11K1M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-241	625	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	7.5kW超11kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS11K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-075	625	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	7.5kW超11kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-11kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けサ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-004	625	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	7.5kW超11kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-011018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-245	626	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	11kW超15kW以下	94.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS15K1M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-249	626	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	11kW超15kW以下	94.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS15K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-078	626	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	11kW超15kW以下	94.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBKA-15kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けサ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-005	626	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	11kW超15kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-015018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-253	627	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	15kW超18.5kW以下	94.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS18K1M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-257	627	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	15kW超18.5kW以下	94.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS18K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-081	627	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	15kW超18.5kW以下	94.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-18.5kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けサ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-006	627	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	15kW超18.5kW以下	94.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-018518L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-261	628	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	18.5kW超22kW以下	94.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS22K1M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-265	628	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	18.5kW超22kW以下	94.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS22K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-084	628	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	18.5kW超22kW以下	94.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-22kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けサ法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
070	070-007	628	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	18.5kW超22kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-022018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-269	629	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	22kW超30kW以下	95.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS30K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-087	629	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	22kW超30kW以下	95.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-30kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けけ寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-008	629	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	22kW超30kW以下	95.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-030018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-273	630	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	30kW超37kW以下	95.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS37K1M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-277	630	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	30kW超37kW以下	95.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS37K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-090	630	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	30kW超37kW以下	95.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-37kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けけ寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-009	630	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	30kW超37kW以下	95.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-037018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-281	631	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	37kW超45kW以下	95.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS45K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-093	631	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	37kW超45kW以下	95.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-45kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けけ寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-010	631	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	37kW超45kW以下	95.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-045018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
010	010-285	632	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	45kW超55kW以下	95.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS55K1M	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-289	632	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	45kW超55kW以下	95.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ	MM-EFS55K1M4	親	回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-096	632	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	45kW超55kW以下	95.9	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK-55kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けけ寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-011	632	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	45kW超55kW以下	95.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM2-055018L	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/
012	012-099	633	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	55kW超75kW以下	96.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK11-75kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付けけ寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
070	070-012	633	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	55kW超75kW以下	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM（永久磁石）モータ	EHM1-075018H	親	回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤　雷介	03-4345-6520	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
010	010-293	634	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	75kW超90kW以下	96.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ	MM-THE4 90kW	親	リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
012	012-102	634	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	75kW超90kW以下	96.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FBK11-90kW-1800min^{-1}	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率である IE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部 モータ・ドライブ企画部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp
010	010-297	635	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	90kW超110kW以下	96.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ	MM-THE4 110kW	親	リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-301	636	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	110kW超132kW以下	97	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ	MM-THE4 132kW	親	リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
010	010-305	637	産業・業務（業種共通）	モータ	永久磁石同期モータ	-	132kW超160kW以下	97.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	プレミアム高効率IPMモータ	MM-THE4 160kW	親	リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。	FAシステム事業本部 機器計画部	山本圭太	03-3218-6630	Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
071	071-001	642	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	30kVA超50kVA以下	147	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CA3	親						
071	071-003	643	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	50kVA超75kVA以下	162	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-005	644	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	75kVA超100kVA以下	210	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-007	645	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	100kVA超150kVA以下	291	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-009	646	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	150kVA超200kVA以下	360	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-011	647	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	200kVA超300kVA以下	470	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-013	648	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	300kVA超500kVA以下	780	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
010	010-309	649	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	10kVA以下	51	全損失	三菱電機	油入変圧器Rシリーズ	SF-1R	親	トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷充宏	03-3218-6620	Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/tms/items/oil/index.html#pageUnit01
071	071-055	650	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	10kVA超20kVA以下	68	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CA3	親						
071	071-057	651	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	20kVA超30kVA以下	95	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CA3	親						
071	071-059	652	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	30kVA超50kVA以下	145	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CA3	親						
071	071-061	653	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	50kVA超75kVA以下	165	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CA3	親						
071	071-063	654	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	75kVA超100kVA以下	207	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-065	655	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	100kVA超150kVA以下	286	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-067	656	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	150kVA超200kVA以下	354	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-069	657	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	200kVA超300kVA以下	466	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
071	071-071	658	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	300kVA超500kVA以下	775	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親						
010	010-310	659	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA以下	125	全損失	三菱電機	油入変圧器Rシリーズ	RA-3R	親	トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷充宏	03-3218-6620	Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/tms/items/oil/index.html#pageUnit01
071	071-015	660	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	親						
071	071-017	661	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	30kVA超50kVA以下	197	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	親						
071	071-019	662	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-035	662	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-021	663	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	276	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-037	663	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	276	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-023	664	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	100kVA超150kVA以下	370	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-039	664	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	100kVA超150kVA以下	370	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-025	665	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	150kVA超200kVA以下	444	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-041	665	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	150kVA超200kVA以下	444	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-027	666	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	200kVA超300kVA以下	584	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-043	666	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	200kVA超300kVA以下	584	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-029	667	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	300kVA超500kVA以下	892	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-045	667	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	300kVA超500kVA以下	892	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-031	668	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	500kVA超750kVA以下	1520	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DD5CA3	親						
071	071-047	668	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	500kVA超750kVA以下	1520	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA4	親						
071	071-033	669	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	750kVA超1000kVA以下	1965	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DD5CA3	親						
071	071-049	669	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	750kVA超1000kVA以下	1965	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA4	親						

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
071	071-051	670	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	1000kVA超1500kVA以下	2750	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA3	親						
071	071-053	671	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	1500kVA超2000kVA以下	3700	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-DY5CA3	親						
010	010-311	672	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	20kVA以下	120	全損失	三菱電機	油入変圧器Rシリーズ	RA-3R	親	トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷充宏	03-3218-6620	Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
071	071-073	673	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	20kVA超30kVA以下	133	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	親						
071	071-075	674	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	30kVA超50kVA以下	192	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	親						
071	071-077	675	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	220	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-093	675	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	220	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-079	676	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	268	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-095	676	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	268	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-081	677	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	100kVA超150kVA以下	366	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-097	677	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	100kVA超150kVA以下	366	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-083	678	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	150kVA超200kVA以下	440	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-099	678	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	150kVA超200kVA以下	440	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-085	679	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	200kVA超300kVA以下	549	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-101	679	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	200kVA超300kVA以下	549	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親						
071	071-087	680	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	820	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親						
071	071-103	680	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	820	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA4	親						
071	071-089	681	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	500kVA超750kVA以下	1450	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DD5CA3	親						
071	071-105	681	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	500kVA超750kVA以下	1450	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA4	親						
071	071-091	682	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	750kVA超1000kVA以下	1890	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DD5CA3	親						
071	071-107	682	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	750kVA超1000kVA以下	1890	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA4	親						
071	071-109	683	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	1000kVA超1500kVA以下	2600	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA3	親						
071	071-111	684	産業・業務（業種共通）	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	1500kVA超2000kVA以下	3365	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA3	親						
071	071-113	688	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	30kVA超50kVA以下	155	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-115	689	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	50kVA超75kVA以下	181	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-117	690	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	75kVA超100kVA以下	223	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-119	691	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	100kVA超150kVA以下	289	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-121	692	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	150kVA超200kVA以下	369	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-123	693	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	200kVA超300kVA以下	496	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-125	694	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	300kVA超500kVA以下	774	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-145	698	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	30kVA超50kVA以下	149	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-147	699	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	50kVA超75kVA以下	183	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-149	700	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	75kVA超100kVA以下	228	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-151	701	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	100kVA超150kVA以下	285	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-153	702	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	150kVA超200kVA以下	368	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-155	703	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	200kVA超300kVA以下	491	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-157	704	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	300kVA超500kVA以下	785	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親						
071	071-127	708	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	249	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YCCA3	親						
071	071-135	709	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	309	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親						
010	010-312	710	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	100kVA超150kVA以下	411	全損失	三菱電機	モールド変圧器EX-αシリーズ	CV-3A	親	アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷充宏	03-3218-6620	Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
071	071-129	711	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	150kVA超200kVA以下	470	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YCCA3	親						
071	071-131	712	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	200kVA超300kVA以下	581	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YCCA3	親						
071	071-133	713	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	300kVA超500kVA以下	899	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YCCA3	親						
071	071-137	714	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	500kVA超750kVA以下	1675	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親						
071	071-139	715	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	750kVA超1000kVA以下	2094	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親						
071	071-141	716	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1000kVA超1500kVA以下	3300	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA4	親						
071	071-143	717	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1500kVA超2000kVA以下	4088	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA4	親						
071	071-159	721	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	244	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親						
071	071-161	722	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	293	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親						
010	010-313	723	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	100kVA超150kVA以下	401	全損失	三菱電機	モールド変圧器EX-αシリーズ	CV-3A	親	アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷充宏	03-3218-6620	Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
071	071-163	724	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	150kVA超200kVA以下	460	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親						
071	071-165	725	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	200kVA超300kVA以下	592	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親						
071	071-167	726	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	852	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親						
071	071-169	727	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	500kVA超750kVA以下	1715	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親						
071	071-171	728	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	750kVA超1000kVA以下	2028	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親						
071	071-173	729	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1000kVA超1500kVA以下	3200	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA3	親						
071	071-175	730	産業・業務（業種共通）	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1500kVA超2000kVA以下	4125	全損失	株式会社日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA3	親						
046	046-001	731	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	蒸気駆動圧縮機	－	37kW・79kg/h	*6.95	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-695CO	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
046	046-002	732	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	蒸気駆動圧縮機	－	55kW・106kg/h	*1.93	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-770CF	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
046	046-003	733	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	蒸気駆動圧縮機	－	75kW・178kg/h	*2.18	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-1310CO	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
046	046-004	734	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	蒸気駆動圧縮機	高圧蒸気仕様	75kW・247kg/h	*0.6	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-1310COH	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
046	046-005	735	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	熱回収式ねじ容積形圧縮機	－	37kW・25kW	*0.41	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-540CF	親	従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
046	046-006	735	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	熱回収式ねじ容積形圧縮機	－	37kW・25kW	*0.41	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-695CO	親	従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
046	046-007	736	産業・業務（業種共通）	モータ利用機器（圧縮機）	熱回収式ねじ容積形圧縮機	－	75kW・60kW	*0.88	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-1400CO	親	従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	－	http://www.miuraz.co.jp/contact/
022	022-001	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーグ	グリーン	親	ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flat.glass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-010.pdf
022	022-002	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーグ	クリア	親	ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flat.glass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-010.pdf
022	022-003	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチE4	グリーン	親	ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10%断熱性能を向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flat.glass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-130.pdf
022	022-004	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチE4	クリア	親	ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10%断熱性能を向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flat.glass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-130.pdf
039	039-001	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ペアレックスツインガード	ペアレックスツインガード（グリーン）	親	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
039	039-007	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ペアレックスヒートガード	ペアレックスヒートガード（グリーン）	親	Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
040	040-001	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	アクアグリーン	親	Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
040	040-002	737	産業・業務（業種共通）	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)	新築用	－	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	トリプルクール	親	熱をカットする銀の膜を3層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
040	040-003	738	産業・業務（業種共通）	窓	三層Low-E複層ガラス (LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)	新築用	－	0.8	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	トリプルガラス	親	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
022	022-005	739	産業・業務（業種共通）	窓	真空Low-E複層ガラス (LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3)	新築用	－	0.74	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペーシア21	遮熱クリア	親	スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とLow－Eガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/㎡・Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flat.glass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k01-220.pdf
039	039-002	740	産業・業務（業種共通）	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き）)	リフォーム用	－	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームペアレックスS	ホームペアレックスS ツインガードG（グリーン）	親	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
039	039-008	740	産業・業務（業種共通）	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き）)	リフォーム用	－	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームペアレックスS	ホームペアレックスS ヒートガードG（グリーン）	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
022	022-006	741	産業・業務（業種共通）	窓	真空ガラス（LE3＋V0.2+FL3）	リフォーム用	－	1	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペーシアクール	スペーシアクール	親	真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flat.glass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k01-220.pdf

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
040	040-004	742	産業・業務（業種共通）	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クラシック	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
040	040-005	742	産業・業務（業種共通）	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クール	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
039	039-003	743	産業・業務（業種共通）	窓	薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)	リフォーム用	-	1.9	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	窓ンナ	窓ンナ（グリーン）	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
040	040-006	743	産業・業務（業種共通）	窓	薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)	リフォーム用	-	1.9	熱貫流率	旭硝子株式会社	ペアスマート	ペアスマート	親	ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
013	013-001	747	産業・業務（業種共通）	洗濯機	業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機	-	9kg以上	9.4	洗濯乾燥1回あたりの電力消費量	株式会社TOSEI	ヒートポンプ式洗濯乾燥機	SFS-322HP	親	業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機「SFS-322HP」は、衣類の乾燥熱源にヒートポンプシステムを適用し、乾燥運転時の捨て熱を回収することで省エネルギーを実現しています。 業務用洗濯乾燥機は、老健施設にて入居者さまの日常衣類の洗濯や、工場で作業着の洗濯（福利厚生）などのために導入されています。	営業推進部	-	0120-002-490	MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp	http://www.tosei-corporation.co.jp/contacts/index.html
029	029-001	748	産業・業務（業種共通）	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	空気熱源仕様	-	別紙「水準1」の通り	-	アズビル株式会社	savic-net FX2	savic-net FX2	親	あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2/index.html
029	029-002	748	産業・業務（業種共通）	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	空気熱源仕様	-	別紙「水準1」の通り	-	アズビル株式会社	savic-netFX2compact	savic-netFX2compact	親	20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2-compact/index.html
029	029-003	748	産業・業務（業種共通）	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	空気熱源仕様	-	別紙「水準1」の通り	-	アズビル株式会社	savic-net FX mini	savic-net FX mini	親	10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx-mini/index.html
029	029-004	749	産業・業務（業種共通）	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	水熱源仕様	-	別紙「水準2」の通り	-	アズビル株式会社	savic-net FX2	savic-net FX2	親	あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2/index.html
029	029-005	749	産業・業務（業種共通）	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	水熱源仕様	-	別紙「水準2」の通り	-	アズビル株式会社	savic-netFX2compact	savic-netFX2compact	親	20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2-compact/index.html
029	029-006	749	産業・業務（業種共通）	エネルギーマネジメントシステム	BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）	水熱源仕様	-	別紙「水準2」の通り	-	アズビル株式会社	savic-net FX mini	savic-net FX mini	親	10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx-mini/index.html
007	007-001	871	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ルームエアコン	-	2.2kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X22G	親	本製品は、お部屋の湿度分布を算出する「湿度カメラ」を追加し、下記5つのカメラで構成する「くらしカメラAI」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」 ○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」 ○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」 ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」 ○床材やドがり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
007	007-004	872	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ルームエアコン	-	2.5kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X25G	親	本製品は、お部屋の湿度分布を算出する「湿度カメラ」を追加し、下記5つのカメラで構成する「くらしカメラAI」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」 ○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」 ○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」 ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」 ○床材やドがり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
007	007-007	873	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ルームエアコン	-	2.8kW	7.5	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X28G	親	本製品は、お部屋の湿度分布を算出する「湿度カメラ」を追加し、下記5つのカメラで構成する「くらしカメラAI」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」 ○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」 ○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」 ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」 ○床材やドがり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
007	007-010	874	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	3.6kW	7.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X36G2	親	本製品は、お部屋の湿度分布を算出する「湿度カメラ」を追加し、下記5つのカメラで構成する「くらしカメラAI」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 〇在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」 〇在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」 〇お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」 〇ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」 〇床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
007	007-013	875	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X40G2	親	本製品は、お部屋の湿度分布を算出する「湿度カメラ」を追加し、下記5つのカメラで構成する「くらしカメラAI」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 〇在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」 〇在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」 〇お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」 〇ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」 〇床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
019	019-001	875	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV4017S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-013	875	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ4017S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-003	878	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	6.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV5617S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-014	878	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	6.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ5617S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-005	879	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV6317S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-015	879	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ6317S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-007	880	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV7117S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-016	880	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ7117S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
007	007-016	881	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	5.8	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X80G2	親	本製品は、お部屋の湿度分布を算出する「湿度カメラ」を追加し、下記5つのカメラで構成する「くらしカメラAI」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 〇在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」 〇在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」 〇お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」 〇ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」 〇床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
019	019-009	881	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	5.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV8017S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-017	881	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	5.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ8017S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-011	882	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV9017S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-018	882	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ9017S	親	2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出すエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-184	888	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷温水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール	VEH-406HCD-K/-M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
069	069-001	889	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷温水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW超5.6kW以下	2.84	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖クール	ERB-C67WAM	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-002	889	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷温水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW超5.6kW以下	2.84	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖クール	ERB-C67WAH	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
019	019-185	890	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷温水システム	往き水温(出湯温度)7℃	5.6kW超7.2kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール	VEH-712HCD-K/-M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
069	069-003	896	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	*4.50	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖フロア	ERB-HP45CF	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
069	069-004	896	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	*4.50	成績係数(COP)	株式会社コロナ（セキスイ）	エコ暖フロア	DFH-45AFS1	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
019	019-186	897	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW超7kW以下	*4.32	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール	VEH-406HCD-K/-M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
019	019-187	897	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW超7kW以下	*4.32	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール	VEH-507HCD-K/-M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
069	069-005	898	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	7kW超10kW以下	*4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖システム	ERB-S87AM	親	ヒートポンプユニット1台の省スペース＆省エネなシステム。お好みに合わせた快適な暖房を実現します。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-006	898	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	7kW超10kW以下	*4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖システム	ERB-S87AH	親	ヒートポンプユニット1台の省スペース＆省エネなシステム。お好みに合わせた快適な暖房を実現します。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
019	019-188	899	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	10kW超	*4.30	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール	VEH-712HCD-K/-M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
069	069-007	899	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	10kW超	*4.30	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖システム	ERS-116BM	親	2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-008	899	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ヒートポンプ式温水床暖房	-	10kW超	*4.30	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖システム	ERS-116BH	親	2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-009	902	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ルームエアコン付温水床暖房	床暖房単独運転	8.7kW	4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖クール	ERB-C87AM	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-010	902	家庭	空調機（ヒートポンプ）	ルームエアコン付温水床暖房	床暖房単独運転	8.7kW	4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	エコ暖クール	ERB-C87AH	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-011	905	家庭	空調機（ヒートポンプ・地中熱利用）	地中熱ルームエアコン	-	4.0kW	4	成績係数(COP)	株式会社コロナ	家庭用地中熱ヒートポンプエアコン	CSH-C4000G	親	大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-012	906	家庭	空調機（ヒートポンプ・地中熱利用）	地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）	-	8.0kW	4.3	成績係数(COP)	株式会社コロナ	地中熱・空気熱ハイブリッド冷温水システム	HYS-AG08WX	親	地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-013	907	家庭	空調機（ヒートポンプ・地中熱利用）	地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）	-	11.0kW	4.15	成績係数(COP)	株式会社コロナ	地中熱・空気熱ハイブリッド冷温水システム	HYS-AG11WX	親	地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
048	048-001	908	家庭	空調機（ペレットストーブ）	密閉式ペレットストーブ	-	-	*77.0	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ペレットストーブ	FFP-7202TS	親	木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 ・点検時期お知らせ機能　他	営業推進部	営業開発課	0198-37-1199		http://pellet-sunpot.jp/
048	048-002	908	家庭	空調機（ペレットストーブ）	密閉式ペレットストーブ	-	-	*77.0	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ペレットストーブ	FFP-702DF	親	木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・手動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置　他	営業推進部	営業開発課	0198-37-1199		http://pellet-sunpot.jp/
048	048-003	908	家庭	空調機（ペレットストーブ）	密閉式ペレットストーブ	-	-	*77.0	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ペレットストーブ	FFP-811DF	親	木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置　他	営業推進部	営業開発課	0198-37-1199		http://pellet-sunpot.jp/
048	048-004	908	家庭	空調機（ペレットストーブ）	密閉式ペレットストーブ	-	-	*77.0	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ペレットストーブ	FFP-9010DF	親	木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・曜日指定予約暖房 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 ・点検時期お知らせ機能　他	営業推進部	営業開発課	0198-37-1199		http://pellet-sunpot.jp/
069	069-014	909	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶	320L以上550L未満	4	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-HXE37AX4	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-015	909	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶	320L以上550L未満	4	年間給湯保温効率	株式会社コロナ（セキスイ）	家庭用エコキュート	CUF-E37S3	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-016	910	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-ED372AX4	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-017	910	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-E372AX4	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-018	910	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ（セキスイ）	家庭用エコキュート	CUF-37WS1	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-019	910	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-E462AX4	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-020	910	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ（セキスイ）	家庭用エコキュート	CUF-46WS1	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
045	045-085	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z37RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1.お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク　[ウレタンク]を採用　2.節約サポート機能付 3.耐震クラスS対応	家電ビジネス情報センタ		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/
045	045-088	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z46RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1.お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク　[ウレタンク]を採用　2.節約サポート機能付 3.耐震クラスS対応	家電ビジネス情報センタ		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/
045	045-091	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-ZA37RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1.お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク　[ウレタンク]を採用　2.節約サポート機能付 3.耐震クラスS対応	家電ビジネス情報センタ		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/
045	045-092	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-ZA46RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 1.お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク　[ウレタンク]を採用　2.節約サポート機能付 3.耐震クラスS対応	家電ビジネス情報センタ		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/
060	060-057	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F375	親	☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝キヤリア株式会社	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19 03-5365-7420	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm
060	060-060	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465	親	☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝キヤリア株式会社	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19 03-5365-7420	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm
060	060-063	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F375H	親	☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝キヤリア株式会社	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19 03-5365-7420	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm
060	060-064	911	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465H	親	☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝キヤリア株式会社	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19 03-5365-7420	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm
069	069-021	913	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶	320L以上550L未満	3.2	寒冷地年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-HXE37AX4K	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
060	060-065	914	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶	320L以上550L未満	2.9	寒冷地年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465N	親	☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝キヤリア株式会社	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19 03-5365-7420	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm
016	016-014	921	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ	エコジョーズ	RUX-E2003T	親	・ガス温水機器は、ガスを燃料とし、バーナーによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器である。 ・潜熱回収型は、従来では捨てられていた、燃焼時の排熱を潜熱回収することにより高効率化を実現したものである。	リンナイ(株)営業本部　テクニカルサポート室	多和田	052-361-8280	SatoshiTawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
059	059-364	921	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2432WX BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-366	921	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
016	016-010	923	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ	エコジョーズ	RUFH-E2402AFF2-6AH	親	・ガス温水機器は、ガスを燃料とし、バーナーによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器である。 ・潜熱回収型は、従来では捨てられていた、燃焼時の排熱を潜熱回収することにより高効率化を実現したものである。 ・暖房給湯兼用型は、水栓への給湯に加え、床暖房・浴室暖房・ルームヒーター・パネルラジエータ等の温水暖房の熱源として温水を循環供給できるタイプである。密閉式（RUFH-EMシリーズ）は、主に寒冷地で使用される。	リンナイ(株)営業本部　テクニカルサポート室	多和田	052-361-8280	SatoshiTawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
059	059-065	923	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450AW3H BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-169	923	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2449AWD-1BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
016	016-001	924	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ	エコジョーズ	RUF-E2018AG(A)	親	・ガス温水機器は、ガスを燃料とし、バーナーによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器である。 ・潜熱回収型は、従来では捨てられていた、燃焼時の排熱を潜熱回収することにより高効率化を実現したものである。 ・風呂給湯兼用型は、水栓への給湯に加え、浴槽への自動湯はり・おいだき機能を搭載したタイプである。	リンナイ(株)営業本部　テクニカルサポート室	多和田	052-361-8280	SatoshiTawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
059	059-001	924	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652AWX-2 BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-063	924	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GRQ-C1652AX-2 BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-419	926	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯兼用機(給湯:ヒートポンプ・ガス)	-	141	年間給湯効率	株式会社ノーリツ	風呂給湯兼用機	SH-GTC2410ABL、HP-2201	親	ヒートポンプ給湯機とガスふろ給湯器を組み合わせた給湯システム。機器が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプを最も高効率となる沸上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガスふろ給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出量の削減が実現できる。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-420	927	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	給湯暖房兼用機(給湯:ヒートポンプ・ガス、暖房:ガス)	-	141	年間給湯効率	株式会社ノーリツ	給湯暖房兼用機	SH-GTHC2410ADBL、HP-2201	親	ヒートポンプ給湯機とガス温水暖房付ふろ給湯器を組み合わせた給湯暖房システム。機器が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプを最も高効率となる沸上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス温水暖房付ふろ給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出量の削減が実現できる。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	０１２０－９１１－０２６	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
059	059-383	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯機	OTQ-C4704AY BL	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120－911－026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-396	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯機	OTQ-CG4704AWFF BL	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120－911－026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-401	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-CG4704WFF	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120－911－026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-403	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-C4704Y-RC	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120－911－026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-413	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯機	OX-C4502YSV	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120－911－026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
059	059-416	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯機	OX-CH4502YSV	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120－911－026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
069	069-022	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(MP)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-023	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(MSP)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-024	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(M)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-025	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(MS)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-026	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(FP)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-027	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(FFP)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-028	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(F)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-029	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(FF)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-030	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(FK)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-031	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470FRX5(FFK)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-032	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470ARX5(M)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-033	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470ARX5(MS)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-034	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470ARX5(F)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-035	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EF470RX5(FFK)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-036	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EG470ARX(MWP)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-037	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EG470ARX(FFP)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-038	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EG470RX(MW)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-039	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-EG470RXFFW)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-040	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-EF47RX5(M)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-041	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-EF47RX5(MS)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-042	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-EF47RX5(FK)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-043	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-EF47RX5(FFK)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-044	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-EG47RX(MW)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-045	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-EG47RX(FFW)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-046	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-NE460HAP(SD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-047	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-NE460HAP(MSD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-048	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-NE460HAP(FD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
069	069-049	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46HP(SD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-050	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46HP(MSD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-051	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46HP(FD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-052	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-NE460AP(SD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-053	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-NE460AP(MSD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-054	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UKB-NE460AP(FD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-055	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46P(FF)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-056	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46P(SD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-057	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46P(MSD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
069	069-058	929	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油給湯機（エコフィール）	UIB-NE46P(FD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさし環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部 住設営業課	住設営業部 住設営業課	0256-35-8505	shib-m81@hojo01.corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
002	002-001	931	家庭	給湯器（太陽熱利用）	真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）	-	-	*11748	単位面積1日あたりの集熱量	富士エネルギー株式会社	真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器 Fuji ヒートP・SOLAR	FSP-2100	親	熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分（ガラス管内部）に通水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。	業務グループ	亘 大樹	099-226-6723	fuji@fujiene.com	http://fujiene.com
063	063-001	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70FR13	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-002	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70FR23	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-003	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70ER13	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-004	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70ER23	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-005	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-75DD13	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-006	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70FD13	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-007	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70FJ13	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-008	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70FD23	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
063	063-009	935	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット	FC-70FJ23	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	燃料電池 マーケティング企画部	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-
018	018-001	937	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池 コージェネレーションシステム エネファームタイプS	FCCS07B1N	親	ガスから生成した水素と空気中の酸素との化学反応で電気を作るためのエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。	エネルギーシステム営業部	家庭用コージェネグループ	0566-24-8838	masa-y@cld.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/cogene/
053	053-001	947	家庭	冷凍冷蔵機器	電気冷蔵庫	-	500L超	269	年間消費電力量	日立アプライアンス株式会社	真空チルド プレミアムXGシリーズ	R-XG5100G	親	【プレミアムXGシリーズ】定格内容積505L (1) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (2)「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (4) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/	お客様相談センター		0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
023	023-001	948	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超	-	105	固有エネルギー消費効率	コイズミ照明株式会社	ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	AD42636L	親	http://www.koizumi-lt.co.jp/	商品部 施設企画室	安枝 直哉	06-6266-7812	nyasueda@koizumi.co.jp	http://www.koizumi-lt.co.jp/
023	023-002	949	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下	-	111.8	固有エネルギー消費効率	コイズミ照明株式会社	MCvミラー	AD45469L	親	http://www.koizumi-lt.co.jp/	商品部 施設企画室	安枝 直哉	06-6266-7812	nyasueda@koizumi.co.jp	http://www.koizumi-lt.co.jp/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
023	023-003	951	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	-	100	固有エネルギー消費効率	コイズミ照明株式会社	ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	AD44504L	親	http://www.koizumi-lt.co.jp/	商品部　施設企画室	安枝　直哉	06-6266-7812	nyasueda@koizumi.co.jp	http://www.koizumi-lt.co.jp/
023	023-004	951	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超	-	100	固有エネルギー消費効率	コイズミ照明株式会社	ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	AD44937L	親	http://www.koizumi-lt.co.jp/	商品部　施設企画室	安枝　直哉	06-6266-7812	nyasueda@koizumi.co.jp	http://www.koizumi-lt.co.jp/
049	049-014	955	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	シーリングライト型	～6畳	148.5	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	LEDシーリング	LEC-AHS610F	親	【LEDシーリングライト[ラク見え]搭載タイプ(～6畳)】 ①全灯（定格）時は、畳数基準最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：(一社)日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」(ガイドA121:2014)による ②青緑色の光と明るさアップで、文字も色もはっきり見やすい[ラク見え]を搭載 ※当社調べ。[ラク見え]使用時は、全灯（定格）より消費電力が増加します。見え方の効果は、周囲の環境使用状況によって異なります。 ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] 詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/	お客様相談センター	-	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
049	049-015	956	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	シーリングライト型	～8畳	151.3	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	LEDシーリング	LEC-AHS810F	親	【LEDシーリングライト[ラク見え]搭載タイプ(～8畳)】 ①全灯（定格）時は、畳数基準最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：(一社)日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」(ガイドA121:2014)による ②青緑色の光の追加と明るさアップで、文字も色もはっきり見やすい[ラク見え] ※当社調べ。[ラク見え]使用時は、全灯（定格）より消費電力が増加します。見え方の効果は、周囲の環境使用状況によって異なります。 ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] 詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/	お客様相談センター	-	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
049	049-021	957	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	シーリングライト型	～10畳	153.5	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	LEDシーリング	LEC-AHS1010F	親	【LEDシーリングライト[ラク見え]搭載タイプ(～10畳)】 ①大光量で省エネ 高効率LEDモジュールの配置の工夫と大型放熱構造の採用など日立独自の技術で畳数基準最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：(一社)日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」(ガイドA121:2014)による ②青緑色の光の追加と明るさアップで、文字も色もはっきり見やすい[ラク見え] ※当社調べ。[ラク見え]使用時は、全灯（定格）より消費電力が増加します。見え方の効果は、周囲の環境使用状況によって異なります。 ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] 詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/	お客様相談センター	-	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
049	049-025	959	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	シーリングライト型	～14畳	151.7	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	LEDシーリング	LEC-AHS1410F	親	【LEDシーリングライト[ラク見え]搭載タイプ(～14畳)】 ①全灯（定格）時は、畳数基準最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：(一社)日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」(ガイドA121:2014)による ②青緑色の光の追加と明るさアップで、文字も色もはっきり見やすい[ラク見え] ※当社調べ。[ラク見え]使用時は、全灯（定格）より消費電力が増加します。見え方の効果は、周囲の環境使用状況によって異なります。 ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] 詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/	お客様相談センター	-	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
037	037-007	960	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～4.5畳	87.1	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDS0423-X	親	適用畳数で最大の明るさ2879lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
037	037-004	961	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～6畳	96.7	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDA0631-X	親	適用畳数で最大の明るさ3329lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
037	037-005	961	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～6畳	96.7	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDA0628-X	親	適用畳数で最大の明るさ3329lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
037	037-006	961	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～6畳	96.7	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDA0638-X	親	適用畳数で最大の明るさ3329lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
037	037-001	962	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～8畳	124.8	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDB0831-X	親	適用畳数で最大の明るさ3869lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
037	037-002	962	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～8畳	124.8	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDB0821-G	親	適用畳数で最大の明るさ3869lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
037	037-003	962	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～8畳	124.8	固有エネルギー消費効率	NECライティング株式会社	LED洋風ペンダントライト	HCDB0821-X	親	適用畳数で最大の明るさ3869lm	お客様相談室	受付窓口	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.jp	http://www.nelt.co.jp/
049	049-001	962	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～8畳	124.8	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	LEDペンダント	LEP-CA800EJ	親	【LEDペンダントライト和風タイプ(～8畳)】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/	お客様相談センター	-	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
049	049-010	964	家庭	照明器具	LED照明器具（家庭用）	ペンダントライト型	～12畳	130.9	固有エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	LEDペンダント	LEP-CA1200EJ	親	【LEDペンダントライト和風タイプ(～12畳)】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/	お客様相談センター	-	0120-3121-11	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/mail.html	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
022	022-007	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	-	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーグ	グリーン	親	ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子 お客様ダイヤル	日本板硝子 お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bp@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-010.pdf
022	022-008	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	-	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーグ	クリア	親	ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子 お客様ダイヤル	日本板硝子 お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bp@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-010.pdf

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
022	022-009	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	－	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチE4	グリーン	親	ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10%断熱性能を向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bp@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-130.pdf
022	022-010	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	－	1.6	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチE4	クリア	親	ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10%断熱性能を向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bp@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k02-130.pdf
039	039-004	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	－	1.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ペアレックスツインガード	ペアレックスツインガード（グリーン）	親	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
039	039-009	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	－	1.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ペアレックスヒートガード	ペアレックスヒートガード（グリーン）	親	Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
040	040-007	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	－	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	アクアグリーン	親	Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
040	040-008	983	家庭	窓	Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用）	新築用	－	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	トリプルクール	親	熱をカットする銀の膜を3層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
040	040-009	984	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス (LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)（家庭用）	新築用	－	0.8	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	トリプルガラス	親	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
022	022-011	985	家庭	窓	真空Low-E複層ガラス (LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3)（家庭用）	新築用	－	0.74	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペーシア21	遮熱クリア	親	スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とLow-Eガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/㎡･Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bp@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k01-220.pdf
039	039-005	986	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き））（家庭用）	リフォーム用	－	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームペアレックスS	ホームペアレックスS ツインガードG（グリーン）	親	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
039	039-010	986	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き））（家庭用）	リフォーム用	－	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームペアレックスS	ホームペアレックスS ヒートガードG（グリーン）	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
022	022-012	987	家庭	窓	真空ガラス（LE3＋V0.2+FL3）（家庭用）	リフォーム用	－	1	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペーシアクール	スペーシアクール	親	真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bp@mail.nsg.co.jp	http://glass-catalog.jp/pdf/k01-220.pdf
040	040-010	988	家庭	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5)（家庭用）	リフォーム用	－	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クラシック	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
040	040-011	988	家庭	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5)（家庭用）	リフォーム用	－	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クール	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
039	039-006	989	家庭	窓	薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)（家庭用）	リフォーム用	－	1.9	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	窓ンナ	窓ンナ（グリーン）	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219		http://www.cg-glass.jp/
040	040-012	989	家庭	窓	薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)（家庭用）	リフォーム用	－	1.9	熱貫流率	旭硝子株式会社	ペアスマート	ペアスマート	親	ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部 日本事業部	斉藤　晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	http://www.asahiglassplaza.net/
025	025-007	990	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	－	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引違い窓（複層ガラス・アルゴンガス入り）	@ESH－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します。	親	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-017	991	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	－	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓（複層ガラス・アルゴンガス入り）	@ESVT－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します。	親	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-023	992	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	－	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS FIX窓（複層ガラス・アルゴンガス入り）	@ESVF－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します。	親	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-025	993	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	－	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引違い窓（複層ガラス・アルゴンガス入り）	@SXH－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認定通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
025	025-031	994	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	－	1.52	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX縦すべり出し窓（複層ガラス・アルゴンガス入り）	®SXVT－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-034	995	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	FIX	－	1.52	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスXFIX窓（複層ガラス・アルゴンガス入り）	®SXVFU－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-035	996	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	－	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX引違い窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り）	®EXH－地域記号－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.59(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-044	997	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	－	0.79	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX縦すべり出し窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り）	®EXVT－地域記号－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.60(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-050	998	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	－	0.75	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターXFIX窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り）	®EXVF－地域記号－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.60(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-052	999	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	－	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX引違い窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り）	®SXH－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.59(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-058	1000	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	－	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX縦すべり出し窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り）	®SXVT－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.59(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-061	1001	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	FIX	－	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスXFIX窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り）	®SXVFU－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.59(W/㎡K)以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-001	1003	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	－	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス縦すべり出し窓	色記号－呼称－CJMA※透明ガラス使用時に適合します。	親	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
025	025-005	1004	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	－	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリスFIX窓	色記号－呼称－CJMR※透明ガラス使用時に適合します。	親	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	－	0120-126-001	－	－
005	005-001	1014	家庭	断熱材	真空断熱材	－	－	*0.002	熱伝導率	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社	真空断熱材	U-Vacua	親	家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。リフォーム（内貼断熱工法）に向く。	ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業部　新規事業開発室	矢野	06-6903-3278	yano.tadashi@jp.panasonic.com	－
058	058-001	1016	エネルギー転換	燃料電池	固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備	－	200kW以下	*66.7	発電効率	Bloom Energy Japan 株式会社	Bloomエナジーサーバー	ES5-LABAJA	親	固体酸化物形燃料電池（SOFC)により、高い発電効率を実現。常用発電機としてCO2排出量の削減に貢献するとともに、停電時・災害時も電力供給が可能なバックアップ電源としての機能を併せ持つ。	Bloom Energy Japan㈱　事業企画本部	営業管理部	03-6889-2775	info@bloomenergy.co.jp	http://www.bloomenergy.co.jp/
058	058-003	1017	エネルギー転換	燃料電池	固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備	－	200kW超250kW以下	*65.4	発電効率	Bloom Energy Japan 株式会社	Bloomエナジーサーバー	ES5-JA2AJA	親	固体酸化物形燃料電池（SOFC)により、高い発電効率を実現。常用発電機としてCO2排出量の削減に貢献するとともに、停電時・災害時も電力供給が可能なバックアップ電源としての機能を併せ持つ。	Bloom Energy Japan㈱　事業企画本部	営業管理部	03-6889-2775	info@bloomenergy.co.jp	http://www.bloomenergy.co.jp/
006	006-001	1021	エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(化合物系)	－	－	13.8	モジュール変換効率	ソーラーフロンティア株式会社	太陽電池モジュール	SF175-S	親	銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100%国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む	お客様サービスセンター	－	0120-55-8983	－	http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html
028	028-001	1030	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	－	6.5kW超45.0kW以下	*6.0	送電端発電効率	株式会社IHI	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-44A	親	最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	回転機械セクター営業部	バイナリー発電システムグループ	03-6219-5072	IHI_ORC@ihi.co.jp	http://www.ihi.co.jp/compressor/binary/contact/index.html
024	024-002	1031	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	－	45.0kW超200kW以下	*6.2	送電端発電効率	㈱神戸製鋼所	マイクロバイナリー	MB-70H	親	世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュータービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 温水熱源マイクロバイナリーは、70～95℃の温水を熱源とし、最大72kW（発電端ベース）の発電が可能です。	冷熱・エネルギー部	金田堅治	03-5739-5343	kaneda.kenji@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/microbinary/

Ver.1.00

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	製品ID	クラスID	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位（名称）	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
024	024-003	1032	エネルギー転換	地熱発電	蒸気熱源小型バイナリー発電設備	-	200kW未満	*8.6	送電端発電効率	㈱神戸製鋼所	マイクロバイナリー	MB-125S	親	世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 蒸気熱源マイクロバイナリーは、110～130℃の蒸気を熱源とし最大125kW（発電端ベース）の発電が可能です。	冷熱・エネルギー部	金田堅治	03-5739-5343	kaneda.kenji@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/microbinary/
003	003-017	1033	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）	50Hz	100kW未満	*84.0	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BG	親	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO_2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/renewable_energy/#anc01-01
003	003-019	1037	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）	60Hz	100kW未満	*84.0	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BG	親	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO_2の削減に貢献できる。	営業統括部 空調システム 営業部	齋藤　雅晴	06-7636-2207	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/renewable_energy/#anc01-01