

2017年度冬版L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.00
(親・派生 全型番表示)

技術体系	設備・機器等	ページ番号	
産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	1～15
		パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	15
		パッケージエアコン(設備用)	15～17
		パッケージエアコン(ビル用マルチ)	17～18
	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式) □	水蓄熱式パッケージエアコン	18
		フロン類等冷媒ターボ冷凍機	18～20
		自然冷媒ターボ冷凍機	20
		水冷ヒートポンプチラー	20～21
		空冷ヒートポンプチラー	21～43
		間接気化式冷却器	43～45
	熱源・空調機 (吸収式・中央方式)	吸収冷温水機 (二重効用)	45
		吸収冷温水機 (三重効用) / 廃熱投入型吸収冷温水機 (三重効用)	45～46
	熱源・空調機 (吸収式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷温水機	46
		吸着式冷凍機	46
	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	47
		高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	47～48
		高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	48～50
		高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	50～51
高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)		51	
高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)		51～52	
熱風ヒートポンプ(空気熱源・一過式)		52	
熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環式)		53	
蒸気再圧縮装置		53	
密閉式ベレットストーブ		53	
空調機 (ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ	53	
	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	53～74
給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	74～75	
	温水機	75～76	
ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	76～79	
	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	79～81	
	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	81	
	熱媒ボイラ	81～82	
	水素ボイラ (貫流ボイラ)	82	
	ガスエンジンコージェネレーション	82～84	
	ガスタービンコージェネレーション	84	
	燃料電池コージェネレーション	85	
冷凍冷蔵機器	空気冷媒方式冷凍機	85	
	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	85～87	
	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	87	
照明器具	LED照明器具	87～92	
モータ	誘導モータ	92～129	
	永久磁石同期モータ	129～131	
変圧器	油入変圧器	131～137	
	モールド変圧器	137～142	
モータ利用機器 (圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	142	
	熱回収式ねじ容積形圧縮機	142～143	

技術体系	設備・機器等	ページ番号		
産業・業務 (業種共通)	窓	三層Low-E複層ガラス (LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)	143	
		真空Low-E複層ガラス (LE3+Ar9+FL3+V0. 2+LE3)	143	
		アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3 (アタッチメント付き))	143	
		真空ガラス (LE3+V0. 2+FL3)	143	
		現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5)	143	
	断熱材	薄型Low-E複層ガラス (LE3+Kr4+FL3)	143	
		断熱材(押出法ポリスチレンフォーム)	143	
		真空断熱材	143	
		エネルギーマネジメントシステム	BEMS (制御サービス・空調・熱源・中央方式)	144
		産業 (業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機
熱処理機	熱回収式工業用繊維物熱処理機		145～147	
家庭	給湯器 (ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	147～148	
		給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	148～185
	コージェネレーション	家庭用燃料電池 (エネファーム・PEFC)	185～186	
		家庭用燃料電池 (エネファーム・SOFC)	186～187	
	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	187	
		窓	三層Low-E複層ガラス (LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3) (家庭用)	187
	真空Low-E複層ガラス (LE3+Ar9+FL3+V0. 2+LE3) (家庭用)		187	
	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3 (アタッチメント付き)) (家庭用)		187	
	真空ガラス (LE3+V0. 2+FL3) (家庭用)		187	
	現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) (家庭用)		187	
	断熱材	薄型Low-E複層ガラス (LE3+Kr4+FL3) (家庭用)	187～188	
		Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	188	
		Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	189	
		三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	189～190	
		三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	190	
	断熱材	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	190～191	
		真空断熱材 (家庭用)	191	
		空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	191～194
ルームエアコン付温水床暖房			194	
ヒートポンプ冷水温水システム			194	
ヒートポンプ式温水床暖房	194～195			
空調機 (ヒートポンプ・地中熱利用)	地中熱ルームエアコン	195		
	地中熱ヒートポンプ冷水温水システム (ハイブリッド式)	195		
空調機 (ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ (家庭用)	195		
	給湯器 (ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機 (家庭用)	195～196	
	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	196～204	
	給湯器 (太陽熱利用)	真空管形集熱器 (強制循環型太陽熱給湯器用) (家庭用)	204	
		蓄熱槽 (強制循環型太陽熱給湯器用) (家庭用)	204	
エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(シリコン系、単結晶)	204	
		太陽電池(化合物系)	204～205	
	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	205	
		蒸気熱源小型バイナリー発電設備	205	
	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備 (メタン発酵発電用)	205～206	

※ L2-Tech認証製品一覧という「親」とは、当該製品の中で、標準的または一般的な仕様であるとして申請者が指定した製品を指す。
「派生」とは、クラス・性能値が既出の型番(親)と一致するものを指す。例・色違い等

2017年度冬版L2-Tech認証製品一覧 Ver. 1.00

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
056	NC-009536	S-002102	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YDZP450K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2252	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009535	S-002102	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YDZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2251	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009534	S-002102	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YGZP450K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2250	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009533	S-002102	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YGZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2249	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
024	NC-006961	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHJP560CPE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akhiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/
024	NC-006959	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHDP560CPE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akhiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/
024	NC-006957	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHJP560CNE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akhiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/
024	NC-006955	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHDP560CNE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akhiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/
057	NC-008704	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DRE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008703	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DR	親	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008673	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DR	親	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008672	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008671	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008670	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1D	親	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008711	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DRJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008710	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DRE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008709	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DR	親	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008708	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/
057	NC-008707	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ai/p/pcs/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
057	NC-008706	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2D	親	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008702	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008701	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008700	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1D	親	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008681	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DRJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008680	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DRE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008679	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DR	親	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008678	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008677	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008676	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2D	親	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008675	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DRJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008674	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DRE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008705	S-002104	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DRJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
056	NC-009542	S-002105	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YDZP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2258	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009541	S-002105	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YDZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2257	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009540	S-002105	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YDZP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2256	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009539	S-002105	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YDZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2255	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
057	NC-008717	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DRJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008716	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DRE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部営業統括部ガス空調推進部GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)										
057	NC-008715	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DR	親	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008714	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008713	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008712	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2D	親	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008693	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DRJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008692	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DRE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008691	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DR	親	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008690	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008689	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008688	S-002106	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2D	親	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
056	NC-009544	S-002108	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YGCP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2260	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009543	S-002108	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YGCP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2259	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009510	S-002110	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP450K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2222	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009509	S-002110	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2221	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009508	S-002110	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP450K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2220	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009507	S-002110	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2219	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009506	S-002110	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP355K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2218	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/

申請情報				L2-Tech水準表の情報						認証製品の情報						問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
056	NC-009505	S-002110	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP355K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2217	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009529	S-002111	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YGCP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II発電機搭載の寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2245	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009530	S-002111	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YGCP450K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II発電機搭載の寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2246	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009504	S-002112	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP224K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2216	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009503	S-002112	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP224K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2215	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009500	S-002113	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP560K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2212	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009499	S-002113	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP560K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2211	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009498	S-002113	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP560K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2210	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009497	S-002113	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP560K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2209	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009526	S-002114	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YRMP140G1PCB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2242	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009525	S-002114	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YRMP140G1NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2241	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009518	S-002115	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2230	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009517	S-002115	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2229	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009516	S-002115	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2228	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
056	NC-009515	S-002115	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2227	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/	
057	NC-008720	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWE850T2DRJ	派生	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/energy/ghp/	
057	NC-008719	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWE850T2DRE	派生	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/energy/ghp/	
057	NC-008718	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWE850T2DR	親	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/energy/ghp/	
057	NC-008699	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DRJ	派生	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/energy/ghp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
057	NC-008698	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DRJ	派生	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008697	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DR	親	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008696	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DJ	派生	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008695	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DE	派生	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008694	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2D	親	室外機マルチ	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008687	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DRJ	派生	標準機	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008686	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DRE	派生	標準機	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008685	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DR	親	標準機	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008684	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DJ	派生	標準機	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008683	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DE	派生	標準機	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
057	NC-008682	S-002116	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2D	親	標準機	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/
056	NC-009524	S-002132	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWCP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2240	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009523	S-002132	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWCP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2239	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009522	S-002132	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNCP850K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2238	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009521	S-002132	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNCP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2237	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009496	S-002134	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP超10HP以下	1.39	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP280K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2208	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009495	S-002134	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP超10HP以下	1.39	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP280K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2207	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009528	S-002135	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP224K1PCB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2244	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
025	NC-006482	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWGP710F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006481	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWGP710F2ZF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006480	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP710F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006479	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP710F2ZF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006478	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP710F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006477	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP710F2ZF	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006476	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWYGP560F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006475	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWYGP560F2ZF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006474	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWGP560F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006473	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWGP560F2ZF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006472	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP560F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006471	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP560F2ZF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006470	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP560F2ZEF	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
025	NC-006469	S-002138	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP560F2ZF	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/gh/contact/index.html
056	NC-009502	S-002139	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YRMP140G1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2214	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009501	S-002139	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YRMP140G1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2213	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
024	NC-006914	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXYAP450DE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akihiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
025	NC-006437	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP450F2Z	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006445	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWGP450F2Z	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006444	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006443	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006442	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006441	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXYGP450F2Z	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006440	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006439	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006438	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AXGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006452	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWYGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006451	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWYGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006450	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AWYGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
034	NC-007185	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007184	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP4502KA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007192	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
034	NC-007193	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSRP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007171	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCRP4502MA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007170	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP4502MA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007167	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSP4502MA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007166	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSPP4502MA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007165	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCP4502MA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007164	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP4502MA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007173	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSRP4502MA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007172	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSRP4502MA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007191	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCRP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007190	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP4502KA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007187	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007186	S-002143	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSPP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖房空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
024	NC-006945	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXMBP450D	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akihiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/
024	NC-006944	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXMTP450D	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 HVAC営業部エネルギー営業	佐藤昭彦	06-6373-4326	akihiko.satou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/
025	NC-006468	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWYGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006467	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWYGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006466	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWYGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006465	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWYGP450F2Z	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006464	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006463	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006462	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006461	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHWGP450F2Z	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006460	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHYGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006459	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHYGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006458	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHYGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006457	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHYGP450F2Z	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
025	NC-006456	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHGP450F2ZE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006455	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHGP450F2ZDE	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006454	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHGP450F2ZD	派生	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
025	NC-006453	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	アイシン精機株式会社	ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ	AHGP450F2Z	親	室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。	エネルギーシステム営業部	小笠原宏行	0566-24-8037	hiro-oga@cid.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/ghp/contact/index.html
034	NC-007203	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSRP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007183	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSRP4502GA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007200	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP4502GKA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007197	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007196	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP4502GKA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007182	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCRP4502GA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007181	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR4502GA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007180	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP4502GA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007179	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSP4502GA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
034	NC-007178	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCP4502GA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007177	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSF4502GA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007176	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP4502GA2	親	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007202	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCRP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007201	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSRP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007199	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007198	S-002145	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
056	NC-009538	S-002147	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YBZP560J-PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超省電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2254	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009537	S-002147	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YBZP560J-NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超省電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2253	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009532	S-002148	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YBZP560J-PCB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超省電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2248	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009531	S-002148	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YBZP560J-NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超省電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2247	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009514	S-002150	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP710K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2226	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009513	S-002150	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YWZP710K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプ。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2225	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
056	NC-009512	S-002150	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP710K1PB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2224	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009511	S-002150	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP710K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 標準モデル。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2223	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009520	S-002153	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP超10HP以下	1.39	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP280K1PCB	派生	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2232	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
056	NC-009519	S-002153	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP超10HP以下	1.39	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプ	YNZP280K1NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2231	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
041	NC-006999	S-002158	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BB	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in/dex.html
041	NC-006998	S-002158	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BBP	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in/dex.html
041	NC-006996	S-002158	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BBN	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in/dex.html
041	NC-006984	S-002158	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BBG	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in/dex.html
041	NC-006983	S-002158	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BBS	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in/dex.html
063	NC-007762	S-002158	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	省球の達人7L7L(R32)	RCI-GP140RGH	親	・従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。 ・140型、三相200V、室内ユニット(てんかせ4方向)シングルタイプ。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/office/index.html
034	NC-007207	S-002166	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW超45kW以下	4.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVRP4504HA4(50Hz)	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007205	S-002166	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW超45kW以下	4.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVP-HAシリーズ	ASVP4504HA4(50Hz)	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
041	NC-006994	S-002168	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in/dex.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
041	NC-006993	S-002168	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006990	S-002168	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006989	S-002168	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006980	S-002168	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006979	S-002168	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006997	S-002169	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006991	S-002169	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006982	S-002169	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
063	NC-007771	S-002171	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	45kW超 56kW以下	4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置きパレット型/空冷年間冷房	RP-AP560RKVP1	親	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置リモコン型空冷式パッケージエアコン。・560型、三相200V。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/equipment/index.html
063	NC-007772	S-002171	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	45kW超 56kW以下	4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置きパレット型/空冷年間冷房	RP-AP560CKVP	親	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置パレット型空冷式パッケージエアコン。・560型、三相200V。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/equipment/index.html
034	NC-007206	S-002172	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW以下	4.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVRP2244HA4(50Hz)	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
034	NC-007204	S-002172	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW以下	4.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷式ASVP-HAシリーズ	ASVP2244HA4(50Hz)	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	-	http://www.mhiar.co.jp/
063	NC-007773	S-002173	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	56kW超 80kW以下	3.9	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置きパレット型/空冷年間冷房	RP-AP800CKVP	親	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置パレット型空冷式パッケージエアコン。・800型、三相200V。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/equipment/index.html
041	NC-006996	S-002174	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600K	親	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報							問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生						製品の特徴
041	NC-006995	S-002174	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html	
041	NC-006981	S-002174	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html	
063	NC-007765	S-002177	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスタイプ	RAS-AP280SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。・280型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html	
063	NC-007764	S-002179	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスタイプ	RAS-AP224SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。・224型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html	
068	NC-007532	S-002179	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP224DMG5	親	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9565	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007534	S-002179	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP224DMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9567	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007533	S-002179	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP224DMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9566	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007549	S-002181	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0kW超 80.0kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP730DMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9582	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007548	S-002181	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0kW超 80.0kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP730DMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9581	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007547	S-002181	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0kW超 80.0kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP730SDMG5	親	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9580	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
063	NC-007770	S-002182	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	90.0kW超	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスタイプ	RAS-AP950SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。・950型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html	
063	NC-007769	S-002184	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	80.0kW超 90.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスタイプ	RAS-AP850SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。・850型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html	
063	NC-007763	S-002186	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0kW超 16.0kW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスタイプ	RAS-AP160SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールする「i-Stream」制御採用のビル用マルチエアコン。・160型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html	
068	NC-007537	S-002188	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP400DMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9570	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007536	S-002188	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP400DMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9569	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007535	S-002188	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP400DMG5	親	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9568	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
063	NC-007767	S-002189	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0kW超 69.0kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックスタイプ	RAS-AP615SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。・615型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
063	NC-007768	S-002189	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		56.0kW超 69.0kW以下		6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックス776	RAS-AP670SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。 ・ 670型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html
068	NC-007554	S-002190	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		40.0kW超 56.0kW以下		6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグランマルチ	PUHY-GRP450SDMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9587	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007555	S-002190	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		40.0kW超 56.0kW以下		6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグランマルチ	PUHY-GRP450SDMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9588	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007553	S-002190	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		40.0kW超 56.0kW以下		6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグランマルチ	PUHY-GRP450SDMG5	親	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9586	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007538	S-002190	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		40.0kW超 56.0kW以下		6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP450SDMG5	親	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9571	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007540	S-002190	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		40.0kW超 56.0kW以下		6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP450SDMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9573	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007539	S-002190	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		40.0kW超 56.0kW以下		6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP450SDMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9572	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
063	NC-007766	S-002192	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)		28.0kW超 33.5kW以下		6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	フレックス776	RAS-AP335SG	親	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給する「i-Stream」制御を採用。 ・ 335型	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html
041	NC-006987	S-002195	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	氷蓄熱式パッケージエアコン		14.0kW以下		3.64	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	エコ・アイスminiマルチ	RSYP140D	親	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使わない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006985	S-002195	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	氷蓄熱式パッケージエアコン		14.0kW以下		3.64	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	エコ・アイスminiマルチ	RSYP140DE	派生	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使わない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006992	S-002205	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	氷蓄熱式パッケージエアコン		112.0kW超		2.6	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	氷蓄熱 VRV Gシリーズ	RSYP1180DE	派生	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使わない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
041	NC-006988	S-002205	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	氷蓄熱式パッケージエアコン		112.0kW超		2.6	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	氷蓄熱 VRV Gシリーズ	RSYP1180D	親	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使わない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	業務用事業G	06-6374-9343	satoko.andou@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/in dex.html
064	NC-007799	S-002214	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機		300RT以上 400RT未満		6.31	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETI-Zシリーズ	ETI-Z30	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
064	NC-007797	S-002216	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	6.04	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETI-Zシリーズ	ETI-Z15	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007805	S-002217	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	GARTシリーズ	GART-270	親	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007798	S-002218	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上300RT未満	6.32	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETI-Zシリーズ	ETI-Z20	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007802	S-002219	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上700RT未満	6.29	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETI-Zシリーズ	ETI-Z60	親	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007801	S-002220	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	500RT以上600RT未満	6.5	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-50ES	親	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007800	S-002221	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上500RT未満	6.6	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-40ES	親	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007789	S-002222	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	6.7	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-15	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007804	S-002223	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上1500RT未満	6.5	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	GARTシリーズ	GART-135	親	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007803	S-002224	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上1000RT未満	6.4	成績係数(COP)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	GARTシリーズ	GART-95	親	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007795	S-002225	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上1500RT未満	9.29	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	GART-Iシリーズ	GART-135I	親	部分負荷性能が大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
033	NC-007333	S-002226	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上700RT未満	8.4	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV600BX(R)	親	R-410A圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にiQ-Netと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-008727	S-002226	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上700RT未満	8.4	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC600AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
064	NC-007794	S-002226	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上700RT未満	8.4	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-60A	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
033	NC-007334	S-002227	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上1000RT未満	9.1	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV750BX(R)	親	R-410A圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にiQ-Netと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007329	S-002227	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上1000RT未満	9.1	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV700BX(R)	親	R-410A圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にiQ-Netと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-008726	S-002228	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	500RT以上600RT未満	9.2	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC500AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
064	NC-007793	S-002228	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	500RT以上600RT未満	9.2	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-50ES	親	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/
064	NC-007796	S-002229	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	9.29	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サマルシステムズ株式会社	GART-Iシリーズ	GART-190I	親	部分負荷性能が大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)
033	NC-007330	S-002234	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	8	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV450BX(R)	親	ターボ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機に「パター」と高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-007328	S-002234	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	8	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV400BX(R)	親	ターボ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機に「パター」と高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-008725	S-002234	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	8	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC400AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
064	NC-007792	S-002234	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	8	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-40	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/	
033	NC-008724	S-002235	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	8.4	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC350AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-008723	S-002235	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	8.4	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC300AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
064	NC-007791	S-002235	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	8.4	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-35A	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/	
033	NC-008722	S-002236	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	8.8	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC250AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-008721	S-002236	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	8.8	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC200AX	親	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
064	NC-007790	S-002236	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	8.8	期間成績係数(IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-25	親	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターボ冷凍機	営業部システムソリューション課	増田 晋	3-6891-4471	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	http://www.mhi-mth.co.jp/	
067	NC-006777	S-002238	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	自然冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	7.36	期間成績係数(IPLV)	川崎重工株式会社	川崎水冷ターボ冷凍機	KMTR-100	親	・冷媒は自然冷媒の水(R718)を使用し、高圧ガス保安法の適用外となります。・高性能の新型圧縮機を開発し、高効率を達成しました。・インバーターモーターによる高効率な部分負荷運用が可能となります。・コンパクト、低振動、低騒音及びオイルフリーを実現しました。	陸用機械営業部 プロダクト営業課	宮田 市川 金沢	03-3435-2355	blower-machinery-sales@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=8	
068	NC-007490	S-002243	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	40.0kW以下	4.48	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷チリングユニット	MCRV-P224E	親	インバーター制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007491	S-002262	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	40.0kW超 80.0kW以下	4.21	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷チリングユニット	MCRV-P750E	親	インバーター制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
063	NC-007776	S-002264	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	118.0kW超 180.0kW以下	5.28	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍専用 MATRIX ADVANCE	RCF1320WZTC(60Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍専用スクリーンチラーユニット。・冷却能力132kW、60Hz、カバー付。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html	
063	NC-007777	S-002264	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	118.0kW超 180.0kW以下	5.28	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍専用 MATRIX ADVANCE	RCF1320WZT(60Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍専用スクリーンチラーユニット。・冷却能力132kW、60Hz。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html	
068	NC-007492	S-002265	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	40.0kW以下	3.28	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷ブラインクーラ	BCLV-P224E	親	インバーター制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007493	S-002266	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	40.0kW超 80.0kW以下	2.69	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	水冷ブラインクーラ	BCLV-P600E	親	インバーター制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
063	NC-007775	S-002268	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	80.0kW超 118.0kW以下	5.41	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍専用 MATRIX ADVANCE	RCF1320WZT(50Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍専用スクリーンチラーユニット。・冷却能力118kW、50Hz。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html	
063	NC-007774	S-002268	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	80.0kW超 118.0kW以下	5.41	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍専用 MATRIX ADVANCE	RCF1320WZTC(50Hz)	親	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍専用スクリーンチラーユニット。・冷却能力118kW、50Hz、カバー付。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
029	NC-006827	S-002290	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	500.0kW超 1000.0kW以下	6	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	ハイエフミニⅡ	HEM150RⅡ	派生	スクリュチラー業界でNo.1のCOP 吸収式冷凍機の更新に最適！ 冷房運転に加えて熱回収運転も可能。	冷熱・エネルギー技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006816	S-002290	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	水冷ヒートポンプチラー	-	500.0kW超 1000.0kW以下	6	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	ハイエフミニⅡ	HEM150Ⅱ	親	スクリュチラー業界でNo.1のCOP 吸収式冷凍機の更新に最適！	冷熱・エネルギー技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
004	NC-008039	S-002294	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008038	S-002294	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008105	S-002301	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	160.0kW超	6.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008104	S-002301	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	160.0kW超	6.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007355	S-002303	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度2℃、ブライン出口温度5℃	60.0kW以下	2.78	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWXA850FLZ (R)	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
004	NC-008099	S-002306	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008098	S-002306	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008101	S-002308	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008100	S-002308	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008103	S-002310	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008102	S-002310	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008043	S-002311	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008042	S-002311	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008047	S-002312	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008046	S-002312	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008051	S-002315	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HF(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008050	S-002315	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
004	NC-008049	S-002315	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H(L)N(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008048	S-002315	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008045	S-002316	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超120.0kW以下	6.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333H(L)N(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008044	S-002316	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超120.0kW以下	6.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007346	S-002346	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度7℃	90.0kW超120.0kW以下	2.09	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1800FLZ (R)	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	http://www.dai...
033	NC-007345	S-002346	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度7℃	90.0kW超120.0kW以下	2.09	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1500FLZ (R)	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	http://www.dai...
063	NC-007788	S-002346	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度7℃	90.0kW超120.0kW以下	2.09	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷凍(低温用)MATRIX I-Style	RCNP1500ALV	親	・インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
063	NC-007786	S-002361	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度7℃	60.0kW以下	2.39	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷凍(低温用)MATRIX I-Style	RCNP850ALV	親	・インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
068	NC-007508	S-002395	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	60.0kW以下	2.45	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	BALV-P750F-BSG	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007507	S-002395	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	60.0kW以下	2.45	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	BALV-P750F-BS	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007506	S-002395	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	60.0kW以下	2.45	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	BALV-P750F	親	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
033	NC-007344	S-002398	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度7℃	60.0kW超90.0kW以下	2.24	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1180FLZ (R)	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	http://www.dai...
063	NC-007787	S-002398	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度7℃	60.0kW超90.0kW以下	2.24	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷凍(低温用)MATRIX I-Style	RCNP1180ALV	親	・インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
068	NC-007435	S-002400	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	寒冷地仕様、散水式	120.0kW超160.0kW以下	3.79	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	MCHV-HP1500AE1	親	電気式チャラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007434	S-002420	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	寒冷地仕様	120.0kW超160.0kW以下	2.89	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	MCHV-HP1500AE1	親	電気式チャラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
033	NC-007343	S-002425	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度5℃	60.0kW以下	2.5	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY850FLZ (R)	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	http://www.dai...
033	NC-007236	S-002425	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度5℃	60.0kW以下	2.5	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「JIZAL」ヒートポンプ冷却加熱兼用型、ブライン仕様【200V級】	UWXY30BSLZ	親	水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチャラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	http://www.dai...

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
004	NC-008056	S-002429	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008057	S-002429	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
029	NC-006812	S-002431	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	4.3	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	ハイエフヒーボン	HEP150A	親	150RTクラスで業界No.1効率を達成！	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
068	NC-007404	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007405	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007403	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007401	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007400	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007402	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007399	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007398	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007414	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007415	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007413	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007412	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007411	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007410	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007409	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007408	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
068	NC-007407	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007406	S-002436	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超120.0kW以下	3.86	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1180A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
033	NC-007239	S-002438	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超160.0kW以下	5.6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWMY50BS	親	水・冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気・冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007240	S-002438	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超160.0kW以下	5.6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWMY50BS* ※型番末尾『*』部分に、記号(L(ノンフレア)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(真電圧)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	水・冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気・冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
004	NC-008065	S-002439	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HF(L)(K)(Z)(VG)V1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008064	S-002439	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HF1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008063	S-002439	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H(L)(K)(Z)(VG)V1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008062	S-002439	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007338	S-002440	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	90.0kW超120.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1180F* ※型番末尾『*』部分に、記号(L(ノンフレア)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(真電圧)、V(ハイパースタート)、T(高調波対策)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007337	S-002440	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	90.0kW超120.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1180F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007238	S-002440	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	90.0kW超120.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWMY40BS* ※型番末尾『*』部分に、記号(L(ノンフレア)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(真電圧)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	水・冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気・冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007237	S-002440	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	90.0kW超120.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWMY40BS	親	水・冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気・冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007234	S-002441	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	6.2	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWMY30BS	親	水・冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気・冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007235	S-002441	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	6.2	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWMY30BS* ※型番末尾『*』部分に、記号(L(ノンフレア)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(真電圧)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	水・冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気・冷媒熱交換器の熱源ユニット4つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
004	NC-008059	S-002445	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超120.0kW以下	5.9	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333H(L)(K)(Z)(VG)V1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008058	S-002445	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超120.0kW以下	5.9	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報										認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先						
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
033	NC-007340	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー『HEXAGON Force』ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1500F * ※空室米能『*』部分に、記号(L(耐漏洩)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築協会準拠)、Y(真電圧)、V(インバーター・ドック)、T(高調波対策)、R(他改修対応可能な機種)	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-		
033	NC-007339	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー『HEXAGON Force』ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1500F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-		
068	NC-007505	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1800A-N-BSG	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007504	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1800A-N-BS	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007503	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1800A-N	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007502	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1800A-BSG	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007501	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1800A-BS	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007498	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1500A-N-BS	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007497	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1500A-N	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007500	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1800A	親	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007499	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1500A-N-BSG	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007496	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1500A-BSG	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007495	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1500A-BS	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007494	S-002446	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.26	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	MCAV-EP1500A	親	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007431	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007424	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
068	NC-007423	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
068	NC-007422	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007421	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007420	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007428	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007427	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007426	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007419	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007425	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007418	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007417	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007416	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007432	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007429	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007430	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
068	NC-007433	S-002448	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007394	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007380	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007397	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007396	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007395	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007393	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007392	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007391	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007390	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007389	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007388	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007387	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007386	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
068	NC-007385	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007384	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007383	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007382	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007381	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P850A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
004	NC-008067	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008066	S-002449	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	4.13	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008061	S-002451	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超160.0kW以下	5.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423H(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008060	S-002451	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超160.0kW以下	5.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007336	S-002452	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	3.99	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY850F* ※型番末尾「*」部分に、記号(L(省エネ)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築協会準拠)、V(省電力)、V(省エネルギー)、T(高調波対策)、R(他改善)が付く場合は、派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007335	S-002452	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	3.99	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY850F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アプライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
004	NC-008027	S-002452	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	3.99	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008026	S-002452	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超90.0kW以下	3.99	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008025	S-002454	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HF(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
004	NC-008024	S-002454	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HF1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008023	S-002454	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008022	S-002454	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	5.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008109	S-002457	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.69	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008108	S-002457	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.69	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333N1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008107	S-002458	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008106	S-002458	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243N1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008069	S-002470	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	5.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008068	S-002470	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	5.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP2431	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008075	S-002471	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	160.0kW超	5.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008074	S-002471	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	160.0kW超	5.3	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP5111	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
063	NC-007785	S-002473	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW以下	3.67	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷凍 MATRIX I-Style	RCNP375AVP	親	・小容量タイプの空冷式冷凍スクロールチラーユニット。・(お`付)・冷却能力37.5kW。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
063	NC-007784	S-002473	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW以下	3.67	成績係数(COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷凍 MATRIX I-Style	RCNP375AV	親	・小容量タイプの空冷式冷凍スクロールチラーユニット。・冷却能力37.5kW。	関東・広域支店	ソリューション営業部	050-3154-3965	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
033	NC-007349	S-002474	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	5.6	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ専用型	UWXA1180F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
004	NC-008071	S-002474	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008070	S-002474	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP3331	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007352	S-002476	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.4	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却専用型	UWXA1500F* ※型番末尾『*』部分に、記号L(ド'フレ)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(異電圧)、V(バルブ・ド'ング)、T(高調波対策)、R(他改装)が付く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007351	S-002476	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.4	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却専用型	UWXA1500F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
004	NC-008073	S-002476	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.4	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008072	S-002476	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.4	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP4231	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007347	S-002477	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	4.07	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXA850F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007348	S-002477	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	4.07	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却専用型	UWXA850F* ※型番末尾『*』部分に、記号L(ド'フレ)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(異電圧)、V(バルブ・ド'ング)、T(高調波対策)、R(他改装)が付く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
068	NC-007436	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007453	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007452	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007451	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007450	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007449	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
068	NC-007448	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007446	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007447	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007445	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007444	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007443	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007442	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007441	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007440	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007439	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007438	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007437	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1180A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
033	NC-007241	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1180B5	親	スクリーン空冷専用チラー	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007242	S-002478	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.77	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1180B5* ※型番末尾「*」部分に、記号E(耐塩害)、C(公共建築協会準拠)、K(年間冷却)、Y(異電圧)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリーン空冷専用チラー	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
033	NC-007245	S-002479	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B6	親	スクリーン空冷専用チラー	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
033	NC-007243	S-002479	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B5	親	スクリーン空冷専用チラー	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	
033	NC-007246	S-002479	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B6* ※型番末尾「*」部分に、記号E(耐塩害)、C(公共建築協会準拠)、K(年間冷却)、Y(異電圧)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリーン空冷専用チラー	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	
033	NC-007244	S-002479	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B5* ※型番末尾「*」部分に、記号E(耐塩害)、C(公共建築協会準拠)、K(年間冷却)、Y(異電圧)、R(他改装)が付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリーン空冷専用チラー	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	
004	NC-008097	S-002480	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008096	S-002480	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP2431	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008053	S-002484	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)(N)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008052	S-002484	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008041	S-002486	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333H(L)(N)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008040	S-002486	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008031	S-002491	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333H(L)(N)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008030	S-002491	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008037	S-002492	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HF(L)(N)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008036	S-002492	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008035	S-002492	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H(L)(N)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008034	S-002492	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008083	S-002504	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	160.0kW超	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511(L)(N)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008082	S-002504	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	160.0kW超	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511N1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008095	S-002506	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
004	NC-008094	S-002506	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP5111	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008079	S-002509	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	90.0kW超120.0kW以下	6.4	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008078	S-002509	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	90.0kW超120.0kW以下	6.4	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333N1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008093	S-002511	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超160.0kW以下	5.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008092	S-002511	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超160.0kW以下	5.7	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP4231	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008077	S-002514	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	60.0kW超90.0kW以下	6.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008076	S-002514	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	60.0kW超90.0kW以下	6.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243N1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008085	S-002518	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	60.0kW超90.0kW以下	6.2	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008084	S-002518	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	60.0kW超90.0kW以下	6.2	成績係数(COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243N1	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008089	S-002520	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
004	NC-008088	S-002520	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超90.0kW以下	6	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP2431	親	※実力・実績ともにトップクラス!業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm	
033	NC-007342	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWXY1800F*	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-007341	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWXY1800F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-007354	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWXA1800F*	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
033	NC-007353	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWXA1800F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-	
068	NC-007472	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
068	NC-007485	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007486	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007484	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007483	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007474	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007475	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007473	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007489	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007488	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007487	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007482	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007481	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007480	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007479	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
068	NC-007476	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007477	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007478	S-002521	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
004	NC-008029	S-002758	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008028	S-002758	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008033	S-002760	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008032	S-002760	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008055	S-002761	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008054	S-002761	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	散水式、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333HN1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008087	S-002765	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008086	S-002765	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
033	NC-007350	S-002767	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数(IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	UWXA1180F* ※型番末尾「*」部分に、記号L(省電力)、E(耐塩害)、H(耐重塩害)、C(公共建築教会準拠)、Y(異電圧)、V(バルブ動作)、T(高調波対策)、R(他改装)が付く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 設備営業部	アブライド企画グループ	03-6716-0317	kengo.tamiya@daikin.co.jp	-
004	NC-008091	S-002767	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008090	S-002767	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数(IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP3331	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
004	NC-008081	S-002768	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008080	S-002768	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数(IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423N1	親	※実力・実績ともにトップクラス! 業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
068	NC-007464	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007463	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007462	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007461	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007460	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007459	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007458	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007457	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007456	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007455	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
068	NC-007454	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007471	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007470	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007468	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007467	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007466	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007469	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
068	NC-007465	S-002769	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	3.5	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1500VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
012	NC-007977	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P1C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007975	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007973	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
012	NC-007971	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P1	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007969	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007967	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007965	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P1CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007963	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007961	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007959	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P1F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-008009	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2CFV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-008007	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2FV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007957	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007955	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
012	NC-007953	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P1C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-008005	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2CFV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-008003	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2FV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-008001	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2CV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007951	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007949	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007947	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P1	親	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007999	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2V	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007997	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2CV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007995	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2V	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/
012	NC-007993	S-003190	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi-air.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報							問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先						
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
012	NC-007991	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007989	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P1CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007987	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007985	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007983	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P1F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007981	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P2C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007979	S-003190	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007976	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007974	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007972	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P1	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007970	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		
012	NC-007968	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
012	NC-007966	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P1CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007964	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007962	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007960	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P1F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007958	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-008010	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2CFV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-008008	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2FV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007956	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007954	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P1C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-008006	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2CFV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
012	NC-008004	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2FV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-008002	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2CV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007952	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007950	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007948	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P1	親	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-008000	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2V	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007998	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2CV	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007996	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2V	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007994	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-007992	S-003191	産業・業務 (業種 共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・ 中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステ ムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱制御空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhiar.co.jp/

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
012	NC-007990	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P1CF	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007988	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007986	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007984	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P1F	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007982	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P2C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007980	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
012	NC-007978	S-003191	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P1C	派生	60℃の高温水供給を可能。年間加熱と年間冷却を標準対応	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	-	http://www.mhi.co.jp/
023	NC-007884	S-002538	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	40.0kW超 60.0kW以下	35.2	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-1500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.o cn.ne.jp	http://www.earthclean.co jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007887	S-002540	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	33.5kW超 40.0kW以下	39	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-1000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.o cn.ne.jp	http://www.earthclean.co jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007891	S-002541	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	22.4kW超 28.0kW以下	34.9	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-700-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.o cn.ne.jp	http://www.earthclean.co jp/inquiry/mailform.cgi

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
023	NC-007893	S-002542	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	28.0kW超 33.5kW以下	34.9	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-800-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007886	S-002544	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	14.0kW以下	34.4	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-400-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007889	S-002546	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	14.0kW超 16.0kW以下	34.5	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007885	S-002547	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	16.0kW超 22.4kW以下	34.8	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-600-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007888	S-002548	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	80.0kW超 100.0kW以下	35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-2500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007890	S-002550	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	100.0kW超 120.0kW以下	35.2	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-3000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007892	S-002551	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	60.0kW超 80.0kW以下	35	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-2000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007894	S-003183	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	120.0kW超 140.0kW以下	35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-3500-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007895	S-003184	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	140.0kW超 160.0kW以下	35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-4000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対温度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi

申請情報		L2-Tech水準表の情報								製品情報					問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
023	NC-007896	S-003185	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	160.0kW超 200.0kW以下	35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-5000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007897	S-003186	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	200.0kW超 240.0kW以下	35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-6000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
023	NC-007898	S-003187	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	-	240.0kW超 280.0kW以下	35.1	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-7000-S	親	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
005	NC-006407	S-002553	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(二重効用)	節電型(冷却水量原単位 0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZG-120	親	節電型ナチュラルチラー「エフィシオN」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の4.5%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006408	S-002553	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(二重効用)	節電型(冷却水量原単位 0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZ(G/L/P)- (120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択	派生	節電型ナチュラルチラー「エフィシオN」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の4.5%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006410	S-002564	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(二重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZ(G/L/P)- (100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択	派生	ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、東日本大震災以降、電力供給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。「Efficio」は、前身となる「Sigma Ace(シグマエース)」の優れた性能をさらに進化させ、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。「Efficio」の特長は、以下の通りです。①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 ③システム効率 No. 1 ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Efficio」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、281kWから3,516kW(80RTから1,000RT)の18機種(計72機種)をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006409	S-002564	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(二重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZG-100	親	ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、東日本大震災以降、電力供給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。「Efficio」は、前身となる「Sigma Ace(シグマエース)」の優れた性能をさらに進化させ、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。「Efficio」の特長は、以下の通りです。①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 ③システム効率 No. 1 ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Efficio」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、281kWから3,516kW(80RTから1,000RT)の18機種(計72機種)をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006411	S-002565	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(三重効用)/廃熱投入型吸収冷水機(三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎三重効用高効率吸収冷水機	STTG-160A	親	川重冷熱工業は、COP1.74(JIS基準)と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷水機を世界で初めて商品化しました。吸収冷水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源として広く利用されています。当社は、吸収冷水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷水機を1968年に世界で初めて商品化しました。三重効用ガス吸収冷水機の特長は、以下のとおりです。①世界最高の省エネルギーCOP1.74(JIS基準) ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコーラレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOxバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロントレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収冷水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
005	NC-006414	S-002565	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(三重効用)/廃熱投入型吸収冷水機(三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷水機	STTJ-(145/160/270/300)(A/D)(N/P)/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C ※()内はいずれかを選択	派生	川重冷熱工業は、COP1.74 (JIS基準)と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷水機を世界で初めて商品化しました。吸収冷水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源として広く利用されています。当社は、吸収冷水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷水機を1968年に世界で初めて商品化しました。三重効用ガス吸収冷水機の特長は、以下のとおりです。①世界最高の省エネルギーCOP1.74 (JIS基準) ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコーポレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOxバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷水機は、冷暖房時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム(ジェネリック形)とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006413	S-002565	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(三重効用)/廃熱投入型吸収冷水機(三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷水機	STTJ-145A	親	川重冷熱工業は、COP1.74 (JIS基準)と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷水機を世界で初めて商品化しました。吸収冷水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源として広く利用されています。当社は、吸収冷水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷水機を1968年に世界で初めて商品化しました。三重効用ガス吸収冷水機の特長は、以下のとおりです。①世界最高の省エネルギーCOP1.74 (JIS基準) ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコーポレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOxバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷水機は、冷暖房時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム(ジェネリック形)とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006412	S-002565	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸収冷水機(三重効用)/廃熱投入型吸収冷水機(三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎三重効用高効率吸収冷水機	STT(G/LP)-(160/180/300/320)(A/D)(N/P)/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C ※()内はいずれかを選択	派生	川重冷熱工業は、COP1.74 (JIS基準)と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷水機を世界で初めて商品化しました。吸収冷水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源として広く利用されています。当社は、吸収冷水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷水機を1968年に世界で初めて商品化しました。三重効用ガス吸収冷水機の特長は、以下のとおりです。①世界最高の省エネルギーCOP1.74 (JIS基準) ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコーポレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOxバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷水機は、冷暖房時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム(ジェネリック形)とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006415	S-002568	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷水機	節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZJ-150	親	節電型ナチュラルチラー「EフィシオN-Z節電型・NH節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の45%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006416	S-002568	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷水機	節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZJ-(150/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択	派生	節電型ナチュラルチラー「EフィシオN-Z節電型・NH節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の45%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006417	S-002574	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷水機	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZJ-120	親	業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリック(廃熱投入型ナチュラルチラー)「Efficio」NZJ型は、2013年4月に発売し、二重効用で世界最高の定格COPと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Efficio」NZJ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリックです。コージェネレーションシステムから発生する廃熱水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くのガス燃料消費量を削減できます。同機は281kWから3.517kW(80RTから1.000RT)の18機種をラインナップしています。ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリックは、電力安定化を目的とした分散型発電設備(コージェネレーションシステム)導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃熱水を熱源として活用し、冷暖房が可能なることから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。「Efficio」NZJ型の特長は、以下のとおりです。①燃料削減率 No.1 ②期間効率 No.1 ③システム効率 No.1 ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
005	NC-006418	S-002574	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷水機	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廃熱投入型吸収冷水機「Efficio(エフィシオ)」	NZJ-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択	派生	業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリック(廃熱投入型ナチュラルチラー)「Efficio」NZJ型は、2013年4月に発売し、二重効用で世界最高の定格COPと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Efficio」NZJ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリックです。コージェネレーションシステムから発生する廃熱水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くのガス燃料消費量を削減できます。同機は281kWから3.517kW(80RTから1.000RT)の18機種をラインナップしています。ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリックは、電力安定化を目的とした分散型発電設備(コージェネレーションシステム)導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃熱水を熱源として活用し、冷暖房が可能なることから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。「Efficio」NZJ型の特長は、以下のとおりです。①燃料削減率 No.1 ②期間効率 No.1 ③システム効率 No.1 ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	-	http://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html
072	NC-006424	S-002591	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸収式・中央方式)	吸着式冷凍機	熱源入口温度68℃	-	26	成績係数(COP)	株式会社大阪テクノラート	吸着式冷凍機	LTC 90 e plus	親	吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。	エンジニアリング部	寺田康宏	0722210426	terada@osaka-techno.co.jp	http://www.osaka-techno.com/ja

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先									
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
004	NC-008113	S-002595	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃		3.63	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS(カオンス)」	HWC-H7001H(Z)(ZG)(V)(1~16)	派生	※温熱利用の生産工程に拡がる新提案! 循環加熱ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも! ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm					
004	NC-008112	S-002595	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃		3.63	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS(カオンス)」	HWC-H7001H(1~16)	親	※温熱利用の生産工程に拡がる新提案! 循環加熱ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも! ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm					
004	NC-008111	S-002596	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃		3.09	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS(カオンス)」	HWC-H1401S-(Z)(GZ)(S)(S1)	派生	※温熱利用の生産工程に拡がる新提案! 循環加熱ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも! ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm					
004	NC-008110	S-002596	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃		3.09	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS(カオンス)」	HWC-H1401S	親	※温熱利用の生産工程に拡がる新提案! 循環加熱ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも! ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm					
045	NC-007042	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDKJ	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-25℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 6. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007041	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDKE	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-25℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 5. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。*機器	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007040	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-25℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007039	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDJ	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 6. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007038	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EDE	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 5. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007037	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15ED	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007048	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJKJ	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-25℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 6. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
045	NC-007047	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJKE	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-25℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。5. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログP7 **	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/	
045	NC-007046	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJK	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-25℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/	
045	NC-007045	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJJ	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。6. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/	
045	NC-007044	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJE	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。5. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/	
045	NC-007043	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-15EJ	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/	
054	NC-008619	S-002598	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)			4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテック	イトミック業務用エコキュート	CHP-15HF	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
029	NC-006831	S-002599	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	270kW超 350kW以下	4.3	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/	
029	NC-006819	S-002602	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃	270kW超 350kW以下	3.1	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	親	・5~30℃の冷水と70~90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ!	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/	
029	NC-006820	S-002608	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃	270kW以下	3.6	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/	
029	NC-006825	S-002610	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃	270kW以下	4.3	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/	
029	NC-006821	S-002612	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃	350kW超 540kW以下	4.4	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEM-II-HR1	親	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
029	NC-006833	S-002615	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	4.9	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006832	S-002619	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃	270kW以下	3.1	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
053	NC-008518	S-002633	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	エコウォーム	HPEW	親	①一過式(温水出入口温度差大)でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し(冷水10℃、温水65℃)可能	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhair.mhi.co.jp	-
029	NC-006822	S-002635	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃	350kW超 540kW以下	3.2	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEM II-HR1	親	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006815	S-002649	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下	350kW超 540kW以下	3.7	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEM II-HR1	親	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006828	S-002651	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下	540kW超	4.8	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEM II-HR1	親	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006830	S-002653	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下	270kW以下	4.2	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
053	NC-008516	S-002663	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	5.1	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	エコウォーム	HPEW	親	①一過式(温水出入口温度差大)でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し(冷水10℃、温水65℃)可能	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhair.mhi.co.jp	-
029	NC-006813	S-002664	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	540kW超	5.8	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEM II-HR1	親	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006814	S-002666	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3.7	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006817	S-002674	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃	270kW以下	3.7	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
004	NC-008115	S-002677	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃	270kW以下	4.44	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	熱回収CAONS(カオンス)	HWC-WH6702(V)	派生	☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
004	NC-008114	S-002677	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃	270kW以下	4.44	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	熱回収CAONS(カオンス)	HWC-WH6702	親	☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
053	NC-008517	S-002682	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3.8	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	エコウォーム	HPEW	親	①一過式(温水出入口温度差大)でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し(冷水10℃、温水6.5℃)可能	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kiyotaka_sugiyama@mhair.mhi.co.jp	-
029	NC-006824	S-002773	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	350kW超540kW以下	3.5	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	親	・5~30℃の冷水と70~90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ!	冷熱・エネルギー部技術室	前田 倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006829	S-002774	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃	270kW超350kW以下	2.75	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	親	・5~30℃の冷水と70~90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ!	冷熱・エネルギー部技術室	前田 倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
029	NC-006826	S-002775	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3.4	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	親	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田 倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
021	NC-006905	S-002685	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃	-	10.2	成績係数(COP)	三浦工業株式会社	ボイラ給水加温ユニット	VH-155L	親	ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、COP10.2を実現しました。	新事業推進部	熱利用推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
047	NC-007250	S-002686	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWWW	HE-HWW-2HTCR-CON-PSH	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコユニットです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
047	NC-007249	S-002686	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWW	HE-HWW-2HTCR-CON	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007252	S-002686	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWW	HE-HWW-2HTCR-400-PSH	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007248	S-002686	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWW	HE-HWW-2HTCR-PSH	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007247	S-002686	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWW	HE-HWW-2HTCR	親	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007251	S-002686	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWW	HE-HWW-2HTCR-400	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
029	NC-006818	S-002691	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃	-	-	3.6	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率ヒートバランスヒートポンプ	HEM-3WAY1	親	最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
047	NC-007259	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-400	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007255	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-PSH	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007254	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007261	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-400-PSH	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
047	NC-007260	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-400-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007256	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-CON	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007258	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007253	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR	親	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007257	S-002692	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	-	3.9	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
007	NC-009588	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社日本サーモエナジー	ヒートポンプユニット	GEC-20D	親	少ない電気でお湯を沸かす。ヒートポンプは電気1に対して空気3を使ってお湯を沸かします。電気だけの給湯に比べて4倍以上の高効率、省エネ、環境に優しい給湯機です。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009587	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社日本サーモエナジー	ヒートポンプユニット	GEC-10MB	親	少ない電気でお湯を沸かす。ヒートポンプは電気1に対して空気3を使ってお湯を沸かします。電気だけの給湯に比べて4倍以上の高効率、省エネ、環境に優しい給湯機です。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009586	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社日本サーモエナジー	ヒートポンプユニット	GEC-05H3	親	少ない電気でお湯を沸かす。ヒートポンプは電気1に対して空気3を使ってお湯を沸かします。電気だけの給湯に比べて4倍以上の高効率、省エネ、環境に優しい給湯機です。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
047	NC-007268	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-400	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007267	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007265	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-CON	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007264	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-PSH	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007263	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007266	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007262	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR	親	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007270	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-400-PSH	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007269	S-002694	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモA WW	HE-HWAW-2HTCR-400-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
012	NC-007942	S-003202	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	熱風ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	-	-	-	3.5	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱ブートン	EHC30	親	日本初空気熱源で91°Cの熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	-	https://www.mhi-mth.co.jp/
012	NC-007941	S-003202	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	熱風ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	-	-	-	3.5	成績係数(COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱ブートン	EHA30	親	日本初空気熱源で90°Cの熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	-	https://www.mhi-mth.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位 (名称)
047	NC-007271	S-002697	産業・業務 (業種 共通)	熱源 (ヒートポン プ)	熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環 式)	-	-	3.7	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	エコシロッコ	MUE-HAW-2HTCR	親	熱風の省エネ性 No.1	小型パッケージ製 造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekaw a.co.jp	https://www.mayekawa. co.jp/contact/contact. cgi	
039	NC-007093	S-002704	産業・業務 (業種 共通)	熱源 (ヒートポン プ)	蒸気再圧縮装置	-	-	0.085	消費電力量	株式会社神戸製鋼所	スチームスター-MSRC	MSRC160L	親	フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで 再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリュ式圧縮機で効率良く昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生 します。	神鋼商事株式会社 西日本機械部 1棟 ギヤ工場 1F	堀内豊嗣	06-6206-7164	kaito.toyoshi@kob elco.com	http://www.steamstar.jp/	
049	NC-007321	S-002706	産業・業務 (業種 共通)	熱源 (ヒートポン プ)	蒸気再圧縮装置	-	-	0.067	消費電力量	株式会社前川製作所	蒸気再圧縮装置	STM190XL	親	水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体 原理的にシンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。	エネルギーブロッ ク	高澤雄次	03-3642-8185	public@mayekaw a.co.jp	https://www.mayekawa. co.jp/contact/contact. cgi	
049	NC-007322	S-002708	産業・業務 (業種 共通)	熱源 (ヒートポン プ)	蒸気再圧縮装置	-	-	0.064	消費電力量	株式会社前川製作所	蒸気再圧縮装置	STM370XL	親	水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体 原理的にシンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。	エネルギーブロッ ク	高澤雄次	03-3642-8185	public@mayekaw a.co.jp	https://www.mayekawa. co.jp/contact/contact. cgi	
028	NC-007156	S-003158	産業・業務 (業種 共通)	空調機 (ベレット ストーブ)	密閉式ベレットストーブ	-	-	77	熱効率	サンボット株式会社	密閉式ベレットストーブ	FFP-811DF	親	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。・自動着火・室温制御機能・24時 間デジタルタイマー・自動灰処理・対震自動消火装置・過熱防止装置	営業開発課	営業開発課	0198371199	sales- development- section@sunpot.c o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/	
028	NC-007157	S-003158	産業・業務 (業種 共通)	空調機 (ベレット ストーブ)	密閉式ベレットストーブ	-	-	77	熱効率	サンボット株式会社	密閉式ベレットストーブ	FFP-9010DF	親	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。・自動着火・室温制御機能・24時 間デジタルタイマー・自動灰処理・曜日指定予約暖房・対震自動消火装置・過熱防止装置・点検時期お知らせ機能	営業開発課	営業開発課	0198371199	sales- development- section@sunpot.c o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/	
054	NC-008844	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-500UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008843	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-1000UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008842	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-1500UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008841	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-2000UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008840	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-2500UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008839	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-3000UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008838	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-3500UCK-5(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008837	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-500UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008836	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-1000UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008835	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-1500UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008834	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-2000UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008833	S-002711	産業・業務 (業種 共通)	給湯器 (ヒートポ ンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW 以下	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコ キュート	CHP-2500UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコ キュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業 課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報							問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
054	NC-008832	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008831	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008830	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000UK-5(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008651	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000UC-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008650	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500UC-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008649	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000UC-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008648	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500UC-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008647	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000UC-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008646	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UC-5(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
054	NC-008645	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008644	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008640	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008643	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008642	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008641	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008639	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500U-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008638	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000U-5(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008652	S-002711	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		30kW超40kW以下		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.8	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500UC-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
012	NC-008014	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュートキュートン	ESA301-25S	派生	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-008013	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュートキュートン	ESA301-25	派生	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-008012	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュートキュートン	ESA301-5S	派生	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	-	http://www.mhiar.co.jp/
012	NC-008011	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュートキュートン	ESA301-5	親	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	-	http://www.mhiar.co.jp/
026	NC-007882	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	昭和鉄工株式会社	業務用エコキュート	SSHP-30B	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット1台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。	機器装置技術部ヒートポンプ・オユシスグループ	森口 貴也	092-933-6564	moriguti@showa.co.jp	http://www.showa.co.jp/product/search/index.php?search?ce#003=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%A4%E5%99%82%
054	NC-008829	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008828	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008827	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008826	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008825	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008824	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008823	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UCK-5(50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008822	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008821	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008820	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008819	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008818	S-002713	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報							問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)											
047	NC-007286	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-12500M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007279	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-400-PS	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007278	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-400	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007277	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-CON-PSH	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007276	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-CON-PS	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007275	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-CON	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007274	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-PSH	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007273	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-PS	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	
047	NC-007272	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超		年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR	親	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/contact.cgi	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
047	NC-007297	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-3000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007298	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-3000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007285	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-12000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007288	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-15000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007296	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-25000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007295	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-25000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
047	NC-007293	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	2HE-HWA-2HTCR-25000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007292	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	2HE-HWA-2HTCR-20000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007291	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	2HE-HWA-2HTCR-20000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007290	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	2HE-HWA-2HTCR-18000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007294	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	2HE-HWA-2HTCR-25000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007284	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-12000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
047	NC-007283	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-10000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007282	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-10000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007289	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	2HE-HWA-2HTCR-16000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007281	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-8000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
047	NC-007280	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTCR-400-PSH	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	小型パッケージ製造部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/contact.cgi
054	NC-009481	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-802100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴					
054	NC-009480	S-002714	産業・業務（業種 共通）	給湯器（ヒートボ ンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社 日本イトミッ ク	イトミック業務用エコ キュート	CHP-801100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営 業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-009479	S-002714	産業・業務（業種 共通）	給湯器（ヒートボ ンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社 日本イトミッ ク	イトミック業務用エコ キュート	CHP-801080CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営 業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-009478	S-002714	産業・業務（業種 共通）	給湯器（ヒートボ ンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社 日本イトミッ ク	イトミック業務用エコ キュート	CHP-801060CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営 業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-009477	S-002714	産業・業務（業種 共通）	給湯器（ヒートボ ンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社 日本イトミッ ク	イトミック業務用エコ キュート	CHP-801054C-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営 業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-009476	S-002714	産業・業務（業種 共通）	給湯器（ヒートボ ンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社 日本イトミッ ク	イトミック業務用エコ キュート	CHP-801042C-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営 業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-009475	S-002714	産業・業務（業種 共通）	給湯器（ヒートボ ンプ）	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯 加熱エネル ギー消費効率	株式会社 日本イトミッ ク	イトミック業務用エコ キュート	CHP-802100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営 業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴					
054	NC-009474	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008881	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801080K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008880	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801060K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008879	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801060-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008878	S-002714	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801048-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	
054	NC-008785	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.9	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
054	NC-008784	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008783	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008782	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000U-5(50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008862	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008861	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008860	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報							問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報							部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴							
054	NC-008859	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008855	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008858	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008857	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000UCK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008856	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UCK-5(50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008854	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
054	NC-008853	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008852	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008851	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008850	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008849	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UK-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008848	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000UK-5(50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008796	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500UC-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008795	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下		3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000UC-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
054	NC-008794	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500UC-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008793	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000UC-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008792	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2500UC-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008791	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3000UC-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008790	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-3500UC-5(50Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008789	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-500U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
054	NC-008788	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1000U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008787	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-1500U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
054	NC-008786	S-002716	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20kW超30kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-2000U-5(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課		03-5860-5290		http://www.itomic.co.jp/
004	NC-008116	S-002718	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		10kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH371C	親	※給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00		http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/he-at-pump/index_j.htm
026	NC-007881	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	昭和鉄工株式会社	業務用エコキュート	SRHN-15EH	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット1台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。	機器装置技術部ヒートポンプ・オユシスグループ	森口 貴也	092-933-6564	moriguti@showa.co.jp	http://www.showa.co.jp/product/search/index.php/search?cell003=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88&cell004=%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0&label=1
045	NC-007009	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)		10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EDJS	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター		0120-3121-19		http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
045	NC-007008	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EDJS	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007007	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EDJS	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007006	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EDES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007005	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EDES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007004	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EDES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007003	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EDS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007002	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EDS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/
045	NC-007001	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EDS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 4. [水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先									
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
045	NC-007027	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EJJS	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007026	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EJJS	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007025	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EJJS	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007024	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EJES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007023	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EJES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007022	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EJES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007021	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1503EJS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007020	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1502EJS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
045	NC-007019	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	業務用エコキュート	RHK-1501EJS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 1. 優れた省エネ性:年間加熱効率4.2 2. お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充填断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用 3. さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4. 即湯循環配管にも対応:給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。*機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。]	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/					
054	NC-009494	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-300UK-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
054	NC-008814	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151005K	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
054	NC-008813	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151010K	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
054	NC-008812	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151015K	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
054	NC-008622	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151005	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
054	NC-008621	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151010	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
054	NC-008620	S-002719	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-151015	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/					
004	NC-008118	S-002721	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW以下	3.9	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キャリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH461CN	親	※給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/he-at-pump/index_.htm					
004	NC-008117	S-002721	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW以下	3.9	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キャリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH371CN	親	※給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/he-at-pump/index_.htm					

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 No.	L2-Tech水準表情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										測定単位 (名称)	団体名
045	NC-007014	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	RHK-1502EDKES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-2.5℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞1。優れた省エネ性:年間加熱効率4.2。お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用3。さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4。[水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。] *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/		
045	NC-007013	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	RHK-1501EDKES	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-2.5℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞1。優れた省エネ性:年間加熱効率4.2。お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用3。さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4。[水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。] *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/		
045	NC-007012	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	日立アプライアンス株式会社	RHK-1503EDKS	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。寒冷地仕様-2.5℃対応。平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞1。優れた省エネ性:年間加熱効率4.2。お湯が冷めにくい:ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタン]を採用3。さまざまな業種・規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。1台のリモコンで8システムまで集中制御。4。[水道直圧給湯を採用:階下・階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、井戸水に対応。] *機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧ください。	家電ビジネス情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/		
054	NC-008847	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-151005FK	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008846	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-151010FK	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008845	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-151015FK	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008655	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-151005F	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008654	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-151010F	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008653	S-002722	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10kW超20kW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-151015F	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部営業開発課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008877	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-500UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008876	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-1000UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008875	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-1500UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008874	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-2000UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008873	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-2500UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008872	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-3000UCK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008871	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-3500UCK-5(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008870	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-500UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008869	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-1000UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		
054	NC-008868	S-002725	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	CHP-1500UK-5(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
054	NC-008797	S-002725	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	30kW超40kW以下	3.4	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-4000U-5(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009483	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801060-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009482	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801048-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009493	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-802100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009492	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009491	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801080CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009490	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801060CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009489	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801054C-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009488	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801042C-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009487	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-802100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009486	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009485	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801080K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
054	NC-009484	S-002727	産業・業務(業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50kW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イトミック	イトミック業務用エコキュート	CHP-801060K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部開発営業課	-	03-5860-5290	-	http://www.itomic.co.jp/
046	NC-008890	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C3222WZ-1	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008889	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C2434WZ-C	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008888	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C2422WZD-FH	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008887	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C2034WZ-C	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008886	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C1622WZD-FH	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008885	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZQ	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報				L2-Tech水準表の情報						認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
046	NC-008884	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZ-H	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008883	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZ	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-008901	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用ふろ給湯器	GQT-C2401SAWZ	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
062	NC-008525	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H1600W-1	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008524	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H2000W-1	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008523	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H2400E-H	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008522	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H2400W	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008521	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	GS-S3200GW	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008520	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	GS-S5000GW	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008519	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H500W	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
062	NC-008526	S-002729	産業・業務(業種共通)	給湯器(ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パーパス株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H1600E-1H	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
058	NC-008730	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応模型タイプYN Series 油炊き	VEC-250YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008729	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応模型タイプYN Series ガス炊き	VEC-200YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008728	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応模型タイプYN Series 油炊き	VEC-200YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008737	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応模型タイプYN Series ガス炊き	VEC-400YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
058	NC-008736	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-400YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008734	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-350YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008733	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-300YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008732	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油炊き	VEC-300YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008731	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-250YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008735	S-002733	産業・業務(業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	89	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス炊き	VEC-350YN	親	高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008745	S-002735	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h以上	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収貫流ボイラ	CG-3000	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用することで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
007	NC-009600	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクオス	EQI-6001LM	派生	部分負荷においてボイラ効率100%以上を実現しました。圧力制御は比例積分制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009599	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクオス	EQI-6001NM	親	部分負荷においてボイラ効率100%以上を実現しました。圧力制御は比例積分制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
035	NC-006793	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B20-A1	派生	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006785	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B16-A1	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006782	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B20-A1	派生	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006780	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B16-A1	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006779	S-002736	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-3000AS-A2	親	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)
044	NC-007153	S-002741	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社サムソン	簡易・小型貫流ボイラ (RBO-G Nシリーズ)	RBO-750PGN-H	親	独自の缶体構造と新設計エコマイザで、定格運転時のボイラ効率97%を標準化しました。また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。	営業本部	営業企画部	03-3761-2341	eigyohonbu@samson.co.jp	http://www.samson.co.jp/inquiry.html	
044	NC-007152	S-002741	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社サムソン	簡易・小型貫流ボイラ (RBO-G Nシリーズ)	RBO-1000PGN-H	親	独自の缶体構造と新設計エコマイザで、定格運転時のボイラ効率97%を標準化しました。また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。	営業本部	営業企画部	03-3761-2341	eigyohonbu@samson.co.jp	http://www.samson.co.jp/inquiry.html	
058	NC-008738	S-002741	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ	HKM-750G-F	親	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
073	NC-007228	S-002741	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社IHI汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-1000SE	親	①幅広いターンドアウン及び4位置制御[特許:第2942080号]により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。②低騒音型ボイラ	営業企画推進部	桑野 弘敏	03-5245-3128	hirotoshi_kuwano@ibk.ihgrp.ihi.co.jp	http://www.ibk-ih.co.jp/	
073	NC-007229	S-002741	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社IHI汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-750SE	親	①幅広いターンドアウン及び4位置制御[特許:第2942080号]により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。②低騒音型ボイラ	営業企画推進部	桑野 弘敏	03-5245-3128	hirotoshi_kuwano@ibk.ihgrp.ihi.co.jp	http://www.ibk-ih.co.jp/	
058	NC-008773	S-002742	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADF-300	親	大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008772	S-002742	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADF-250	親	大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008771	S-002742	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP-ADWE-200	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008770	S-002742	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP-ADWF-200	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008753	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWE-10	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008752	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-10	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008751	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1000F(ガス)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008750	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1000F(油)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008749	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-800F(ガス)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008748	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-800F(油)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	
058	NC-008747	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-600MF(ガス)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
058	NC-008746	S-002744	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-600MF(油)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008765	S-002745	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9604	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008764	S-002745	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9603	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008769	S-002746	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9615	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008768	S-002746	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9610	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008767	S-002746	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9608	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008766	S-002746	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9606	親	国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
007	NC-009602	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	炉筒煙管式ボイラ REボイラFII	RE-20FII	親	独自の比例制御バーナで理想的な低空気比燃焼を実現しています。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009601	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	炉筒煙管式ボイラ REボイラFII	RE-15FII	親	独自の比例制御バーナで理想的な低空気比燃焼を実現しています。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
058	NC-008754	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1300F(油)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008763	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWE-20	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が高く省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008762	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-20	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率が高く省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008761	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWE-15	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が高く省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008760	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-15	親	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率が高く省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008759	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1700F(ガス)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008758	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1700F(油)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
058	NC-008757	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1500F(ガス)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008756	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1500F(油)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
058	NC-008755	S-002748	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ	MP MINY-1300F(ガス)	親	冷態から6~7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
007	NC-009604	S-002749	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	水管ボイラ	SW5000GB	親	独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現。適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009603	S-002749	産業・業務(業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	水管ボイラ	SW4000GB	親	独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現。適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009612	S-002792	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-250C	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009611	S-002792	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-200C	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009613	S-002792	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-300C	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
035	NC-006801	S-002792	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-200VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
007	NC-009610	S-002794	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-150A	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009609	S-002794	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-125A	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009608	S-002794	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-100A	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
035	NC-006789	S-002794	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-150VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006787	S-002794	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-100VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006786	S-002794	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-125VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
007	NC-009607	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-80A	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
007	NC-009606	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-60A	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
007	NC-009605	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	サーモヒーター	NH-40A	親	高温が常圧で得られます。水処理が不要。精密な温度管理ができます。	事業企画室	事業企画室	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://n-thermo.co.jp/n-thermo/support/index.php
035	NC-006799	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-40VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006796	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-30VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006795	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-50VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006788	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-75VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006781	S-002795	産業・業務(業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-60VN	親	レキュベレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006805	S-003200	産業・業務(業種共通)	ボイラ	水素ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h	95	ボイラ効率	三浦工業株式会社	水素ボイラ	SI-2000VS-H2	親	運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼(水素100%での燃焼)の貫流蒸気ボイラです。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
035	NC-006804	S-003200	産業・業務(業種共通)	ボイラ	水素ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上3000kg/h	95	ボイラ効率	三浦工業株式会社	水素ボイラ	SI-2000AS-H2	親	運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼(水素100%での燃焼)の貫流蒸気ボイラです。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
011	NC-008020	S-002797	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	ガスタービンMKU30GSI/14KU30GSI/16KU30GSI/18KU30GSI	親	三菱が「スラック・エレクトロニクス」は、ガスタービンによって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO ₂ (二酸化炭素)、NO _x (窒素化合物)、SO _x (硫黄化合物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な燃料利用率を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	-	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html	
031	NC-009579	S-002797	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-12-V	親	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせて、5,000~7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注)2. 排出NO _x (は200ppm(O ₂ =0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注)3. 運転範囲は、30~100%と広範囲である。4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	ガスタービン・機械カンパニーエネルギー本部 営業総括部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh13do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=7
031	NC-009574	S-002797	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-18-V	親	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせて、5,000~7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注)2. 排出NO _x (は200ppm(O ₂ =0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注)3. 運転範囲は、30~100%と広範囲である。4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	ガスタービン・機械カンパニーエネルギー本部 営業総括部 企画部	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh8do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=6
055	NC-009548	S-002800	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO ₂ の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2264	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009547	S-002800	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO ₂ の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2263	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
002	NC-007227	S-002803	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジンシステム株式会社	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーション	SGP-ES M315-W	親	三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。	営業総括部 発電システムグループ	松井 学	03-5745-8854	manabu1_matsui@eng.mhi.co.jp	http://www.mhi-eng.com/
002	NC-007226	S-002803	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジンシステム株式会社	三菱希薄燃焼ミラーサイクルガスエンジンコージェネレーション	SGP-ES M315-S	親	三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。	営業総括部 発電システムグループ	松井 学	03-5745-8854	manabu1_matsui@eng.mhi.co.jp	http://www.mhi-eng.com/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
011	NC-008019	S-002803	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工業株式会社	SGP M315-S / SGP M315-W	親	三菱が「スーパージェネ」は、ガソリンによって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な材料・利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	-	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
055	NC-009546	S-002806	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO3の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2262	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009545	S-002806	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2261	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
069	NC-009680	S-002811	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz、中速エンジン(1000rpm未満)	1000kW超2000kW以下	45.5	発電効率	新潟原動機株式会社	ガスエンジン28AGS	6L28AGS	親	6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。	陸用営業グループ	第一チーム	03-4366-1221	system1@niigata-power.com	http://www.niigata-power.com
011	NC-008016	S-002813	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	87	総合効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工 KU31GSI-2 16K U30GSI/18KU30GSI	12KU30GSI/14KU30GSI/16KU30GSI/18KU30GSI	親	三菱が「スーパージェネ」は、ガソリンによって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な材料・利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	-	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
055	NC-009550	S-002823	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO7の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2266	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009549	S-002823	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO6の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2265	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
069	NC-009681	S-002825	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz、中速エンジン(1000rpm未満)	1000kW超2000kW以下	45.5	発電効率	新潟原動機株式会社	ガスエンジン28AGS	6L28AGS	親	6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。	陸用営業グループ	第一チーム	03-4366-1221	system1@niigata-power.com	http://www.niigata-power.com
011	NC-008017	S-002826	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	87	総合効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工 KU30GSI-2 16K U30GSI/18KU30GSI	12KU30GSI/14KU30GSI/16KU30GSI/18KU30GSI	親	三菱が「スーパージェネ」は、ガソリンによって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な材料・利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	-	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html
055	NC-009552	S-002832	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO9の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2268	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009551	S-002832	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO8の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2267	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009558	S-002834	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO15の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2274	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009557	S-002834	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO14の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2273	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009560	S-002837	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1Z	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO17の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2276	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009559	S-002837	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO16の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2275	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009556	S-002840	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO13の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2272	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
055	NC-009555	S-002840	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1	親	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO12の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2271	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
011	NC-008018	S-002841	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工 KU30GSI-2 16K U30GSI/18KU30GSI	12KU30GSI/14KU30GSI/16KU30GSI/18KU30GSI	親	三菱が「スーパージェネ」は、ガソリンによって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な材料・利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	-	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
042	NC-006897	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	株式会社ティーネットジャパン	LED照明器具	NT400N-HL-FAC	親	発光効率が高く、大幅な省エネ性能を発揮します。LED照明であるため従来の水銀灯等に比べて長寿命です。また、軽量・電源内蔵であるため施工も抜群です。	エコシステム事業部	田村 航	06-6228-6977	w-tamura@tn-japan.co.jp	http://www2.tn-japan.co.jp/eco/itemN/nt/inv400.html
065	NC-007838	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-700X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007837	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-700X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007836	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-700X-C-S	親	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007830	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-700S-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007826	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-700S-C-S	親	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007808	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400S-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007807	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400S-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007806	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400S-C-S	親	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007853	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-HOOKA-1000X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007847	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-1000X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007846	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-1000X-C-S	親	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007845	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-700X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007844	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-700X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
065	NC-007820	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-400X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007819	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-400X-C-S	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007849	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-1000X-C-S	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007848	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-1000X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007835	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-700S-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007834	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-700S-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007833	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-HOOKA-700S-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007825	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-400X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007818	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007817	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007816	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400X-C-S	親	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/
065	NC-007824	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-400X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広域販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報							問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)
065	NC-007821	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-400X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007843	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-HOOKA-700X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007842	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-HOOKA-700X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007841	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-700X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007829	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-700S-C-S	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007839	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-700X-C-S	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007840	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-700X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007831	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-700S-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007828	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-700S-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
065	NC-007827	S-003157	産業・業務(業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	187.6	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-700S-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店 広城販売課	越前谷貴恵	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/	
066	NC-008176	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm	
066	NC-008250	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm	
066	NC-008249	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm	
066	NC-008248	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm	
066	NC-008247	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm	
066	NC-008246	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008245	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008244	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008243	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008242	S-002966	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008177	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008256	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008259	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008258	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008257	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008255	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008254	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008253	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008252	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008251	S-002971	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
013	NC-006497	S-002972	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-4P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006496	S-002972	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-4P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006495	S-002972	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-4P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006494	S-002972	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html

認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表の情報									認証製品の情報								
		L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品名	製品情報				問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準		測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号
013	NC-006499	S-002977	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKA21E-4P-15kW	派生	トッパンナー基準をクリア、国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006498	S-002977	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKA21E-4P-15kW	親	トッパンナー基準をクリア、国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
070	NC-006630	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006629	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006628	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006627	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006633	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC11K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006632	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006631	S-002979	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubisielectr.c.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
066	NC-008178	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008268	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008267	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008266	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008265	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008264	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008263	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008262	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008261	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008260	S-002981	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	18.5kW超 22.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
066	NC-008274	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008273	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008272	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008271	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008277	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008276	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008275	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008179	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008270	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008269	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006647	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC37K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006646	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006645	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006644	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006643	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006642	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006641	S-002982	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報						問合せ先					
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
066	NC-008286	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW YFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008285	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW YFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008284	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008283	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008282	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008281	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008280	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008279	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008278	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
066	NC-008180	S-002984	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費 効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/products/motor/ index.htm	
013	NC-006517	S-002985	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費 効率	東芝産業機器システム株 式会社	プレミアムゴールドモート ル	TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業 部	モータ企画・マー ケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba- tips.co.jp/products/motor/ /pgm-basic/225.html	
013	NC-006516	S-002985	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費 効率	東芝産業機器システム株 式会社	プレミアムゴールドモート ル	TKKH3-FCKL21E-6P-30kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業 部	モータ企画・マー ケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba- tips.co.jp/products/motor/ /pgm-basic/225.html	
013	NC-006515	S-002985	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費 効率	東芝産業機器システム株 式会社	プレミアムゴールドモート ル	TKKH3-FBKW21E-6P-30kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業 部	モータ企画・マー ケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba- tips.co.jp/products/motor/ /pgm-basic/225.html	
013	NC-006514	S-002985	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費 効率	東芝産業機器システム株 式会社	プレミアムゴールドモート ル	TKKH3-FBK21E-6P-30kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業 部	モータ企画・マー ケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba- tips.co.jp/products/motor/ /pgm-basic/225.html	
070	NC-006684	S-002987	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数2	1.5kW超2.2kW 以下	90.8	エネルギー消費 効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスー パーラインプレミアムシ リーズ	SF-PR 2.2kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本 部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@d x.mitsubishielectr ic.co.jp	http://www.mitsubishiele ctric.co.jp/fa/products/dr v1_motor/items/toprunne r/index.html	
070	NC-006689	S-002987	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数2	1.5kW超2.2kW 以下	90.8	エネルギー消費 効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスー パーラインプレミアムシ リーズ	SF-PRB 2.2kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本 部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@d x.mitsubishielectr ic.co.jp	http://www.mitsubishiele ctric.co.jp/fa/products/dr v1_motor/items/toprunne r/index.html	
070	NC-006686	S-002987	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数2	1.5kW超2.2kW 以下	90.8	エネルギー消費 効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスー パーラインプレミアムシ リーズ	SF-PRV 2.2kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本 部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@d x.mitsubishielectr ic.co.jp	http://www.mitsubishiele ctric.co.jp/fa/products/dr v1_motor/items/toprunne r/index.html	
070	NC-006685	S-002987	産業・業務(業種 共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数2	1.5kW超2.2kW 以下	90.8	エネルギー消費 効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスー パーラインプレミアムシ リーズ	SF-PRF 2.2kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本 部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@d x.mitsubishielectr ic.co.jp	http://www.mitsubishiele ctric.co.jp/fa/products/dr v1_motor/items/toprunne r/index.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008335	S-002990	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008334	S-002990	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008333	S-002990	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008332	S-002990	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008186	S-002990	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
013	NC-006509	S-002991	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006508	S-002991	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006507	S-002991	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006506	S-002991	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
070	NC-006657	S-002994	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006656	S-002994	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006655	S-002994	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006654	S-002994	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006659	S-002994	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006658	S-002994	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
066	NC-008313	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
066	NC-008312	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008311	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008310	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008309	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008308	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008307	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008306	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008305	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008183	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006670	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 18.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006671	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 18.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006669	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 18.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006667	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 18.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006668	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 18.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006666	S-002995	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 18.5kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
066	NC-008322	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008321	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008320	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008319	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008318	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008317	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008316	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008315	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008314	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008184	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006677	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006676	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006675	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006674	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006673	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006672	S-002997	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 22kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006695	S-003008	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 3.7kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006694	S-003008	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 3.7kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/dr/vf_motor/items/toprunners/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
070	NC-006692	S-003008	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 3.7kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunnr/index.html
070	NC-006693	S-003008	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 3.7kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunnr/index.html
070	NC-006691	S-003008	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 3.7kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunnr/index.html
070	NC-006690	S-003008	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	90.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunnr/index.html
066	NC-008304	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008303	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008302	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008301	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008300	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008299	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008298	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008297	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008296	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008182	S-003010	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
013	NC-006513	S-003014	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006512	S-003014	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006511	S-003014	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
013	NC-006510	S-003014	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390		http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
066	NC-008331	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008330	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008329	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008328	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008327	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008326	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008325	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008324	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008323	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008185	S-003016	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006701	S-003019	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 5.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006700	S-003019	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 5.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006699	S-003019	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 5.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006698	S-003019	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 5.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006696	S-003019	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 5.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
070	NC-006697	S-003019	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 5.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006680	S-003020	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 1.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006678	S-003020	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006683	S-003020	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 1.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006682	S-003020	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 1.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006681	S-003020	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 1.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006679	S-003020	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
066	NC-008196	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008430	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008429	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008428	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008427	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008426	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008425	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008424	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008423	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008422	S-003021	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	15.0kW超18.5kW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008199	S-003022	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	30.0kW超37.0kW以下	95.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
066	NC-008457	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008456	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008455	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008454	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008453	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008452	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008451	S-003022	産業・業務（業種 共通）	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消 費効率	株式会社日立産機システ ム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu- katsuyuki@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
066	NC-008450	S-003022	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008449	S-003022	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006742	S-003023	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 0.75kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006747	S-003023	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006746	S-003023	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006745	S-003023	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006744	S-003023	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006743	S-003023	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	0.75kW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
066	NC-008200	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008466	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008465	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008464	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008463	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008462	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW TFOA-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008461	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008460	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008459	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW TFO-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008458	S-003024	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	37.0kW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006577	S-003025	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 3.7kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006576	S-003025	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 3.7kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html
070	NC-006575	S-003025	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 3.7kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunner/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
070	NC-006574	S-003025	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 3.7kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006573	S-003025	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 3.7kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006572	S-003025	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	3.0kW超3.7kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006570	S-003027	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006571	S-003027	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006569	S-003027	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006568	S-003027	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006567	S-003027	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006566	S-003027	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006565	S-003039	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006564	S-003039	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006563	S-003039	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006562	S-003039	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	
070	NC-006561	S-003039	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
070	NC-006560	S-003039	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超1.5kW以下	89.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006583	S-003041	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 5.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006582	S-003041	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 5.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006581	S-003041	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 5.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006580	S-003041	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 5.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006579	S-003041	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 5.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006578	S-003041	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	4.0kW超5.5kW以下	91.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 5.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
066	NC-008172	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008214	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008213	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW YTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008212	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008211	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW VTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008210	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW TFOA-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008209	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008208	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008207	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW TFO-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
066	NC-008206	S-003042	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	37.0kW超	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	132kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008173	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008223	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008222	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008221	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW VTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008220	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW VTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008219	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008218	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008217	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008216	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008215	S-003043	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
013	NC-006489	S-003045	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	7.5kW超 11.0kW以下	91.9	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLAW21E-2P-11kW	派生	トランランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006488	S-003045	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	7.5kW超 11.0kW以下	91.9	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLA21E-2P-11kW	派生	トランランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006487	S-003045	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	7.5kW超 11.0kW以下	91.9	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKAW21E-2P-11kW	派生	トランランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006486	S-003045	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	7.5kW超 11.0kW以下	91.9	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKA21E-2P-11kW	親	トランランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
013	NC-006492	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLA21E-2P-15kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006491	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKAW21E-2P-15kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006490	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKA21E-2P-15kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006493	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLAW21E-2P-15kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
070	NC-006595	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 15kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006590	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 15kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006594	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 15kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006593	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 15kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006592	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 15kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006591	S-003047	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	11.0kW超 15.0kW以下	92.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 15kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006589	S-003048	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 7.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006588	S-003048	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 7.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006587	S-003048	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 7.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006586	S-003048	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 7.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006585	S-003048	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 7.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006584	S-003048	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	5.5kW超7.5kW以下	91.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006619	S-003050	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 37kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006618	S-003050	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 37kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006617	S-003050	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 37kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dxc.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/dr/wi_motor/items/toprunners/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
070	NC-006624	S-003055	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006623	S-003055	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006622	S-003055	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006621	S-003055	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006620	S-003055	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 4P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006607	S-003057	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 22kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006606	S-003057	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 22kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006605	S-003057	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 22kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006604	S-003057	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 22kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006603	S-003057	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 22kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006602	S-003057	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	18.5kW超22.0kW以下	93.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 22kW 2P 200V 50Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunne/index.html
066	NC-008370	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008369	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008368	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008190	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008376	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008375	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW YTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008374	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008373	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW VTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008372	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 2P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008371	S-003058	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006709	S-003060	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006708	S-003060	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 18.5kW 2P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006712	S-003060	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006710	S-003060	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006711	S-003060	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006713	S-003060	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driver/motor/items/toprunners/index.html
066	NC-008367	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008366	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008365	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008364	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008363	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008362	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008361	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008360	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008359	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008189	S-003061	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008174	S-003062	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	88.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFO-LK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008349	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008348	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008347	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008346	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008345	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008344	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008343	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008342	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008341	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008187	S-003065	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	7.5kW超11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006727	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC2K4P	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006726	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 2.2kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006725	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 2.2kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006724	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 2.2kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006723	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 2.2kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006722	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 2.2kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006721	S-003071	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.5kW超2.2kW以下	90.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 2.2kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
066	NC-008194	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008412	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008411	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008410	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008409	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008408	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008407	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008406	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008405	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008404	S-003074	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	7.5kW超11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008191	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008385	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008384	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008383	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW VTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008382	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW VTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008381	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008380	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008379	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008378	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008377	S-003075	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006734	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC3K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/driv_motor/items/toprunne/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
070	NC-006733	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 3.7kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006732	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 3.7kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006731	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 3.7kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006730	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 3.7kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006729	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 3.7kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006728	S-003078	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	3.0kW超3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
066	NC-008192	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008394	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008393	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008392	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008391	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008390	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008389	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008388	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008387	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008386	S-003083	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	4.0kW超5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008195	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008421	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008420	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008419	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008418	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008417	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008416	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008415	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008414	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008413	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006741	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC15K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006740	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006739	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006738	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006737	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006736	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006735	S-003085	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 15kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
013	NC-006521	S-003087	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW21E-2P-37kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006520	S-003087	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL21E-2P-37kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006519	S-003087	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKW21E-2P-37kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006518	S-003087	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCK21E-2P-37kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tps.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
066	NC-008193	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008403	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008402	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008401	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008400	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008399	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008398	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008397	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008396	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008395	S-003088	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	5.5kW超7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006717	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 1.5kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006716	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 1.5kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006715	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006714	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 1.5kW 4P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
070	NC-006720	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC1K4P	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006719	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 1.5kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006718	S-003090	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	1.1kW超1.5kW以下	89.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 1.5kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunners/index.html
013	NC-006525	S-003091	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006524	S-003091	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006523	S-003091	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006522	S-003091	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006527	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006526	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006529	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
013	NC-006528	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
070	NC-006753	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006752	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006751	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006750	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006749	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006748	S-003093	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	3.0kW超3.7kW以下	90.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dix.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
013	NC-006533	S-003094	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006532	S-003094	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006531	S-003094	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006530	S-003094	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	4.0kW超5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006541	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006540	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL21E-6P-30kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006539	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKW21E-6P-30kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006538	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-30kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
070	NC-006765	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006764	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006763	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006762	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006761	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006760	S-003096	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	22.0kW超30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 30kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunne/index.html
066	NC-008201	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008470	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008469	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008468	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008467	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008475	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW YTFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008474	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW YTFO-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008473	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW VTFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008472	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW VTFO-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008471	S-003102	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	88.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006771	S-003104	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006770	S-003104	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006769	S-003104	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006768	S-003104	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006767	S-003104	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006766	S-003104	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	30.0kW超37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
066	NC-008202	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008480	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008479	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008478	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008477	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008476	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008484	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008483	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008482	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008481	S-003106	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	7.5kW超11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
013	NC-006537	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW21E-6P-18.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshibatips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006536	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL21E-6P-18.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshibatips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006535	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKW21E-6P-18.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshibatips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006534	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-18.5kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshibatips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
066	NC-008204	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008502	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008501	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008500	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008499	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008498	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008497	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008496	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
066	NC-008495	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008494	S-003107	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	15.0kW超18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
070	NC-006759	S-003110	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006758	S-003110	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006757	S-003110	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006756	S-003110	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006755	S-003110	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
070	NC-006754	S-003110	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	5.5kW超7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 6P 220V 60Hz	親	当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv1_motor/items/toprunners/index.html
066	NC-008203	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008493	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008492	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008491	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008490	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008489	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008488	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008487	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008486	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008485	S-003111	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	11.0kW超15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008205	S-003113	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数6	18.5kW超22.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
070	NC-006653	S-003116	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006652	S-003116	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006651	S-003116	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006650	S-003116	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006649	S-003116	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
070	NC-006648	S-003116	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectc.co.jp	http://www.mitsubishielectc.co.jp/fa/products/drwl_motor/items/toprunne/index.html
013	NC-006505	S-003119	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006504	S-003119	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006503	S-003119	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
013	NC-006502	S-003119	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.5kW超2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW	親	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
066	NC-008295	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW YTFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008294	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW YTFO-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008293	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW VTFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008292	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW VTFO-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008291	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008290	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008289	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
066	NC-008288	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm

申請情報				L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報								問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報								部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴									
066	NC-008287	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008181	S-003123	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数6	1.1kW超1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008198	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 4P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008448	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008447	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008446	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008445	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008444	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008443	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008442	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008441	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
066	NC-008440	S-003124	産業・業務(業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、220V、極数4	22.0kW超30.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ドライブシステム事業部企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm				
015	NC-007925	S-003129	産業・業務(業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	37kW超45kW以下	95.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モータ	EHM2-045018L	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm				
015	NC-007926	S-003130	産業・業務(業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	45kW超55kW以下	96.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モータ	EHM2-055018L	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm				
015	NC-007927	S-003132	産業・業務(業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	55kW超75kW以下	97.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モータ	EHM1-075018H	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm				
015	NC-007924	S-003133	産業・業務(業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	30kW超37kW以下	95.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モータ	EHM2-037018L	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm				
015	NC-007916	S-003141	産業・業務(業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	3.7kW超5.5kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モータ	EHM2-005518L	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm				
013	NC-006559	S-003142	産業・業務(業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	1.5kW超2.2kW以下	92.5	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモータシリーズ	TAYL-FCKLAW-2.2kW-1800min-1	派生	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(IPMモータ)です。回転子に永久磁石を使用しないため、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html				

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報								問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
013	NC-006545	S-003149	産業・業務(業種共通)	モーター	永久磁石同期モーター	-	0.75kW以下	92.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモーターシリーズ	TAYL-FBKW-0.75kW-1800min-1	派生	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モーター(1PMモーター)です。精度が高く、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モーターと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html		
013	NC-006544	S-003149	産業・業務(業種共通)	モーター	永久磁石同期モーター	-	0.75kW以下	92.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモーターシリーズ	TAYL-FCKL-0.75kW-1800min-1	派生	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モーター(1PMモーター)です。精度が高く、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モーターと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html		
013	NC-006543	S-003149	産業・業務(業種共通)	モーター	永久磁石同期モーター	-	0.75kW以下	92.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモーターシリーズ	TAYL-FCK-0.75kW-1800min-1	派生	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モーター(1PMモーター)です。精度が高く、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モーターと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html		
013	NC-006542	S-003149	産業・業務(業種共通)	モーター	永久磁石同期モーター	-	0.75kW以下	92.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝IPMモーターシリーズ	TAYL-FBK-0.75kW-1800min-1	親	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モーター(1PMモーター)です。精度が高く、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIE4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モーターと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	-	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html		
015	NC-007923	S-003150	産業・業務(業種共通)	モーター	永久磁石同期モーター	-	22kW超30kW以下	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モーター	EHM2-030018L	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用することで、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm		
015	NC-007919	S-003151	産業・業務(業種共通)	モーター	永久磁石同期モーター	-	7.5kW超11kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM(永久磁石)モーター	EHM2-011018L	親	回転子(ロータ)に永久磁石を使用することで、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 雷介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm		
061	NC-007601	S-003029	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007600	S-003029	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
070	NC-006773	S-003031	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA以下	125	全損失	三菱電機株式会社	油入変圧器Rシリーズ	RA-3R	親	トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部機器計画部	戸谷 充宏	03-3218-6629	toya.mitsuhiro@ab.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/ta/ca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01		
061	NC-007620	S-003032	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007621	S-003032	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007605	S-003032	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007604	S-003032	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007603	S-003033	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	30kVA超50kVA以下	197	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007602	S-003033	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	30kVA超50kVA以下	197	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007593	S-003034	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	100kVA超150kVA以下	291	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007592	S-003034	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	100kVA超150kVA以下	291	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007595	S-003035	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	150kVA超200kVA以下	360	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		
061	NC-007594	S-003035	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	150kVA超200kVA以下	360	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/		

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007598	S-003038	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	300kVA超500kVA以下	780	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007599	S-003038	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	300kVA超500kVA以下	780	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007596	S-003040	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	200kVA超300kVA以下	470	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007597	S-003040	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、50Hz	200kVA超300kVA以下	470	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
070	NC-006772	S-003044	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	10kVA以下	51	全損失	三菱電機株式会社	油入変圧器Rシリーズ	SF-1R	親	トッランナー変圧器2014 第二次トッランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷 充宏	03-3218-6629	toya.mitsuhiro@ab.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/statrans/items/oil/index.html#pageUnit01
061	NC-007651	S-003046	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	100kVA超150kVA以下	286	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007650	S-003046	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	100kVA超150kVA以下	286	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007656	S-003049	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	300kVA超500kVA以下	775	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007657	S-003049	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	300kVA超500kVA以下	775	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007648	S-003053	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	75kVA超100kVA以下	207	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007649	S-003053	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	75kVA超100kVA以下	207	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007652	S-003056	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	150kVA超200kVA以下	354	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007653	S-003056	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	150kVA超200kVA以下	354	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007655	S-003059	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	200kVA超300kVA以下	466	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007654	S-003059	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	200kVA超300kVA以下	466	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007645	S-003063	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	30kVA超50kVA以下	145	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007644	S-003063	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	30kVA超50kVA以下	145	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007646	S-003066	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	50kVA超75kVA以下	165	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007647	S-003066	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、単相、60Hz	50kVA超75kVA以下	165	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
061	NC-007643	S-003069	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	20kVA超30kVA 以下	95	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007642	S-003069	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	20kVA超30kVA 以下	95	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007641	S-003072	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	10kVA超20kVA 以下	68	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007640	S-003072	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	10kVA超20kVA 以下	68	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007587	S-003080	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	30kVA超50kVA 以下	147	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007586	S-003080	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	30kVA超50kVA 以下	147	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007589	S-003081	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	50kVA超75kVA 以下	162	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007588	S-003081	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	50kVA超75kVA 以下	162	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007591	S-003082	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	75kVA超 100kVA以下	210	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007590	S-003082	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	75kVA超 100kVA以下	210	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007667	S-003084	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	366	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007666	S-003084	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	366	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007682	S-003084	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	366	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007683	S-003084	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	366	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007637	S-003086	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1000kVA超 1500kVA以下	2750	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007636	S-003086	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1000kVA超 1500kVA以下	2750	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007673	S-003089	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	820	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007672	S-003089	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	820	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007688	S-003089	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	820	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007689	S-003089	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	820	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007665	S-003092	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	268	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007664	S-003092	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	268	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007680	S-003092	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	268	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007681	S-003092	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	268	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007679	S-003095	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	220	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007678	S-003095	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	220	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007663	S-003095	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	220	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007662	S-003095	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	220	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007607	S-003097	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	276	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007606	S-003097	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	276	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007623	S-003097	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	276	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007622	S-003097	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	75kVA超100kVA以下	276	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007668	S-003098	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	150kVA超200kVA以下	440	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007669	S-003098	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	150kVA超200kVA以下	440	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位 (名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007638	S-003115	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1500kVA超 2000kVA以下	3700	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroC	SOU-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007634	S-003118	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DY5CA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007619	S-003118	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DD5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007618	S-003118	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DD5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007635	S-003118	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007609	S-003120	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	100kVA超 150kVA以下	370	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007608	S-003120	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	100kVA超 150kVA以下	370	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007625	S-003120	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	100kVA超 150kVA以下	370	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007624	S-003120	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	100kVA超 150kVA以下	370	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007674	S-003122	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	500kVA超 750kVA以下	1450	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DD5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007675	S-003122	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	500kVA超 750kVA以下	1450	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DD5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007691	S-003122	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	500kVA超 750kVA以下	1450	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007690	S-003122	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	500kVA超 750kVA以下	1450	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DY5CA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007659	S-003125	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA超30kVA 以下	133	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroC	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007658	S-003125	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA超30kVA 以下	133	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroC	SOU-YYCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007629	S-003128	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	584	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007628	S-003128	産業・業務(業種 共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	584	全損失	日立産機システム	S u p e rアモルファス ZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シス テム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
061	NC-007613	S-003128	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	584	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007612	S-003128	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	584	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007697	S-003131	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	1500kVA超 2000kVA以下	3365	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007696	S-003131	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	1500kVA超 2000kVA以下	3365	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007695	S-003134	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	1000kVA超 1500kVA以下	2600	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007694	S-003134	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	1000kVA超 1500kVA以下	2600	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007671	S-003135	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	549	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007670	S-003135	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	549	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007687	S-003135	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	549	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007686	S-003135	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	549	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroS	SOU-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007660	S-003136	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	30kVA超50kVA以下	192	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-YYCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007661	S-003136	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	30kVA超50kVA以下	192	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroC	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
070	NC-006774	S-003139	産業・業務(業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、60Hz	20kVA以下	120	全損失	三菱電機株式会社	油入変圧器Rシリーズ	RA-3R	親	トプランナー変圧器2014 第二次トプランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷 充宏	03-3218-6629	toya.mitsuhiro@ab.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/ta-ca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
061	NC-007737	S-002875	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	285	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007736	S-002875	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	285	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007749	S-002878	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	460	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007748	S-002878	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	460	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007751	S-002880	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	592	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007750	S-002880	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	592	全損失	日立産機システム	S u p e r アモルファス ZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
061	NC-007723	S-002881	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	500kVA超750kVA以下	1675	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007722	S-002881	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	500kVA超750kVA以下	1675	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007713	S-002882	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	244	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007712	S-002882	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	244	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007755	S-002883	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	500kVA超750kVA以下	1715	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007754	S-002883	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	500kVA超750kVA以下	1715	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007728	S-002931	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1500kVA超2000kVA以下	4088	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007729	S-002931	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1500kVA超2000kVA以下	4088	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007752	S-002932	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	852	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007753	S-002932	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	300kVA超500kVA以下	852	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007747	S-002933	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	293	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007746	S-002933	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	75kVA超100kVA以下	293	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007701	S-002934	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	50kVA超75kVA以下	181	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007700	S-002934	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	50kVA超75kVA以下	181	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007743	S-002935	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	300kVA超500kVA以下	785	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007742	S-002935	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	300kVA超500kVA以下	785	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	
061	NC-007745	S-002943	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	244	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/	

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007744	S-002943	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	50kVA超75kVA以下	244	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007731	S-002949	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	30kVA超50kVA以下	149	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007730	S-002949	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	30kVA超50kVA以下	149	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007707	S-002953	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	150kVA超200kVA以下	369	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007706	S-002953	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	150kVA超200kVA以下	369	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
070	NC-006776	S-002956	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	100kVA超150kVA以下	401	全損失	三菱電機株式会社	モールド変圧器EX-αシリーズ	CV-3A	親	アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷 充宏	03-3218-6629	toya.mitsuhiro@ab.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
070	NC-006775	S-002962	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	100kVA超150kVA以下	411	全損失	三菱電機株式会社	モールド変圧器EX-αシリーズ	CV-3A	親	アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ	FAシステム事業本部 機器計画部	戸谷 充宏	03-3218-6629	toya.mitsuhiro@ab.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
061	NC-007715	S-002965	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	150kVA超200kVA以下	460	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007714	S-002965	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	150kVA超200kVA以下	460	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007735	S-002968	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	75kVA超100kVA以下	228	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007734	S-002968	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	75kVA超100kVA以下	228	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007739	S-002970	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	150kVA超200kVA以下	368	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007738	S-002970	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	150kVA超200kVA以下	368	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007759	S-002974	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1000kVA超1500kVA以下	3200	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007758	S-002974	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1000kVA超1500kVA以下	3200	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007711	S-002976	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	300kVA超500kVA以下	774	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007710	S-002976	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	300kVA超500kVA以下	774	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007725	S-002980	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	750kVA超1000kVA以下	2094	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007724	S-002980	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	750kVA超1000kVA以下	2094	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007727	S-002983	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1000kVA超1500kVA以下	3300	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007726	S-002983	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1000kVA超1500kVA以下	3300	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007702	S-002992	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	75kVA超100kVA以下	223	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007703	S-002992	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	75kVA超100kVA以下	223	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007757	S-002996	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	750kVA超1000kVA以下	2028	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007756	S-002996	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	750kVA超1000kVA以下	2028	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007709	S-002999	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 単相、 50Hz	200kVA超 300kVA以下	496	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007708	S-002999	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 単相、 50Hz	200kVA超 300kVA以下	496	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007761	S-003000	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、 60Hz	1500kVA超 2000kVA以下	4125	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMC	MRI-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007760	S-003000	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、 60Hz	1500kVA超 2000kVA以下	4125	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMC	MRI-DY5CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007740	S-003002	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 単相、 60Hz	200kVA超 300kVA以下	491	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007741	S-003002	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 単相、 60Hz	200kVA超 300kVA以下	491	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007733	S-003003	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 単相、 60Hz	50kVA超75kVA 以下	183	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007732	S-003003	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 単相、 60Hz	50kVA超75kVA 以下	183	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007721	S-003005	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、 50Hz	75kVA超 100kVA以下	309	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007720	S-003005	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、 50Hz	75kVA超 100kVA以下	309	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007716	S-003006	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、 50Hz	200kVA超 300kVA以下	581	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/
061	NC-007717	S-003006	産業・業務(業種 共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、 50Hz	200kVA超 300kVA以下	581	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境シ ステム事業部 企画 部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino- yoshiko@hitachi- ies.co.jp	http://www.hitachi- ies.co.jp/

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
061	NC-007705	S-003007	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	100kVA超150kVA以下	289	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007704	S-003007	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	100kVA超150kVA以下	289	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007719	S-003009	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	300kVA超500kVA以下	899	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007718	S-003009	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	300kVA超500kVA以下	899	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007699	S-003026	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	30kVA超50kVA以下	155	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
061	NC-007698	S-003026	産業・業務(業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、50Hz	30kVA超50kVA以下	155	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachies.co.jp	http://www.hitachies.co.jp/
021	NC-006899	S-002863	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	55kW、106kg/h	1.93	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-770CF	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
021	NC-006898	S-002867	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	37kW、79kg/h	6.95	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-695CO	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
021	NC-006901	S-002869	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	高圧蒸気仕様	75kW、247kg/h	0.6	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-1310COH	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
021	NC-006900	S-002870	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	75kW、178kg/h	2.18	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-1310CO	親	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
021	NC-006904	S-002853	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	熱回収式ねじ容積形圧縮機	-	75kW、60kW	0.88	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-1400CO	親	従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
021	NC-006903	S-002857	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	熱回収式ねじ容積形圧縮機	-	37kW、25kW	0.41	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-695CO	親	従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
021	NC-006902	S-002857	産業・業務(業種共通)	モータ利用機器(圧縮機)	熱回収式ねじ容積形圧縮機	-	37kW、25kW	0.41	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-540CF	親	従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	-	http://www.miuraz.co.jp/contact/
009	NC-006968	S-002847	産業・業務(業種共通)	窓	三層Low-E複層ガラス(LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)	新築用	-	0.8	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	トリプルガラス	親	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglassplaza.net/
040	NC-007162	S-002843	産業・業務(業種共通)	窓	真空Low-E複層ガラス(LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3)	新築用	-	0.74	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペース21	遮熱クリア	親	スペース21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペースクール」とLow-Eガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/m ² ・Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/index.html
038	NC-006436	S-002838	産業・業務(業種共通)	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3(アタッチメント付き))	リフォーム用	-	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガードG(グリーン)	親	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO ₂ 排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	hidetoshi.kuwabara@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/
038	NC-006433	S-002838	産業・業務(業種共通)	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3(アタッチメント付き))	リフォーム用	-	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガードG(グリーン)	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替え可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	hidetoshi.kuwabara@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/
040	NC-007160	S-002835	産業・業務(業種共通)	窓	真空ガラス(LE3+V0.2+FL3)	リフォーム用	-	1	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースクール	スペースクール	親	真空ガラス「スペースクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/index.html
009	NC-006970	S-002817	産業・業務(業種共通)	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クール	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglassplaza.net/
009	NC-006969	S-002817	産業・業務(業種共通)	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クラシック	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglassplaza.net/
009	NC-006971	S-002816	産業・業務(業種共通)	窓	薄型Low-E複層ガラス(LE3+K14+FL3)	リフォーム用	-	1.9	熱貫流率	旭硝子株式会社	ペアスマート	ペアスマート	親	ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのまま一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglassplaza.net/
038	NC-006435	S-002816	産業・業務(業種共通)	窓	薄型Low-E複層ガラス(LE3+K14+FL3)	リフォーム用	-	1.9	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	窓ナ	窓ナ(グリーン)	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替え可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	hidetoshi.kuwabara@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/
014	NC-006485	S-002801	産業・業務(業種共通)	断熱材	断熱材(押出法ポリスチレンフォーム)	-	-	0.022	熱伝導率	株式会社JSP	ミラフォームラムダ	ミラフォームラムダ	親	ミラフォームラムダは熱伝導率0.022W/m ² ・K以下の高性能押出法ポリスチレンフォームです。	建築土木資材事業部	下條芳範	03-6212-6366	y-shimoiyou@co-jsp.co.jp	http://www.co-jsp.co.jp
027	NC-007208	S-003198	産業・業務(業種共通)	断熱材	真空断熱材	-	-	0.002	熱伝導率	パナソニック株式会社エコソリューションズ社	真空断熱材	U-Vacua	親	家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。高断熱性能、薄型で内貼可能なため省施工。	ハウジングシステム事業部	矢野 正	06-6903-3278	yano.tadashi@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/e/s/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
020	NC-007075	S-002789	産業・業務(業種共通)	エネルギー管理システム	BEMS(制御サービス・空調・熱源・中央方式)	空気熱源仕様	-	0	エネルギー消費効率	アズビル株式会社	savic-netFX2compact	savic-netFX2compact	親	20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2-compact/index.html
020	NC-007074	S-002789	産業・業務(業種共通)	エネルギー管理システム	BEMS(制御サービス・空調・熱源・中央方式)	空気熱源仕様	-	0	エネルギー消費効率	アズビル株式会社	savic-net FX mini	savic-net FX mini	親	10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx-mini/index.html
020	NC-007073	S-002789	産業・業務(業種共通)	エネルギー管理システム	BEMS(制御サービス・空調・熱源・中央方式)	空気熱源仕様	-	0	エネルギー消費効率	アズビル株式会社	savic-net FX2	savic-net FX2	親	あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2/index.html
020	NC-007091	S-002790	産業・業務(業種共通)	エネルギー管理システム	BEMS(制御サービス・空調・熱源・中央方式)	水熱源仕様	-	0	エネルギー消費効率	アズビル株式会社	savic-net FX mini	savic-net FX mini	親	10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx-mini/index.html
020	NC-007092	S-002790	産業・業務(業種共通)	エネルギー管理システム	BEMS(制御サービス・空調・熱源・中央方式)	水熱源仕様	-	0	エネルギー消費効率	アズビル株式会社	savic-netFX2compact	savic-netFX2compact	親	20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2-compact/index.html
020	NC-007076	S-002790	産業・業務(業種共通)	エネルギー管理システム	BEMS(制御サービス・空調・熱源・中央方式)	水熱源仕様	-	0	エネルギー消費効率	アズビル株式会社	savic-net FX2	savic-net FX2	親	あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。	ビルシステムカンパニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.com	http://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2/index.html
071	NC-008133	S-002658	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	1室5段	2000mmW以上 2300mmW未満	3.15	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A1520	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた繊維物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008141	S-002679	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	2室5段	2000mmW以上 2300mmW未満	2.86	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A2520	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた繊維物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008138	S-002680	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	2室3段	2300mmW以上 2500mmW以下	3.01	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A2323	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた繊維物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008129	S-002681	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	1室3段	2000mmW以上 2300mmW未満	3.22	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A1320	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた繊維物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008130	S-002684	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	1室3段	2300mmW以上 2500mmW以下	3.4	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A1323	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた繊維物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008134	S-002687	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	1室5段	2300mmW以上 2500mmW以下	3.33	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A1523	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた繊維物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								製品情報					問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)										
071	NC-008140	S-002690	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	2室5段	1800mmW以上 2000mmW未満	2.81	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A2518	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008132	S-002693	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	1室5段	1800mmW以上 2000mmW未満	3.06	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A1518	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008128	S-002696	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	1室3段	1800mmW以上 2000mmW未満	3.13	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A1318	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008136	S-002698	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	2室3段	1800mmW以上 2000mmW未満	2.88	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A2318	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008137	S-002700	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	2室3段	2000mmW以上 2300mmW未満	2.91	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A2320	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008142	S-002707	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	2室5段	2300mmW以上 2500mmW以下	2.94	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A2523	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008146	S-002709	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	3室2段	2300mmW以上 2500mmW以下	2.94	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A3223	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008145	S-002715	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	3室2段	2000mmW以上 2300mmW未満	2.86	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A3220	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008144	S-002717	産業(業種固有)	乾燥機	熱回収式工業用織物乾燥機	3室2段	1800mmW以上 2000mmW未満	2.81	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シュリンクサーファー	SS-A3218	親	シュリンクサーファーは、送り込まれた織物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアードライイングでほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラククス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008157	S-002621	産業(業種固有)	熱処理機	熱回収式工業用織物熱処理機	5室	2000mmW以上 2300mmW未満	2.01	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シンプレックステナー	HS-T520	親	シンプレックステナーは、画期的な構型テレスコピックノズル(伸縮ノズル)により織物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大きく、独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008156	S-002625	産業(業種固有)	熱処理機	熱回収式工業用織物熱処理機	5室	1800mmW以上 2000mmW未満	2.01	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シンプレックステナー	HS-T518	親	シンプレックステナーは、画期的な構型テレスコピックノズル(伸縮ノズル)により織物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大きく、独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/
071	NC-008160	S-002626	産業(業種固有)	熱処理機	熱回収式工業用織物熱処理機	6室	1800mmW以上 2000mmW未満	1.98	単位重量当たりの熱量	株式会社ヒラノK&E	シンプレックステナー	HS-T618	親	シンプレックステナーは、画期的な構型テレスコピックノズル(伸縮ノズル)により織物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大きく、独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/

申請情報				L2-Tech水準表の情報は						認証製品の情報は													
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
071	NC-008170	S-002656	産業（業種固有）	熱処理機	熱回収式工業用繊維物熱処理機	8室	2300mmW以上 2500mmW以下	1.96	単位重量当た りの熱量	株式会社ヒラノ K & E	シンプレックスセンター	HS-T823	親	シンプレックスセンターは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により繊維物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。繊維物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が向上。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数アップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura- akhiko@hirano- ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/				
071	NC-008169	S-002657	産業（業種固有）	熱処理機	熱回収式工業用繊維物熱処理機	8室	2000mmW以上 2300mmW未満	1.96	単位重量当た りの熱量	株式会社ヒラノ K & E	シンプレックスセンター	HS-T820	親	シンプレックスセンターは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により繊維物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。繊維物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が向上。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数アップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。	営業部	木村明彦	0745-57-2141	kimura- akhiko@hirano- ke.co.jp	http://www.hirano-ke.co.jp/				
003	NC-009640	S-002469	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 少人数世帯、 保温あり	185L	2.8	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-18AX5-2	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げお湯を沸かすシステム。	住設営業部住設営業課	伊川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/				
004	NC-008126	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F465H	親	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008125	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F375H	親	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008124	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F465-GZ	派生	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008123	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F465-Z	派生	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008122	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F465	親	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008121	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F375-GZ	派生	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008120	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F375-Z	派生	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
004	NC-008119	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F375	親	☆シンプルながら給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smal/all/eco/index_j.htm				
045	NC-007056	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-ZA46RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007055	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-ZA37RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007054	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z46RUJ	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007053	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z46RUE	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007052	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z46RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007051	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z37RUJ	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007050	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z37RUE	派生	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				
045	NC-007049	S-002472	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1台	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	日立アプライアンス株式会社	家庭用エコキュート	BHP-Z37RU	親	優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。1.お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンクを採用 [ウレタン]	家電ビジネス 情報センター	-	0120-3121-19	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/				

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報													
認可通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	問合せ先							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位 (名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
003	NC-009638	S-002475	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CUF-46WT1	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カパワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
003	NC-009637	S-002475	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-E462AX5	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カパワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
003	NC-009636	S-002475	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CUF-37WT1	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カパワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
003	NC-009635	S-002475	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-E372AX5	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カパワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
003	NC-009634	S-002475	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶	320L以上550L未満	3	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-ED372AX5	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カパワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
003	NC-009639	S-002481	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶	320L以上550L未満	3.3	寒冷地年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-HXE37AX5K	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
004	NC-008127	S-002485	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	寒冷地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	2.9	寒冷地年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」	HWH-F465N	親	☆シンプル給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆	東芝電気給湯機ご相談センター	東芝電気給湯機ご相談センター	0120-1048-19	-	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/smalldeco/index_j.htm			
003	NC-009633	S-002489	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶	320L以上550L未満	4	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CUF-E37T3	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
003	NC-009632	S-002489	家庭	給湯器（ヒートポンプ）	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶	320L以上550L未満	4	年間給湯保温効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-HXE37AX5	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。	住設営業部住設営業課	渋川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
046	NC-009023	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-SFF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009022	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-PFF-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009021	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-PFF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009020	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-L-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009019	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009018	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009017	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009016	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009015	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2448AW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			
046	NC-009014	S-002442	家庭	給湯器（ガス式）	ガス温水機器（エコジョーズ）	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふる給湯器	GTH-C2447SAW3H-TB-3-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふる給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツ kontak トセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html			

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
046	NC-009158	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-TB-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009157	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009156	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-T-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009065	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2448SAW6H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009064	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2448SAW6H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009154	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6HPPF-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009153	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-PPF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009152	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-L-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009151	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009150	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009149	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009148	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報							問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
046	NC-009147	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009146	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW3H-TB-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009145	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW3H-T-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009144	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW3HPFF-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009143	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW3H-L-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009142	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW3H-H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009141	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW3H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009140	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-TB-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009139	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009138	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-T-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009137	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009136	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448SAW6H-PFF-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
046	NC-009135	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-PFF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009134	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-L-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009133	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009132	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009131	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009130	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009129	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW6H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009128	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW3H-TB-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009127	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW3H-T-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009126	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW3H-PFF-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009125	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW3H-L-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報							問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
046	NC-009124	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW3H-H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009123	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2448AW3H-1-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009122	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-TB-3-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009121	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-TB-3BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009120	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-T-3-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009119	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-T-3BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009118	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-L-3-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009117	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-L-3BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009116	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-H-3-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009115	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-H-3BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009114	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2447SAW3H-3-GBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-009317	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450SAW3H-LBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009316	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450SAW3H-HBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009315	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450SAW3HBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009192	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009191	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-PFF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009190	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-LBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009189	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-L-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009188	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009187	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-HBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009256	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009186	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-H-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009185	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
046	NC-009184	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3HBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009183	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009255	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009224	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009182	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009173	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650AWD-SFF-KRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009172	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650AW3H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009254	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009253	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450SAW3H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009252	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450SAW3H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009223	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-T-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009171	S-002442	家庭	給湯器 (ガス式)	ガス温水機器 (エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650AW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報							問合せ先				
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
046	NC-009166	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450SAW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009165	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450SAW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009164	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2450SAW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009262	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW6H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009251	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450SAW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009250	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450SAW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009241	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2452AWPD-SFF-KRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009234	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-PFF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009233	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-LBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009222	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009221	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-PFF-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009218	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-009217	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-HBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009170	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650AW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009232	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-L-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009231	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009216	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-H-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009215	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009181	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2050SAWPD-SFFKRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009261	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW6H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009260	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW6H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009240	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2452AWD-SFF-KRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009230	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-HBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009229	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-H-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-009214	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3HBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009213	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009180	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2050AWPD-SFF-KRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009179	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2050AWPD-SFF-KO	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009228	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009227	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6HBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009212	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009178	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650SAWD-SFF-KRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009249	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450SAW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009248	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450AW3H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009226	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009247	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450AW3H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-009239	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAWD-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009211	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AWPD-SFF-KO	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009246	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450AW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009245	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450AW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009244	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2450AW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009220	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-LBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009219	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW3H-L-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009210	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AWD-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009177	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650SAW3H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009176	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650SAW3H-L-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009175	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	エコジョーズ	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650SAW3H-H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
046	NC-009174	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650SAW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009259	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-CP2451AW3H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009243	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2452SAWPD-SFFKRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009242	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2452SAWD-SFFKRBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009238	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-TBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009237	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009236	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-T-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009235	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451SAW6H-T-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009209	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW6H-TBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009208	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW6H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009169	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機			93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C1650AW3H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-009196	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW6H-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009195	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-TBLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009194	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-TB-1BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009193	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2451AW3H-T-1BLR	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
062	NC-008618	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HK240AW	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008617	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HK240ZW	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008615	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZUH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008614	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZBH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008613	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZTH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008612	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZWH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008611	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ATFH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008610	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600AUH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008609	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ABH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008608	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ATH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008607	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600AWH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008606	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZTFH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008605	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZUH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008604	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZBH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp
062	NC-008603	S-002442	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パーパス株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZTH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報											
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-008931	S-002444	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652SAWX-T-KSBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008930	S-002444	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652SAWX-TB-KSBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008929	S-002444	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652SAWX-TB-2BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008928	S-002444	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652SAWX-T-2BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008927	S-002444	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652SAWX-SFF-KR-2BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008900	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2032WX BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008899	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2432WX BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008898	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS-T BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008897	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS-L BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008896	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS-H BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008895	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008894	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS-T BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008893	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS-L BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008892	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS-H BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008891	S-002447	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	99	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-008882	S-002460	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房専用熱源機	GH-C2310WDBL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
060	NC-007880	S-002434	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・PEFC)	-	-	99	総合効率	パナソニック株式会社 アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の燃料電池ユニット	FC-70GR1PJ-M	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部 燃料電池マーケティング企画部	沙崎 恵介	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-	-
060	NC-007875	S-002437	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・PEFC)	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社 アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の燃料電池ユニット	FC-70FD13	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部 燃料電池マーケティング企画部	沙崎 恵介	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-	-
060	NC-007879	S-002437	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・PEFC)	-	-	39	発電効率	パナソニック株式会社 アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の燃料電池ユニット	FC-70GR13S-M	親	「エネファーム」は都市ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気は家庭内で利用します。その際に出る熱も給湯に利用します。電気をつくる場所と使う場所が同じであるため送電ロスがなく、また発電時に出る熱を無駄なく活用できる環境に大変やさしいシステムです。	アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部 燃料電池マーケティング企画部	沙崎 恵介	077-561-2084	shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com	-	-

申請情報				L2-Tech水準表の情報						認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先				
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
010	NC-008021	S-002430	家庭	コージェネレー ション	家庭用燃料電池 (エネファーム・ SOFC)	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネ レーションシステム エネ ファームタイプS	NT-0717ARS-KC	親	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーシステム 営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin. co.jp	http://www.aisin.co.jp/co gene/	
052	NC-007062	S-002381	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～6畳	138.7	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～6畳)	HCDA0651-X	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007061	S-002381	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～6畳	138.7	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～6畳)	HCDA0658-X	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007066	S-002385	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～12畳	137.4	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～12畳)	HCDD1253-X	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007065	S-002387	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～8畳	133.4	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～8畳)	HCDB0851-X	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007064	S-002387	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～8畳	133.4	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～8畳)	HCDB0853-G	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007063	S-002387	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～8畳	133.4	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～8畳)	HCDB0853-X	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007059	S-002391	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	シーリングラ イト型	～14畳	155.1	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDシーリングライト (～14畳)	HLDC14100SG	親	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光量の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時、様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあかりをお届けする「快適あかりモード」、停電時もちよっと安心の「ホテルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007058	S-002394	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	シーリングラ イト型	～12畳	160.3	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDシーリングライト (～12畳)	HLDC12100SG	親	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光量の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時、様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあかりをお届けする「快適あかりモード」、停電時もちよっと安心の「ホテルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007060	S-002404	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	ペンダントラ イト型	～4.5畳	125.1	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDペンダントライト (～4.5畳)	HCDS0423-X	親	適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
052	NC-007057	S-002405	家庭	照明器具	LED照明器具 (家庭用)	シーリングラ イト型	～8畳	160.4	固有エネル ギー消費効率	NECライティング株式会 社	LEDシーリングライト (～8畳)	HLDCB08100SG	親	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光量の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時、様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあかりをお届けする「快適あかりモード」、停電時もちよっと安心の「ホテルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	lt_j@nelt.nec.co.j p	http://www.nelt.co.jp/	
009	NC-006974	S-002376	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス (LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3) (家庭 用)	新築用	-	0.8	熱貫流率	旭硝子株式会社	サンバランス	トリプルガラス	親	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産 業ガラスカンパ ニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira- saitou@agc.com	https://www.asahiglasspl aza.net/	
040	NC-007161	S-002375	家庭	窓	真空Low-E複層ガラス (LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3) (家庭 用)	新築用	-	0.74	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースシア21	遮熱クリア	親	スペースシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペースシアクール」とLow-Eガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/m ² ・Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。	日本板硝子お客様 ダイヤル	日本板硝子お客様 ダイヤル	0120-498-023	flatglass- bjp@mail.nsg.co.j p	http://glass- wonderland.jp/index.html	
038	NC-006434	S-002374	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3 (アタッチメント 付き)) (家庭用)	リフォーム用	-	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツイン ガードG (グリーン)	親	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO ₂ 排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	hidetoshi.kuwaba ra@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/	
038	NC-006432	S-002374	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (LE3+Ar6+FL3 (アタッチメント 付き)) (家庭用)	リフォーム用	-	2	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒート ガードG (グリーン)	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替え可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	hidetoshi.kuwaba ra@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/	
040	NC-007159	S-002373	家庭	窓	真空ガラス (LE3+V0.2+FL3) (家庭用)	リフォーム用	-	1	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースシアクール	スペースシアクール	親	真空ガラス「スペースシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。	日本板硝子お客様 ダイヤル	日本板硝子お客様 ダイヤル	0120-498-023	flatglass- bjp@mail.nsg.co.j p	http://glass- wonderland.jp/index.html	
009	NC-006976	S-002372	家庭	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) (家庭用)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クール	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。	ビルディング・産 業ガラスカンパ ニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira- saitou@agc.com	https://www.asahiglasspl aza.net/	
009	NC-006975	S-002372	家庭	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) (家庭用)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	旭硝子株式会社	アトッチ	クラシック	親	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。	ビルディング・産 業ガラスカンパ ニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira- saitou@agc.com	https://www.asahiglasspl aza.net/	
009	NC-006977	S-002371	家庭	窓	薄型Low-E複層ガラス (LE3+Kt4+FL3) (家庭用)	リフォーム用	-	1.9	熱貫流率	旭硝子株式会社	ペアスマート	ペアスマート	親	ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのまま一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。	ビルディング・産 業ガラスカンパ ニー 日本事業部	斉藤晃	03-6802-7610	akira- saitou@agc.com	https://www.asahiglasspl aza.net/	

申請情報			L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
038	NC-006428	S-002371	家庭	窓	薄型Low-E複層ガラス (LE3+K4+FL3) (家庭用)	リフォーム用	-	1.9	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	窓ナ	窓ナ (グリーン)	親	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替え可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	hidetoshi.kuwabara@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/	
022	NC-006852	S-002358	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESVTF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006851	S-002358	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESVTF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006850	S-002358	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESVT-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	親	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006855	S-002358	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESVT/F-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006854	S-002358	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESVTF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006853	S-002358	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESVFT-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006849	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESHM-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006848	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESHKK40-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006847	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESHKK-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006840	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESH-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	親	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006846	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESHKK-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006845	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESHW-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006844	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESHW-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006843	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESH40-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006842	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESH40-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006841	S-002360	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESH-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006856	S-002370	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS FIX窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	@ESVF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	親	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006857	S-002370	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS FIX窓 (複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESVF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	

申請情報					L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
022	NC-006875	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	E X H W-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006874	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ E X H W-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006873	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	E X H 4 0-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006872	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ E X H 4 0-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006871	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	E X H K K-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006870	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ E X H K K-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006869	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	E X H-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006868	S-002348	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ E X H-地域記号-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	親	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006890	S-002341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V H K K-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006889	S-002341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V H K-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006888	S-002341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V H-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006887	S-002341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X H M-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006886	S-002341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X H S-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006885	S-002341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X H-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006894	S-002342	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	FIX	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX F I X窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V F U-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006892	S-002343	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V T F-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006891	S-002343	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V T-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	親	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006893	S-002343	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	@ S X V T F T-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/m ² K) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-
022	NC-006837	S-002338	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号-呼称-C J N B ※透明ガラス使用時に適合します	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-

申請情報				L2-Tech水準表の情報						認証製品の情報						問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位 (名称)
022	NC-006836	S-002338	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号一呼称-CJNA ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006835	S-002338	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号一呼称-CJMB ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006834	S-002338	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号一呼称-CJMA ※透明ガラス使用時に適合します。	親	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006839	S-002340	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス F I X窓	色記号一呼称-CJMS ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
022	NC-006838	S-002340	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス F I X窓	色記号一呼称-CJMR ※透明ガラス使用時に適合します。	親	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	-	-	
027	NC-007209	S-002328	家庭	断熱材	真空断熱材 (家庭用)	-	-	0.002	熱伝導率	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	真空断熱材	U-Vacua	親	家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。高断熱性能、薄型で内貼可能な省施工。	ハウジングシステム事業部	矢野 正	06-6903-3278	yano.tadashi@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/e/s/	
068	NC-007528	S-002299	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.6	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ6318S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007519	S-002299	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.6	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV6318SE	派生	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007518	S-002299	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.6	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV6318S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
018	NC-006405	S-002302	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ	RAS-XJ90H2	派生	本装置は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、エアコンの詰まりを防ぎ、汚れを洗い流して清潔な空気を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の温度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「もの	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas	
018	NC-006406	S-002302	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ	RAS-XC90H2	派生	本装置は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、エアコンの詰まりを防ぎ、汚れを洗い流して清潔な空気を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の温度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「もの	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas	
018	NC-006404	S-002302	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X90H2	親	本装置は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、エアコンの詰まりを防ぎ、汚れを洗い流して清潔な空気を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の温度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「もの	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas	
068	NC-007531	S-002302	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ9018S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007525	S-002302	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV9018SE	派生	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007524	S-002302	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.2	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV9018S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007530	S-002305	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	5.8	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ8018S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007523	S-002305	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	5.8	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV8018SE	派生	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007522	S-002305	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	5.8	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV8018S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007529	S-002307	家庭	空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ7118S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報						問合せ先					
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴						
068	NC-007521	S-002307	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV7118SE	派生	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007520	S-002307	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV7118S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007517	S-002309	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	6.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV5618SE	派生	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007516	S-002309	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	6.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV5618S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007527	S-002309	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	6.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV5618S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007515	S-002314	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV4018SE	派生	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007514	S-002314	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV4018S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
068	NC-007526	S-002314	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ4018S	親	ちょっと未来の体感温度変化を予測して、暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
018	NC-006397	S-002321	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	2.5kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ	RAS-XC25H	派生	本製品は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、ニオイの一因となるホコリやカビ、油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラA」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラA」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」○くらしカメラAは、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開閉り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒い感じが違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas e.html	
018	NC-006396	S-002321	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	2.5kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ	RAS-XJ25H	派生	本製品は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、ニオイの一因となるホコリやカビ、油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラA」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラA」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」○くらしカメラAは、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開閉り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒い感じが違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas e.html	
018	NC-006395	S-002321	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	2.5kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X25H	親	本製品は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、ニオイの一因となるホコリやカビ、油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラA」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラA」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」○くらしカメラAは、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開閉り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒い感じが違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	-	http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas e.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
018	NC-006392	S-002325	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン		2.2kW	7.6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ	RAS-X22H	親	本製品は、室内機の熱交換器の自動お掃除「凍結洗浄」を搭載し、ニオイの一因となるホコリやカビ、油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。熱交換器の洗浄は熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラA」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラA」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「6分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。○在室者の在室時間や位置、室内の開閉りなどを認識する「画像カメラ」○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」○お部屋の温度分布を見る「湿度カメラ」○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」○くらしカメラAは、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開閉り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した6枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒い感じが違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11		http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawas.html
003	NC-009628	S-002272	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン付温水床暖房	床暖房単独運転	8.7kW	4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ルームエアコン付温水床暖房	ERS-C87AH	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷水水を作り、その冷水水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009627	S-002272	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン付温水床暖房	床暖房単独運転	8.7kW	4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ルームエアコン付温水床暖房	ERS-C87AM	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷水水を作り、その冷水水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
068	NC-007509	S-002281	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷水水システム	行き水温(出湯温度)7℃	4.0kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷水水システム エコスクール	VEH-406HCD-K/M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷水水システム。新築住宅はもちろん、幼保(認定こども園、保育園等)、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
003	NC-009619	S-002291	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷水水システム	行き水温(出湯温度)7℃	4.0kW超5.6kW以下	2.84	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ冷水水システム	ERB-C67WAH	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷水水を作り、その冷水水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009618	S-002291	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷水水システム	行き水温(出湯温度)7℃	4.0kW超5.6kW以下	2.84	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ冷水水システム	ERB-C67WAM	親	ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷水水を作り、その冷水水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
068	NC-007510	S-002293	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷水水システム	行き水温(出湯温度)7℃	5.6kW超7.2kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷水水システム エコスクール	VEH-712HCD-K/M	親	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷水水システム。新築住宅はもちろん、幼保(認定こども園、保育園等)、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
003	NC-009626	S-002274	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房		10kW超	4.3	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERS-116BH	親	2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009625	S-002274	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房		10kW超	4.3	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERS-116BM	親	2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009624	S-002276	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房		7kW超10kW以下	4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-S87AH	親	ヒートポンプユニット1台の省スペース&省エネシステム。お好みに合わせた快適な暖房を実現します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/

申請情報				L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先										
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL					
003	NC-009623	S-002276	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	7kW超10kW以下	4.01	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-S87AM	親	ヒートポンプユニット1台の省スペース&省エネシステム。お好みに合わせた快適な暖房を実現します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
003	NC-009622	S-002277	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	4.5	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	DFH-45AFS1	親	ヒートポンプユニットにより、大気熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
003	NC-009621	S-002277	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	4.5	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-HP45CFE	親	ヒートポンプユニットにより、大気熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
003	NC-009620	S-002277	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	4.5	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-HP45CF	親	ヒートポンプユニットにより、大気熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
003	NC-009629	S-002260	家庭	空調機(ヒートポンプ・地中熱利用)	地中熱ルームエアコン	-	4.0kW	4	成績係数(COP)	株式会社コロナ	地中熱ルームエアコン	CSH-C4000G	親	大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
003	NC-009630	S-002258	家庭	空調機(ヒートポンプ・地中熱利用)	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	-	8.0kW	4.3	成績係数(COP)	株式会社コロナ	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	HYS-AG08WX	親	地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
003	NC-009631	S-002259	家庭	空調機(ヒートポンプ・地中熱利用)	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	-	11.0kW	4.15	成績係数(COP)	株式会社コロナ	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	HYS-AG11WX	親	地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/						
028	NC-007158	S-002257	家庭	空調機(ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	-	-	77	熱効率	サンボット株式会社	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	FFP-7202TS	親	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火・室温制御機能・24時間デジタルタイマー・自動灰処理・対震自動消火装置・過熱防止装置・点検時期お知らせ機能 他	営業開発課	営業開発課	0198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/						
028	NC-007163	S-002257	家庭	空調機(ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	-	-	77	熱効率	サンボット株式会社	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	FFP-702DF	親	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火・室温制御機能・24時間デジタルタイマー・手動灰処理・対震自動消火装置・過熱防止装置 他	営業開発課	営業開発課	0198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/						
016	NC-007913	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K-EG、RHBH-RJ245AW2-1(E)EG、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO16排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007912	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K-EG、RHBH-RJ246AW2-1-H、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO15排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007911	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K-EG、RHBH-RJ246AW2-1-EG、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO14排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007909	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600-EG、RHBH-RJ245AW2-1(E)EG、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO12排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007908	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600-EG、RHBH-RJ246AW2-1-H、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO11排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007907	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600-EG、RHBH-RJ246AW2-1-EG、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO10排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007905	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K、RHBH-RJ245AW2-1(E)、RHP-R222(E)	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO8排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007904	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K、RHBH-RJ246AW2-1-H、RHP-R222(E)	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO7排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						
016	NC-007903	S-002242	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K、RHBH-RJ246AW2-1、RHP-R222(E)	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO6排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top						

申請情報				L2-Tech水準表の情報						認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
016	NC-007901	S-002242	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600、RHBH-RJ245AW2-1(E)、RHP-R222(E)	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO4排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
016	NC-007900	S-002242	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600、RHBH-RJ246AW2-1(H)、RHP-R222(E)	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO3排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
016	NC-007899	S-002242	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600、RHBH-RJ246AW2-1、RHP-R222(E)	親	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
046	NC-009473	S-002242	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）	-	-	141	年間給湯効率	株式会社ノーリツ	給湯暖房兼用機	SH-GTHC2410ADBL、HP-2201	親	ヒートポンプ給湯機とガス温水暖房付ふる給湯器を組み合わせた給湯暖房システム。機器が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプを最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス温水暖房付ふる給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出量の削減が実現できる。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009472	S-002242	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）	-	-	141	年間給湯効率	株式会社ノーリツ	給湯暖房兼用機	SH-GTHC2410AD-MSBL、HP-2201	親	ヒートポンプ給湯機とガス温水暖房付ふる給湯器を組み合わせた給湯暖房システム。機器が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプを最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス温水暖房付ふる給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出量の削減が実現できる。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
016	NC-007914	S-002246	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッドふる給湯システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K-EG、RHBH-RJ245AW(E)EG、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO17排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
016	NC-007910	S-002246	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッドふる給湯システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K-EG、RHBH-RJ245AW(E)EG、RHP-R222(E)-E	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO13排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
016	NC-007906	S-002246	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッドふる給湯システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600K、RHBH-RJ245AW(E)、RHP-R222(E)	派生	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO9排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
016	NC-007902	S-002246	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）	-	-	141	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッドふる給湯システムECO ONE 160Lタイプ	RTU-R1600、RHBH-RJ245AW(E)、RHP-R222(E)	親	ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO5排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://rinnai.jp/top
046	NC-009471	S-002246	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）	-	-	141	年間給湯効率	株式会社ノーリツ	風呂給湯兼用機	SH-GTC2410ABL、HP-2201	親	ヒートポンプ給湯機とガスふる給湯器を組み合わせた給湯システム。機器が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプを最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガスふる給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出量の削減が実現できる。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009470	S-002246	家庭	給湯器（ヒートポンプ・ガス式）	ハイブリッド給湯機（家庭用）	風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）	-	-	141	年間給湯効率	株式会社ノーリツ	風呂給湯兼用機	SH-GTC2410A-MSBL、HP-2201	親	ヒートポンプ給湯機とガスふる給湯器を組み合わせた給湯システム。機器が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプを最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガスふる給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出量の削減が実現できる。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
003	NC-009679	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	FDW-EF470ARX5MS	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009678	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	FDW-EF470FRX5MSP	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009677	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	UIB-NE46P-S(FD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009676	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	UIB-NE46P-S(MSD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009675	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	UIB-NE46P-S(SD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009674	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	UIB-NE46P-S(FF)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009673	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	UKB-NE460AP-S(FD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009672	S-002233	家庭	給湯器（石油式）	石油温水機器（エコフィール）	給湯用のもの（風呂給湯含む）	-	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器（エコフィール）	UKB-NE460AP-S(MSD)	親	排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
003	NC-009655	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EG470ARX-S(MWP)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009649	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(FK)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009648	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(FF)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009647	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(F)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009646	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(FFP)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009645	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(FP)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009644	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(MS)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009654	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470RX5-S(FFK)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009653	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470ARX5-S(F)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009643	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(M)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009642	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(MSP)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
003	NC-009641	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器 (エコフィール)	UKB-EF470FRX5-S(MP)	親	排熱を再利用 (潜熱回収) することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
028	NC-007225	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	CUG-E4403UR O	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
028	NC-007224	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	CUG-E4403UR E	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
可否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
028	NC-007220	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	CUG-E5903UR F	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007219	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478MSO-1	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007223	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	CUG-E4403UR F	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007222	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	CUG-E5903UR O	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007221	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	CUG-E5903UR E	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007217	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478MSF	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007216	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478MKF	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007215	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478FKF	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007218	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478MSO	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007214	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478ASO-1	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/
028	NC-007213	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)		95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器 (エコフィール)	HMG-E478ASF-1	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales- deverpment- section@sunpot. o.jp	https://www.sunpot.co.jp /contact/inquiry/

申請情報						L2-Tech水準表の情報				認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報						問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
028	NC-007212	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478ASO	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/	
028	NC-007211	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478ASF	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/	
028	NC-007210	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478AKF	親	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	198371199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/	
046	NC-009469	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4704WFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009468	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4704SAWFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009467	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4704SAWFF BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009452	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704AYS BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009451	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704AF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009450	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704AFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009449	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704AFF BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009448	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704AF BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009447	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704AY BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009446	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	HCTQ-C4705SAY	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009445	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4705SAYS BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009444	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4705SAY BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009443	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4705SAF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
046	NC-009442	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4705SAFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイドシステムにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html	

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認否通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
046	NC-009458	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704SAYS BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009457	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704SAY BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009456	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704SAF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009455	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704SAFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009454	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704SAFF BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009453	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-C4704SAF BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009414	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C4704Y-RC	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009433	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-CH4503YV	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009432	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-CH4503FV	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009431	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-CH4502YSV	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009430	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-C4503YV	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報										
可否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先					
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
046	NC-009429	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-C4503FV	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009428	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-C4502YSV	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009427	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-CG4704WFF-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009422	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C4704FF-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009426	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-CG4704WFF	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009425	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-CG4705WFF-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009424	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-CG4705WFF	親	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009423	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C4704F-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009421	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C4701WS	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009420	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C3704YS-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html
046	NC-009419	S-002233	家庭	給湯器 (石油式)	石油温水機器 (エコフィール)	給湯用のもの (風呂給湯含む)			95	エネルギー消 費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C3704Y-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタ クトセンター	音声ガイド スにより、ご 希望の窓 口におつな ぎいた します	0120-911-026		http://www.noritz.co.jp/c ontact.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
046	NC-009418	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C3704F-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009417	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C3704FF-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009416	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	HCQB-C4704Y-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
046	NC-009415	S-002233	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-C4704YS-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	-	http://www.noritz.co.jp/contact.html
017	NC-006389	S-002231	家庭	給湯器(太陽熱利用)	真空管形集熱器(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	12694	単位面積1日あたりの集熱量	富士エネルギー株式会社	真空ガラス管形(ヒートパイプ形)太陽集熱器 Fuji ヒートP・SOLAR	FSP-2100	親	熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分(ガラス管内部)に漏水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ポイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。	業務グループ	夏 大樹	0992266723	fujie@fujie.com	http://www.fujie.com
037	NC-007072	S-002231	家庭	給湯器(太陽熱利用)	真空管形集熱器(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	12694	単位面積1日あたりの集熱量	株式会社寺田鉄工所	真空管形集熱器	CPC1518	派生	集熱部分に真空二重ガラス管を用いた太陽熱集熱器。真空層により熱が逃げにくく、外気温の影響も受けにくいため、季節を問わず、効率が良く、安定して太陽からの熱を集めることができる。	ソーラー事業部	担当者	084-920-3020	info@solars.jp	http://www.solars.jp/
037	NC-007071	S-002231	家庭	給湯器(太陽熱利用)	真空管形集熱器(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	12694	単位面積1日あたりの集熱量	株式会社寺田鉄工所	真空管形集熱器	CPC1512	派生	集熱部分に真空二重ガラス管を用いた太陽熱集熱器。真空層により熱が逃げにくく、外気温の影響も受けにくいため、季節を問わず、効率が良く、安定して太陽からの熱を集めることができる。	ソーラー事業部	担当者	084-920-3020	info@solars.jp	http://www.solars.jp/
037	NC-007070	S-002231	家庭	給湯器(太陽熱利用)	真空管形集熱器(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	12694	単位面積1日あたりの集熱量	株式会社寺田鉄工所	真空管形集熱器	CPC1506	派生	集熱部分に真空二重ガラス管を用いた太陽熱集熱器。真空層により熱が逃げにくく、外気温の影響も受けにくいため、季節を問わず、効率が良く、安定して太陽からの熱を集めることができる。	ソーラー事業部	担当者	084-920-3020	info@solars.jp	http://www.solars.jp/
062	NC-008616	S-002215	家庭	給湯器(太陽熱利用)	蓄熱槽(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	1.54	熱損失係数	パーパス株式会社	ソーラータンクユニット	CTU-S91S	親	太陽熱を利用し温水を作ることで、環境負荷の低減を実現した省エネ温水システムの構成部品であるソーラータンクユニット。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/
043	NC-009569	S-002170	エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(シリコン系・単結晶)	-	-	22.63	セル実効変換効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	太陽電池モジュール H I T P 2 S 2 α P l u s	VBHN252WJ01	親	・独自のヘテロ接合の技術開発により高効率化を実現・独自試験を確立し信頼性向上による『出力25年保証』を実現・『PS工法』により、安定した施工品質と省施工を実現	エナジーシステム事業部 ソーラーシステムビジネスユニット 開発管理部	中村 貴広	072-438-9644	-	http://sumai.panasonic.jp/support/solar/
001	NC-006896	S-002164	エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(化合物系)	-	-	14.2	モジュール変換効率	ソーラーフロンティア株式会社	太陽電池モジュール	SFK185-W	派生	銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100%国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む	お客様サービスセンター	-	0120-55-8983	-	http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
001	NC-006423	S-002164	エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(化合物系)	-	-	14.2	モジュール変換効率	ソーラーフロンティア株式会社	太陽電池モジュール	SFK185-S	親	銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの交換効率を実現 セル製造から組立まで 100%国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む	お客様サービスセンター	お客様サービス担当	0120-55-8983		http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/
032	NC-007078	S-003161	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、200V/220V	6.5kW以上 45kW未満	5.7	送電端発電効率	株式会社 I H I 回転機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-22A	親	最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	機器BU	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ihi_orc@ihi.co.jp	http://www.ihi.co.jp/com-pressor/binary/index.html
032	NC-007077	S-003161	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、200V/220V	6.5kW以上 45kW未満	5.7	送電端発電効率	株式会社 I H I 回転機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-20A	親	最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	機器BU	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ihi_orc@ihi.co.jp	http://www.ihi.co.jp/com-pressor/binary/index.html
039	NC-007094	S-003162	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、200V/220V	45kW以上 100kW未満	6.2	送電端発電効率	株式会社神戸製鋼所	マイクロバイナリー	MB-70H	親	世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。温水熱源マイクロバイナリーは、70～95℃の温水を熱源とし、最大72kW（発電端ベース）の発電が可能です。	冷熱・エネルギー部	金田堅治	03-5739-5343	kaneda.kenji@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressor/microbinary/
032	NC-007080	S-003167	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、400V/440V	6.5kW以上 45kW未満	6	送電端発電効率	株式会社 I H I 回転機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-44A	親	最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	機器BU	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ihi_orc@ihi.co.jp	http://www.ihi.co.jp/com-pressor/binary/index.html
032	NC-007079	S-003167	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、400V/440V	6.5kW以上 45kW未満	6	送電端発電効率	株式会社 I H I 回転機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-40A	親	最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	機器BU	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ihi_orc@ihi.co.jp	http://www.ihi.co.jp/com-pressor/binary/index.html
030	NC-007000	S-003168	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、400V/440V	45kW以上 100kW未満	6.2	送電端発電効率	株式会社IHI	Heat Innovator HIシリーズ	HI 110 L	親	IHIの100kW級バイナリー発電装置Heat Innovator（ヒートイノベーター）は振動部のないオイルフリー磁気軸受を採用し、省メンテナンスで高い信頼性を有しています。熱源温度や流量に応じて自動制御され、無人運転が可能な発電システムです。	バイナリーグループ	企画営業担当	045-759-2224	kenichi_takahashi@ihi.co.jp	https://www.ipc-ihi.co.jp/form/form02.php
036	NC-009570	S-003169	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、400V/440V	100kW以上 200kW未満	6.8	送電端発電効率	第一実業株式会社	温水発電機 サーマパワー125XLT	温水発電機 サーマパワー125XLT	親	温水や蒸気などの低位熱を、二次的に沸点の低い作動媒体に熱交換し、発生した蒸気でタービンを回転させて発電するシステムです。媒体に代替フロンを使用、有機化合物を用いた方式であり、オーガニックランキンサイクルといいます。化石燃料の大量消費による地球温暖化・環境汚染が国際問題となり、再生可能エネルギーへの展開が進む中、バイナリー発電システムはこれまで未利用だった排熱を活用して、効率的かつ経済的な発電を可能にします。	プラント・エネルギー事業本部 バイナリー発電システム部	中村 太紀	03-6370-8641	geo-orc@djk.co.jp	http://www.djk.co.jp/special/binary_generation.html
036	NC-009571	S-003181	エネルギー転換	地熱発電	蒸気熱源小型バイナリー発電設備	400V/440V	100kW以上 200kW未満	8.6	送電端発電効率	第一実業株式会社	蒸気発電機 サーマパワー125MT	蒸気発電機 サーマパワー125MT	親	温水や蒸気などの低位熱を、二次的に沸点の低い作動媒体に熱交換し、発生した蒸気でタービンを回転させて発電するシステムです。媒体に代替フロンを使用、有機化合物を用いた方式であり、オーガニックランキンサイクルといいます。化石燃料の大量消費による地球温暖化・環境汚染が国際問題となり、再生可能エネルギーへの展開が進む中、バイナリー発電システムはこれまで未利用だった排熱を活用して、効率的かつ経済的な発電を可能にします。	プラント・エネルギー事業本部 バイナリー発電システム部	中村 太紀	03-6370-8641	geo-orc@djk.co.jp	http://www.djk.co.jp/special/binary_generation.html
039	NC-007095	S-003181	エネルギー転換	地熱発電	蒸気熱源小型バイナリー発電設備	400V/440V	100kW以上 200kW未満	8.6	送電端発電効率	株式会社神戸製鋼所	マイクロバイナリー	MB-125S	親	世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。蒸気熱源マイクロバイナリーは、110～130℃の蒸気を熱源とし最大125kW（発電端ベース）の発電が可能です。	冷熱・エネルギー部	金田堅治	03-5739-5343	kaneda.kenji@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressor/microbinary/
055	NC-009562	S-002124	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）	50Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BGZ	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO19の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2278	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報									
認否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
		ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
055	NC-009561	S-002124	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発 酵発電用）	50Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシ ステム株式会社	マイクロコージェネレ ーション	CP25BG	親	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO18の削減に貢献できる。	営業統括部空調シ ステム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2277	masaharu_saito@ yanmar.com	https://www.yanmar.com/jpi/energy/ghp/
055	NC-009564	S-002128	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発 酵発電用）	60Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシ ステム株式会社	マイクロコージェネレ ーション	CP25BGZ	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO21の削減に貢献できる。	営業統括部空調シ ステム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2280	masaharu_saito@ yanmar.com	https://www.yanmar.com/jpi/energy/ghp/
055	NC-009563	S-002128	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備（メタン発 酵発電用）	60Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシ ステム株式会社	マイクロコージェネレ ーション	CP25BG	親	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO20の削減に貢献できる。	営業統括部空調シ ステム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2279	masaharu_saito@ yanmar.com	https://www.yanmar.com/jpi/energy/ghp/