

2018年度L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01
(親・派生 全型番表示)

目次 ~ 2018年度L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01

技術体系	設備・機器等	ページ番号		
産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	1 ~ 12	
		パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	12 ~ 14	
		パッケージエアコン(設備用)	14 ~ 15	
		パッケージエアコン(ビル用マルチ)	15 ~ 19	
		氷蓄熱式パッケージエアコン	19	
熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式) □	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	自然冷媒ターボ冷凍機	19 ~ 22	
		自然冷媒ターボ冷凍機	22	
		水冷ヒートポンプチラー	22 ~ 23	
		空冷ヒートポンプチラー	23 ~ 45	
		間接気化式冷却器	45 ~ 47	
熱源・空調機 (気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	45 ~ 47		
熱源・空調機 (吸収式・中央方式)	吸収冷温水機 (二重効用)	吸収冷温水機 (三重効用) / 廃熱投入型吸収冷温水機 (三重効用)	47 ~ 48	
		吸収冷温水機 (三重効用)	48	
		一重二重併用形吸収冷温水機	48	
熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸着式冷凍機	48		
熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	48 ~ 49	
		高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	49	
		高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	49 ~ 51	
		高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	51	
		高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	51 ~ 52	
		高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	52 ~ 53	
		熱風ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	53	
		熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環式)	53	
		蒸気再圧縮装置	54	
		空調機 (ベレットストープ)	密閉式ベレットストープ	54
		給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	54 ~ 64
給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器		64 ~ 65	
ボイラ	温水機	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	65 ~ 68	
		蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	68 ~ 72	
		蒸気ボイラ(水管ボイラ)	72 ~ 73	
		水素ボイラ (貫流ボイラ)	74	
		熱媒ボイラ	74	
		熱媒ボイラ	74 ~ 75	
		熱媒ボイラ	74 ~ 75	
コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	75 ~ 76	
		ガスタービンコージェネレーション	77 ~ 78	
		燃料電池コージェネレーション	-	
冷凍冷蔵機器	空気冷凍方式冷凍機	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	78	
		冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	78 ~ 80	
		自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	80 ~ 84	
照明器具	LED照明器具	84 ~ 98		
モータ	誘導モータ	永久磁石同期モータ	98 ~ 129	
		永久磁石同期モータ	129 ~ 131	
変圧器	油入変圧器	モールド変圧器	131 ~ 138	
		モールド変圧器	138 ~ 141	
モータ利用機器 (圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	熱回収式ねじ容積形圧縮機	141	
		熱回収式ねじ容積形圧縮機	141	

技術体系	設備・機器等	ページ番号		
産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス	141 ~ 142	
		三層Low-E複層ガラス	142	
		真空Low-E複層ガラス	142	
		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	142 ~ 143	
		真空ガラス	143	
		現場施工型後付けLow-E複層ガラス	143	
		薄型Low-E複層ガラス	143	
		断熱材	断熱材(押出法ポリスチレンフォーム)	143
		真空断熱材	真空断熱材	143
		乾燥設備	蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置	143 ~ 144
エネルギー管理システム	BEMS (制御サービス・空調・熱源・中央方式)	144		
	乾燥機	熱回収式工業用繊維物乾燥機	-	
熱処理機	熱回収式工業用繊維物熱処理機	-		
	家庭	給湯器 (ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	144 ~ 145
給湯器 (ガス式)			ガス温水機器 (エコジョーズ)	145 ~ 184
コージェネレーション		家庭用燃料電池 (エネファーム・PEFC)	-	
		家庭用燃料電池 (エネファーム・SOFC)	184	
照明器具	LED照明器具 (家庭用)	183 ~ 185		
窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	三層Low-E複層ガラス (家庭用)	185 ~ 186	
		真空Low-E複層ガラス (家庭用)	186	
		真空Low-E複層ガラス (家庭用)	186	
		アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	186 ~ 187	
		真空ガラス (家庭用)	187	
		現場施工型後付けLow-E複層ガラス (家庭用)	187	
		薄型Low-E複層ガラス (家庭用)	187	
		Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	187 ~ 188	
		Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	188	
		三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	188 ~ 189	
		三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	189 ~ 190	
		五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	190	
		玄関ドア	金属製玄関ドア	190
		断熱材	真空断熱材 (家庭用)	190
		空調機 (ヒートポンプ)	ルームエアコン	ヒートポンプ冷温水システム
ヒートポンプ式温水暖房	193			
ヒートポンプ式温水暖房	194			
ヒートポンプ式温水暖房	194			
ヒートポンプ式温水暖房	194			
空調機 (ヒートポンプ・地中熱利用)	地中熱ルームエアコン	地中熱ヒートポンプ冷温水システム (ハイブリッド式)	194	
		地中熱ヒートポンプ冷温水システム (ハイブリッド式)	194	
		地中熱ヒートポンプ冷温水システム (ハイブリッド式)	194	
空調機 (ベレットストープ)	密閉式ベレットストープ (家庭用)	ハイブリッド給湯機 (家庭用)	194 ~ 196	
		給湯器 (ヒートポンプ・ガス式)	194 ~ 196	
		給湯器 (石油式)	196 ~ 201	
		給湯器 (太陽熱利用)	201	
		蓄熱槽 (強制循環型太陽熱給湯器用) (家庭用)	201	
エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(シリコン系・単結晶)	-	
		太陽電池(化合物系)	201	
		地熱発電	201	
		地熱発電	201	
バイオマス発電	蒸気熱源小型バイナリー発電設備	蒸気熱源小型バイナリー発電設備	-	
		蒸気熱源小型バイナリー発電設備	-	
バイオマス発電	ガスエンジン発電設備 (メタン発酵発電用)	201 ~ 202		

※ L2-Tech認証製品一覧という「種」とは、当該製品の中で、標準的または一般的な仕様であるとして申請者が指定した製品を指す。「派生」とは、クラス・性能値が既出の製品（親）と一致するものを指す。例：色違い等

2018年度L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01

申請情報		L2-Tech水準表の構成							認証製品の情報										問合せ先					
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報										部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴									
042	NC-013860	S-003275	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YRMP140G1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013861	S-003275	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YRMP140G1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013862	S-003276	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP224K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013863	S-003276	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	7.5HP超10HP以下	1.22	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP224K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013866	S-003277	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP355K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013867	S-003277	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP355K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013868	S-003277	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013869	S-003277	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP450K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013880	S-003277	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにニマルチ(リニューアル兼用)	YWZP450K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機接続タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013881	S-003277	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.33	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにニマルチ(リニューアル兼用)	YWZP450K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機接続タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013872	S-003278	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP710K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013873	S-003278	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP710K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013884	S-003278	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにニマルチ(リニューアル兼用)	YWZP710K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機接続タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013885	S-003278	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにニマルチ(リニューアル兼用)	YWZP710K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機接続タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013874	S-003279	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013875	S-003279	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YNZP850K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013886	S-003279	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにニマルチ(リニューアル兼用)	YWZP850K1NB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機接続タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					
042	NC-013887	S-003279	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.3	COPp	ヤマエエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにニマルチ(リニューアル兼用)	YWZP850K1PB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機接続タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/					

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)													
015	NC-014424	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP4502KA2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014425	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCRP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014426	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014427	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSRP4502KA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014428	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP4502GKA2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014429	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014430	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014431	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014432	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP4502GKA2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014433	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014434	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCRP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
015	NC-014435	S-003281	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	10HP超16HP以下	1.86	期間成績係数(AFPf)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCCSRP4502GKA2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷暖空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
042	NC-013870	S-003282	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(AFPf)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社		YNZP560K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/			
042	NC-013871	S-003282	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(AFPf)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社		YNZP560K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/			
042	NC-013882	S-003282	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(AFPf)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社		YWZP560K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機連結タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/			
042	NC-013883	S-003282	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	16HP超25HP以下	1.98	期間成績係数(AFPf)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社		YWZP560K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II室外機連結タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/			
018	NC-011357	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社		U-GH850T2D	製	標準機	パナソニック産機システムズ株式会社 営業統括部 営業統括部 営業統括部 営業統括部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/			
018	NC-011358	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社		U-GH850T2DE	派生	標準機	パナソニック産機システムズ株式会社 営業統括部 営業統括部 営業統括部 営業統括部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/			

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準者No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
018	NC-011359	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DJ	派生	標準機	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011360	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DR	親	標準機	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011361	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DRE	派生	標準機	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011362	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GH850T2DRJ	派生	標準機	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011369	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2D	親	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011370	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DE	派生	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011371	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DJ	派生	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011372	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DR	親	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011373	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DRJ	派生	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011374	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWH850T2DRJ	派生	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011393	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWE850T2DR	親	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011394	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWE850T2DRE	派生	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
018	NC-011395	S-003283	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	-	25HP超	1.91	期間成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWE850T2DRJ	派生	室外機マルチ	パナソニック 産機システムズ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/		
042	NC-013894	S-003284	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YRMP140G1NCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/nj/energy/		
042	NC-013895	S-003284	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	7.5HP以下	1.19	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアル兼用)	YRMP140G1PCB	親	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/nj/energy/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)														
020	NC-011459	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXYKP710D	製	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011460	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXUKP710D	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011461	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXYVP710D	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011462	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXUVP710D	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011463	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXYKP710DE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011464	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXUKP710DE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011465	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXYVP710DE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
020	NC-011466	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアIIシリーズ	GXUVP710DE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒管路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略課	名倉 裕司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/				
015	NC-014436	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP5602MAY2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014437	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP5602MAY2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014438	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP5602MAY2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014439	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR5602MAY2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014440	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP5602KAY2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014441	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCP5602KAY2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014442	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCRP5602KAY2	製	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014443	S-003291	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	16HP超25HP以下	1.93	期間成績係数(APFp)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	XAIR II	GCSR5602KAY2	派生	ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
042	NC-013900	S-003292	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアール兼用)	YNCP850K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/nj/energy/				
042	NC-013901	S-003292	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APFp)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコン標準機(リニューアール兼用)	YNCP850K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II標準モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/nj/energy/				

申請情報		L2-Tech水準表の構成										製品情報					認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	設置	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
042	NC-013906	S-003292	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APF)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにコマルチ(リニウアル兼用)	YWCP850K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013907	S-003292	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	寒冷地仕様	25HP超	1.85	期間成績係数(APF)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにコマルチ(リニウアル兼用)	YWCP850K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013876	S-003293	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YGZP450K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013877	S-003293	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YGZP450K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013888	S-003293	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YDZP450K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013889	S-003293	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	10HP超16HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YDZP450K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
020	NC-011467	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHDP560CN	製	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行うシステムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒配管等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	名倉 祐司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/							
020	NC-011468	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHDP560CNE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行うシステムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒配管等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	名倉 祐司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/							
020	NC-011469	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHDP560CP	製	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行うシステムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒配管等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	名倉 祐司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/							
020	NC-011470	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ダイキン工業株式会社	ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ	GSHDP560CPE	派生	ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行うシステムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒配管等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	名倉 祐司	03-6716-0131	yuuji.nagura@daikin.co.jp	http://www.daikin.co.jp/							
042	NC-013892	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワープラス	YBZP560J-NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013893	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワープラス	YBZP560J-PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013908	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにコマルチ(リニウアル兼用)	YBZP560J-NCB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。寒冷地専用モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013909	S-003294	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.34	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンにコマルチ(リニウアル兼用)	YBZP560J-PCB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。寒冷地専用モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013878	S-003296	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YGZP850K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013879	S-003296	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YGZP850K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載モデル。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013890	S-003296	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YDZP850K1NB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							
042	NC-013891	S-003296	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.27	COPp	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ(リニウアル兼用)	YDZP850K1PB	製	ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIR II 発電機搭載の室外機連結タイプ。	空調システム営業部	足岡 猛	06-7636-2207	takeru_ashioka@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/							

申請情報		L2-Tech水準表の構成							製品情報					認証製品の情報					問合せ先	
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前著	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)											
018	NC-011345	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1D	観	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011346	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011347	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011348	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DR	観	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011349	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DRE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011350	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ560T1DRJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011351	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2D	観	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011352	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011353	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011354	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DR	観	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011355	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DRE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011356	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ710T2DRJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011375	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1D	観	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011376	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	
018	NC-011377	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP以下	1.97	期間成績係数(AFPf)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/	

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報					問合せ先		
可否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前著	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
018	NC-011378	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DR	観	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011379	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DRE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011380	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ560T1DRJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011381	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2D	観	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011382	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011383	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011384	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DR	観	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011385	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DRE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011386	S-003297	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	16HP超25HP 以下	1.97	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ710T2DRJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011383	S-003299	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2D	観	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011364	S-003299	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011365	S-003299	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011366	S-003299	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DR	観	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011367	S-003299	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DRE	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/
018	NC-011368	S-003299	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒート ポンプ、個別方 式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期間成績係数 (APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GZ850T2DRJ	派生	消費電力自給用発電機搭載	パナソニック 産機 システムズ 産機 調査本部 営業 統括部 ガス空調 推進部 GHP 企 画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomo hiro@p.panason ic.com	https://panasonic.co.jp/ ap/pces/

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報									
認定通知No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報				問合せ先							
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
018	NC-011387	S-003299	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期前成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2D	観	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pces/	
018	NC-011388	S-003299	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期前成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pces/	
018	NC-011389	S-003299	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期前成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pces/	
018	NC-011390	S-003299	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期前成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DR	観	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pces/	
018	NC-011391	S-003299	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期前成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DRE	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pces/	
018	NC-011392	S-003299	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	ガスヒートポンプ	発電機付	25HP超	1.91	期前成績係数(APFp)	パナソニック株式会社	ガスヒートポンプ	U-GWZ850T2DRJ	派生	室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載	パナソニック産機システムズ㈱空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 GHP企画課	下山智浩	03-6364-3447	shimoyama.tomohiro@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pces/	
067	NC-011991	S-003389	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	6.3kW超 11.2kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP112EFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-011996	S-003389	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	6.3kW超 11.2kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP112ELFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-012001	S-003389	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	6.3kW超 11.2kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP112EFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-012006	S-003389	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	6.3kW超 11.2kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP112EFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-012011	S-003389	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	6.3kW超 11.2kW以下	7.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP112ELFR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-011990	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140EFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-011992	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140EFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-011995	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140ELFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-011997	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140ELFGR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-012000	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140EFCR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-012002	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140EFCR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	
067	NC-012005	S-003396	産業・業務(業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140EFR	観	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/	

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
067	NC-012007	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140EFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-012010	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZ-ZRMP140ELFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-012012	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRMP140ELFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
036	NC-012920	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BC	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012921	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCN	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012922	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCX	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012923	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCZ	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012924	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCF	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012925	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCK	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012926	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCP	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012927	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCG	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012928	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	スカイエア FIVESTARZEAS	SSRC140BCS	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
019	NC-014253	S-003396	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	11.2kW超 16.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	春球の達人 i17A (R32)	RCI-GP140RGH1	製	・従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。 ・140型、三相200V、室内11-1(てんかせ4方用)シ夏日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/office/index.html			
067	NC-011993	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRP224EFGFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-011994	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZT-ZRP224EFGFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-011998	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRP224ELFGR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-011999	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZT-ZRP224ELFGR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-012003	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRP224EFCR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		
067	NC-012004	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZT-ZRP224EFCR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			クラス	L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL					
			ID	部門1	技術分類		設備・機器等の名称	条件											能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)		
067	NC-012008	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRP224EFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012009	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLTZ-RP224EFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012013	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLZX-ZRP224ELFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012014	S-003398	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(店舗・オフィス用)	-	16.0kW超	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱電機スリムエアコン	PLTZ-RP224ELFR	製	SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
015	NC-014444	S-003404	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW以下	4.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サマルシテムズ株式会社	空冷式ASVP-HAシリーズ	ASVP2244HA4(50Hz)	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014446	S-003404	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW以下	4.8	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サマルシテムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVRP2244HA4(50Hz)	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014445	S-003410	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW超 45kW以下	4.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サマルシテムズ株式会社	空冷式ASVP-HAシリーズ	ASVP4504HA4(50Hz)	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
015	NC-014447	S-003410	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	28kW超 45kW以下	4.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱重工サマルシテムズ株式会社	空冷式ASVRP-HAシリーズ	ASVRP4504HA4(50Hz)	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4448	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/				
019	NC-014269	S-003414	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	45kW超 56kW以下	4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置きレイト型/空冷 年間冷房	RP-AP56RKY1P	製	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きレイト型空冷パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2 グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/equipment/index.html				
019	NC-014270	S-003414	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	45kW超 56kW以下	4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置きレイト型/空冷 年間冷房	RP-AP56CKVP	製	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きレイト型空冷パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2 グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/equipment/index.html				
019	NC-014271	S-003417	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	56kW超 80kW以下	3.9	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	床置きレイト型/空冷 年間冷房	RP-AP80CKVP	製	・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きレイト型空冷パッケージエアコン。 ・800型、三相200V。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2 グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/equipment/index.html				
036	NC-012963	S-003423	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120K	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012964	S-003423	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012965	S-003423	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012975	S-003423	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KA	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012976	S-003423	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KAE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012977	S-003423	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	80kW超 112kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1120KAH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012966	S-003426	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600K	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				
036	NC-012967	S-003426	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@daikin.co.jp	https://www.daikin.co.jp/index.html				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報							問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)
036	NC-012968	S-003426	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012978	S-003426	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KA	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012979	S-003426	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KAE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012980	S-003426	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	112kW超 140kW以下	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP1600KAH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012969	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240K	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012970	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012971	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012972	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800K	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012973	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012974	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012981	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KA	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012982	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KAE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012983	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2240KAH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012984	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KA	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012985	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KAE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
036	NC-012986	S-003431	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	-	140kW超	3.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	設備用ZEAS	SZVYP2800KAH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html	
070	NC-011676	S-003440	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(設備用)	排熱利用型	9.8kW	6.1	成績係数(COP)	株式会社デンソー	ハイブリッドパワーフリットクーラー	HCP0801DS	製	「凍融内貯り」を内蔵し、その「凍融冷卻/AFS」と室外外機一体型クーラーの最適制御(ハイブリッド運転)により、消費電力を削減。さらにコンプレッサーの稼働時間を低減し長寿命化。	社会ソリューション 事業推進部	山田 太志	0566-61-6709	futohi_yamada@denso.com	https://www.denso.com/jp/products-and-services/industrial-products/coolingsystem/	
014	NC-011480	S-003444	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P112JL4	製	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hiroyuki02@jp.panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/	
014	NC-011481	S-003444	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ・個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0kW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P112JL4E	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hiroyuki02@jp.panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/	

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先						
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	製品の特長					前置	担当者	電話番号	E-mail	URL
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)															
014	NC-011482	S-003444	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P112UL4J	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
014	NC-011483	S-003444	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P140JL4	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
014	NC-011484	S-003444	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P140JL4E	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
014	NC-011485	S-003444	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW以下	6.7	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P140JL4J	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
014	NC-011486	S-003448	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW超 16.0KW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P160JL4	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
014	NC-011487	S-003448	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW超 16.0KW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P160JL4E	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
014	NC-011488	S-003448	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW超 16.0KW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	パナソニック株式会社	Miniマルチ	CU-P160JL4J	派生	電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空調調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。	エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット 営業推進部	内山 浩幸	0276-61-5546	uchiyama.hirokuy@panasonic.com	www2.panasonic.biz/es/air/					
019	NC-014254	S-003448	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW超 16.0KW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	7ヶ727型	RAS-AP160SG1	派生	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールする3L・31°3'7"制御採用のビル用マルチエアコン。 ・160型	夏日本システムエンジニアリング部 営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ess/cobuilding/index.html						
019	NC-014262	S-003448	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	14.0KW超 16.0KW以下	6	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	7ヶ727型 (11L・74型)	RAS-AP160SGR	派生	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりニューアル型ビル用マルチエアコン。 ・160型、	夏日本システムエンジニアリング部 営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ess/cobuilding/index.html						
067	NC-011975	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	グラマルチ	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ)グラマルチ	PUHY-GP224DMG5	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部 奥澤 弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielecric.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/						
067	NC-011976	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	グラマルチ	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ)グラマルチ	PUHY-GP224DMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部 奥澤 弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielecric.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/						
067	NC-011977	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	グラマルチ	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ)グラマルチ	PUHY-GP224DMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部 奥澤 弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielecric.co.jp	http://www.mitsubishielecric.co.jp/						
036	NC-012929	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP224F	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						
036	NC-012930	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP224FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						
036	NC-012931	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP224FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						
036	NC-012943	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP224F	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						
036	NC-012944	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP224FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						
036	NC-012945	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP224FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						
036	NC-012987	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0KW超 22.4KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	GREENマルチ	RXUA224A	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室 上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html						

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前著	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
036	NC-012988	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	GREENマルチ	RXUA224AE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
019	NC-014255	S-003453	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	16.0kW超 22.4kW以下	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	7ヶ777#	RAS-AP224SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給するM-ストラップ制御を採用。 ・224型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-ess.com/products/business/ac/building/index.html							
036	NC-012932	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP280F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012933	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP280FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012934	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP280FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012946	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP280F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012947	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP280FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012948	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP280FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012989	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	GREENマルチ	RXUA280A	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012990	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	GREENマルチ	RXUA280AH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
019	NC-014256	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	7ヶ777#	RAS-AP280SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給するM-ストラップ制御を採用。 ・280型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-ess.com/products/business/ac/building/index.html							
019	NC-014263	S-003458	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	22.4kW超 28.0kW以下	6.3	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	7ヶ777#(11~17A型)	RAS-AP280SGR	製	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりニューアル型ビル用マルチエアコン。 ・280型。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-ess.com/products/business/ac/building/index.html							
036	NC-012935	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP335F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012936	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP335FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012937	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP335FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012949	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP335F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012950	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP335FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012951	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP335FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
019	NC-014257	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機(ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	通年エネルギー消費効率(APF)	日立アプライアンス株式会社	7ヶ777#	RAS-AP335SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給するM-ストラップ制御を採用。 ・335型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-ess.com/products/business/ac/building/index.html							

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
019	NC-014264	S-003462	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	28.0kW超 33.5kW以下	6.4	過年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	707777材 (V1u-78型)	RAS-AP335SGR	製	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりリニューアル型ビル用マルチエアコン。・335型。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/building/index.html							
067	NC-011978	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP400DMG5	製	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011979	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP400DMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011980	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP400DMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
036	NC-012938	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP400F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012939	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP400FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012940	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP400FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012952	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP400F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012953	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP400FE	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012954	S-003468	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	33.5kW超 40.0kW以下	6.2	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP400FH	派生	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
067	NC-011981	S-003469	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.5	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP450SDMG5	製	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011982	S-003469	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.5	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP450SDMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011983	S-003469	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.5	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ	PUHY-GP450SDMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011987	S-003469	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.5	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグラ ンマルチ	PUHY-GRP450SDMG5	製	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011988	S-003469	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.5	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグラ ンマルチ	PUHY-GRP450SDMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011989	S-003469	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	40.0kW超 56.0kW以下	6.5	過年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグラ ンマルチ	PUHY-GRP450SDMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
036	NC-012941	S-003470	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0kW超 69.0kW以下	6.4	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP670F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
036	NC-012955	S-003470	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0kW超 69.0kW以下	6.4	過年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP670F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinji.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html							
019	NC-014258	S-003470	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0kW超 69.0kW以下	6.4	過年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	707777材	RAS-AP615SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給するMS-1/2kg 制御を採用。・615型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/building/index.html							

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報		技術体系		クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先						
		ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
019	NC-014259	S-003470	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	96.0KW超 69.0KW以下	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f	RAS-AP670SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給する「i-STAR」制御を採用。 ・670型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
019	NC-014265	S-003470	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0KW超 69.0KW以下	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f (15i-7h型)	RAS-AP615SGR	製	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりリニューアル型ビル用マルチエアコン。 ・615型。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
019	NC-014266	S-003470	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	56.0KW超 69.0KW以下	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f (15i-7h型)	RAS-AP670SGR	製	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりリニューアル型ビル用マルチエアコン。 ・670型。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
067	NC-011984	S-003471	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0KW超 80.0KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	PUHY-GP730SDMG5	PUHY-GP730SDMG5	製	業界トップクラスのAPF。高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp		
067	NC-011985	S-003471	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0KW超 80.0KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	PUHY-GP730SDMG5-BS	PUHY-GP730SDMG5-BS	派生	業界トップクラスのAPF。高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp		
067	NC-011986	S-003471	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	69.0KW超 80.0KW以下	6.5	通年エネルギー消費効率 (APF)	三菱電機株式会社	PUHY-GP730SDMG5-BSG	PUHY-GP730SDMG5-BSG	派生	業界トップクラスのAPF。高外気での冷房運転を可能にしたビル用マルチエアコン。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp		
019	NC-014260	S-003472	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	80.0KW超 90.0KW以下	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f	RAS-AP850SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給する「i-STAR」制御を採用。 ・850型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
019	NC-014267	S-003472	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	80.0KW超 90.0KW以下	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f (15i-7h型)	RAS-AP850SGR	製	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりリニューアル型ビル用マルチエアコン。 ・850型。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
036	NC-012942	S-003473	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	90.0KW超	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	VRV Xシリーズ	RXUP1000F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012956	S-003473	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	90.0KW超	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	ダイキン工業株式会社	更新用VRV QXシリーズ	RQUP1000F	製	電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
019	NC-014261	S-003473	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	90.0KW超	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f	RAS-AP850SG1	製	・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷熱量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷熱量を室内ユニット側に供給する「i-STAR」制御を採用。 ・850型	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
019	NC-014268	S-003473	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	パッケージエアコン(ビル用マルチ)	-	90.0KW超	6.4	通年エネルギー消費効率 (APF)	日立アプライアンス株式会社	7r7727f (15i-7h型)	RAS-AP850SGR	製	・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したりリニューアル型ビル用マルチエアコン。 ・850型。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/building/index.html		
036	NC-012957	S-003474	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	水蓄熱式パッケージエアコン	-	14.0KW以下	3.64	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	エコ・アイスminiマルチ	RSYP140DB	製	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に水蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、水蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を水蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012958	S-003474	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	水蓄熱式パッケージエアコン	-	14.0KW以下	3.64	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	エコ・アイスminiマルチ	RSYP140DBE	派生	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に水蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、水蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を水蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012959	S-003474	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	水蓄熱式パッケージエアコン	-	14.0KW以下	3.64	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	エコ・アイスminiマルチ	RSYP140DBH	派生	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に水蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、水蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を水蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012960	S-003500	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	水蓄熱式パッケージエアコン	-	112.0KW超	2.6	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	水蓄熱 VRV Gシリーズ	RSYP1180DB	製	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に水蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、水蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を水蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012961	S-003500	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	水蓄熱式パッケージエアコン	-	112.0KW超	2.6	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	水蓄熱 VRV Gシリーズ	RSYP1180DBE	派生	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に水蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、水蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を水蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
036	NC-012962	S-003500	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ヒートポンプ、個別方式)	水蓄熱式パッケージエアコン	-	112.0KW超	2.6	日量蓄熱利用冷房効率	ダイキン工業株式会社	水蓄熱 VRV Gシリーズ	RSYP1180DBH	派生	パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に水蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、水蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を水蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。	空調営業本部 事業戦略室	上嶋 伸二	03-6716-0131	shinj.ueshima@dakin.co.jp	https://www.dakin.co.jp/index.html		
073	NC-011802	S-003504	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	6.7	期間成績係数 (IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-15	製	コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバーターボ冷凍機	営業部熱源ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mhi.mhi.co.jp	https://www.mhi-mhi.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準表の種別							認証製品の情報													問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
054	NC-012736	S-003505	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	9.42	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC250AX	製	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012735	S-003506	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	9.43	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC350AX	製	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
068	NC-009703	S-003507	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	9.57	期間成績係数 (IPLV)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 HZシリーズ	HZ-480M	製	最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機HZシリーズは、ノンフロンxオイルフリーx超高効率を実現した究極の磁気軸受VSD(インバータ)制御ターボ冷凍機	日本ビジネスユニット 国内大型冷凍機本部	山根 幸雄	03-6848-9206	jpn-dairei-inq@jci-hitachi.com	http://www.jci-hitachi.com							
054	NC-012734	S-003507	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	9.57	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC400AX	製	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
068	NC-009707	S-003511	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	9.1	期間成績係数 (IPLV)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 HZシリーズ	HZ-700M	製	最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機HZシリーズは、ノンフロンxオイルフリーx超高効率を実現した究極の磁気軸受VSD(インバータ)制御ターボ冷凍機	日本ビジネスユニット 国内大型冷凍機本部	山根 幸雄	03-6848-9206	jpn-dairei-inq@jci-hitachi.com	http://www.jci-hitachi.com							
068	NC-009708	S-003511	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	9.1	期間成績係数 (IPLV)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 HZシリーズ	HZ-750M	製	最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機HZシリーズは、ノンフロンxオイルフリーx超高効率を実現した究極の磁気軸受VSD(インバータ)制御ターボ冷凍機	日本ビジネスユニット 国内大型冷凍機本部	山根 幸雄	03-6848-9206	jpn-dairei-inq@jci-hitachi.com	http://www.jci-hitachi.com							
054	NC-012713	S-003511	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	9.1	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV750B(X)R	製	ﾀﾞｲｷﾝ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012714	S-003511	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	9.1	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	高効率二段ターボ冷凍機	HTV700B(X)R	製	ﾀﾞｲｷﾝ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012755	S-003511	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	9.1	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	磁気軸受けターボ冷凍機	WMC700AX	製	磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
073	NC-011803	S-003512	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上 1500RT未満	9.29	期間成績係数 (IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	GART-Iシリーズ	GART-135I	製	部分負荷性能が大変優れているインバーターターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/							
073	NC-011804	S-003513	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	9.29	期間成績係数 (IPLV)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	GART-Iシリーズ	GART-190I	製	部分負荷性能が大変優れているインバーターターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/							
073	NC-011805	S-003514	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	6.04	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETH-Zシリーズ	ETH-Z15	製	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/							
073	NC-011806	S-003515	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	6.32	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETH-Zシリーズ	ETH-Z27	製	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/							
028	NC-013910	S-003515	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	6.32	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHE320	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com/ja.html	http://www.jp.trane.com/ja.html							
028	NC-013911	S-003515	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	200RT以上 300RT未満	6.32	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHE320 (50Hz AFD)	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com/ja.html	http://www.jp.trane.com/ja.html							
073	NC-011807	S-003516	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	6.31	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETH-Zシリーズ	ETH-Z30	製	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/							
028	NC-013912	S-003516	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	6.31	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHE420	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com/ja.html	http://www.jp.trane.com/ja.html							
028	NC-013913	S-003516	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	6.31	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHE500	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com/ja.html	http://www.jp.trane.com/ja.html							
028	NC-013914	S-003516	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	300RT以上 400RT未満	6.31	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHE500 (50Hz AFD)	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com/ja.html	http://www.jp.trane.com/ja.html							

申請情報		L2-Tech水準者の情報					認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請 No.	L2-Tech水準者情報 No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品情報	製品の特徴	問合せ先					
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)							部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
073	NC-011808	S-003517	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	400RT以上 500RT未満	6.6	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-40ES	製	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/		
073	NC-011809	S-003518	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	500RT以上 600RT未満	6.5	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETIシリーズ	ETI-50ES	製	コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバーターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/		
073	NC-011810	S-003519	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	600RT以上 700RT未満	6.29	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	ETI-Zシリーズ	ETI-Z60	製	低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバーターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/		
073	NC-011811	S-003520	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	6.4	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	GARTシリーズ	GART-95	製	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/		
028	NC-013915	S-003520	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	6.4	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHG780	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013916	S-003520	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	6.4	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF870	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013917	S-003520	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	6.4	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF870 (50Hz AFD)	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013918	S-003520	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	6.4	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF910	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013919	S-003520	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	700RT以上 1000RT未満	6.4	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF910 (50Hz AFD)	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
073	NC-011812	S-003521	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上 1500RT未満	6.5	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	GARTシリーズ	GART-135	製	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/		
028	NC-013920	S-003521	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上 1500RT未満	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHG1100	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013921	S-003521	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上 1500RT未満	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF1300	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013922	S-003521	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1000RT以上 1500RT未満	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF1300 (50Hz AFD)	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
073	NC-011813	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	GARTシリーズ	GART-270	製	定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機	営業部総ソリューション営業課	増田 晋	03-6716-4880	susumu_masuda@mth.mhi.co.jp	https://www.mhi-mth.co.jp/		
028	NC-013923	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHF1720	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-013924	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CDHF	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-014113	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CDHF (50Hz AFD)	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-014114	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CDHG	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		
028	NC-014115	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレイン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVH1560	派生	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一美	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html		

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品情報	製品の特徴					部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	製品の特長										
028	NC-014116	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CVHH1700	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一典	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html							
028	NC-014117	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CDHH3050	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一典	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html							
028	NC-014118	S-003522	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	フロン類等冷媒ターボ冷凍機	-	1500RT以上	6.5	成績係数 (COP)	トレン・ジャパン株式会社	CENTRAVAC	CDHH3300	製	低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。	機器営業部	松村一典	03-5435-6442	jp-sales@trane.com	http://www.jp.trane.com/ja.html							
017	NC-011417	S-003523	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	自然冷媒ターボ冷凍機	-	200RT未満	7.36	期間成績係数 (IPLV)	川崎重工業株式会社	川崎水冷ターボ冷凍機	KMTR-100	製	・冷媒は自然冷媒の水 (R718) を使用し、高圧ガス保安法の適用外 となります。・高性能の新型圧縮機を開発し、高効率を達成しました。・インバータモーターによる高効率な部分負荷運用が可能となります。・コンパクト、低騒音、低振動及びオイルフリーを実現しました。	勝用機械営業部 ブロー営業課	宮田博文	03-3435-2355	miyata_hirotomi@khi.co.jp	blower-machinery-sales@khi.co.jp							
067	NC-011950	S-003525	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW以下	4.48	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	水冷チリングユニット	MCRV-P224E	製	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
001	NC-011609	S-003526	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW超 80.0kW以下	4.21	成績係数 (COP)	ゼネラルヒートポンプ工業株式会社	地中熱対応水冷式ヒートポンプチャラー	ZQHL-22.5W22.5-R-C-INV	製	地中熱などの再生可能エネルギー熱 (温泉熱、下水熱等) に対応した高効率な水冷式ヒートポンプチャラー。モジュール連結可能。多機配置も可能です。圧縮機のインバータ制御および台数制御により負荷の変動に適応します。	本社統括営業本部	正木 一郎	052-589-9010	daihyou@zeneral.co.jp	https://www.zeneral.co.jp/inquiry/inquiry.html							
067	NC-011951	S-003526	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW超 80.0kW以下	4.21	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	水冷チリングユニット	MCRV-P750E	製	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
001	NC-014550	S-003526	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW超 80.0kW以下	4.21	成績係数 (COP)	ゼネラルヒートポンプ工業株式会社	地中熱対応水冷式ヒートポンプチャラー	ZQHL(6)-22.5W22.5-(R)HC/K/B/RK/RH/HK/CH/CK/BR) -C-INV	派生	地中熱などの再生可能エネルギー熱 (温泉熱、下水熱等) に対応した高効率な水冷式ヒートポンプチャラー。モジュール連結可能。多機配置も可能です。圧縮機のインバータ制御および台数制御により負荷の変動に適応します。	本社統括営業本部	正木 一郎	052-589-9010	daihyou@zeneral.co.jp	https://www.zeneral.co.jp/inquiry/inquiry.html							
019	NC-014272	S-003527	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	80.0kW超 118.0kW以下	5.41	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機-MATRIX ADVANCE	RCF1320WZT(50Hz)	製	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍スクルーチャーユニット。・冷却能力118kW、50Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014273	S-003527	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	80.0kW超 118.0kW以下	5.41	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機-MATRIX ADVANCE	RCF1320WZTC(50Hz)	派生	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍スクルーチャーユニット。・冷却能力118kW、50Hz、カバー付。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014274	S-003528	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	118.0kW超 180.0kW以下	5.28	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機-MATRIX ADVANCE	RCF1320WZT(60Hz)	製	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍スクルーチャーユニット。・冷却能力132kW、60Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014275	S-003528	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	118.0kW超 180.0kW以下	5.28	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機-MATRIX ADVANCE	RCF1320WZTC(60Hz)	派生	・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍スクルーチャーユニット。・冷却能力132kW、60Hz、カバー付。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
023	NC-011681	S-003530	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	500.0kW超 1000.0kW以下	6	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	ハイエフミニ II	HEM150 II	製	スクルーチャー業界でNo.1のCOP 吸収式冷凍機の新機に最適!	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_c_compressors/heatpump/							
023	NC-011687	S-003530	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	500.0kW超 1000.0kW以下	6	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	ハイエフミニ II	HEM150R II	派生	スクルーチャー業界でNo.1のCOP 吸収式冷凍機の新機に最適! 冷房運転に加えて熱回収運転も可能。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_c_compressors/heatpump/							
067	NC-011952	S-003532	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW以下 プライン仕様、プライン入口温度3℃、プライン出口温度0℃	3.28	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	水冷フラインクローラ	BCLV-P224E	製	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011953	S-003533	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW超 80.0kW以下 プライン仕様、プライン入口温度3℃、プライン出口温度0℃	2.65	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	水冷フラインクローラ	BCLV-P600E	製	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
019	NC-014276	S-003547	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW以下 プライン仕様、プライン入口温度3℃、プライン出口温度7℃	2.24	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機 (低温用 定速)	RCUP300L2(50Hz)	製	・制御回路に電子回路を採用することにより、運転圧力表示・プライン出入口温度表示および個別警報表示機能などの機能を充実した水冷式冷凍フラインクチャーユニット。・冷却能力154kW、50Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014277	S-003547	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW以下 プライン仕様、プライン入口温度3℃、プライン出口温度7℃	2.24	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機 (低温用 定速)	RCUP600L2(50Hz)	製	・制御回路に電子回路を採用することにより、運転圧力表示・プライン出入口温度表示および個別警報表示機能などの機能を充実した水冷式冷凍フラインクチャーユニット。・冷却能力304kW、50Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014278	S-003552	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	水冷ヒートポンプチャラー	-	40.0kW超 80.0kW以下 プライン仕様、プライン入口温度3℃、プライン出口温度7℃	2.61	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	水冷式冷凍機 (低温用 シェルアンドチューブ式熱交換器搭載)	RCUP1700LZ3T(50Hz)	製	・凝縮器にシェルアンドチューブ式熱交換器を採用した水冷式冷凍フラインクチャーユニット。・冷却能力77.0kW、50Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業 2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	問合せ先						
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
054	NC-012721	S-003313	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	60.0kW超 90.0kW以下	4.07	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒューテック 「HEXAGON Force」 ヒート ポンプ 冷却加熱兼用型	UWXY850F	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012711	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニ ット 高効率タイプ	UWVA1500B6 * ※型番未 定『*』部分に、記号R(耐 塩霧)、C(公共建築安全準 拠)、K(年間冷却)、Y(真電 圧)、R(他改造)が付く場合は、 派生機種となる。	派生	スクリー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012712	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.58	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニ ット 高効率タイプ	UWVA1500B6	製	スクリー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012758	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高 効率タイプ	UWVY1500B5 * ※型番未 定『*』部分に、記号R(耐 塩霧)、C(公共建築安全準 拠)、K(年間冷却)、Y(真電 圧)、R(他改造)が付く場合は、 派生機種となる。	派生	スクリー空冷チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012759	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高 効率タイプ	UWVY1500B5	製	スクリー空冷チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012760	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高 効率タイプ	UWVY1500B6 * ※型番未 定『*』部分に、記号R(耐 塩霧)、C(公共建築安全準 拠)、Y(真電圧)、R(他改造)が 付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリー空冷チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012761	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高 効率タイプ	UWVY1500B6	製	スクリー空冷チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012762	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.58	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高 効率タイプ	UWVY1800B5 * ※型番未 定『*』部分に、記号R(耐 塩霧)、C(公共建築安全準 拠)、Y(真電圧)、R(他改造)が 付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリー空冷チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
054	NC-012763	S-003315	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	120.0kW超 160.0kW以下	3.56	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高 効率タイプ	UWVY1800B5	製	スクリー空冷チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	-		
023	NC-011695	S-003317	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	-	160.0kW超	4.3	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	ハイエフヒーポン	HEP150A	製	150RTクラスで業界No.1効率を達成!	冷熱・エネルギー 部技術課	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_c_compressors/heatpump/		
032	NC-013310	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P1	製	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		
032	NC-013312	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		
032	NC-013314	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		
032	NC-013316	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P1C	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		
032	NC-013318	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181C	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		
032	NC-013320	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P2C	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		
032	NC-013322	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ ステムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181PF	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱機空 調事業本部空調管 理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	問合せ先							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
032	NC-013387	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P5FV	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013388	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P5V	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013389	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1181P5FV	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013406	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P3CF	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013408	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1181P5CF	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
019	NC-014288	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1180AV1	親	・インバータースクワイヤ圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。・冷却能力118kW、加熱能力94.0kW(温水60℃時)。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014289	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1180AVP1	派生	・インバータースクワイヤ圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。(ポンプ付き)・冷却能力118kW、加熱能力94.0kW(温水60℃時)。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014290	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1500AV1	親	・インバータースクワイヤ圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。・冷却能力150kW、加熱能力119.5kW(温水60℃時)。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014291	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1500AVP1	派生	・インバータースクワイヤ圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。(ポンプ付き)・冷却能力150kW、加熱能力119.5kW(温水60℃時)。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014292	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1500AZ1(50Hz)	親	・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。・冷却能力132kW、加熱能力105.2kW(温水60℃時)、50Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014293	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1500AZP1(50Hz)	派生	・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。(ポンプ付き)・冷却能力132kW、加熱能力105.2kW(温水60℃時)、50Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014294	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1180AZ1(60Hz)	親	・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。・冷却能力118kW、加熱能力94.0kW(温水60℃時)、60Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014295	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1180AZP1(60Hz)	派生	・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。(ポンプ付き)・冷却能力118kW、加熱能力94.0kW(温水60℃時)、60Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014296	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1500AZ1(60Hz)	親	・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。・冷却能力150kW、加熱能力119.5kW(温水60℃時)、60Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
019	NC-014297	S-003321	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.51	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株 式会社	空冷ヒートポンプ式MATRIX ADVANCE	RHF1500AZP1(60Hz)	派生	・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクイヤーユニット。(ポンプ付き)・冷却能力150kW、加熱能力119.5kW(温水60℃時)、60Hz。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.htm			
032	NC-013311	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P1	親	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013313	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013315	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P2	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			
032	NC-013317	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシ テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P1C	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhi-air.co.jp/			

申請情報		L2-Tech水準者の情報					製品情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
032	NC-013400	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P5	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013401	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P5F	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013402	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P5V	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013403	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P5FV	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013404	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P5V	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013405	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSVS1501P5FV	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013407	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P3CF	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013409	S-003322	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	出口温度60℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.58	成績係数 (COP)	三菱重工サマーリス テムズ株式会社	空冷ヒートポンプチラー	MSV1501P5CF	派生	60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備。三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」	三菱重工冷熱空調事業本部空調管理課	担当者	03-6891-4451	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/							
054	NC-012732	S-003326	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.52	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット 「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1180FZ (R)	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012719	S-003334	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃	60.0kW以下	2.78	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット 「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY85F0FZ (R)	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012754	S-003335	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃	60.0kW超 90.0kW以下	2.71	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット 「HEXAGON Force 32」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY85FALZ (R)	製	低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012765	S-003337	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.63	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA2360BSZ (R)	製	スクリー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012768	S-003337	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃	120.0kW超 160.0kW以下	2.63	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高効率タイプ	UWVY2360BSZ (R)	製	スクリー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012766	S-003338	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃	160.0kW超	2.72	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA3550BSZ (R)	製	スクリー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012769	S-003338	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃	160.0kW超	2.72	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高効率タイプ	UWVY3550BSZ (R)	製	スクリー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
067	NC-011954	S-003339	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様。ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	60.0kW以下	2.45	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	BALV-P750F	製	インバータ制御による負荷変動に対する高い追随性	空調冷熱計画部	奥津弘基	03-3218-9564	mno.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報 No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・産生	製品の特徴	設置	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
067	NC-011955	S-003339	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	60.0kW以下	2.45	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	BALV-P750F-BS	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011956	S-003339	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃	60.0kW以下	2.45	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷チリングユニット	BALV-P750F-BSG	派生	インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
019	NC-014298	S-003344	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度7℃	60.0kW以下	2.39	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプ式 (低圧用・モジュールタイプ)	RHNP850ALV	既	・インバータスクロール圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクロールブラインチラーユニット。 ・冷却能力49.9kW	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014301	S-003344	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度7℃	60.0kW以下	2.39	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷凍機 (低圧用・モジュールタイプ)	RCNP850ALV	既	・インバータスクロール圧縮機を搭載した空冷式冷凍スクロールブラインチラーユニット。 ・冷却能力49.9kW (ブライン温度-3/7℃時)。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014299	S-003345	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度7℃	60.0kW超 90.0kW以下	2.36	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプ式 (低圧用・モジュールタイプ)	RHNP1180ALV	既	・インバータスクロール圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクロールブラインチラーユニット。 ・冷却能力69.3kW (ブライン温度-3/7℃時)、暖房能力118.0kW。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
019	NC-014300	S-003346	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度7℃	90.0kW超 120.0kW以下	2.25	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプ式 (低圧用・モジュールタイプ)	RHNP1500ALV	既	・インバータスクロール圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクロールブラインチラーユニット。 ・冷却能力90.5kW (ブライン温度-3/7℃時)、暖房能力150.0kW。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html							
067	NC-012053	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2H	既	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012054	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2H-BS	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012055	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2H-BSG	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012056	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2H	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012057	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2H-BS	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012058	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2H-BSG	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012059	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2H-P	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012060	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2H-P-BS	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012061	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500A2H-P-BSG	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012062	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2H-P	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012063	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2H-P-BS	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012064	S-003358	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	寒冷地仕様	120.0kW超 160.0kW以下	2.89	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1500VA2H-P-BSG	派生	電気式チラーの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準表の機能										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品仕様 No.	L2-Tech水準表情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
067	NC-012085	S-003374	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	寒冷地仕様、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	3.79	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプテラ	CAHV-P1500AE2H-N-BSG	派生	電気式テラの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012086	S-003374	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	寒冷地仕様、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	3.79	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプテラ	CAHV-P1500VAE2H-N	派生	電気式テラの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012087	S-003374	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	寒冷地仕様、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	3.79	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプテラ	CAHV-P1500VAE2H-N-BS	派生	電気式テラの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012088	S-003374	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	寒冷地仕様、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	3.79	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプテラ	CAHV-P1500VAE2H-N-BSG	派生	電気式テラの導入が難しかった寒冷地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
013	NC-014306	S-003376	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014307	S-003376	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243H(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014308	S-003377	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014309	S-003377	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333H(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014310	S-003378	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014311	S-003378	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423H(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014312	S-003379	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014313	S-003379	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511H(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014314	S-003379	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511HFN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014315	S-003379	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	160.0kW超	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511HF(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014316	S-003381	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014317	S-003381	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243H(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014318	S-003382	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
013	NC-014319	S-003382	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333H(LJN)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							
054	NC-012771	S-003383	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式	120.0kW超 160.0kW以下	4.86	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高効率タイプ	UWVY1500B5W (R)	製	スクリーン空冷テラ	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
013	NC-014320	S-003386	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm							

申請情報		L2-Tech水準の情報				認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)											
013	NC-014321	S-003386	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP243H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014322	S-003387	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014323	S-003387	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP333H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014324	S-003388	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014325	S-003388	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP423H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014326	S-003391	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014327	S-003391	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- UP511H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014328	S-003391	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511HFN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014329	S-003391	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	160.0kW超	6.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- UP511HF(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014330	S-003395	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014331	S-003395	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP243H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014332	S-003397	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333HN1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014333	S-003397	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	散水式、冷水 出入口温度差 7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP333H(L)N(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014334	S-003400	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	冷水出入口温 度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243H1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014335	S-003400	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	冷水出入口温 度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP243H(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
054	NC-012747	S-003401	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	冷水出入口温 度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「HEXAGON Force 32」 「t-18」冷卻加熱兼用型	UWXY118FA	製	低温化冷媒を採用した空冷モジュール。空気熱交換を効率的に配置した独自の「R型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画	03-6716-0317	kengo.tamiya@d aikin.co.jp	.	
054	NC-012748	S-003401	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	冷水出入口温 度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「HEXAGON Force 32」 「t-18」冷卻加熱兼用型	UWXY118FA* 型番末尾 「FA」の後ろ「*」部分 に、7桁の付記号「E」、 「H」、 「C」、 「R」 「L」、 「LE」、 「LH」、 「LC」、 「LB」、 「R」 が付く場合は派生機種とな る。重複してつく場合は、 複合派生機種となる。	UWXY118FA* 型番末尾 「FA」の後ろ「*」部分 に、7桁の付記号「E」、 「H」、 「C」、 「R」 「L」、 「LE」、 「LH」、 「LC」、 「LB」、 「R」 が付く場合は派生機種とな る。重複してつく場合は、 複合派生機種となる。	低温化冷媒を採用した空冷モジュール。空気熱交換を効率的に配置した独自の「R型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画	03-6716-0317	kengo.tamiya@d aikin.co.jp	.	
013	NC-014336	S-003401	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	冷水出入口温 度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333H1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	
013	NC-014337	S-003401	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプテラ	冷水出入口温 度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	5.9	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機 「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA- SP333H(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプテラ	東芝エアコン換気 ご相談センター	東芝エアコン換気 ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in dusty/index_j.htm	

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
054	NC-012726	S-003402	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1500F* ※型番末尾「F」部分に、記号「E」を付し、E型仕様書、内蔵車庫用、Y(黄電圧) V(インバーション)、「I」(高圧差対応)、R(他改修が特長)の場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「F型構造」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012733	S-003402	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY1500F	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「F型構造」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012749	S-003402	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force 32」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY150FA	親	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012750	S-003402	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force 32」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY150FA* ※型番末尾「FA」の後ろ「F」部分に、7桁の記号「E」、「H」、「C」、「B」、「L」、「LE」、「LH」、「LC」、「LB」、「R」が付く場合は派生機種となる。重複してつく場合は、複合派生機種となる。	派生	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
013	NC-014338	S-003402	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in_dusty/index_j.htm							
013	NC-014339	S-003402	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423H(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in_dusty/index_j.htm							
013	NC-014340	S-003403	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in_dusty/index_j.htm							
013	NC-014341	S-003403	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in_dusty/index_j.htm							
013	NC-014343	S-003403	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511H(L)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in_dusty/index_j.htm							
054	NC-012745	S-003406	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force 32」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY85FA	親	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012746	S-003406	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.13	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force 32」ヒートポンプ冷却加熱兼用型	UWXY85FA* ※型番末尾「FA」の後ろ「F」部分に、7桁の記号「E」、「H」、「C」、「B」、「L」、「LE」、「LH」、「LC」、「LB」、「R」が付く場合は派生機種となる。重複してつく場合は、複合派生機種となる。	派生	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
067	NC-011878	S-003407	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	CAHV-P1180A2	親	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチャラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011879	S-003407	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	CAHV-P1180A2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチャラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011880	S-003407	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	CAHV-P1180A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチャラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011881	S-003407	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	CAHV-P1180VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチャラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011882	S-003407	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	CAHV-P1180VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチャラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-011883	S-003407	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	3.86	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチャラー	CAHV-P1180VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチャラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
067	NC-012043	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800A2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012044	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012045	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012046	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012047	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012048	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800A2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012049	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800A2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012050	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012051	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800VA2-N-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012052	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAHV-P1800VA2-N-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
054	NC-012716	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー HEXAGON Force トリプル冷却加熱兼用型	UWXY1800F	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012725	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー HEXAGON Force トリプル冷却加熱兼用型	UWXY1800F*	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012751	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー HEXAGON Force 32 トリプル冷却加熱兼用型	UWXY180FA	製	低温度化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
054	NC-012752	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー HEXAGON Force 32 トリプル冷却加熱兼用型	UWXY180FA*	派生	低温度化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp								
019	NC-014284	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプチラー MATRIX II Style	RHN-P1800AV1 X	製	・設置スペースに合わせて2タイプから選択できる空冷ヒートポンプ式スクロールチラーユニットのリニューアル設置対応。 ・東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html								
019	NC-014285	S-003409	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプチラー MATRIX II Style	RHN-P1800AVP1 X	派生	・設置スペースに合わせて2タイプから選択できる空冷ヒートポンプ式スクロールチラーユニットのリニューアル設置対応。 ・東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html								
013	NC-014344	S-003412	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP2431	製	*実効・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm							
013	NC-014345	S-003412	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP2431(K)(Z)(Z)(V)1	派生	*実効・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							製品情報					認証製品の情報					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
054	NC-012724	S-003413	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA1180F	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012728	S-003413	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA1180F * ※型番末尾「*」部分に、記号(L「フレ」、R「右側巻き」、H「前置巻き」、C「公共建築協会準拠」、Y「黄電圧」、V「高圧電源対策」、R「他改造」が付く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012722	S-003415	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA1500F * ※型番末尾「*」部分に、記号(L「フレ」、E「前置巻き」、H「前置巻き」、C「公共建築協会準拠」、Y「黄電圧」、V「高圧電源対策」、R「他改造」が付く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012723	S-003415	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA1500F	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012741	S-003415	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force 32] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA150FA	製	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012742	S-003415	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	5.6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force 32] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA150FA * ※型番末尾「FA」の後の「*」部分に、7桁の記号「E」、「H」、「C」、「LE」、「LB」、「R」が付く場合は派生機種となる。若しくは「*」の部分は、複合派生機種となる。	派生	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
013	NC-014350	S-003416	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	160.0kW超	5.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP5111	製	*実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー*	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm
013	NC-014351	S-003416	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	160.0kW超	5.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キャリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511(L)(K)(Z)(V)1	派生	*実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー*	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm
019	NC-014282	S-003418	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW以下	3.67	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷房 MATRIX I-Style	RCNP375AV	製	・小容量タイプの空冷式冷房スクロールチラーユニット。・冷却能力37.5kW。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
019	NC-014283	S-003418	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW以下	3.67	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷式冷房 MATRIX I-Style	RCNP375AVP	派生	・小容量タイプの空冷式冷房スクロールチラーユニット。(ポンプ付き) ・冷却能力37.5kW。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-ap.co.jp	http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html
054	NC-012718	S-003419	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	4.07	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA850F	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012729	S-003419	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	60.0kW超 90.0kW以下	4.07	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ [HEXAGON Force] ヒートポンプ冷却専用型	UWXA850F * ※型番末尾「*」部分に、記号(L「フレ」、E「前置巻き」、H「前置巻き」、C「公共建築協会準拠」、Y「黄電圧」、V「高圧電源対策」、R「他改造」が付く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012707	S-003420	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.81	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1180B5 * ※型番末尾「*」部分に、記号(R「前置巻き」、C「公共建築協会準拠」、Y「黄電圧」、V「高圧電源対策」、R「他改造」が付く場合は派生機種となる。	派生	スクリー空気冷房チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	
054	NC-012708	S-003420	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ・中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用	90.0kW超 120.0kW以下	3.81	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1180B5	製	スクリー空気冷房チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	

申請情報		L2-Tech水準表の種別								認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)				
054	NC-012709	S-003421	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	4	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B5* ※型番末尾「*」部分に、配管(耐塩素)、C(公共建築設備用)、K(年間冷却)、Y(高電圧)、R(他変更)が付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリー空冷冷凍チャラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012710	S-003421	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	4	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B5	親	スクリー空冷冷凍チャラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012756	S-003421	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	4	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1800B5* ※型番末尾「*」部分に、配管(耐塩素)、C(公共建築設備用)、K(年間冷却)、Y(高電圧)、R(他変更)が付く場合は、派生機種となる。	派生	スクリー空冷冷凍チャラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012757	S-003421	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用	120.0kW超 160.0kW以下	4	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1800B5	親	スクリー空冷冷凍チャラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012715	S-003424	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度2℃、ブライン出口温度4℃	60.0kW以下	2.78	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷「e」シリーズ「HEXAGON Force」ヒートポンプ専用型	UWXA85FLZ (R)	親	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012763	S-003425	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度2℃、ブライン出口温度4℃	60.0kW超 90.0kW以下	2.71	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷「e」シリーズ「HEXAGON Force 32」ヒートポンプ加熱兼用型	UWXA85FALZ (R)	親	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012764	S-003425	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度2℃、ブライン出口温度4℃	60.0kW超 90.0kW以下	2.71	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500B5Z (R)	親	スクリー空冷冷凍チャラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
054	NC-012767	S-003425	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度2℃、ブライン出口温度4℃	60.0kW超 90.0kW以下	2.71	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷チリングユニット 高効率タイプ	UWVY1500B5Z (R)	親	スクリー空冷チャラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp						
013	NC-014352	S-003432	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014353	S-003432	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243(L)(N)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014354	S-003433	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	60.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014355	S-003433	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	60.0kW超 120.0kW以下	6.4	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333(L)(N)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014356	S-003434	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014357	S-003434	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.1	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423(L)(N)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014358	S-003435	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	160.0kW超	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511N1	親	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					
013	NC-014359	S-003435	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、散水式	160.0kW超	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511(L)(N)(K)(Z)(G)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm					

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
013	NC-014360	S-003439	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、排水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014361	S-003439	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、排水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.2	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014362	S-003441	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、排水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014363	S-003441	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、排水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.46	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP333(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
054	NC-012770	S-003437	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、排水式	120.0kW超 160.0kW以下	4.86	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ウォーターリングユニット 高効率タイプ	UWVA1500BSW (R)	製	スクイヤー空冷専用チラー	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	.							
013	NC-014364	S-003443	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP2431	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014365	S-003443	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
054	NC-012739	S-003445	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット「HEXAGON Force 32」 18" 冷房専用型	UWXA118FA	製	低温度化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	.							
054	NC-012740	S-003445	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	90.0kW超 120.0kW以下	6	期間成績係数 (IPLV)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット「HEXAGON Force 32」 18" 冷房専用型	UWXA118FA * 型番末尾「FA」の後ろ「*」部分に、7桁の1記号「E」、「H」、「C」、「B」、「L」、「LE」、「LH」、「LC」、「LB」、「R」が付く場合は派生機種となる。重複してつく場合は、複合派生機種となる。	派生	低温度化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	.							
013	NC-014368	S-003446	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP4231	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014369	S-003446	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	120.0kW超 160.0kW以下	5.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP423(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014370	S-003447	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP5111	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014371	S-003447	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	5.6	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-UP511(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
054	NC-012737	S-003451	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット「HEXAGON Force 32」 18" 冷房専用型	UWXA85FA	製	低温度化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	.							
054	NC-012738	S-003451	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ユニット「HEXAGON Force 32」 18" 冷房専用型	UWXA85FA * 型番末尾「FA」の後ろ「*」部分に、7桁の1記号「E」、「H」、「C」、「B」、「L」、「LE」、「LH」、「LC」、「LB」、「R」が付く場合は派生機種となる。重複してつく場合は、複合派生機種となる。	派生	低温度化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp	.							
013	NC-014372	S-003451	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP2431	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							
013	NC-014373	S-003451	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 〔ヒートポンプ、中央方式〕	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	60.0kW超 90.0kW以下	4.09	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX(エックス)」	RUA-SP243(L)(K)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in/dusty/index_j.htm							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴		部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴									
067	NC-011934	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011935	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011936	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011937	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011938	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011939	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-PBS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011940	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-PBSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011941	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-P	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011942	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-P-BS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011943	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-P-BSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011944	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011945	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-NBS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011946	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800A2-NBSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011947	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-N	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011948	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-NBS	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-011949	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	空冷ヒートポンプチラー	CAV-P1800VA2-NBSG	派生	業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
054	NC-012717	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー 「HEXAGON Force」トイ 「F」冷却専用型	UWXA1800F	製	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp					
054	NC-012731	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数(COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプチラー 「HEXAGON Force」トイ 「F」冷却専用型	UWXA1800F※ ※型番末尾「F」部分に、記号L(ドワレカ)、E(新電管)、H(新電管部)、C(冷媒潤滑油全量削減)、Y(高電圧)、V(のろみ「ナキ」)、T(高設置対策)、R(他改修が行く場合は派生機種となる。	派生	効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アブライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp					

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
054	NC-012743	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force 32」の「F」冷却専用型	UWXA180FA	製	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じた高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp				
054	NC-012744	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	ダイキン工業株式会社	空冷ヒートポンプ「HEXAGON Force 32」の「F」冷却専用型	UWXA180FA * 型番末尾「FA」の後の「*」部分に、「737」が記号「TE」、 「HI」、「CI」、「BI」、「LI」、「LE」、「LH」、「LC」、「LB」、「LR」が付く場合は、派生機種となる。重複してつく場合は、複数派生機種となる。	UWXA180FA * 型番末尾「FA」の後の「*」部分に、「737」が記号「TE」、 「HI」、「CI」、「BI」、「LI」、「LE」、「LH」、「LC」、「LB」、「LR」が付く場合は、派生機種となる。重複してつく場合は、複数派生機種となる。	製	低温化冷媒を採用した空冷モジュールチャラー。気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じた高い運転効率を実現します。	空調営業本部 事業戦略室	アプライド企画G	03-6716-0317	kengo.tamiya@dakin.co.jp			
019	NC-014286	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプ式 MATRIX I Style	RCNP1800AV1 X	製	・設置スペースに合わせて2タイプから選択できる空冷式冷凍スクロールチャラーユニットのリニューアル設置対応。・冷却能力	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/chiller/index.html			
019	NC-014287	S-003455	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃	160.0kW超	3.22	成績係数 (COP)	日立アプライアンス株式会社	空冷ヒートポンプ式 MATRIX I Style	RCNP1800AVP1 X	派生	・設置スペースに合わせて2タイプから選択できる空冷式冷凍スクロールチャラーユニットのリニューアル設置対応。(ポンプ付き)・冷却能力180kW。	東日本システムエンジニアリング部	営業2グループ	03-3649-2115	aircon-solution@hitachi-sp.co.jp	http://www.hitachi-sp.co.jp/products/business/chiller/index.html			
013	NC-014374	S-003457	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014375	S-003457	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014376	S-003459	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014377	S-003459	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	6.7	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014378	S-003460	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014379	S-003460	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	120.0kW超 160.0kW以下	6.5	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP423(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014380	S-003461	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	160.0kW超	6.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014381	S-003461	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	160.0kW超	6.3	期間成績係数 (IPLV)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-UP511(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014382	S-003464	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014383	S-003464	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	60.0kW超 90.0kW以下	6.39	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP243(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014384	S-003465	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333N1	製	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014385	S-003465	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (ヒートポンプ、中央方式)	空冷ヒートポンプチャラー	冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式	90.0kW超 120.0kW以下	5.65	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX (エックス)」	RUA-SP333(LJNK)(Z)(ZG)(V)1	派生	※実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチャラー	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-000	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
009	NC-011517	S-003487	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (気化式、中央方式)	間接気化式冷却器	-	14.0kW以下	34.4	成績係数 (COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-400-S	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数層積した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するたためり合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が全く冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.oon.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi			
009	NC-011518	S-003488	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (気化式、中央方式)	間接気化式冷却器	-	14.0kW超 16.0kW以下	34.5	成績係数 (COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-500-S	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数層積した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するたためり合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が全く冷却される。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect.dcs@dream.oon.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi			

申請情報		L2-Tech水準者の種別							製品情報										認証製品の種別						
認証通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報		技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報			製品の特徴							問合せ先				
		ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL						
009	NC-011537	S-004505	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	33.5kW超 40.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-1500-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011538	S-004506	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	40.0kW超 60.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-2000-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011539	S-004507	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	60.0kW超 80.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-3000-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011540	S-004508	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	80.0kW超 100.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-3500-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011541	S-004509	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	100.0kW超 120.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-4500-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011542	S-004510	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	120.0kW超 140.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-5000-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011543	S-004511	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	140.0kW超 160.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-6000-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
009	NC-011544	S-004512	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(気化式・中央方式)	間接気化式冷却器	分流量型	160.0kW超 200.0kW以下	11	成績係数(COP)	株式会社アースクリーン東北	メガクール	MC-7000-B	製	間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を流した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため取り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行が抑制される。本システムは、WET流路に室内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。	ゼロ・エネルギー推進営業部	ゼロ・エネルギー推進営業部	022-288-2888	ect_dcs@dream.ocn.ne.jp	http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi						
012	NC-011396	S-003539	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸気式・中央方式)	吸収冷水温水機(二重効用)	節電型(冷却水原単位) 0.7m3h、RT以下、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 100RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水温水機「Efficio(エイフィシオ)」	NZG-120	製	節電型ナチュラルチラー「エイフィシオN」節電型・NH節電型は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷水水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷水ポンプの小型化を図ると共に、冷水ポンプのインバート制御を行い大幅な省電を実現しています。標準型に比べ、冷房運転時のピーク電力の4.5%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	岡山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/ke/contact/index.php						
012	NC-011397	S-003539	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸気式・中央方式)	吸収冷水温水機(二重効用)	節電型(冷却水原単位) 0.7m3h、RT以下、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 100RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水温水機「Efficio(エイフィシオ)」	NZ(G/L/P)-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M/NP/Q)(S/6/7/8/9)A	派生	節電型ナチュラルチラー「エイフィシオN」節電型・NH節電型は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷水水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷水ポンプの小型化を図ると共に、冷水ポンプのインバート制御を行い大幅な省電を実現しています。標準型に比べ、冷房運転時のピーク電力の4.5%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	岡山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/ke/contact/index.php						
012	NC-011398	S-003539	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸気式・中央方式)	吸収冷水温水機(二重効用)	節電型(冷却水原単位) 0.7m3h、RT以下、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 100RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水温水機「Efficio(エイフィシオ)」	NZ(G/L/P)-(150/210/300/400/450/560/700/800)(G/P)(NP/Q)(S/6/7/8/9)A、NZ(G/L/P)-(120/360/500/630)(L/Q)(NP/Q)(S/6/7/8/9)A	派生	節電型ナチュラルチラー「エイフィシオN」節電型・NH節電型は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷水水流量を標準型の70%にまで減少させることにより、冷水ポンプの小型化を図ると共に、冷水ポンプのインバート制御を行い大幅な省電を実現しています。標準型に比べ、冷房運転時のピーク電力の4.5%低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	岡山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/ke/contact/index.php						
012	NC-011399	S-003540	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸気式・中央方式)	吸収冷水温水機(二重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 100RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水温水機「Efficio(エイフィシオ)」	NZG-100	製	「Efficio」は、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 システム効率 No. 1 ③軽量・コンパクト化 ④操作性・視認性の向上 ⑤、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、80RTから1,000RTの18機種(計72機種)をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	岡山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/ke/contact/index.php						
012	NC-011400	S-003540	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸気式・中央方式)	吸収冷水温水機(二重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 100RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水温水機「Efficio(エイフィシオ)」	NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E/N/P/Q)(S/6/7/8/9)A	派生	「Efficio」は、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 システム効率 No. 1 ③軽量・コンパクト化 ④操作性・視認性の向上 ⑤、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、80RTから1,000RTの18機種(計72機種)をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	岡山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/ke/contact/index.php						
012	NC-011401	S-003540	産業・業務(業種共通)	熱源・空調機(吸気式・中央方式)	吸収冷水温水機(二重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 100RT以下	1.48	成績係数(COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷水温水機「Efficio(エイフィシオ)」	NZ(G/L/P)-(100/150/210/300/400/450/500/560/630)(G)(NP/Q)(S/6/7/8/9)A	派生	「Efficio」は、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 システム効率 No. 1 ③軽量・コンパクト化 ④操作性・視認性の向上 ⑤、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、80RTから1,000RTの18機種(計72機種)をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	岡山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/ke/contact/index.php						

申請情報		L2-Tech水準の情報				L2-Tech水準の種類				L2-Tech水準				製品情報				認証製品の情報				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準情報 No.		技術体系		クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴		前着	担当者	電話番号	E-mail	URL		
		ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)					製品の特長								
012	NC-011402	S-003540	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸収冷凍水機 (二重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.48	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎吸収冷凍水機「Efficio (エフィシオ)」	NZ(G)LPJ-(120/180/250/360/500/630/DR)(N/P/Q)/5/6/7/8/9A	派生	「Efficio」は、二重効用で世界最高の定格COPや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。①二重効用で定格COP No. 1 ②期間効率 No. 1 ③システム効率 No. 1 ④設置・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上と、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、80RTから1,000RTの18機種(計72機種)をシリーズ化しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011403	S-003545	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸収冷凍水機 (三重効用)/廢熱投入型吸収冷凍水機 (三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎三重効用高効率吸収冷凍水機	ΣTGT-160A	既	川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷凍水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下の通りです。①世界最高の省エネルギーCOP1.74 (JIS基準) ②高い信頼性の継業と新開発の三重効用サイクル技術の採用 ③高効率・高圧サイクルへ適合した新開発の高効率再生器 (各部分負荷でも高い省エネルギー性能) ④24時間監視「テレメンテ」機能 ⑤低NOxバーナを標準装備	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011404	S-003545	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸収冷凍水機 (三重効用)/廢熱投入型吸収冷凍水機 (三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎三重効用高効率吸収冷凍水機	ΣT(G)LPJ-(160/180/300/320)(A)D(N/P)Q/R/S/TJ/5/6/7/8/9C	派生	川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷凍水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下の通りです。①世界最高の省エネルギーCOP1.74 (JIS基準) ②高い信頼性の継業と新開発の三重効用サイクル技術の採用 ③高効率・高圧サイクルへ適合した新開発の高効率再生器 (各部分負荷でも高い省エネルギー性能) ④24時間監視「テレメンテ」機能 ⑤低NOxバーナを標準装備	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011405	S-003545	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸収冷凍水機 (三重効用)/廢熱投入型吸収冷凍水機 (三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廢熱投入型三重効用高効率吸収冷凍水機	ΣTJ-145A	既	三重効用ガス吸収冷凍水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が盛んになっています。また、フロンレスやCO2の大規模削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム(ジェネリック影)とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011406	S-003545	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸収冷凍水機 (三重効用)/廢熱投入型吸収冷凍水機 (三重効用)	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	-	1.74	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廢熱投入型三重効用高効率吸収冷凍水機	ITT-A (145/160/270/300)(A)D(N/P)Q/R/S/TJ/5/6/7/8/9C	派生	三重効用ガス吸収冷凍水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が盛んになっています。また、フロンレスやCO2の大規模削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム(ジェネリック影)とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011407	S-003548	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷凍水機	節電型(冷却水量)単位 0.7m³/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廢熱投入型吸収冷凍水機「Efficio (エフィシオ)」	NZJ-150	既	節電型ナチュラルチラー「エフィシオN2」節電型は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力バークット特性に加え、冷却水流速を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小容量を確保と共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。標準型に比べ、冷房運転時のピーク電力の4.5%削減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力バークット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011408	S-003548	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷凍水機	節電型(冷却水量)単位 0.7m³/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廢熱投入型吸収冷凍水機「Efficio (エフィシオ)」	NZJ-(150/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)/5/6/7/8/9A	派生	節電型ナチュラルチラー「エフィシオN2」節電型は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力バークット特性に加え、冷却水流速を標準型の70%にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小容量を確保と共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。標準型に比べ、冷房運転時のピーク電力の4.5%削減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力バークット対策に有効です。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011409	S-003551	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷凍水機	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廢熱投入型吸収冷凍水機「Efficio (エフィシオ)」	NZJ-120	既	「Efficio」NZJ型は、二重効用で世界最高の定格COPと期間効率を達成した直立式ナチュラルチラー「Efficio」N2型に、当社独自の廢熱温水交換器を組み込んだジェネリックです。コージェネレーションシステムから発生する廢熱温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廢熱単独運転効率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
012	NC-011410	S-003551	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	一重二重併用形吸収冷凍水機	冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃	80RT超 1000RT以下	1.47	成績係数 (COP)	川重冷熱工業株式会社	川崎廢熱投入型吸収冷凍水機「Efficio (エフィシオ)」	NZJ-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)J/5/6/7/8/9A	派生	「Efficio」NZJ型は、二重効用で世界最高の定格COPと期間効率を達成した直立式ナチュラルチラー「Efficio」N2型に、当社独自の廢熱温水交換器を組み込んだジェネリックです。コージェネレーションシステムから発生する廢熱温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廢熱単独運転効率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/rp/kte/contact/index.php		
072	NC-009685	S-004513	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸着式冷凍機	熱源入口温度：68℃	2.5kW以上 25kW未満	22	電力COP	株式会社大阪テクノラート	吸着式冷凍機	LTC 30 e plus	既	吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷効果を得る冷凍機。	エンジニアリング部	寺田康宏	072-221-0426	info@osaka-techno.co.jp	http://www.osaka-techno.com/ja		
072	NC-009686	S-004513	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸着式冷凍機	熱源入口温度：68℃	2.5kW以上 25kW未満	22	電力COP	株式会社大阪テクノラート	吸着式冷凍機	LTC 10 e plus	既	吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷効果を得る冷凍機。	エンジニアリング部	寺田康宏	072-221-0426	info@osaka-techno.co.jp	http://www.osaka-techno.com/ja		
072	NC-009684	S-004515	産業・業務 (業種共通)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	熱源・空調機 (吸着式・中央方式)	吸着式冷凍機	熱源入口温度：68℃	50kW以上	26	電力COP	株式会社大阪テクノラート	吸着式冷凍機	LTC 90 e plus	既	吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷効果を得る冷凍機。	エンジニアリング部	寺田康宏	072-221-0426	info@osaka-techno.co.jp	http://www.osaka-techno.com/ja		
013	NC-014386	S-003571	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環型)	温水出口温度 65℃以上70℃以下、乾燥温度16℃、溜球温度12℃、温水出入口温度差10℃	-	3.09	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS (カオンス)」	HWC-H1401S	既	*熱利用の生産工程に広がる新提案！循環加熱ヒートポンプ* 熱利用の生産工程や、美容器・温浴施設にも！ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm		
013	NC-014387	S-003571	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環型)	温水出口温度 65℃以上70℃以下、乾燥温度16℃、溜球温度12℃、温水出入口温度差10℃	-	3.09	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS (カオンス)」	HWC-H1401S-Z(GZ)(S)(S)	派生	*熱利用の生産工程に広がる新提案！循環加熱ヒートポンプ* 熱利用の生産工程や、美容器・温浴施設にも！ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm		
013	NC-014388	S-003572	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環型)	温水出口温度 65℃以上70℃以下、乾燥温度16℃、溜球温度12℃、温水出入口温度差10℃	-	3.63	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	循環加熱ヒートポンプ「CAONS (カオンス)」	HWC-H7001H1	既	*熱利用の生産工程に広がる新提案！循環加熱ヒートポンプ* 熱利用の生産工程や、美容器・温浴施設にも！ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dusty/index_j.htm		

申請情報		L2-Tech水準表の構成						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)													
013	NC-014389	S-003572	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃	-	3.63	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	循環加温ヒートポンプ「CAONS(カオンス)」	HWC-H7001H2(Z)G(V)(1-16)	派生	※熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ※熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも！ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
013	NC-014542	S-003572	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃	-	3.63	成績係数(COP)	東芝キャリア株式会社	循環加温ヒートポンプ「CAONS(カオンス)」	HWC-H7001H2(-16)	派生	※熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ※熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも！ご相談ください	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm			
032	NC-013410	S-003573	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式)	温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃	-	3.29	成績係数(COP)	三菱重工エマルシテムズ株式会社	循環加温ヒートポンプ	EQ4401	製	温暖化係数150以下、地球環境にやさしい低圧採用の循環加温ヒートポンプ「Q-ton Circulation」	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	xxx@xxx.xx	http://www.mhiar.co.jp/			
002	NC-009728	S-003574	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	-	-	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本サーモエナー	ヒートポンプユニット	GEC-05H3	製	ヒートポンプは空気熱でお湯を沸かします。当社の温水機であるパコインヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは、既存の燃焼式給湯システムを生かしつつヒートポンプを導入するから省エネ効果が大きく、また燃焼式給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使えます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	sehin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/			
034	NC-010827	S-003574	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式)	-	-	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イモットミック業務用エレクトロニクス	ヒートポンプユニット	CHP-15HF	製	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら80℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/			
023	NC-011678	S-003575	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3.4	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率75℃高温小型ヒートポンプテラ	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011691	S-003576	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃	350kW超 540kW以下	3.2	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率70℃高温ヒートポンプテラ	HEM II +HR1	製	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011689	S-003581	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃	270kW以下	4.3	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率75℃高温小型ヒートポンプテラ	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011685	S-003582	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃	350kW超 540kW以下	4.4	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率70℃高温ヒートポンプテラ	HEM II +HR1	製	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011692	S-003583	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度7℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃	270kW以下	3.6	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率75℃高温小型ヒートポンプテラ	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011677	S-003584	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以下、熱源水出口温度20℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃	350kW超 540kW以下	3.7	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率70℃高温ヒートポンプテラ	HEM II +HR1	製	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011696	S-003589	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃	270kW以下	4.2	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率75℃高温小型ヒートポンプテラ	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			
023	NC-011694	S-003590	産業・業務 (業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以下、温水出入口温度差5℃	540kW超	4.8	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超効率70℃高温ヒートポンプテラ	HEM II +HR1	製	・5~30℃の冷水と45~70℃の温水を同時供給。・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/			

申請情報		L2-Tech水準者の種別										認証製品の種別									
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報				問合せ先							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
043	NC-012915	S-003591	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱温水入口温度38℃以下、熱温水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃	270kW以下	5.1	成績係数 (COP)	三菱重工冷熱株式会社	エコウォーム	HPEW	製	①一過式 (温水出入口温度差 大) でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し (冷水10℃、温水65℃) 可能	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhaiir.mhi.co.jp	-		
023	NC-011687	S-003599	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱温水入口温度40℃以下、熱温水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	4.9	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
023	NC-011683	S-003600	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度65℃、熱温水入口温度40℃、熱温水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	540kW超	5.8	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率70℃高温ヒートポンプチラー	HEM II -HR1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
023	NC-011684	S-003601	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱温水入口温度20℃、熱温水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃	270kW以下	3.1	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
023	NC-011686	S-003612	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱温水入口温度30℃、熱温水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3.7	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
023	NC-011682	S-003614	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱温水入口温度20℃、熱温水出口温度27℃以上、温水出入口温度差5℃	270kW以下	3.7	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
023	NC-011693	S-003621	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱温水入口温度35℃以下、熱温水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃	270kW超 350kW以下	4.3	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー	HEM-HR75S1	製	・5~30℃の冷水と45~75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温熱の有効利用に最適。	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
013	NC-014390	S-003624	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱温水入口温度40℃、熱温水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃	270kW以下	4.44	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	熱回収CAONS (カオンズ)	HWC-WH6702	製	※温熱或未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm		
013	NC-014391	S-003624	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度75℃、熱温水入口温度40℃、熱温水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃	270kW以下	4.44	成績係数 (COP)	東芝キヤリア株式会社	熱回収CAONS (カオンズ)	HWC-WH6702(V)	派生	※温熱或未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆	東芝エアコン換気ご相談センター	東芝エアコン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/in-dustry/index_j.htm		
023	NC-011688	S-003632	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱温水入口温度17℃、熱温水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃	270kW超 350kW以下	2.75	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	製	・5~30℃の冷水と70~90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加工工程で省エネ!	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
023	NC-011679	S-003634	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱温水入口温度30℃、熱温水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃	270kW超 350kW以下	3.1	成績係数 (COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	製	・5~30℃の冷水と70~90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加工工程で省エネ!	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/		
043	NC-012913	S-003641	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱温水入口温度40℃、熱温水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃	270kW以下	3	成績係数 (COP)	三菱重工冷熱株式会社	エコウォーム	HPEW	製	①一過式 (温水出入口温度差 大) でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し (冷水10℃、温水65℃) 可能	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhaiir.mhi.co.jp	-		

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前著	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
023	NC-011690	S-003642	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式)	温水出口温度90℃、熱温水入口温度40℃、熱温水出口温度30℃、温排水出口温度差10℃	350kW超 540kW以下	-	-	3.5	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率90℃高温ヒートポンプチラー	HEM-HR90T1	製	・5~30℃の冷水と70~90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ!	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/hotpump/					
048	NC-012834	S-003649	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWV	HE-HWW-2HTCR	製	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012835	S-003649	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWV	HE-HWW-2HTCR-PSH	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012836	S-003649	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWV	HE-HWW-2HTCR-CON	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012837	S-003649	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWV	HE-HWW-2HTCR-CON-PSH	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012838	S-003649	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWV	HE-HWW-2HTCR-400	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012839	S-003649	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	-	-	-	-	4.3	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモWV	HE-HWW-2HTCR-400-PSH	派生	給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃~40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
006	NC-011702	S-003652	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式)	水熱源運転。温水出口温度70℃、熱温水入口温度50℃、熱温水出口温度38.5℃、温排水出口温度差50℃	-	-	-	10.2	成績係数(COP)	三浦工業株式会社	ボイラ給水加温ユニット	VH-155L	製	ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、COP10.2を実現しました。	新事業推進部	熱利用推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.miruz.co.jp/icontact/					
067	NC-012089	S-003654	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温排水出口温度差5℃	-	-	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P160AK2-H	製	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/					
067	NC-012090	S-003654	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温排水出口温度差5℃	-	-	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P160AK2-H-BS	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/					
067	NC-012091	S-003654	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温排水出口温度差5℃	-	-	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P160AK2-H-BSG	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/					
067	NC-012092	S-003654	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温排水出口温度差9℃	-	-	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P250AK2-H	製	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/					
067	NC-012093	S-003654	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温排水出口温度差5℃	-	-	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P250AK2-H-BS	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/					
067	NC-012094	S-003654	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温排水出口温度差5℃	-	-	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P250AK2-H-BSG	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/					

申請情報		L2-Tech水準者の種別						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
067	NC-012095	S-003654	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P500AK2-H	製	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012096	S-003654	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P500AK2-H-BS	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012097	S-003654	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P500AK2-H-BSG	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012098	S-003654	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P500AK2-H	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012099	S-003654	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差9℃	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P500AK2-H-BS	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012100	S-003654	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	空気熱源運転。温水出口温度65℃、乾燥球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃	-	2.9	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	CAHV-P500AK2-H-BSG	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
023	NC-011680	S-003656	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・循環式)	水熱源運転。温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃	-	3.6	成績係数(COP)	株式会社神戸製鋼所	超高効率ヒートバランスヒートポンプ	HEM-3WY1	製	最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ	冷熱・エネルギー部技術室	前田倫子	079-436-2174	maeda.michiko@kobelco.com	http://www.kobelco.com/jp/products/standard_c_compressors/heatpump/			
067	NC-012101	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	QAHV-N560D	製	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012102	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	QAHV-N560D-BS	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012103	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	QAHV-N560D-BSG	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012104	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	QAHV-N560D-HWP	製	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012105	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	QAHV-N560D-HWP-BS	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
067	NC-012106	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機	QAHV-N560D-HWP-BSG	派生	空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。	空調冷熱計画部	奥澤弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/			
048	NC-012849	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR	製	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコユニットです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8165	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact_contact.tcg			
048	NC-012850	S-003669	産業・業務(業種共通)	熱源(ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-PS	派生	夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコユニットです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8165	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact_contact.tcg			

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
可否通知 No.	L2-Tech認証 製品申請 製品No.	L2-Tech水準表情 報No.		技術体系		クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
		ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	製・派生													
048	NC-012851	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-PSH	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012852	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-CON	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012853	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PS	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012854	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012855	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-400	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012856	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-400-PS	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012857	S-003669	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	空気熱源運転	-	4.1	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-400-PSH	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012840	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR	親	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012841	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-PS	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012842	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-PSH	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012843	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-CON	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012844	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PS	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012845	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012846	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-400	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012847	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-400-PS	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
048	NC-012848	S-003671	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式)	水熱源運転	-	3.9	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	ユニモ AWW	HE-HWAW-2HTCR-400-PSH	派生	夏や日中など「冷卻が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷卻が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
032	NC-013447	S-003672	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	熱風ヒートポンプ (空気熱源・一過式)	-	-	3.5	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱Pur-Ton	EHA30	親	日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pur-Ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるため、低コスト削減にもつながります。	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-rmh.co.jp/							
032	NC-013448	S-003672	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	熱風ヒートポンプ (空気熱源・一過式)	-	-	3.5	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱Pur-Ton	EHC30	親	日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pur-Ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるため、低コスト削減にもつながります。	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-rmh.co.jp/							
048	NC-012858	S-003673	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環式)	-	-	3.7	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	エコシロココ	MUE-HAW-2HTCR	親	熱風の省エネ性 No.1	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報					問合せ先					
認定通知No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)										
049	NC-012908	S-003680	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	蒸気再圧縮装置	-	-	0.067	消費電力量	株式会社前川製作所	蒸気再圧縮装置	STM190XL	観	水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した潜熱を直接その発生元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的にシンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。	エネルギーブロッ	高澤雄次	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact_contact1.cgi
049	NC-012909	S-003681	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	蒸気再圧縮装置	-	-	0.064	消費電力量	株式会社前川製作所	蒸気再圧縮装置	STM370XL	観	水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した潜熱を直接その発生元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的にシンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。	エネルギーブロッ	高澤雄次	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact_contact1.cgi
063	NC-011343	S-003682	産業・業務 (業種共通)	熱源 (ヒートポンプ)	蒸気再圧縮装置	-	-	0.085	消費電力量	株式会社神戸製鋼所	スチームスターMSRC	MSRC160L	観	フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用率が低かった。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリーン圧縮で効率良く貯圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。	特商商事株式会社 日本機械部 5 ギンズビル 10F	垣内豊明	06-6206-7164	kaito.toyoshi@ko-beico.com	https://www.steamstar.jp/
044	NC-012811	S-003684	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ	-	-	77	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ベレットストーブ	FFP-611DF	観	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な木のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。・自動着火・室温制御機能・24時間デジタルタイマー・自動灰処理・対震自動消火装置・過熱防止装置	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
044	NC-012812	S-003684	産業・業務 (業種共通)	空調機 (ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ	-	-	77	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ベレットストーブ	FFP-6010DF	観	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な木のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。・自動着火・室温制御機能・24時間デジタルタイマー・自動灰処理・曜日指定予約暖房・対震自動消火装置・過熱防止装置・点検時期お知らせ機能	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
013	NC-014392	S-003686	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH371C	観	※給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート★	東芝エココン換気ご相談センター	東芝エココン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/product/heat-pump/index_j.htm
034	NC-010828	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151015	観	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010829	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151010	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010830	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151005	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010894	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151015K	観	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010895	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151010K	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010896	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151005K	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010984	S-003687	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	10kW超20kW以下	4.2	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-300UK-2	観	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010831	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-4000U-S(50Hz)	観	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010832	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3500U-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010833	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3000U-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010834	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2500U-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010835	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2000U-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
034	NC-010906	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3000UCK-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010907	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2500UCK-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010908	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2000UCK-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010909	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1500UCK-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010910	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1000UCK-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010911	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-500UCK-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-011192	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2500UC-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
032	NC-013449	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュート	ESA301-5	親	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	xxx@xxx.co.jp	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013450	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュート	ESA301-5S	派生	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	xxx@xxx.co.jp	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013451	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュート	ESA301-25	派生	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	xxx@xxx.co.jp	http://www.mhiar.co.jp/							
032	NC-013452	S-003689	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	20kW超30kW以下	3.9	年間標準消費エネルギー消費効率	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	業務用エコキュート	ESA301-25S	派生	高効率インバータ制御スクローターコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。	三菱重工冷熱空調事業本部ヒートポンプ課	担当者	03-6891-4468	xxx@xxx.co.jp	http://www.mhiar.co.jp/							
034	NC-010846	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-4000U-S(60Hz)	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010847	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3500U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010848	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3000U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010849	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2500U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010850	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2000U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010851	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1500U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010852	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1000U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							
034	NC-010853	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-500U-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報					問合せ先		
認定通知 No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報 No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)										
034	NC-010924	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1500UJK-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010925	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1000UJK-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010926	S-003690	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	30kW超40kW以下	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-500UJK-S(60Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010960	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801048-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010961	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801060-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010962	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801060K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010963	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801080K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010964	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010965	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-802100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010966	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801042C-2	親	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010967	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801054C-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010968	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801060CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010969	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801080CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010970	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
034	NC-010971	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-802100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。			03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/
048	NC-012859	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTRC	親	1日約35Lの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気のエネルギー」を使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi
048	NC-012860	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTRC-PS	派生	1日約35Lの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気のエネルギー」を使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi
048	NC-012861	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTRC-PSH	派生	1日約35Lの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気のエネルギー」を使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi
048	NC-012862	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器(ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50kW超	3.8	年間標準消費エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	HE-HWA-2HTRC-CON	派生	1日約35Lの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気のエネルギー」を使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先					
認定通知No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生										
048	NC-012882	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50KW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-25000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012883	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50KW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-25000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012884	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50KW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-30000M1	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
048	NC-012885	S-003692	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	-	50KW超	3.8	年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社前川製作所	ユニモAW	3HE-HWA-2HTCR-30000M2	派生	1日約35トンの出湯量(65℃出湯時) 通年90℃出湯可能。再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi					
013	NC-014393	S-003693	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH371CN	製	※給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズに対応します。東芝の業務用エコキュート☆	東芝エココン換気ご相談センター	東芝エココン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/h-east-pump/index_j.htm					
013	NC-014394	S-003693	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	東芝キヤリア株式会社	業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」	HWS-GH461CN	製	※給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズに対応します。東芝の業務用エコキュート☆	東芝エココン換気ご相談センター	東芝エココン換気ご相談センター	0120-1048-00	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/h-east-pump/index_j.htm					
034	NC-010861	S-003694	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW超20KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151015F	製	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010862	S-003694	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW超20KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151010F	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010863	S-003694	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW超20KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151005F	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010927	S-003694	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW超20KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151015FK	製	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010928	S-003694	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW超20KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151010FK	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010929	S-003694	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	10KW超20KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-151005FK	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010864	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-4000J-S(50Hz)	製	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010865	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3500J-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010866	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-3000J-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010867	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2500J-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010868	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-2000J-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010869	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1500J-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					
034	NC-010870	S-003695	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	20KW超30KW以下	3.5	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-1000J-S(50Hz)	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課	-	03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/					

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
034	NC-010976	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010977	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-802100K-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010978	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801042C-2	観	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010979	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801054C-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010980	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801060CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010981	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801080CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010982	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-801100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
034	NC-010983	S-003699	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ヒートポンプ)	給湯器 (ヒートポンプ)	ヒートポンプ給湯機(空気熱源)	寒冷地仕様	50KW超	3.3	寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率	株式会社 日本イテミック	イテミック業務用エコキュート	CHP-802100CK-2	派生	大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に、CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。	事業開発部ヒートポンプ課		03-3621-2141	xxx@xxx.co.jp	https://www.itomic.co.jp/						
057	NC-010525	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-SE5000MW	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010526	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-SE5000MU	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010527	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-SE5000ZW	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010528	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-SE5000ZU	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010529	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-SE5000MQW	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010530	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-SE5000MQU	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010531	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-E3200W	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010532	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-E2403W	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010533	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-E2013W	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
057	NC-010534	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	リンナイ株式会社	潜熱回収型給湯器	RUXC-E2003W	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp						
062	NC-011233	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	バーバース株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H500W	観	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・産地	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
062	NC-011234	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パナソニック株式会社	ガス業務用給湯器	GS-S3200GW	製	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						
062	NC-011235	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パナソニック株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H2400W	製	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						
062	NC-011236	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パナソニック株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H2400E-H	産生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						
062	NC-011237	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パナソニック株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H2000W-1	製	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						
062	NC-011238	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パナソニック株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H1600W-1	製	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						
062	NC-011239	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	パナソニック株式会社	ガス業務用給湯器	PG-H1600E-1H	産生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/						
055	NC-012107	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZ	製	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012108	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZ-H	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012109	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C5032WZQ	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012110	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C2422WZD-FH	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012111	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C1622WZD-FH	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012112	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C2434WZ-C	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012113	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C2034WZ-C	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012114	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C3222WZ-1	産生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012115	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQ-C1634WZ-C	製	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
055	NC-012116	S-003720	産業・業務 (業種共通)	給湯器 (ガス式)	給湯器 (ガス式)	潜熱回収型給湯器	-	-	95	熱効率	株式会社ノーリツ	ガス業務用給湯器	GQT-C2401SAWZ	製	ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html						
002	NC-010280	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ポイラ	温水機	-	-	1000kW未満	96	ポイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-630BN	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるポイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発熱を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihi@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/						
002	NC-010281	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ポイラ	温水機	-	-	1000kW未満	96	ポイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-630AN	産生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるポイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発熱を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihi@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/						
002	NC-010282	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ポイラ	温水機	-	-	1000kW未満	96	ポイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-630CN	産生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるポイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発熱を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihi@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/						

申請情報		L2-Tech水準表の機能										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
002	NC-011583	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-630BP	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-011584	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-630CP	派生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-011585	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-630AP	派生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
071	NC-011610	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率真空温水ヒータVEC HEATER 壁外設置高効率タイプHERシリーズ	VEC-25HE	製	高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く)	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011611	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率真空温水ヒータVEC HEATER 壁外設置向け壁外高効率タイプHERシリーズ	VEC-25HER	派生	高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く)	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011612	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率真空温水ヒータVEC HEATER 壁外設置向け壁外高効率タイプHERシリーズ	VEC-30HE	製	高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く)	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011613	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率真空温水ヒータVEC HEATER 壁外設置向け壁外高効率タイプHERシリーズ	VEC-30HER	派生	高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く)	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011614	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率真空温水ヒータVEC HEATER 壁外設置向け壁外高効率タイプHERシリーズ	VEC-50HE	製	高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く)	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011615	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率真空温水ヒータVEC HEATER 壁外設置向け壁外高効率タイプHERシリーズ	VEC-50HER	派生	高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く)	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
002	NC-012530	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-500BN	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-012531	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-500AN	派生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-012532	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-500CN	派生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-012698	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-500BP	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-012699	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-500AP	派生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-012700	S-003722	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GTL-500CP	派生	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発火を行いません。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010276	S-003728	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	1000kW以上 2000kW未満	91	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	バコティンヒーター	KFL-1000WLJ	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010277	S-003731	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	91	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	バコティンヒーター	KFL-2000ALJ	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010278	S-003731	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	91	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	バコティンヒーター	KFL-2500ALJ	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010279	S-003731	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	-	2000kW以上	91	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	バコティンヒーター	GFL-2000ANJ	製	真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報									
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	問合せ先						
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
002	NC-010268	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GLTH-500BP	製	真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発煙を行います。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010269	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GLTH-500AP	派生	真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発煙を行います。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010270	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GLTH-500CP	派生	真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発煙を行います。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
071	NC-011616	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(LPG)	UG-350	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011617	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(LPG)	UG-500	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011618	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(LPG)	UG-720	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011619	S-004517	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、LPG焚き	1000kW未満	103	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(LPG)	UG-1000	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
002	NC-010273	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GLTH-500BN	製	真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発煙を行います。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010274	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GLTH-500AN	派生	真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発煙を行います。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-010275	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	スーパーバコティンヒーター	GLTH-500CN	派生	真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発煙を行います。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
071	NC-011620	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(都市ガス13A)	UG-350	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011621	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(都市ガス13A)	UG-500	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011622	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(都市ガス13A)	UG-720	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011623	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収温水機(都市ガス13A)	UG-1000	製	燃焼ガス中の潜熱を回収することで超効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。フレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
008	NC-011698	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社巴商會	潜熱回収型無圧式温水機	BHC-840AG(ガス種13A)	製	1990年に潜熱回収型温水機を販売開始以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化とバーナの比例燃焼制御の最適化によりさらなる効率向上を図りました。	2020年ビジョン 成長戦略推進室	丸谷 拓也	0332542611	t.manutani@tomoeshoka.com	http://www.tomoeshoka.com/		
008	NC-011699	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社巴商會	潜熱回収型無圧式温水機	BHC-840AGF(ガス種13A)	派生	1990年に潜熱回収型温水機を販売開始以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化とバーナの比例燃焼制御の最適化によりさらなる効率向上を図りました。	2020年ビジョン 成長戦略推進室	丸谷 拓也	0332542611	t.manutani@tomoeshoka.com	http://www.tomoeshoka.com/		
008	NC-011700	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社巴商會	潜熱回収型無圧式温水機	BHC-840AG2(ガス種13A)	派生	1990年に潜熱回収型温水機を販売開始以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化とバーナの比例燃焼制御の最適化によりさらなる効率向上を図りました。	2020年ビジョン 成長戦略推進室	丸谷 拓也	0332542611	t.manutani@tomoeshoka.com	http://www.tomoeshoka.com/		
008	NC-011701	S-004532	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	潜熱回収型、都市ガス13A焚き	1000kW未満	105	ボイラ効率	株式会社巴商會	潜熱回収型無圧式温水機	BHC-840AGF2(ガス種13A)	派生	1990年に潜熱回収型温水機を販売開始以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化とバーナの比例燃焼制御の最適化によりさらなる効率向上を図りました。	2020年ビジョン 成長戦略推進室	丸谷 拓也	0332542611	t.manutani@tomoeshoka.com	http://www.tomoeshoka.com/		
071	NC-011624	S-004520	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：木質バイオマス	100kW以上 200kW未満	80	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	木質バイオマスボイラPYROTシリーズ	P Y R O T -150	製	燃料となるペレット・チップを連続的に燃焼ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
071	NC-011625	S-004521	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：木質バイオマス	200kW以上 300kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ	P Y R O T-220	観	燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011626	S-004522	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：木質バイオマス	300kW以上 400kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ	P Y R O T-300	観	燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011627	S-004523	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：木質バイオマス	400kW以上 500kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ	P Y R O T-400	観	燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011628	S-004524	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：木質バイオマス	500kW以上 600kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ	P Y R O T-540	観	燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011629	S-004527	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：薪	100kW以上 200kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	薪焚き温水ボイラ PYROMAT ECO	E C O-81	観	ガス化燃料により燃焼率90%を可能にした薪焚き温水ボイラ。CO2排出量の削減に効果を発し、さらに、1回の燃料投入で長時間運転できるためランニングコスト削減にも貢献します。安全で効率的な燃焼を実現する排ガスO2センサを搭載しています。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011630	S-004527	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	温水機	燃料：薪	100kW以上 200kW未満	90	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	薪焚き温水ボイラ PYROMAT ECO	E C O-151	観	ガス化燃料により燃焼率90%を可能にした薪焚き温水ボイラ。CO2排出量の削減に効果を発し、さらに、1回の燃料投入で長時間運転できるためランニングコスト削減にも貢献します。安全で効率的な燃焼を実現する排ガスO2センサを搭載しています。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
002	NC-009729	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	エクオスリンクス	EQRH-1001NM	観	資格・検査が不要の簡易ボイラです。スリムボディで連結設置が可能になり、より一層省エネ・省スペースを実現しました。簡易貫流ボイラでは業界初(100kg/hクラス)の燃焼四位置制御を採用のため、高効率で燃焼負荷の大幅な低減を可能としました。また、新開発のマルチスフロー一体(マルチパス型)多管式貫流ボイラ(実用新案登録第3196892号)で燃焼気比とガス流速の最適化により、熱効率を増やすことでボイラ効率が向上しました。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-009730	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	エクオス	EQSH-751NM	観	運転時のエネルギーロスを抑え、さらにエコマイザ搭載で高効率です。高性能セパレータの採用により、良質な蒸気を安定供給します。独自の燃焼方式で優れた燃焼性能を発揮します。カートリッジタイプ本体の採用で、入れ替えコストを大幅に低減。S-Naviマイコンを搭載していることでボイラの制御と管理をマネージメントします。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
002	NC-009731	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	エクオス	EQSH-1002NM	観	運転時のエネルギーロスを抑え、さらにエコマイザ搭載で高効率です。高性能セパレータの採用により、良質な蒸気を安定供給します。独自の燃焼方式で優れた燃焼性能を発揮します。カートリッジタイプ本体の採用で、入れ替えコストを大幅に低減。S-Naviマイコンを搭載していることでボイラの制御と管理をマネージメントします。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/		
030	NC-010467	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SU-500VS	観	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010470	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-1200ZU	観	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010472	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SQ-1000ZU	観	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010473	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SQ-800ZU	観	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010476	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SU-500VS-A1	観	新エコマイザの搭載及び新熟強化により、ボイラ効率98%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010477	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SQ-800ZU-A1	観	新エコマイザの搭載及び新熟強化により、ボイラ効率98%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010478	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	簡易貫流蒸気ボイラ	SQ-1000ZU-A1	観	新エコマイザの搭載及び新熟強化により、ボイラ効率98%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010479	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-1200ZU-A1	観	新エコマイザの搭載及び新熟強化により、ボイラ効率98%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
030	NC-010480	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-1200ZL	観	新エコマイザの搭載及び新熟強化により、ボイラ効率98%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/		
035	NC-010491	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社IHJ汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-1000SE	観	①幅広いターゲティング及び4位置制御[特許：第2942080号]により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。②低騒音型ボイラ	事業企画推進部	福井 隆	03-5245-3128	takashi_inai@bk-jhgrp.ihj.co.jp	http://www.bk-ihj.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報					問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)										
035	NC-010492	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社H川汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-750SE	製	①幅広いターングラウンド及び4位置制御[特許:第2942080号]により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。②低騒音型ボイラ	営業企画推進部	福井 隆	03-5245-3128	takashi_inai@bkk.jhgrp.ihi.co.jp	http://www.bk-ih.co.jp/
038	NC-011593	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社サムソン	簡易・小型貫流ボイラ (RBO-GNシリーズ)	RBO-1000PGN-H	製	独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率97%を標準化しました。また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。	営業本部	営業企画部	03-6423-1635	eigyohonbu@samson.co.jp	https://www.samson.co.jp/contact/
038	NC-011594	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社サムソン	簡易・小型貫流ボイラ (RBO-GNシリーズ)	RBO-750PGN-H	製	独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率97%を標準化しました。また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。	営業本部	営業企画部	03-6423-1635	eigyohonbu@samson.co.jp	https://www.samson.co.jp/contact/
071	NC-011631	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ	HKM-750G-F	製	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体採用することで長寿命設計に。ホ管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp
002	NC-014543	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	エクオスリンクス	EQRH-1001LM	派生	資格・検査が不要の簡易ボイラです。スリムボディで連結設置が可能になり、より一層省エネ・省スペース化を実現しました。簡易貫流ボイラでは業界初(1000kg/hクラス)の燃焼四位制御を採用のため、高効率で環境負荷の大幅な低減を可能としました。また、新開発のマルチパスフロー缶体(マルチパス型多管貫流ボイラ:実用新案登録第3196892号)で低空炭比とガス通路の最適化により、熱回収を増やすことでボイラ効率を向上しました。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/
002	NC-014544	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	エクオス	EQSH-751LM	派生	運転時のエネルギーロスを抑え、さらにエコノマイザ搭載で高効率です。高性能セパレータの採用により、良質な蒸気を安定供給します。独自の燃焼方式で優れた環境性能を発揮します。カートリッジタイプ缶体の採用で、入れ替えコストを大幅に低減。S-Naviマイコンを搭載していることでボイラの制御と管理をマネージメントします。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/
002	NC-014545	S-003735	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h未満	97	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	エクオス	EQSH-1002LM	派生	運転時のエネルギーロスを抑え、さらにエコノマイザ搭載で高効率です。高性能セパレータの採用により、良質な蒸気を安定供給します。独自の燃焼方式で優れた環境性能を発揮します。カートリッジタイプ缶体の採用で、入れ替えコストを大幅に低減。S-Naviマイコンを搭載していることでボイラの制御と管理をマネージメントします。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/
002	NC-009732	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクオス	EQI-2000NM	製	部分負荷効率100%(負荷率20%)と超高効率で、当社従来機比で約10%の省電力化を達成しました。蒸気乾き度は99%以上の良質な蒸気を供給します。設備幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼?を採用することで低空炭比にて超低エミッション燃焼を達成しています。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/
002	NC-009733	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクオス	EQI-2500NM	製	部分負荷効率100%(負荷率20%)と超高効率で、当社従来機比で約10%の省電力化を達成しました。蒸気乾き度は99%以上の良質な蒸気を供給します。設備幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼?を採用することで低空炭比にて超低エミッション燃焼を達成しています。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/
030	NC-010453	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管貫流蒸気ボイラ	SQ-2000A16	製	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
030	NC-010454	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2500AS	製	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
030	NC-010460	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管貫流蒸気ボイラ	SQ-2000A20	派生	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
030	NC-010461	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2000AS	製	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
030	NC-010462	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-1500AS	製	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
030	NC-010464	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SI-2000AS-A2	製	エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
030	NC-010490	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管貫流蒸気ボイラ	AI-2000 25S -A1	製	新エコノマイザの搭載により、ボイラ効率98%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/
035	NC-010493	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社H川汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-2000SE	製	①幅広いターングラウンド及び4位置制御[特許:第2942080号]により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。②低騒音型ボイラ	営業企画推進部	福井 隆	03-5245-3128	takashi_inai@bkk.jhgrp.ihi.co.jp	http://www.bk-ih.co.jp/
035	NC-010494	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社H川汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-2500SE I	製	①幅広いターングラウンド及び中燃焼仕向4位置制御[特許:第5398427号]により長寿命従性性の向上、併せて高いボイラ効率を実現。②上記制御による超長時間の短燃③送風機インバータ制御による省電力化	営業企画推進部	福井 隆	03-5245-3128	takashi_inai@bkk.jhgrp.ihi.co.jp	http://www.bk-ih.co.jp/
035	NC-010495	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社H川汎用ボイラ	小型貫流ボイラ ガス焚K-SEシリーズ (SE)	K-2500SE	製	①幅広いターングラウンド及び4位置制御[特許:第2942080号]により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。②低騒音型ボイラ	営業企画推進部	福井 隆	03-5245-3128	takashi_inai@bkk.jhgrp.ihi.co.jp	http://www.bk-ih.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
035	NC-010496	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社H川汎用ボイラ	小容量蒸流ボイラ ガス欠K-SEシリーズ (SE)	K-2000SE I	製	1)幅広いターンドウン及び中燃焼時低CO2置換割増特許「第5398427号」により負荷追従性の上、併せて高いボイラ効率を実現。2)上記割増による超長時間短燃3)遠隔監視センター制御による省電力化	営業企画推進部	福井 隆	03-5245-3128	takashi_inai@bk.jpgrp.hi.co.jp	http://www.bk-hi.co.jp/							
012	NC-011411	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	川重冷熱工業株式会社	川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ	WF-2000GE	製	当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率(9.8%)・高乾き度(9.9.5%)はそのまことに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年間の製品保証を提供します。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php							
012	NC-011412	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	川重冷熱工業株式会社	川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ	WF-(1500/2000)GE(無/X)	派生	当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率(9.8%)・高乾き度(9.9.5%)はそのまことに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年間の製品保証を提供します。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php							
012	NC-011413	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	川重冷熱工業株式会社	川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズ	KF-1500AGE	製	川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズの特色は以下の通りです。・高性能エコマイザーによりボイラ効率98%を達成、高い経済性を誇ります。・カラータッチパネル搭載で簡単操作。LED状態表示により運転状況を色でお知らせします。・高性能遠心分離式水分離器の採用により全領域で99.5%以上の高乾き度を確保しました。・大型ボイラで培った技術を投入することで、従来小型蒸流ボイラにない長寿命を実現しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php							
012	NC-011414	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	川重冷熱工業株式会社	川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズ	KF-(1500/2000)A(無/MH/G)(無/L/E)	派生	川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズの特色は以下の通りです。・高性能エコマイザーによりボイラ効率98%を達成、高い経済性を誇ります。・カラータッチパネル搭載で簡単操作。LED状態表示により運転状況を色でお知らせします。・高性能遠心分離式水分離器の採用により全領域で99.5%以上の高乾き度を確保しました。・大型ボイラで培った技術を投入することで、従来小型蒸流ボイラにない長寿命を実現しています。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	高山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php							
038	NC-011595	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社サムソン	小型蒸流ボイラ (S Eシリーズ)	SE-2500APG	製	独自の缶体構造と新設計エコマイザーで、定格運転時のボイラ効率9.8%を標準化しました。また、ターンドウンを1:7まで拡大し、低い負荷率までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。パナールマルチポジション制御で、高遠な負荷移行を実現し、高気圧力を安定させる無駄のない運転を行います。	営業本部	営業企画部	03-6423-1635	eigyohonbu@samson.co.jp	https://www.samson.co.jp/contact/							
038	NC-011596	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社サムソン	小型蒸流ボイラ (S Eシリーズ)	SE-2000APG	製	独自の缶体構造と新設計エコマイザーで、定格運転時のボイラ効率9.8%を標準化しました。また、ターンドウンを1:7まで拡大し、低い負荷率までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。パナールマルチポジション制御で、高遠な負荷移行を実現し、高気圧力を安定させる無駄のない運転を行います。	営業本部	営業企画部	03-6423-1635	eigyohonbu@samson.co.jp	https://www.samson.co.jp/contact/							
071	NC-011632	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ	HKM-1500G-F	製	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコマイザーの採用で高効率を実現。A型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011633	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ	HKM-2000G-F	製	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコマイザーの採用で高効率を実現。A型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011634	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ	HKM-2000G-F	派生	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコマイザーの採用で高効率を実現。A型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011635	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	貫流ボイラ	HKM-2500G-F	製	フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコマイザーの採用で高効率を実現。A型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
002	NC-014546	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクス	EQi-2000LM	派生	部分負荷効率100%(負荷率20%)と超高効率で、当社従来機比で約10%の省電力化を達成しました。蒸気乾き度は99%以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼?を採用することで低空炎出にて超低エミッション燃焼を達成しています。	事業企画部	担当	03-6408-8254	sei@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-014547	S-003737	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	98	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクス	EQi-2500LM	派生	部分負荷効率100%(負荷率20%)と超高効率で、当社従来機比で約10%の省電力化を達成しました。蒸気乾き度は99%以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼?を採用することで低空炎出にて超低エミッション燃焼を達成しています。	事業企画部	担当	03-6408-8254	sei@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-009734	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクス	EQi-6001NM	製	定格負荷効率99%、部分負荷効率101%(負荷率40%)と業界トップクラスの超高効率で、蒸気乾き度99.5%以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例分割制御による圧力制御により負荷安定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。また、負荷変動においても蒸気乾き度は良好であり、高品質な蒸気の供給が可能です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	sei@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-010266	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	スーパーエクス	EQiH-6001NM	製	定格負荷効率99%、部分負荷効率101%(負荷率40%)と業界トップクラスの超高効率で、蒸気乾き度99.5%以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例分割制御による圧力制御により負荷安定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。また、負荷変動においても蒸気乾き度は良好であり、高品質な蒸気の供給が可能です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	sei@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
030	NC-010449	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型蒸流蒸気ボイラ	SQ-3000AS-A2	製	エコマイザーの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							
030	NC-010450	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B16-A1	製	エコマイザーの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							
030	NC-010452	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B20-A1	派生	エコマイザーの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							

申請情報		L2-Tech水準表の構成							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
030	NC-010455	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B16-A1	親	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率が99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
030	NC-010463	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B20-A1	派生	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率が99%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
030	NC-010481	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B16-A3	親	新エコマイザの搭載及びエアヒータの搭載により、ボイラ効率99%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
030	NC-010482	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-5000B20-A3	派生	新エコマイザの搭載及びエアヒータの搭載により、ボイラ効率99%を達成しました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
012	NC-011415	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	川里冷熱工業株式会社	川崎多管式大型貫流ボイラ「フリート」シリーズ	IF-4000BGE	親	ボイラ効率99%の「新フリート」は、アルミフィンとSUSフィンの2種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコマイザにより、ボイラ効率が従来の98%から99%へ1ポイント向上しました。これにより、2tクラスの一般的な小型貫流ボイラ3台から、6tクラスの「新フリート」1台へ置き換えた場合には、年間燃料消費およびCO2排出量をそれぞれ約7%削減できます。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/contact/index.php				
012	NC-011416	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	川里冷熱工業株式会社	川崎多管式大型貫流ボイラ「フリート」シリーズ	IF-4000/5000/6000/BGE IF-3000/4000/5000/6000/FM/HGE	派生	ボイラ効率99%の「新フリート」は、アルミフィンとSUSフィンの2種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコマイザにより、ボイラ効率が従来の98%から99%へ1ポイント向上しました。これにより、2tクラスの一般的な小型貫流ボイラ3台から、6tクラスの「新フリート」1台へ置き換えた場合には、年間燃料消費およびCO2排出量をそれぞれ約7%削減できます。	営業・サービス総括室 営業・サービス企画部	藤山 強志	03-3645-8251	xxx@xxx.xx	https://www.khi.co.jp/contact/index.php				
002	NC-014548	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナジー	S-003739	EQI-6001LM	派生	定格負荷効率99%、部分負荷効率101%(負荷率40%)と業界トップクラスの超高効率で、蒸気乾き度99.5%以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分制御による圧力制御により負荷変動時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。また、負荷変動においても蒸気乾き度は良好であり、高品質な蒸気の供給が可能です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/				
002	NC-014549	S-003739	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	-	3000kg/h以上	99	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナジー	スーパーエクス	EQIH-6001LM	派生	定格負荷効率99%、部分負荷効率101%(負荷率40%)と業界トップクラスの超高効率で、蒸気乾き度99.5%以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分制御による圧力制御により負荷変動時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。また、負荷変動においても蒸気乾き度は良好であり、高品質な蒸気の供給が可能です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/				
030	NC-010448	S-003741	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2000AS-A2	親	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率が102%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
030	NC-010468	S-003741	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-2500AS-A2	親	エコマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率が102%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
071	NC-011636	S-003741	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収蒸気ボイラ	CG-1500	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用することで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低NOx・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp				
071	NC-011637	S-003741	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収蒸気ボイラ	CG-2000	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用することで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低NOx・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp				
071	NC-011638	S-003741	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h未満	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収蒸気ボイラ	CG-2500	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用することで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低NOx・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp				
030	NC-010483	S-003745	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h以上	102	ボイラ効率	三浦工業株式会社	小型貫流蒸気ボイラ	SQ-3000AS-A2	親	潜熱回収エコマイザを追加することで、ボイラ効率が102%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
071	NC-011639	S-003745	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	潜熱回収型	3000kg/h以上	102	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	潜熱回収蒸気ボイラ	CG-3000	親	完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用することで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低NOx・低騒音を実現。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp				
030	NC-010484	S-004498	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	クローズド回収型(給水温度100℃以上)、エアヒータ(空気予熱器)の搭載	3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-2000A16-A3	親	エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率が98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				
030	NC-010485	S-004498	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	クローズド回収型(給水温度100℃以上)、エアヒータ(空気予熱器)の搭載	3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-2000A20-A3	派生	エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率が98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/				

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	親・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
030	NC-010486	S-004498	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	クローズド回収型(給水温度100℃以上)、エアヒータ(空気を予熱器)の搭載	3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-3000A16-A3	親	エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/						
030	NC-010487	S-004498	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	クローズド回収型(給水温度100℃以上)、エアヒータ(空気を予熱器)の搭載	3000kg/h未満	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-3000A20-A3	派生	エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/						
030	NC-010488	S-004499	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	クローズド回収型(給水温度100℃以上)、エアヒータ(空気を予熱器)の搭載	3000kg/h以上	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B16-A3	親	エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/						
030	NC-010489	S-004499	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(貫流ボイラ)	クローズド回収型(給水温度100℃以上)、エアヒータ(空気を予熱器)の搭載	3000kg/h以上	98	ボイラ効率	三浦工業株式会社	多管式貫流蒸気ボイラ	SQ-7000B20-A3	派生	エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/						
071	NC-011640	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-600MF(油)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011641	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-600MF(ガス)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011642	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-800F(油)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011643	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-800F(ガス)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011644	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-1000F(油)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011645	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-1000F(ガス)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011646	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉内煙管ボイラ	MP ADWF-10	親	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011647	S-003748	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉内煙管ボイラ	MP ADWE-10	親	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
002	NC-009735	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	REボイラ	RE-15F II	親	日本サーモエナーの長年わたる経験、そして時代を先取りする幅広い技術力を結集して完成した炉内煙管ボイラがREボイラです。その定評あるREボイラをさらに進化・発展させるため数回にわたる改良を加え、耐久性・信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたいボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装置」「優れた良肉造り」「容易な保守管理」が特長です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/						
002	NC-009736	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サーモエナー	REボイラ	RE-20F II	親	日本サーモエナーの長年わたる経験、そして時代を先取りする幅広い技術力を結集して完成した炉内煙管ボイラがREボイラです。その定評あるREボイラをさらに進化・発展させるため数回にわたる改良を加え、耐久性・信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたいボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装置」「優れた良肉造り」「容易な保守管理」が特長です。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/						
071	NC-011648	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-1300F(油)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011649	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-1300F(ガス)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						
071	NC-011650	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	ボイラ	蒸気ボイラ(炉内煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉内煙管ボイラ	MP MINY-1500F(油)	親	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技術はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp						

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報									
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報				問合せ先							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
071	NC-011651	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管ボイラ	MP MINY-1500F(ガス)	製	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011652	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	油焚小規模炉筒煙管ボイラ	MP MINY-1700F(油)	製	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011653	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	ガス焚小規模炉筒煙管ボイラ	MP MINY-1700F(ガス)	製	冷態から6〜7分で起蒸。高蒸の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011654	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-15	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011655	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWE-15	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011656	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-20	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011657	S-003750	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h未満	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWE-20	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011658	S-003752	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9603	製	国内炉筒煙管初の96%という高効率。パナ部分では排込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011659	S-003752	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9604	製	国内炉筒煙管初の96%という高効率。パナ部分では排込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011660	S-003752	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-30	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011661	S-003752	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-40	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011662	S-003752	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-50	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011663	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9606	製	国内炉筒煙管初の96%という高効率。パナ部分では排込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011664	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9608	製	国内炉筒煙管初の96%という高効率。パナ部分では排込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011665	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9610	製	国内炉筒煙管初の96%という高効率。パナ部分では排込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011666	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	高効率炉筒煙管ボイラ	MP9615	製	国内炉筒煙管初の96%という高効率。パナ部分では排込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011667	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-60	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011668	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-80	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		
071	NC-011669	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-100	製	合理的なウェットバック方式を採用した低NOx対応ボイラ。エコマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
071	NC-011670	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-125	製	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011671	S-003754	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	7200kg/h以上 19200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADWF-150	製	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011672	S-003755	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP-ADWF-200	製	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011673	S-003755	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP-ADWE-200	製	合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011674	S-003755	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADF-250	製	大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを適した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
071	NC-011675	S-003755	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)	-	19200kg/h以上	92	ボイラ効率	株式会社ヒラカワ	炉筒煙管ボイラ	MP ADF-300	製	大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを適した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率一段と高い省エネルギー型。	ソリューション部	ソリューション部	06-6458-8682	info@hirakawag.co.jp	http://www.hirakawag.co.jp							
002	NC-009737	S-003761	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	SWシリーズ	SWE4000GB	製	独自の二重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保水水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの間で設定したため、スタートからわずかで稼働でき99.5%以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと二列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な運転性を発揮します。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-009738	S-003761	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	蒸気ボイラ(水管ボイラ)	-	3000kg/h以上 7200kg/h未満	96	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	SWシリーズ	SWE5000GB	製	独自の二重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保水水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの間で設定したため、スタートからわずかで稼働でき99.5%以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと二列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な運転性を発揮します。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
030	NC-010474	S-003769	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	水素ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h	95	ボイラ効率	三浦工業株式会社	水素ボイラ	SI-2000AS-H2	製	運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼(水素100%での燃焼)の貫流蒸気ボイラです。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
030	NC-010475	S-003769	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	水素ボイラ(貫流ボイラ)	-	1500kg/h以上 3000kg/h	95	ボイラ効率	三浦工業株式会社	水素ボイラ	SI-2000VS-H2	製	運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼(水素100%での燃焼)の貫流蒸気ボイラです。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
002	NC-009739	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-40A	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-009814	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-60A	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-009889	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-80A	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
030	NC-010451	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-60VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
030	NC-010458	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-75VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
030	NC-010465	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-50VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
030	NC-010466	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-30VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
030	NC-010469	S-003773	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-40VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikuraz.co.jp/contact/							
002	NC-009890	S-003775	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-100A	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
002	NC-008891	S-003775	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-125A	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-008892	S-003775	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-150A	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
030	NC-010456	S-003775	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-125VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							
030	NC-010457	S-003775	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-100VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							
030	NC-010459	S-003775	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	1000kW以上 2000kW未満	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-150VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							
002	NC-010263	S-003777	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-200C	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-010264	S-003777	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-250C	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
002	NC-010265	S-003777	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	株式会社日本サマーエナー	サーモヒーター	NH-300C	製	エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。	事業企画部	担当	03-6408-8254	seihin@n-thermo.co.jp	https://www.n-thermo.co.jp/contact/							
030	NC-010471	S-003777	産業・業務 (業種共通)	ボイラ	熱媒ボイラ	-	2000kW以上	92	ボイラ効率	三浦工業株式会社	熱媒ボイラ	KXI-200VN	製	レキュレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。	営業推進部	営業技術課	089-979-7000	xxx@xxx.xx	http://www.mikraz.co.jp/contact/							
010	NC-011766	S-003778	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO3の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2262	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011767	S-003778	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2261	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011729	S-003779	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO4の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2263	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011735	S-003779	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO5の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2264	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011741	S-003780	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO1の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2266	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011742	S-003780	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO6の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2265	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011757	S-003782	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO9の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2268	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
010	NC-011775	S-003782	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO8の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齊藤雅晴	06-7636-2267	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
004	NC-011799	S-003782	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D2	製	*ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。*	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2210	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							
004	NC-011801	S-003782	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D2Z	派生	*ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。*	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2210	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系			クラス	L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1	技術分類		設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生											
039	NC-011589	S-003792	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	87	総合効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工M315-S /SGP M315-S	18KU30GSI	製	三菱が「エー・エル・エー」は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の効率化を追求し、高度なEER-利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html						
039	NC-011591	S-003804	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	250kW超 500kW以下	41.6	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工M315-S /SGP M315-S	SGP M315-S /SGP M315-W	製	三菱が「エー・エル・エー」は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の効率化を追求し、高度なEER-利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html						
053	NC-011215	S-003807	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	750kW超 1000kW以下	42.5	発電効率	株式会社日立パワーソリューションズ	日立ガスコージェネレーション	JMS412GS-NL	製	日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知見と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。	営業統括部 東京日本営業統括部 東京支店 エネルギーソリューション第1G 担当	03-5577-8100	hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com	http://www.hitachi-power-solutions.com/products/electricity-energy/self-generation/engine/gas/index.html							
039	NC-011592	S-003807	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	750kW超 1000kW以下	42.5	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工M1000-S-1S	SGP M1000-S-1S	製	三菱が「エー・エル・エー」は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の効率化を追求し、高度なエネルギー利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 営業統括プロジェクト課	営業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html						
039	NC-011586	S-003810	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工M315-S /SGP M315-S	18KU30GSI	製	三菱が「エー・エル・エー」は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の効率化を追求し、高度なEER-利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	営業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html						
025	NC-014197	S-003810	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-18-V	製	天然ガスを燃料とする12気筒並べに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000~7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水、低温水を利用することにより、上澄、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。1.世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(注)2.排出NOxは200ppm(O2=9%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(注)3.運転範囲は、30~100%と広範囲である。4.起動指令から10秒以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	エネルギー・環境ソリューションカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webb6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-qt1.cgi/form-type=machinery&ca_no=5						
025	NC-014202	S-003810	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz	3000kW超	49.5	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-12-V	製	天然ガスを燃料とする12気筒並べに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000~7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水、低温水を利用することにより、上澄、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。1.世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(注)2.排出NOxは200ppm(O2=9%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(注)3.運転範囲は、30~100%と広範囲である。4.起動指令から10秒以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	エネルギー・環境ソリューションカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webb6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-qt1.cgi/form-type=machinery&ca_no=5						
045	NC-013858	S-003823	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	50Hz、中速エンジン (1000rpm未満)	1000kW超 2000kW以下	45.5	発電効率	新潟原動機株式会社	ガスエンジン28AGS	6L28AGS	機	6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより出力密度でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り駆動やバックアップシステムに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとの相対的変化・安定化を図ることが可能です。	陸用営業グループ 第1チーム	03-4366-1221	system18@nigata-power.com	http://www.nigata-power.com							
010	NC-011734	S-003833	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO10の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2269	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011774	S-003833	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP5D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO11の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2270	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011728	S-003835	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO13の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2272	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011787	S-003835	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	5kW超10kW以下	86.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP10D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO12の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2271	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011740	S-003837	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO14の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2273	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011786	S-003837	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	10kW超25kW以下	85.5	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25D1Z	派生	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO15の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2274	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011752	S-003839	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1Z	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO17の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2276	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
010	NC-011756	S-003839	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D1	製	ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO16の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2275	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
004	NC-011797	S-003839	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D2	製	*ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。*	営業統括部空調システム営業部	営業精確	06-7636-2210	masaharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						
004	NC-011798	S-003839	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	25kW超35kW以下	88	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP35D2Z	派生	*ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。*	営業統括部空調システム営業部	西口公人	06-7636-2210	kimito_nishiguchi@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/						

申請情報		L2-Tech水準者の情報							製品情報					認証製品の情報					問合せ先				
認証通知No.	L2-Tech認証製品番号	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	特許	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)														
039	NC-011587	S-003850	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	87	総合効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工MKU30GSI-14レゾナンス	18KU30GSI	製	三菱が「3-Phase」の利点は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄化合物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な「3H」-利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	富業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html				
039	NC-011588	S-003869	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	250kW超 500kW以下	42	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重機燃焼エンジンM117レゾナンス	SGP M450-S / SGP M450-W	製	三菱が「3-Phase」の利点は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄化合物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な「3H」-利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	富業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html				
053	NC-011232	S-003874	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	750kW超 1000kW以下	42.5	発電効率	株式会社日立パワーソリューションズ	日立ガスコージェネレーション	JMS420GS-NL	製	日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。	営業統括本部 東支店 エネルギーソリューション第1G / 担当	東京支店	エネルギーソリューション	03-5577-8100	hitachipower.energy_solution.jp@hitachi.com	http://www.hitachi-power-solutions.com/products/electricity-energy/self-generation/engine/gas/index.html			
039	NC-011590	S-003876	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率	三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社	三菱重工MKU30GSI-14レゾナンス	18KU30GSI	製	三菱が「3-Phase」の利点は、三菱によって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素)、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄化合物)の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度な「3H」-利用を実現しました。	エンジン・エナジー事業部 エナジーソリューション部 プラント営業課	富業担当	042-761-2056	xxx@xxx.xx	http://www.mhiet.co.jp/products/index.html				
025	NC-014199	S-003876	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-18-V	製	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000~7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水、低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。1.世界最高の発電効率49.5%達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(注)2.排出NOxは200ppm(O2=0%換算)以下で、優れた燃焼性能を有する。(注)3.運転範囲は、30~100%と広範囲である。4.起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=5				
025	NC-014204	S-003876	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz	3000kW超	49.5	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキグリーンガスエンジン	KG-12-V	製	天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000~7,800kwの発電が可能な設備です。当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水、低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。1.世界最高の発電効率49.5%達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(注)2.排出NOxは200ppm(O2=0%換算)以下で、優れた燃焼性能を有する。(注)3.運転範囲は、30~100%と広範囲である。4.起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=5				
045	NC-013859	S-003892	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスエンジンコージェネレーション	60Hz、中速エンジン (1000rpm未満)	1000kW超 2000kW以下	45.5	発電効率	新潟原動機株式会社	ガスエンジン28AGS	6L28AGS	製	6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより回力車でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに貢献するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電機の一貫化・安定化を図ることができます。	陸用営業グループ	第一チーム	03-4366-1221	system1@nigata-power.com	http://www.nigata-power.com				
059	NC-012694	S-003593	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	1000kW以下	83	総合効率	株式会社トヨタタービンシステムズ	300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム	TPC300B-SHBGP	製	優れた総合効率(発電+蒸気+温水)により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。	営業グループ	橋本 吉克	052-218-7840	yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp	http://www.toyota-turbine.co.jp				
059	NC-012697	S-003593	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	1000kW以下	83	総合効率	株式会社トヨタタービンシステムズ	300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム	TPC300B-SBGP(1539)	製	優れた総合効率(発電+蒸気)により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。	営業グループ	橋本 吉克	052-218-7840	yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp	http://www.toyota-turbine.co.jp				
025	NC-014195	S-003602	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	2000kW超 3000kW以下	81.8	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC30D	製	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=20				
025	NC-014200	S-003609	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	7000kW超 10000kW以下	85.2	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC80D	製	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=20				
025	NC-014198	S-003630	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	1000kW超 2000kW以下	27.7	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC17D	製	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=20				
025	NC-014207	S-003636	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	3000kW超 5000kW以下	31.9	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC50D	製	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=20				
025	NC-014201	S-003650	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	50Hz	10000kW超 40000kW以下	39.1	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC300D	製	自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 営業本部 国内常務発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webbdo@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi/form-type=machinery&ca_no=20				
059	NC-012695	S-003653	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	1000kW以下	83	総合効率	株式会社トヨタタービンシステムズ	300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム	TPC300B-SBGP(1539)	製	優れた総合効率(発電+蒸気)により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。	営業グループ	橋本 吉克	052-218-7840	yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp	http://www.toyota-turbine.co.jp				
059	NC-012696	S-003653	産業・業務 (業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	1000kW以下	83	総合効率	株式会社トヨタタービンシステムズ	300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム	TPC300B-SHBGP	製	優れた総合効率(発電+蒸気+温水)により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。	営業グループ	橋本 吉克	052-218-7840	yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp	http://www.toyota-turbine.co.jp				

申請情報		L2-Tech水準表の構成						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請 No.	L2-Tech水準表情報 No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
025	NC-014196	S-003658	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	2000kW超 3000kW以下	81.8	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC30D	製	自社開発の産業用ガスタービン発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 産業本部 国内常用発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20			
025	NC-014203	S-003661	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	7000kW超 10000kW以下	85.2	総合効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC80D	製	自社開発の産業用ガスタービン発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 産業本部 国内常用発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20			
025	NC-014205	S-003665	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	1000kW超 2000kW以下	27.7	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC17D	製	自社開発の産業用ガスタービン発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 産業本部 国内常用発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20			
025	NC-014208	S-003667	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	3000kW超 5000kW以下	31.9	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC50D	製	自社開発の産業用ガスタービン発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 産業本部 国内常用発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20			
025	NC-014206	S-003674	産業・業務(業種共通)	コージェネレーション	ガスタービンコージェネレーション	60Hz	10000kW超 40000kW以下	39.1	発電効率	川崎重工業株式会社	カワサキガスタービンコージェネレーションシステム	PUC300D	製	自社開発の産業用ガスタービン発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。	エネルギー・環境プラントカンパニー 産業本部 国内常用発電営業部 業務課	L2-Tech担当者	03-3435-2533	webh6do@khi.co.jp	http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20			
050	NC-012889	S-003785	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	空気冷媒方式冷凍機	庫容量(有効容積) 1300m3規模	-	0.42	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	パスカルエア(PascalAir)	PAS15-R	製	冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。	北海道支店	津幡行一	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			
050	NC-012888	S-003787	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	空気冷媒方式冷凍機	庫容量(有効容積) 2600m3規模	-	0.4	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	パスカルエア(PascalAir)	PAS30-R	製	冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。	北海道支店	津幡行一	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			
047	NC-012904	S-003793	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機(アンモニア/CO2二次冷凍システム)	庫内温度:20℃ 超10℃以下、 CO2温度:-17℃ 超-5℃以下、 冷却水入り口温度: 32℃	200kW超	3.41	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon C	HCS-65H-PR40-03	製	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			
047	NC-012905	S-003793	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機(アンモニア/CO2二次冷凍システム)	庫内温度:20℃ 超10℃以下、 CO2温度:-17℃ 超-5℃以下、 冷却水入り口温度: 32℃	200kW超	3.41	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon C	HCS-65H-PR41-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			
047	NC-012906	S-003793	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機(アンモニア/CO2二次冷凍システム)	庫内温度:20℃ 超10℃以下、 CO2温度:-17℃ 超-5℃以下、 冷却水入り口温度: 32℃	200kW超	3.41	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon C	HCS-65H-NN40-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			
047	NC-012907	S-003793	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機(アンモニア/CO2二次冷凍システム)	庫内温度:20℃ 超10℃以下、 CO2温度:-17℃ 超-5℃以下、 冷却水入り口温度: 32℃	200kW超	3.41	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon C	HCS-65H-NN41-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			
043	NC-012919	S-003793	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機(アンモニア/CO2二次冷凍システム)	庫内温度:20℃ 超10℃以下、 CO2温度:-17℃ 超-5℃以下、 冷却水入り口温度: 32℃	200kW超	3.41	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-NCシリーズ	C-LTS-N1250C	製	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhaiir.mhi.co.jp	-			
048	NC-012886	S-003795	産業・業務(業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機(アンモニア/CO2二次冷凍システム)	庫内温度:-20℃ 超10℃以下、 CO2温度:-17℃ 超-5℃以下、 冷却水入り口温度: 30℃	50kW以下	2.7	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	SIERRA-W	MNCP-NSC15-W	製	1年を通して高効率な運転が可能。 中小規模施設用 自然冷媒チルドパッケージ。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi			

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認証通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
048	NC-012887	S-003799	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度:-20℃超10℃以下、CO2過剰度:-15℃超-5℃以下、後込室庫内温度:32℃	50kW以下	1.8	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	SIERRA-A	MNCP-NSC15-A	製	1年を通して高効率な運転が可能。 中規模施設用 自然冷媒ドパッケージ。	販売企画部門	北山英博	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
051	NC-012910	S-003803	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW以下	2.04	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	REABEL	RCS-22L-PR21-04	製	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	コンポーネント商品開発部門	大須賀延王	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
051	NC-012911	S-003803	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW以下	2.04	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	REABEL	RCS-22L-PR20-04	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	コンポーネント商品開発部門	大須賀延王	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
051	NC-012912	S-003803	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW以下	2.04	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	REABEL	RCS-22L-NN21-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	コンポーネント商品開発部門	大須賀延王	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012890	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-PR40-03	製	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012891	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-PR41-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012892	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-NN40-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012893	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-NN41-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012894	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-PR20-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012895	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-PR21-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012896	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-NN20-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012897	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-3000	HCS-45L-NN21-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
043	NC-012917	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1Fシリーズ	C-LTS-N451F	製	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の高発熱側を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhair.mhi.co.jp	-							
043	NC-012918	S-003806	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	50kW超 150kW以下	2.32	成績係数(COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1Fシリーズ	C-LTS-N371F	製	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の高発熱側を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhair.mhi.co.jp	-							
047	NC-012898	S-003808	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	150kW超 250kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-6000	HCS-90L-PR40-03	製	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012899	S-003808	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	150kW超 250kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-6000	HCS-90L-PR41-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012900	S-003808	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	150kW超 250kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-6000	HCS-90L-PR20-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							
047	NC-012901	S-003808	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃超-20℃以下	150kW超 250kW以下	2.32	成績係数(COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-6000	HCS-90L-PR21-03	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8185	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi							

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	創業者	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
043	NC-012916	S-003808	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃ 超-20℃以下	150kW超 250kW以下	2.32	成績係数 (COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1Fシリーズ	C-LTS-N1001F	製	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhaiir.mhl.co.jp	-		
047	NC-012902	S-003809	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃ 超-20℃以下	250kW超	2.31	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-8000	HCS-120L-NN41-04	製	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8165	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi		
047	NC-012903	S-003809	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃ 超-20℃以下	250kW超	2.31	成績係数 (COP)	株式会社前川製作所	NewTon R-8000	HCS-120L-NN40-04	派生	自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。	関東支店	古館貴弘	03-3642-8165	public@mayekawa.co.jp	https://www.mayekawa.co.jp/contact/_contact.cgi		
043	NC-012914	S-003809	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 (アンモニア/CO2二次冷媒システム)	庫内温度-40℃ 超-20℃以下	250kW超	2.31	成績係数 (COP)	三菱重工冷熱株式会社	C-LTS-N1Fシリーズ	C-LTS-N1251F	製	二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。	中部支社	杉山 清隆	052-856-0971	kyotaka_sugiyama@mhaiir.mhl.co.jp	-		
032	NC-013435	S-003812	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	16.0kW以下	2.02	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV1001	製	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013436	S-003812	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	16.0kW以下	2.02	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS1001	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013439	S-003812	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	16.0kW以下	2.02	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV1001A	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013440	S-003812	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	16.0kW以下	2.02	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS1001A	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013443	S-003812	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	16.0kW以下	2.02	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV1001B	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013444	S-003812	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	16.0kW以下	2.02	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS1001B	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013411	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0kW超 36.0kW以下	1.84	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001M	製	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013412	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0kW超 36.0kW以下	1.84	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001M	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013413	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0kW超 36.0kW以下	1.84	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MF	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013414	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0kW超 36.0kW以下	1.84	成績係数 (COP)	三菱重工サーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MF	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・産生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)											製品情報	問合せ先
032	NC-013419	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013420	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013421	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MFA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013422	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MFA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013427	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013428	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013429	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013430	S-003816	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.84	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013437	S-003820	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	8.0KW以下	1.01	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV1001	親	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013438	S-003820	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	8.0KW以下	1.01	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS1001	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013441	S-003820	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	8.0KW以下	1.01	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV1001A	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		
032	NC-013442	S-003820	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	8.0KW以下	1.01	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS1001A	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報					問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・産生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
032	NC-013445	S-003820	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	8.0kW以下	1.01	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV1001B	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013446	S-003820	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	8.0kW以下	1.01	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS1001B	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013415	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001M	親	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013416	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001M	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013417	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MF	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013418	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MF	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013423	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013424	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013425	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MFA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013426	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MFA	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013431	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/
032	NC-013432	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーマルシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の種別							認証製品の種別										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先								
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・産生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
032	NC-013433	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃、吸込ガス過熱度10℃、周囲温度32℃)	12.0KW超 18.0KW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCV2001MFB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/				
032	NC-013434	S-003824	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃、吸込ガス過熱度10℃、周囲温度32℃)	12.0KW超 18.0KW以下	0.95	成績係数(COP)	三菱重工サマーシステムズ株式会社	CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット	HCCVS2001MFB	派生	環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット	営業部ヒートポンプ営業課	担当者	03-6716-4880	xxx@xxx.xx	https://www.mhi-mth.co.jp/				
005	NC-011711	S-004479	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	8.0KW以下	2.1	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR200VF	製	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011719	S-004479	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	8.0KW以下	2.1	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR200VFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011712	S-004480	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	8.0KW超 16.0KW以下	1.77	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1001VF	製	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011720	S-004480	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	8.0KW超 16.0KW以下	1.77	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1001VFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011713	S-004481	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	16.0KW超 24.0KW以下	1.68	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1501MVF	製	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011721	S-004481	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	16.0KW超 24.0KW以下	1.68	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1501MVFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011714	S-004482	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.77	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR2001MVF	製	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011722	S-004482	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	中温用(吸込み圧力飽和温度+10℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	24.0KW超 36.0KW以下	1.77	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR2001MVFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				
005	NC-011715	S-004484	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	4.0KW以下	0.94	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR200VF	製	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/				

申請情報		L2-Tech水準表の種別				L2-Tech水準		製品情報					認証製品の種別					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
005	NC-011723	S-004484	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	4.0kW以下	0.94	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR200VFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
005	NC-011716	S-004485	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	4.0kW超 8.0kW以下	0.91	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1001VF	親	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
005	NC-011724	S-004485	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	4.0kW超 8.0kW以下	0.91	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1001VFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
005	NC-011717	S-004486	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	8.0kW超 12.0kW以下	0.85	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1501MVF	親	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
005	NC-011725	S-004486	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	8.0kW超 12.0kW以下	0.85	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR1501MVFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
005	NC-011718	S-004487	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.91	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR2001MVF	親	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
005	NC-011726	S-004487	産業・業務 (業種共通)	冷凍冷蔵機器	自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット	低温用(吸込み圧力飽和温度-40℃)、吸込みガス温度18℃、空冷式の凝縮機、凝縮機に流入空気温度32℃、周囲温度32℃	12.0kW超 18.0kW以下	0.91	成績係数(COP)	パナソニック株式会社	ノンフロン冷凍機	OCU-CR2001MVFSL	派生	自然冷媒CO2を採用した冷凍機	パナソニック産機システムズ(株)	泉 安行	0120-872456	izumi.hiroyuki@p.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/ap/pcs/contact/			
056	NC-010292	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29650E	親	固有エネルギー消費効率133.9lm/W 定格光束1902lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			
056	NC-010293	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29674E	親	固有エネルギー消費効率133.9lm/W 定格光束1902lm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			
056	NC-010294	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29688E	親	固有エネルギー消費効率133.9lm/W 定格光束1902lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			
056	NC-010299	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29916G	親	固有エネルギー消費効率136.3lm/W 定格光束3436lm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角26° COB25.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			
056	NC-010305	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29566G	親	固有エネルギー消費効率136.3lm/W 定格光束3436lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角22° COB25.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			
056	NC-010311	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29590G	親	固有エネルギー消費効率136.3lm/W 定格光束3436lm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角22° COB25.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			
056	NC-010317	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カタ付	BML-29614G	親	固有エネルギー消費効率136.3lm/W 定格光束3436lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角22° COB25.2W 3000K(電球色) *カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/			

申請情報		L2-Tech水準者の情報					認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	設置	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
056	NC-010323	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29638G	観	固有エネルギー消費効率136.3lm/W 定格光束3436 l m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角22° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010328	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-27878G	観	固有エネルギー消費効率136.3lm/W 定格光束3436 l m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角22° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010335	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29962G	観	固有エネルギー消費効率145.4lm/W 定格光束2065 l m 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角26° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010343	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29650G	観	固有エネルギー消費効率145.4lm/W 定格光束2065 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010351	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29674G	観	固有エネルギー消費効率145.4lm/W 定格光束2065 l m 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010359	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29688G	観	固有エネルギー消費効率145.4lm/W 定格光束2065 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010366	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29722G	観	固有エネルギー消費効率145.4lm/W 定格光束2065 l m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010372	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29734G	観	固有エネルギー消費効率145.4lm/W 定格光束2065 l m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010374	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29350G	観	固有エネルギー消費効率141.0lm/W 定格光束2003 l m 埋込穴寸法φ75、器具高さ86 1/2照度角32° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010381	S-003826	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下	-	133.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BMU-29374G	観	固有エネルギー消費効率141.7lm/W 定格光束2013 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角22° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010288	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29524E	観	固有エネルギー消費効率134.5lm/W 定格光束7321 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ142 1/2照度角54° COB54.4W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010289	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29530E	派生	固有エネルギー消費効率134.5lm/W 定格光束7321 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ142 1/2照度角54° COB54.4W 3000K(電球色) 軒下用Y カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010298	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29914G	観	固有エネルギー消費効率135.0lm/W 定格光束3402 l m 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角41° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010304	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29564G	観	固有エネルギー消費効率135.0lm/W 定格光束3402 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010310	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29588G	観	固有エネルギー消費効率135.0lm/W 定格光束3402 l m 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角40° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010316	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29812G	観	固有エネルギー消費効率135.0lm/W 定格光束3402 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角40° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010322	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29636G	観	固有エネルギー消費効率135.0lm/W 定格光束3402 l m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角40° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010327	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-27878G	観	固有エネルギー消費効率135.0lm/W 定格光束3402 l m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角40° COB25.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010334	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY カク付	BML-29960G	観	固有エネルギー消費効率144.0lm/W 定格光束2045 l m 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角41° COB14.2W 3000K(電球色) カク付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		

申請情報		L2-Tech水準表情報				L2-Tech水準表の補綴				認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL					
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)															
056	NC-010342	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29648G	観	固有エネルギー消費効率144.0lm/W 定格光束2045lm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010350	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29672G	観	固有エネルギー消費効率144.0lm/W 定格光束2045lm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010358	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29696G	観	固有エネルギー消費効率144.0lm/W 定格光束2045lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010365	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29720G	観	固有エネルギー消費効率144.0lm/W 定格光束2045lm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角40° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010371	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29732G	観	固有エネルギー消費効率144.0lm/W 定格光束2045lm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角40° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010373	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29348G	観	固有エネルギー消費効率139.6lm/W 定格光束1983lm 埋込穴寸法φ75、器具高さ86 1/2照度角48° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010380	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BMU-29372G	観	固有エネルギー消費効率140.4lm/W 定格光束1994lm 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角40° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
056	NC-010382	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BMU-29046G	観	固有エネルギー消費効率141.0lm/W 定格光束2003lm 埋込穴寸法φ100、器具高さ86 1/2照度角32° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					
026	NC-014146	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015WW-LS9	観	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014147	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015WW-LD9	派生	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014148	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252016WW-LS9	観	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014149	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252016WW-LD9	派生	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014150	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015WWW-LS9	観	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014151	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015WWW-LD9	派生	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014152	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015LV-LS9	観	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014153	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015LV-LD9	派生	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014154	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015LV2V-LS9	観	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
026	NC-014155	S-003827	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下	-	134.5	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD252015LV2V-LD9	派生	本体と光源部 (LEDユニット) がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiha.co.jp	http://www.tti.co.jp					
056	NC-010290	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29948E	観	固有エネルギー消費効率131.9lm/W 定格光束1874lm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角62° COB14.2W 3000K(電球色) カタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/					

申請情報		L2-Tech水準者の情報					認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
056	NC-010364	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カク付	BML-27938G	観	固有エネルギー消費効率142.6lm/W 定格光束2025 1 m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角61° COB14.2W 3000K(電球色) ダカ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010370	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カク付	BML-27956G	観	固有エネルギー消費効率142.6lm/W 定格光束2025 1 m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角61° COB14.2W 3000K(電球色) ダカ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
056	NC-010376	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED* カク付	BML-25162G	観	固有エネルギー消費効率142.6lm/W 定格光束2025 1 m 埋込穴寸法φ150、器具高さ130 1/2照度角62° COB14.2W 3000K(電球色) 角型? カク付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/		
041	NC-013278	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND3531WVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013279	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND5515SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013280	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND5561SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013281	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND5561WVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013282	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND5571SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013283	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND5581SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013284	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND5591SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013285	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND7561SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013286	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND7561WVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013287	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND7581SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013288	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND7593SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013289	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND9061SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013290	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND9061WVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013291	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND9091SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013292	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	XND9093SVLZ9	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
026	NC-014156	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD253015WW-L59	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一組	横田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@tt.co.jp	http://www.tt.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
026	NC-014176	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD253015L2V-LS9	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014177	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD253015L2V-LD9	派生	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014178	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD203015WWW-LS9	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014179	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD203015WWW-LD9	派生	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014180	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD203015LV-LS9	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014181	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD203015LV-LD9	派生	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014182	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD153015WWW-LS9	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014183	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD153015WWW-LD9	派生	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014184	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD153015LV-LS9	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014185	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD153015LV-LD9	派生	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014186	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD253015WWW-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014187	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD35041WWW-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014188	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD35051WWW-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014189	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD35061WWW-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014190	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD35081WWW-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014191	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD35041WV-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
026	NC-014192	S-003828	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超	-	131.9	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	一体型ダウンライト	LEKD35051WV-LD9	観	本体と光源部を一体化する事により省エネ性を高めた一体型ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tit.co.jp							
056	NC-010283	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼白色、昼白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED*ケタ付	BML29642E	観	固有エネルギー消費効率140.1lm/W 定格光束1990lm 埋込6寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角22°COB14.2W 5000K(昼白色) ケタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010284	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼白色、昼白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LED*ケタ付	BML29666E	観	固有エネルギー消費効率140.1lm/W 定格光束1990lm 埋込6寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角22°COB14.2W 5000K(昼白色) ケタ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	設置	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
056	NC-010354	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-28690G	観	固有エネルギー消費効率154.9lm/W 定格光束2195 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010356	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-28694G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角22° COB14.2W 4000K(白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010362	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29714G	観	固有エネルギー消費効率154.5lm/W 定格光束2195 l m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角22° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010363	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29718G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角22° COB14.2W 4000K(白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010368	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29726G	観	固有エネルギー消費効率154.5lm/W 定格光束2195 l m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角22° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010369	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29730G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角22° COB14.2W 4000K(白) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010377	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BMU-29354G	観	固有エネルギー消費効率141.2lm/W 定格光束3560 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角22° COB25.2W 5000K(昼白) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010378	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BMU-29366G	観	固有エネルギー消費効率150.7lm/W 定格光束2140 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角22° COB14.2W 5000K(昼白) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010379	S-003829	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°以下	-	140.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BMU-29370G	観	固有エネルギー消費効率147.7lm/W 定格光束2098 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角22° COB14.2W 4000K(白) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010286	S-003830	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	162.4	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-25366F	観	固有エネルギー消費効率162.4lm/W 定格光束8837 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ142 1/2照度角54° COB54.4W 5000K(昼白色) ヴァカ付 Ra75	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010287	S-003830	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	162.4	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-25362F	派生	固有エネルギー消費効率162.4lm/W 定格光束8837 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ142 1/2照度角54° COB54.4W 5000K(昼白色) 軒下用Y'カタ付 Ra75	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010329	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29996G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角62° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010331	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-29954G	派生	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ250、器具高さ114 1/2照度角62° COB14.2W 5000K(昼白色) 軒下用Y'カタ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010337	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-27886G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010339	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-27892G	派生	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) 軒下用Y'カタ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010345	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-27898G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010347	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-27904G	派生	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) 軒下用Y'カタ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010353	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-27910G	観	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							
056	NC-010355	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カタ付	BML-27916G	派生	固有エネルギー消費効率151.9lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(白) ヴァカ付	品質管理部	藤井潤	06-6794-7658	J.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	観・派生	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。								
056	NC-010361	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カウ付	BML-27934G	観	固有エネルギー消費効率151.5lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) ダウ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/						
056	NC-010367	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カウ付	BML-27962G	観	固有エネルギー消費効率151.5lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角61° COB14.2W 5000K(昼白色) ダウ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/						
056	NC-010375	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	ライトビーム株式会社	LEDY' カウ付	BML-25158G	観	固有エネルギー消費効率151.5lm/W 定格光束2152 l m 埋込穴寸法φ150、器具高さ130 1/2照度角62° COB14.2W 5000K(昼白色) 角型? カウ付	品質管理部	藤井 潤	06-6794-7658	j.fuji@light-beam.co.jp	http://www.light-beam.co.jp/						
041	NC-013293	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	LEDダウンライト	XND5561SSL29	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eiichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/						
041	NC-013294	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	LEDダウンライト	XND7561SSL29	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eiichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/						
041	NC-013295	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	LEDダウンライト	XND9061SSL29	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eiichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/						
026	NC-014193	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD253015NV-LS9	観	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tl.co.jp						
026	NC-014194	S-003832	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	ダウンライト型、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	150.1	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	ユニット交換ダウンライト	LEKD253015NV-LD9	派生	本体と光源部（LEDユニット）がそれぞれ選択出来るLEDユニット式ダウンライト	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.tl.co.jp						
060	NC-009712	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT40100NM AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009713	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT40100NM AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009714	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT30100NM AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009715	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT25100NM 2AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009716	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT20100NM AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009717	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT20100NM AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009718	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル	EL-GT15100NM AHJ	観	まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場、倉庫など高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
041	NC-013308	S-003842	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角30°超60°以下	-	175.7	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	LED高天井用照明器具【電源内蔵型】DNシリーズ	NNY20740L22	観	軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。	パナソニック株式会社 エレクトロニクスソリューションズ	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eiichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/						
060	NC-009720	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形HGモデル	EL-GT201011NW AHTN	観	特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
060	NC-009721	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	高天井用ベースライトGTシリーズ一般形HGモデル	EL-GT151011NW AHTN	観	特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/kg/ja/products/lighting/						
069	NC-013804	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、昼光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメィ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-400S-C-S	観	高効率の発光ダイオード（LED）を複数搭載した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業部広域販売課	越前谷 貴純	03-6228-3463	kie.echizenya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/						

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			L2-Tech水準表の構成		クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前著	担当者	電話番号	E-mail	URL					
			部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
069	NC-013843	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-700X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013844	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-1000X-C-S	観	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013845	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-1000X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013846	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ARMA-1000X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013847	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-1000X-C-S	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013848	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-1000X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013849	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-ATA-1000X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013850	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-HOOKA-1000X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013851	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-HOOKA-1000X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013852	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-1000X-C-S-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013853	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	エネフォーカス	EFG-CHA-1000X-C-S-60-EX	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013854	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	FORCE BRIGHT	FTR-63W-400X-ARM	観	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。FORCE BRIGHTシリーズは業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013855	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	FORCE BRIGHT	FTR-63W-400X-AT	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。FORCE BRIGHTシリーズは業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013856	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	FORCE BRIGHT	FTR-80W-700X-ARM	観	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。FORCE BRIGHTシリーズは業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
069	NC-013857	S-003843	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	高天井用形状、拡光色、暖白色、白色、配光角60°超	-	190	固有エネルギー消費効率	カメイ株式会社	FORCE BRIGHT	FTR-80W-700X-AT	派生	高効率の発光ダイオード(LED)を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果があります。FORCE BRIGHTシリーズは業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。	東京支店法人営業 部広域販売課	越前谷貴純	03-6228-3463	kie.echizen-ya@kamei.co.jp	http://enefocus.com/							
060	NC-009709	S-003845	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(スクエア)	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	172.8	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ(パナネルタイプ)	MY-SC460100N/4 AHXT	観	空間の方向性に関係なくアウト可能。面光源による均一な光が天井面に広がりを実現	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/tdg/ja/products/lighting/							
060	NC-009710	S-003845	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(スクエア)	32W蛍光灯相当スクエアサイズ	172.8	固有エネルギー消費効率	三菱電機照明株式会社	LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ(パナネルタイプ)	MY-SC460101N/5 AHXT	観	空間の方向性に関係なくアウト可能。面光源による均一な光が天井面に広がりを実現	営業本部市販第一営業部商品企画課	若杉 智之	0467-41-2760	wakasugi.tomoyuki@mitsubishielctric.co.jp	http://www.mitsubishielctric.co.jp/tdg/ja/products/lighting/							
041	NC-013309	S-003846	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(スクエア)	45W蛍光灯相当スクエアサイズ	164	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社エレクトロニクスソリューションズ社	一体型LEDベースライトスクエアシリーズ	XL484PEVL9	観	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトスクエアシリーズ	パナソニック株式会社エレクトロニクスソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/							
041	NC-013277	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社エレクトロニクスソリューションズ社	LEDベースライトIDシリーズ	NNL42590+NNL4507HNTL E9	観	器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い一体型LEDベースライトIDシリーズ。	パナソニック株式会社エレクトロニクスソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報					製品情報										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
026	NC-014138	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT412404HC6N-LS9	観	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014139	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT412404HC6N-LD9	派生	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014140	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT412404HC6N-LS9	観	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014141	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT412404HC6N-LD9	派生	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014142	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT423404HC6N-LS9	観	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014143	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT423404HC6N-LD9	派生	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014144	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT423404HC6N-LS9	観	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
026	NC-014145	S-003849	産業・業務 (業種共通)	照明器具	LED照明器具	ベースライト型(ストレート)	-	194	固有エネルギー消費効率	東芝ライテック株式会社	TENGOO/ｼﾞｰｽﾞ	LEKT423404HC6N-LD9	派生	本体と光源部 (LEDバー) がそれぞれ選択出来るLEDベース照明器具	商品部商品第一担当	植田 守	044-331-7556	mamoru.ueda@toshiba.co.jp	http://www.ttc.co.jp							
033	NC-012991	S-003856	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超 1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 2P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012992	S-003856	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超 1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012993	S-003856	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超 1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012994	S-003856	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超 1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012995	S-003856	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超 1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012996	S-003856	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.1kW超 1.5kW以下	89.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 1.5kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012997	S-003859	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超 2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012998	S-003859	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超 2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-012999	S-003859	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超 2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013000	S-003859	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超 2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013001	S-003859	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、200V、極数2	1.5kW超 2.2kW以下	89.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 2.2kW 2P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
029	NC-013515	S-003882	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	0.75kW以下	84.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
033	NC-013051	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 4P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013052	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013053	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013054	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013055	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013056	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 1.5kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
033	NC-013057	S-003886	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.1kW超 1.5kW以下	86.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC1K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topruner/index.html							
029	NC-013466	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFO-LK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013516	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFO-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013517	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFO-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013518	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013519	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFOA-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013520	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW TFOA-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013521	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW VTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013522	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW VTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013523	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW YFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013524	S-003887	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	1.5kW超 2.2kW以下	88.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	2.2kW YFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
016	NC-010197	S-003891	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	3.0kW超 3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW	観	トッランナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一符号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-hies.co.jp/products/motor/gpm-baso0225.html							

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
016	NC-010198	S-003891	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	3.0kW超 3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-4P-3.7kW	派生	トッランナー基準モクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html							
016	NC-010199	S-003891	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	3.0kW超 3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-4P-3.7kW	派生	トッランナー基準モクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html							
016	NC-010200	S-003891	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	3.0kW超 3.7kW以下	89.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-4P-3.7kW	派生	トッランナー基準モクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html							
029	NC-013467	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013525	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013526	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013527	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013528	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013529	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013530	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013531	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013532	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013533	S-003894	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	4.0kW超 5.5kW以下	91.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013468	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013534	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013535	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013536	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013537	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013538	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アグリ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)														
029	NC-013539	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013540	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013541	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013542	S-003896	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFQA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
033	NC-013058	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
033	NC-013059	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
033	NC-013060	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
033	NC-013061	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
033	NC-013062	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
033	NC-013063	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 11kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
033	NC-013064	S-003898	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	92.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC11K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topruner/index.html				
016	NC-010201	S-003900	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKA21E-4P-15KW	観	トッランナー基準モクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇ロライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				
016	NC-010202	S-003900	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKA21E-4P-15KW	派生	トッランナー基準モクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇ロライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				
016	NC-010203	S-003900	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLA21E-4P-15KW	派生	トッランナー基準モクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇ロライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				
016	NC-010204	S-003900	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLAW21E-4P-15KW	派生	トッランナー基準モクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇ロライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				
029	NC-013469	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0kW超 18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013543	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0kW超 18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013544	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0kW超 18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013545	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0kW超 18.5kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				

申請情報		L2-Tech水準表の構成							認証製品の情報											問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL					
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)				
029	NC-013546	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013547	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013548	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013549	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013550	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013551	S-003902	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013470	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013552	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013553	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013554	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013555	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013556	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013557	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013558	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013559	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
029	NC-013560	S-003904	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	18.5KW超 22.0KW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm					
033	NC-013065	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0KW超 30.0KW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 30kW 4P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html					
033	NC-013066	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0KW超 30.0KW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 30kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html					
033	NC-013067	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0KW超 30.0KW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 30kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html					

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)														
033	NC-013068	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0kW超 30.0kW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 30KW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013069	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0kW超 30.0kW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 30KW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013070	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0kW超 30.0kW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 30KW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013071	S-003906	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	22.0kW超 30.0kW以下	94.5	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC30K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013072	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013073	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013074	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013075	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013076	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013077	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 37kW 4P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013078	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC37K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
029	NC-013471	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013561	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013562	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFO-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013563	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013564	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013565	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW TFOA-LKK 4P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013566	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				
029	NC-013567	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立FAシステム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motors/index.html				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
029	NC-013568	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013569	S-003907	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	30.0kW超 37.0kW以下	95.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013472	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013570	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013571	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013572	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013573	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013574	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013575	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013576	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013577	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013578	S-003910	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数4	37.0kW超	96	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	110kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
033	NC-013079	S-003912	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013080	S-003912	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013081	S-003912	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013082	S-003912	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013083	S-003912	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013084	S-003912	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	0.75kW以下	83.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRR 0.75kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
029	NC-013473	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
029	NC-013579	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013580	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFO-LK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013581	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013582	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013583	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW TFOA-LK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013584	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW VTFO-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013585	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW VTFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013586	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW YTFO-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013587	S-003915	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.1kW超 1.5kW以下	87.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	1.5kW YTFOA-LK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立グループ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
016	NC-010205	S-003917	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW	製	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010206	S-003917	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010207	S-003917	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010208	S-003917	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-009761	S-003920	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010209	S-003920	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW	製	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010210	S-003920	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010211	S-003920	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010212	S-003920	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	89.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				
016	NC-010213	S-003925	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-5.5kW	製	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/epgm-basic/225.html				

申請情報		L2-Tech水準の機能										認証製品の情報										問合せ先				
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)						
016	NC-010214	S-003925	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5KW	派生	トッランナー基準モータ。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html							
016	NC-010215	S-003925	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5KW	派生	トッランナー基準モータ。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html							
016	NC-010216	S-003925	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5KW	派生	トッランナー基準モータ。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリブレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html							
033	NC-013085	S-003926	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計面部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsul.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013086	S-003926	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計面部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsul.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013087	S-003926	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計面部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsul.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013088	S-003926	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計面部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsul.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013089	S-003926	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計面部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsul.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013090	S-003926	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	91.1	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 7.5kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計面部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsul.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
029	NC-013474	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013588	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013589	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013590	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013591	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013592	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013593	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013594	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013595	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013596	S-003929	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	91.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報												
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	問合せ先						
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
029	NC-013603	S-003932	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	15.0kW超 18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013604	S-003932	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	15.0kW超 18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013605	S-003932	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	15.0kW超 18.5kW以下	92.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
033	NC-013103	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRK 22kW 6P 200V 50Hz	親	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html		
033	NC-013104	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html		
033	NC-013105	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html		
033	NC-013106	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html		
033	NC-013107	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRK 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html		
033	NC-013108	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 22kW 6P 200V 50Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html		
029	NC-013476	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013606	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013607	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013608	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013609	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013610	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013611	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013612	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013613	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013614	S-003934	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	三菱重工システム事業部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		

申請情報		L2-Tech水準表の構成							認証製品の情報										問合せ先		
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
016	NC-010217	S-003936	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-30KW	親	トッランナ基準モータ。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html		
016	NC-010218	S-003936	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKW21E-6P-30KW	派生	トッランナ基準モータ。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html		
016	NC-010219	S-003936	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL21E-6P-30KW	派生	トッランナ基準モータ。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html		
016	NC-010220	S-003936	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW21E-6P-30KW	派生	トッランナ基準モータ。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html		
029	NC-013477	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW TFO-LKK 6P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013615	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013616	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013617	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013618	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013619	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013620	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013621	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013622	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013623	S-003938	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	50Hz、 200V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	93.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	37KW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013478	S-003942	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75KW TFO-LK 2P	親	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013624	S-003942	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75KW TFO-LK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013625	S-003942	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75KW TFO-LK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013626	S-003942	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75KW TFOA-LK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013627	S-003942	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	0.75kW以下	86.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75KW TFOA-LK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
029	NC-013635	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013636	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013637	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013638	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013639	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013640	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013641	S-003958	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	7.5kW超 11.0kW以下	92.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013480	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 2P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013642	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013643	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013644	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013645	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013646	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013647	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013648	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013649	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013650	S-003960	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	11.0kW超 15.0kW以下	93.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業本部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
033	NC-013139	S-003962	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーインプレミアムシリーズ	SF-PR 18.5kW 2P 220V 60Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topnu/nner/index.html				
033	NC-013140	S-003962	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータ スーパーインプレミアムシリーズ	SF-PRF 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/topnu/nner/index.html				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
033	NC-013141	S-003962	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topuruner/index.html				
033	NC-013142	S-003962	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topuruner/index.html				
033	NC-013143	S-003962	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topuruner/index.html				
033	NC-013144	S-003962	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 18.5kW 2P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/topuruner/index.html				
029	NC-013481	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013651	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013652	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFO-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013653	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013654	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013655	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW TFOA-LKK 2P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013656	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTF0-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013657	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW VTF0A-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013658	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTF0-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013659	S-003963	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	18.5kW超 22.0kW以下	94	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTF0A-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013482	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013660	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013661	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFO-LKK 2P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013662	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				
029	NC-013663	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 2P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.html				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
029	NC-013664	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW TFOA-LKK 2P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013665	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW VTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013666	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW VTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013667	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW YTFO-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013668	S-003965	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	22.0kW超 30.0kW以下	94.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	30kW YTFOA-LKK 2P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
016	NC-010221	S-003967	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKZ1E-2P-37kW	観	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html				
016	NC-010222	S-003967	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKW2E-2P-37kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html				
016	NC-010223	S-003967	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL2E-2P-37kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html				
016	NC-010224	S-003967	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数2	30.0kW超 37.0kW以下	94	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW2E-2P-37kW	派生	トッパンナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html				
029	NC-013483	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013669	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013670	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFO-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013671	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013672	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013673	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW TFOA-LK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013674	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW VTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013675	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW VTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013676	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YTFO-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013677	S-003970	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	0.75kW以下	87.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	0.75kW YTFOA-LK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				

申請情報		L2-Tech水準表の構成						認証製品の情報										問合せ先				
可否通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
033	NC-013164	S-003980	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	3.0kW超 3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 3.7kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	mtsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/ropru/nne/index.html			
033	NC-013165	S-003980	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	3.0kW超 3.7kW以下	90.7	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR-SC3K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	mtsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/ropru/nne/index.html			
029	NC-013484	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013678	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013679	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013680	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013681	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013682	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013683	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013684	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013685	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013686	S-003984	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	4.0kW超 5.5kW以下	92.8	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	5.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013485	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013687	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013688	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013689	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013690	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013691	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			
029	NC-013692	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm			

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
029	NC-013693	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013694	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013695	S-003985	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	5.5kW超 7.5kW以下	92.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	7.5kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013486	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013696	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013697	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013698	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013699	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013700	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013701	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013702	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013703	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013704	S-003986	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	7.5kW超 11.0kW以下	93.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
033	NC-013166	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 15kW 4P 220V 60Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013167	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013168	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013169	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013170	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				
033	NC-013171	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0kW超 15.0kW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 15kW 4P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html				

申請情報		L2-Tech水準表の構成							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
033	NC-013172	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター ハイブリッドプレミアムシリーズ	SF-PR-SC15K4P	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FANシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	mtsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motoritems/ponrnr/index.html				
029	NC-013487	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013705	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013706	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013707	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013708	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013709	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013710	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013711	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013712	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW YTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013713	S-003987	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	11.0KW超 15.0KW以下	93.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15KW YTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013488	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFO-LKK 4P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013714	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFO-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013715	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFO-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013716	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013717	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFOA-LKK 4P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013718	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFOA-LKK 4P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013719	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW VTFO-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013720	S-003989	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	15.0KW超 18.5KW以下	94.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW VTFOA-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			クラス	L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL								
			ID	部門1	技術分類		設備・機器等の名称	条件											能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)					
029	NC-013755	S-003996	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	37.0KW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55KW YTF0-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013756	S-003996	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	37.0KW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55KW YTF0A-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013757	S-003996	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	37.0KW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55KW YTF0-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013758	S-003996	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数4	37.0KW超	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	55KW YTF0A-LKK 4P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
033	NC-013173	S-003998	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	0.75KW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013174	S-003998	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	0.75KW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013175	S-003998	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	0.75KW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013176	S-003998	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	0.75KW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013177	S-003998	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	0.75KW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013178	S-003998	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	0.75KW以下	85.3	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 0.75kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
016	NC-010225	S-004001	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010226	S-004001	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010227	S-004001	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010228	S-004001	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	1.5kW超 2.2kW以下	90.4	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010229	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010230	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010231	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
016	NC-010232	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW	派生	トッランナー基準モジュール。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリレース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html							
033	NC-013179	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモーター スーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業 本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							

申請情報		L2-Tech水準の機能										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
033	NC-013180	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013181	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013182	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013183	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013184	S-004003	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	3.0kW超 3.7kW以下	90.6	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 3.7kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
016	NC-010233	S-004005	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKAZ1E-6P-5.5KW	製	トッランナー基準をクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
016	NC-010234	S-004005	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5KW	派生	トッランナー基準をクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
016	NC-010235	S-004005	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5KW	派生	トッランナー基準をクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
016	NC-010236	S-004005	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	4.0kW超 5.5kW以下	92.2	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5KW	派生	トッランナー基準をクリア、国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇Bライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
033	NC-013185	S-004006	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 7.5kW 6P 220V 60Hz	製	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013186	S-004006	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013187	S-004006	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013188	S-004006	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013189	S-004006	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013190	S-004006	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	5.5kW超 7.5kW以下	92.4	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 7.5kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器設計部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
029	NC-013494	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P	製	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013768	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013769	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFO-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013770	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立産機システム事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
029	NC-013771	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013772	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW TFOA-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013773	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013774	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013775	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013776	S-004007	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	7.5kW超 11.0kW以下	93.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	11kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013495	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013777	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013778	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFO-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013779	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013780	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013781	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW TFOA-LKK 6P U	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013782	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013783	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013784	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
029	NC-013785	S-004008	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	11.0kW超 15.0kW以下	93.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	15kW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業本部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm				
016	NC-010237	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-18.5kW	観	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				
016	NC-010238	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBKW21E-6P-18.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				
016	NC-010239	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0kW超 18.5kW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL21E-6P-18.5kW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇サイズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/gpm-basic/225.html				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先		
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
016	NC-010240	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW21E-6P-18.5KW	派生	トッパングループ基準モータ。国内5定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリブレス時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.koshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html		
029	NC-013496	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFO-LKK 6P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013786	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013787	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013788	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013789	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013790	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013791	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013792	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013793	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW YTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013794	S-004009	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	15.0KW超 18.5KW以下	93.7	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	18.5KW YTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013497	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW TFO-LKK 6P	観	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013795	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW TFO-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013796	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW TFO-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013797	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW TFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013798	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW TFOA-LKK 6P R	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013799	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW TFOA-LKK 6P L	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013800	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW VTFO-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		
029	NC-013801	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5KW超 22.0KW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22KW VTFOA-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	日立アプライド事業部 企画部	宇辰勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm		

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			部門1	技術分類	条件		能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
029	NC-013802	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTF0-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	トヨタシステム事業部 企画部	宇長勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
029	NC-013803	S-004010	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	18.5kW超 22.0kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	ザ・モートルNeo100 Premium	22kW YTF0A-LKK 6P	派生	損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。	トヨタシステム事業部 企画部	宇長勝之	03-4345-6072	utatsu-katsuyuki@hitachi-hies.co.jp	http://www.hitachi-hies.co.jp/products/motor/index.htm							
016	NC-010241	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-30KW	観	トッランナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
016	NC-010242	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FBK21E-6P-30KW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
016	NC-010243	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKL21E-6P-30KW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
016	NC-010244	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	プレミアムゴールドモートル	TKKH3-FCKLW21E-6P-30KW	派生	トッランナー基準をクリア。国内3定格電圧全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一特番号でリリース時の互換性を確保。耐熱クラスF種、温度上昇白ライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-basic/225.html							
033	NC-013191	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 30kW 6P 220V 60Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013192	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013193	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013194	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013195	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013196	S-004011	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	22.0kW超 30.0kW以下	94.8	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 30kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013197	S-004012	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PR 37kW 6P 220V 60Hz	観	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013198	S-004012	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRF 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013199	S-004012	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRV 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013200	S-004012	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRO 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013201	S-004012	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRP 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
033	NC-013202	S-004012	産業・業務 (業種共通)	モータ	誘導モータ	60Hz、 220V、 極数6	30.0kW超 37.0kW以下	94.9	エネルギー消費効率	三菱電機株式会社	高性能省エネモータスーパーラインプレミアムシリーズ	SF-PRB 37kW 6P 220V 60Hz	派生	当社独自の銅板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。	FAシステム事業本部 機器計画部	松井 孝彰	03-3218-6629	matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drvl_motor/items/toprunner/index.html							
016	NC-010245	S-004014	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	0.75kW以下	92.3	エネルギー消費効率	東芝産業機器システム株式会社	東芝1PMモータシリーズ	TAYL-FBK-0.75kW-1800min-1	観	ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(1PMモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるIEC4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネルギーが得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。	モータドライブ事業部	モータ企画・マーケティング担当	044-520-0390	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motorpgm-mof/index.html							

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
027	NC-013455	S-004023	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	7.5kW超11kW以下	94.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-011018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013456	S-004024	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	11kW超15kW以下	95	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-015018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013457	S-004027	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	15kW超18.5kW以下	94.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-018518L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013458	S-004028	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	18.5kW超22kW以下	96.2	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-022018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013459	S-004030	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	22kW超30kW以下	96.3	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-030018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013460	S-004032	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	30kW超37kW以下	95.6	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-037018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013461	S-004033	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	37kW超45kW以下	95.9	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-045018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013462	S-004031	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	45kW超55kW以下	96.1	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM2-055018L	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
027	NC-013463	S-004029	産業・業務 (業種共通)	モータ	永久磁石同期モータ	-	55kW超75kW以下	97.4	エネルギー消費効率	株式会社日立産機システム	PM (永久磁石) モータ	EHM1-075018H	製	回転子(ロータ)に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命: 損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。・低騒音: 標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外周を小さくすることができ、騒音が小さくなります。	ドライブシステム事業部企画部	佐藤 晋介	03-4345-6072	satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/iecohart/index.htm							
033	NC-013204	S-003897	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA以下	125	全損失	三菱電機株式会社	油入変圧器Rシリーズ	RA-3R	製	トッランナー変圧器2014 第二次トッランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器企画部	長松 健太	03-3218-8624	korematsu_kenta@tp.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.com/items/all/index.html?pageUnit=01							
022	NC-013925	S-003897	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA以下	125	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YYCA3	製	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013926	S-003897	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA以下	125	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YYCA4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013927	S-003899	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YYCA3	製	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013928	S-003899	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YYCA4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013929	S-003899	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA3	製	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013930	S-003899	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	20kVA超30kVA以下	138	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroC	SOU-YYCA4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013931	S-003901	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	30kVA超50kVA以下	197	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YYCA3	製	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013932	S-003901	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	30kVA超50kVA以下	197	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YYCA4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-013933	S-003903	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、三相、50Hz	50kVA超75kVA以下	230	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroS	SOU-YDCA3	製	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							

申請情報		L2-Tech水準表の構成						認証製品の情報											
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail
022	NC-013953	S-003916	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	500kVA超 750kVA以下	1520	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DD6CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013954	S-003916	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	500kVA超 750kVA以下	1520	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DD5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013955	S-003916	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	500kVA超 750kVA以下	1520	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CA4	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013956	S-003916	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	500kVA超 750kVA以下	1520	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013957	S-003919	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DD5CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013958	S-003919	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DD5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013959	S-003919	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CA4	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013960	S-003919	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	1965	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013961	S-003921	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1000kVA超 1500kVA以下	2750	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013962	S-003921	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1000kVA超 1500kVA以下	2750	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013963	S-003923	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1500kVA超 2000kVA以下	3700	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013964	S-003923	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、50Hz	1500kVA超 2000kVA以下	3700	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-DY5CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
033	NC-013205	S-003924	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA以下	120	全損失	三菱電機株式会社	油入変圧器Rシリーズ	RA-3R	観	トッランナー変圧器2014 第二次トッランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計測部	長松 健次	03-3218-6624	korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/Products/taclms/items/sll/index.html?pageUnit01
022	NC-013965	S-003924	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA以下	120	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-YYCA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013966	S-003924	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA以下	120	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013967	S-003927	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA超 30kVA以下	133	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-YYCA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013968	S-003927	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA超 30kVA以下	133	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013969	S-003927	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA超 30kVA以下	133	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroC	SOU-YYCA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp
022	NC-013970	S-003927	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 三相、60Hz	20kVA超 30kVA以下	133	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroC	SOU-YYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報									
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報				問合せ先							
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
022	NC-014028	S-003969	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	150kVA超 200kVA以下	360	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014029	S-003971	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	470	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014030	S-003971	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	470	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014031	S-003972	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	300kVA超 500kVA以下	780	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014032	S-003972	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、50Hz	300kVA超 500kVA以下	780	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
033	NC-013203	S-003974	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	10kVA以下	51	全損失	三菱電機株式会社	油入変圧器Rシリーズ	SF-1R	親	トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足	FAシステム事業本部 機器計画部	長松 健太	03-3218-6624	korematsu.kenta@top.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/tac/tms/items/oil/index.html?pageNo=1		
022	NC-014033	S-003974	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	10kVA以下	51	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014034	S-003974	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	10kVA以下	51	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014037	S-003978	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	20kVA超 30kVA以下	95	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014038	S-003978	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	20kVA超 30kVA以下	95	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014039	S-003981	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	30kVA超 50kVA以下	145	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014040	S-003981	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	30kVA超 50kVA以下	145	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014041	S-003981	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	30kVA超 50kVA以下	145	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroC	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014042	S-003981	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	30kVA超 50kVA以下	145	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroC	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014043	S-003983	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	50kVA超 75kVA以下	165	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014044	S-003983	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	50kVA超 75kVA以下	165	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014045	S-003988	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	75kVA超 100kVA以下	207	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014046	S-003988	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	75kVA超 100kVA以下	207	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014047	S-003991	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	286	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報									
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	問合せ先						
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
022	NC-014048	S-003991	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	286	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014049	S-003992	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	354	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014050	S-003992	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	354	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014051	S-003995	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	466	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014052	S-003995	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	466	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014053	S-003997	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	775	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014054	S-003997	産業・業務 (業種共通)	変圧器	油入変圧器	油入変圧器、 単相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	775	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroS	SOU-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
033	NC-013206	S-004043	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	100kVA超 150kVA以下	411	全損失	三菱電機株式会社	モールド変圧器EXシリーズ	CV-3A	親	アモルファス鉄心を採用したスーパ-高効率シリーズ	FAシステム事業本部 機器計画部	豊松 健次	03-3218-6624	korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/products/tacatms/pmeinf/dryr.html		
022	NC-014055	S-004047	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	581	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014056	S-004047	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	200kVA超 300kVA以下	581	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014057	S-004049	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	300kVA超 500kVA以下	899	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014058	S-004049	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	300kVA超 500kVA以下	899	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014059	S-004050	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	500kVA超 750kVA以下	1675	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014060	S-004050	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	500kVA超 750kVA以下	1675	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014061	S-004053	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	2094	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014062	S-004053	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	750kVA超 1000kVA以下	2094	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014063	S-004055	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	1000kVA超 1500kVA以下	3300	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMC	MRI-DYSCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014064	S-004055	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	1000kVA超 1500kVA以下	3300	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMC	MRI-DYSCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014065	S-004057	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、 三相、50Hz	1500kVA超 2000kVA以下	4088	全損失	日立産機システム	Superアモルファス ZeroMC	MRI-DYSCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準者の情報										認証製品の情報									
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	問合せ先						
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL	
022	NC-014066	S-004057	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、50Hz	1500kVA超 2000kVA以下	4088	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DYSCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014067	S-004064	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	50kVA超 75kVA以下	244	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014068	S-004064	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	50kVA超 75kVA以下	244	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014069	S-004065	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	75kVA超 100kVA以下	293	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014070	S-004065	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	75kVA超 100kVA以下	293	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
033	NC-013207	S-004066	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	401	全損失	三菱電機株式会社	モールド変圧器EX-αシリーズ	CV-3A	親	アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ	FAシステム事業本部 機器計画部	長松 健太	03-3218-6624	korematsu.kenta@tp.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp		
022	NC-014071	S-004067	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	460	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014072	S-004067	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	460	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014073	S-004070	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	592	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014074	S-004070	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	592	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-YDCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014075	S-004071	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	852	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014076	S-004071	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	852	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014077	S-004073	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	500kVA超 750kVA以下	1715	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014078	S-004073	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	500kVA超 750kVA以下	1715	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014079	S-004075	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	750kVA超 1000kVA以下	2028	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCA4	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014080	S-004075	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	750kVA超 1000kVA以下	2028	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-DYCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014081	S-004076	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1000kVA超 1500kVA以下	3200	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DYSCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014082	S-004076	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1000kVA超 1500kVA以下	3200	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DYSCAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		
022	NC-014083	S-004078	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、三相、60Hz	1500kVA超 2000kVA以下	4125	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMC	MRI-DYSCA3	親	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超効率高変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp		

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL							
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																	
022	NC-014103	S-004106	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	75kVA超 100kVA以下	228	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014104	S-004106	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	75kVA超 100kVA以下	228	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014105	S-004108	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	285	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014106	S-004108	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	100kVA超 150kVA以下	285	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014107	S-004110	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	368	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014108	S-004110	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	150kVA超 200kVA以下	368	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014109	S-004111	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	491	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014110	S-004111	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	200kVA超 300kVA以下	491	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014111	S-004113	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	785	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CA3	観	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
022	NC-014112	S-004113	産業・業務 (業種共通)	変圧器	モールド変圧器	モールド変圧器、単相、60Hz	300kVA超 500kVA以下	785	全損失	日立産機システム	SuperアモルファスZeroMS	MRI-CAE4	派生	鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器	受配電・環境システム事業部 企画部	星野義彦	03-6354-6523	hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp	http://www.hitachi-ies.co.jp							
006	NC-011703	S-004115	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	37kW、 79kg/h	6.95	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-695CO	観	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
006	NC-011704	S-004116	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	55kW、 106kg/h	1.93	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-770CF	観	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
006	NC-011705	S-004117	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	75kW、 178kg/h	2.18	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-1310CO	観	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
006	NC-011706	S-004118	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	蒸気駆動圧縮機	-	高圧蒸気仕様 75kW、 247kg/h	0.6	消費蒸気原単位	三浦工業株式会社	蒸気駆動エアコンプレッサ	SD-1310COH	観	蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
006	NC-011708	S-004034	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	熱回収式ねじ巻形圧縮機	-	37kW、25kW	0.41	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-540CF	観	従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
006	NC-011709	S-004034	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	熱回収式ねじ巻形圧縮機	-	37kW、25kW	0.41	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-695CO	観	従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
006	NC-011710	S-004038	産業・業務 (業種共通)	モータ利用機器 (圧縮機)	熱回収式ねじ巻形圧縮機	-	75kW、60kW	0.88	エネルギー原単位	三浦工業株式会社	熱回収式電動エアコンプレッサ	VA-1400CO	観	従来捨てられていた廃熱(圧縮熱)を高温度水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。	新事業推進部	SD推進課	03-5793-1060	xxx@xxx.xx	http://www.mkuraz.co.jp/contact/							
064	NC-011545	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	アクアグリーン	観	Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率をしながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。	斉藤晃	akira-saitou@agc.com	03-6802-7610	https://www.asahiglass.plaza.net/								
064	NC-011546	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	トリプルクール	観	熱をカットする膜の膜を3層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。	斉藤晃	akira-saitou@agc.com	03-6802-7610	https://www.asahiglass.plaza.net/								

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	観・派生										
064	NC-011547	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	ビュアクリア	観	Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能を実現したペアガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本専売部商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
024	NC-011602	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーク	グリーン	観	ペアマルチレイボークは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくすることで暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	fatglass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html				
024	NC-011604	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーク	クリア	観	ペアマルチレイボークは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくすることで暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	fatglass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html				
052	NC-014451	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード	ベアレックスツインガード(グリーン)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014455	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード	ベアレックスツインガードG(シルバー)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014456	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード	ベアレックスツインガードG(クリア)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014458	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード	ベアレックスツインガードG(グリーン)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014466	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード	ベアレックスヒートガード(グリーン)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014467	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード	ベアレックスヒートガードG(シルバー)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014468	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード	ベアレックスヒートガードG(クリア)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014470	S-004040	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	Low-E複層ガラス	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード	ベアレックスヒートガードG(グリーン)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
064	NC-011548	S-004042	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	三層Low-E複層ガラス	新採用	-	0.8	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	トリブルガラス	観	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本専売部商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
024	NC-011601	S-004044	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	真空Low-E複層ガラス	新採用	-	0.74	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースA21	遮熱クリア	観	スペースA21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペースアール」とLow-Eガラスの間に断熱性能が高いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/m ² ・Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	fatglass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html				
064	NC-011549	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	A G C株式会社	ベヤプラス	アクアグリーン	観	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本専売部商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
064	NC-011550	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	A G C株式会社	ベヤプラス	ビュアクリア	観	アルゴンガスの中空層を2層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本専売部商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
052	NC-014471	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガード(シルバー)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014472	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガード(クリア)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014474	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガード(グリーン)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014475	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガード(シルバー)	観	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				

申請情報		L2-Tech水準者の機能							認証製品の情報										問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生										
052	NC-014476	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガードG (クリア)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014478	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ツインガードG (グリーン)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014479	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガード (シルバー)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014480	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガード (クリア)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014482	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガード (グリーン)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014483	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガード (シルバー)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014484	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガード (クリア)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
052	NC-014486	S-004046	産業・業務 (業種共通)	窓		アタッチメント付きLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガードG (グリーン)	製	Low-E膜を室内側のガラスの中間層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
024	NC-011597	S-004048	産業・業務 (業種共通)	窓		真空ガラス	リフォーム用	-	1	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースアークール	スペースアークール	製	真空ガラス「スペースアークール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約3倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界的真空ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-hq@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html				
064	NC-011551	S-004051	産業・業務 (業種共通)	窓		現場施工型後付けLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	A G C株式会社	アトッチ	クール	製	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
064	NC-011552	S-004051	産業・業務 (業種共通)	窓		現場施工型後付けLow-E複層ガラス	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	A G C株式会社	アトッチ	クラシック	製	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
064	NC-011553	S-004052	産業・業務 (業種共通)	窓		薄型Low-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	ペアスマート	ペアスマート	製	ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのまま一般ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
052	NC-014487	S-004052	産業・業務 (業種共通)	窓		薄型Low-E複層ガラス	リフォーム用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	窓ンナ	窓ンナ (グリーン)	製	現在に使用されているサッシを交換することなく、簡単に取替え可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/				
061	NC-010271	S-004054	産業・業務 (業種共通)	断熱材		断熱材(押出法ポリスチレンフォーム)	-	-	0.022	熱伝導率	株式会社JSP	ミラフォームラムダ	ミラフォームラムダ	製	高性能断熱材	建築土木資材事業部 開発部	下條芳範	03-6212-6366	y-shimoyou@co-jsp.co.jp	http://www.co-jsp.co.jp				
061	NC-010272	S-004054	産業・業務 (業種共通)	断熱材		断熱材(押出法ポリスチレンフォーム)	-	-	0.022	熱伝導率	株式会社JSP	ミラフォームラムダ	ミラフォームラムダ	製	高性能断熱材	建築土木資材事業部 開発部	下條芳範	03-6212-6366	y-shimoyou@co-jsp.co.jp	http://www.co-jsp.co.jp				
037	NC-009726	S-004061	産業・業務 (業種共通)	断熱材		真空断熱材	-	-	0.002	熱伝導率	パナソニック株式会社	真空断熱材	U-Vacua	製	家庭用冷暖房の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。高断熱性能、薄型で内貼可能な省施工。	ハウジングシステム事業部	矢野 正	06-6903-3278	yano.tadashi@panasonic.com	https://panasonic.co.jp/es/				
003	NC-011707	S-004530	産業・業務 (業種共通)	乾燥設備		蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置	純水：沸点100℃(大気圧下)	150L/h	1.79	成績係数(COP)	鹿島環境エンジニアリング株式会社	蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 V-Cycle A型	A500-W150N	製	V-Cycleはヒートポンプサイクルを採用した高効率かつ高効率の濃縮乾燥システムである。濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から発生した蒸気は従来大気中に捨てられていたが、V-Cycleはこの蒸気を回収し、圧縮機で昇温昇圧した後、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅に低減し、ランニングコストやCO2排出低減に貢献する。	事業統括部	渡邊 清貴	03-3746-7645	eigy@keeng.co.jp	https://kee.jp/products/product_6/				
003	NC-014540	S-004530	産業・業務 (業種共通)	乾燥設備		蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置	純水：沸点100℃(大気圧下)	150L/h	1.79	成績係数(COP)	鹿島環境エンジニアリング株式会社	蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 V-Cycle A型	A500-W150(CR/S)	派生	V-Cycleはヒートポンプサイクルを採用した高効率かつ高効率の濃縮乾燥システムである。濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から発生した蒸気は従来大気中に捨てられていたが、V-Cycleはこの蒸気を回収し、圧縮機で昇温昇圧した後、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅に低減し、ランニングコストやCO2排出低減に貢献する。	事業統括部	渡邊 清貴	03-3746-7645	eigy@keeng.co.jp	https://kee.jp/products/product_6/				

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
007	NC-011800	S-004531	産業・業務 (業種共通)		乾燥設備	蒸気サイクリ型濃縮乾燥装置	純水：沸騰 100℃ (大気 圧下)	750L/h	1.79	成績係数 (COP)	熊島環境エンジニア リング株式会社	蒸気サイクリ型濃縮乾燥 装置 V-Cycle A型	A500-R750N	製	V-Cycleはヒートポンプサイクルを採用した高効率な濃縮乾燥システムである。濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から発生した蒸気は従来大気に捨てられていたが、V-Cycleはこの蒸気を回収し、圧縮機で昇温昇圧した後、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅に低減し、ランニングコストやCO2排出低減に貢献する。	事業統括部	渡邊 裕貴	03-3746-7645	eigo@keeng.co.jp	https://keeng.jp/products/product_6/		
007	NC-014541	S-004531	産業・業務 (業種共通)		乾燥設備	蒸気サイクリ型濃縮乾燥装置	純水：沸騰 100℃ (大気 圧下)	750L/h	1.79	成績係数 (COP)	熊島環境エンジニア リング株式会社	蒸気サイクリ型濃縮乾燥 装置 V-Cycle A型	A500-R750(CR/S)	派生	V-Cycleはヒートポンプサイクルを採用した高効率な濃縮乾燥システムである。濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から発生した蒸気は従来大気に捨てられていたが、V-Cycleはこの蒸気を回収し、圧縮機で昇温昇圧した後、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅に低減し、ランニングコストやCO2排出低減に貢献する。	事業統括部	渡邊 裕貴	03-3746-7645	eigo@keeng.co.jp	https://keeng.jp/products/product_6/		
040	NC-011217	S-004068	産業・業務 (業種共通)		エネルギーマネ ジメントシステ ム	BEMS (制御サービス・空調・熱 源・中央方式)	空気熱源仕様	-	-	エネルギー消 費効率	アズビル株式会社	savio-net FX2	savio-net FX2	製	あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を採り出します。	ビルシステムカン パニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.co.jp	https://www.azbil.com/jp/product/building/syst em/building- automation- system/savio- net-k2/index.html		
040	NC-011218	S-004068	産業・業務 (業種共通)		エネルギーマネ ジメントシステ ム	BEMS (制御サービス・空調・熱 源・中央方式)	空気熱源仕様	-	-	エネルギー消 費効率	アズビル株式会社	savio-net FX mini	savio-net FX mini	製	10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を採り出します。	ビルシステムカン パニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.co.jp	https://www.azbil.com/jp/product/building/syst em/building- automation- system/savio- net-kx- mini/index.html		
040	NC-011219	S-004068	産業・業務 (業種共通)		エネルギーマネ ジメントシステ ム	BEMS (制御サービス・空調・熱 源・中央方式)	空気熱源仕様	-	-	エネルギー消 費効率	アズビル株式会社	savio-netFX2compact	savio-netFX2compact	製	20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を採り出します。	ビルシステムカン パニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.co.jp	https://www.azbil.com/jp/product/building/syst em/building- automation- system/savio- net-k2- compact/index.html		
040	NC-011220	S-004069	産業・業務 (業種共通)		エネルギーマネ ジメントシステ ム	BEMS (制御サービス・空調・熱 源・中央方式)	水熱源仕様	-	-	エネルギー消 費効率	アズビル株式会社	savio-net FX2	savio-net FX2	製	あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を採り出します。	ビルシステムカン パニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.co.jp	https://www.azbil.com/jp/product/building/syst em/building- automation- system/savio- net- k2/index.html		
040	NC-011221	S-004069	産業・業務 (業種共通)		エネルギーマネ ジメントシステ ム	BEMS (制御サービス・空調・熱 源・中央方式)	水熱源仕様	-	-	エネルギー消 費効率	アズビル株式会社	savio-net FX mini	savio-net FX mini	製	10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を採り出します。	ビルシステムカン パニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.co.jp	https://www.azbil.com/jp/product/building/syst em/building- automation- system/savio- net-kx- mini/index.html		
040	NC-011222	S-004069	産業・業務 (業種共通)		エネルギーマネ ジメントシステ ム	BEMS (制御サービス・空調・熱 源・中央方式)	水熱源仕様	-	-	エネルギー消 費効率	アズビル株式会社	savio-netFX2compact	savio-netFX2compact	製	20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を採り出します。	ビルシステムカン パニー	コールセンター	0120-26-1023	call-center@azbil.co.jp	https://www.azbil.com/jp/product/building/syst em/building- automation- system/savio- net-k2- compact/index.html		
031	NC-013230	S-004244	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 少人数世帯、 保温あり	185L	2.8	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-18A5X2	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013222	S-004246	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、1缶	320L以上550L 未満	4	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-HXE37AY1	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013223	S-004246	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、1缶	320L以上550L 未満	4	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CUF-E37V3	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013224	S-004248	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、多缶	320L以上550L 未満	3	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-ED372AY1	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013225	S-004248	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、多缶	320L以上550L 未満	3	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-E372AY1	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013226	S-004248	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、多缶	320L以上550L 未満	3	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CUF-37WV1	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013227	S-004248	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、多缶	320L以上550L 未満	3	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-E462AY1	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013228	S-004248	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温あり、多缶	320L以上550L 未満	3	年間給湯保温 効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CUF-46WV1	製	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧カバワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。	住設営業部住設管 業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
013	NC-014395	S-004250	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1缶	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キャリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA (エスティア)」	HWH-F375	製	シンプルながら給湯専用のエコキュートはモリコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯機ご 相談センター	東芝電気給湯機ご 相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba- carrier.co.jp/products/s mall/eco/index_1.htm		
013	NC-014396	S-004250	家庭		給湯器 (ヒート ポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、 標準世帯、保 温なし、1缶	320L以上550L 未満	3.3	年間給湯効率	東芝キャリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA (エスティア)」	HWH-F375-Z	派生	シンプルながら給湯専用のエコキュートはモリコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯機ご 相談センター	東芝電気給湯機ご 相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba- carrier.co.jp/products/s mall/eco/index_1.htm		

申請情報		L2-Tech水準表の情報										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着										
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)						前着	担当者	電話番号	E-mail	URL						
013	NC-014397	S-004250	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F375-GZ	派生	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
013	NC-014398	S-004250	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465	親	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
013	NC-014399	S-004250	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465-Z	派生	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
013	NC-014400	S-004250	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465-GZ	派生	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
013	NC-014401	S-004250	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F375H	親	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
013	NC-014402	S-004250	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	一般地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	3.3	年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465H	親	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
031	NC-013229	S-004252	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶	320L以上550L未満	3.3	寒冷地年間給湯効率	株式会社コロナ	家庭用エコキュート	CHP-HXE37A1YK	親	自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。	住設営業課	住設営業課	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/							
013	NC-014403	S-004253	家庭	給湯器(ヒートポンプ)	家庭用エコキュート	寒冷地仕様、標準世帯、保温なし、1缶	320L以上550L未満	2.9	寒冷地年間給湯効率	東芝キヤリア株式会社	東芝エコキュート「ESTIA(エスティア)」	HWH-F465N	親	シンプルなお湯専用のエコキュートはリモコンが決め手!東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン	東芝電気給湯器ご相談センター	東芝電気給湯器ご相談センター	0120-1048-19	xxx@xxx.xx	http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/mail/eco/index_j.htm							
057	NC-010519	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)	RUX-E2403W	親	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp							
057	NC-010520	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)	RUX-E2403T	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp							
057	NC-010521	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)	RUX-E2013W	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp							
057	NC-010522	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)	RUX-E2013T	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp							
057	NC-010523	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)	RUX-E2003W	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp							
057	NC-010524	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)	RUX-E2003T	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiwada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp							
055	NC-012117	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXSBL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html							
055	NC-012118	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS-HBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html							
055	NC-012119	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS-LBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html							
055	NC-012120	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2038WXS-TBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html							
055	NC-012121	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXSBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先		
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着		担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	前着					担当者
055	NC-012122	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS-HBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	菅井ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012123	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS-LBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	菅井ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012124	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C1638WXS-TBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	菅井ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012125	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2432WXBL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	菅井ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012126	S-004260	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	給湯専用機	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GQ-C2032WXBL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	菅井ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
057	NC-010599	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2405AW2-1(A)	親	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010600	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2405AW2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010601	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2405SAW2-1(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010602	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2405SAW2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010603	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2005AW2-1(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010604	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2005AW2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010605	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2005SAW2-1(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010606	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RVD-E2005SAW2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010607	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	HWVD-E2405AWAT	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010608	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	HWVDE2405SAWAT	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010609	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RUFH-E1615AW2-3(A)	親	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010610	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RUFH-E1615AT2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010611	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RUFH-E1615AA2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		
057	NC-010612	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯暖房兼用型	RUFH-E1615AL2-3(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 チュクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp		

申請情報		L2-Tech水準表の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
057	NC-010822	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)給湯暖房兼用型	RUH-E2403W2-1	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp			
057	NC-010823	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)給湯暖房兼用型	RUH-E2403T2-1	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp			
057	NC-010824	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)給湯暖房兼用型	RUH-E2403A2-1	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp			
057	NC-010825	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)給湯暖房兼用型	RUH-E2403U2-1	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp			
057	NC-010826	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)給湯暖房兼用型	RUH-E2403B2-1	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp			
062	NC-011240	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HK240ZW	観	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011241	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HK240AW	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011242	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H241ZWSH4	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011243	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H241AWSH4	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011244	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ZWH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011245	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ZTH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011246	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ZYH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011247	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ZBH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011248	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ZUH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011249	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ZTPH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011250	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240AWH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011251	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ATH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011252	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240AYH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			
062	NC-011253	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	バーバース株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HD240ABH6	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/			

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特徴						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生										
062	NC-011311	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HDM240QZTH3	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011312	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HDM240QZUH3	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011313	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HK200ZW-1	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011314	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-HK200AW-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011315	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZWH3-1	親	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011316	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZTH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011317	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZBH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011318	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZUH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011319	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ZTFH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011320	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600AWH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011321	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ATH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011322	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ABH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011323	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600AUH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011324	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-H1600ATFH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011325	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZWH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011326	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZTH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011327	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZBH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
062	NC-011328	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	パナソニック株式会社	ガス給湯暖房用熱源機	GH-SDM1600ZUH3-1	派生	従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。	テニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1389	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/					
055	NC-012127	S-004261	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房給湯兼用機	-	93	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房付ふろ給湯器	GTH-C2448AWD-2BL	親	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普券ガイドスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html					

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
057	NC-010563	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	蓄熱回収型ガス温水機器(暖房専用機)	RH-K200W2-1	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010564	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	蓄熱回収型ガス温水機器(暖房専用機)	RH-K200W2-6	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010565	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	蓄熱回収型ガス温水機器(暖房専用機)	IJ-K200W2-1(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010566	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	蓄熱回収型ガス温水機器(暖房専用機)	RH-KM200W2-1	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010567	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	蓄熱回収型ガス温水機器(暖房専用機)	RH-KM200FF2-1	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010568	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	蓄熱回収型ガス温水機器(暖房専用機)	RH-KM200FF2-1AJ	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
055	NC-012489	S-004263	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	暖房専用機	-	87	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガス温水暖房専用熱源機	GH-C2310WDBL	観	ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房専用熱源機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を蓄熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口をおつなぎいたします	ノーリツコンタクトセンター	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html				
057	NC-010535	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RFS-E2008(A)	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010536	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RFS-E2008SA(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010537	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RFS-E2018(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010538	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RFS-E2018SA(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010539	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2008AW(A)	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010540	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2008SAW(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010541	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2018AW(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010542	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2018SAW(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010543	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	KUF-E2022SAW(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010544	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2008AW(A)-TN	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010545	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2008SAW(A)-TN	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010546	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2018AW(A)-TN	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
057	NC-010547	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2018SAW(A)-TN	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010548	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-TE2003AW (A)	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010549	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-TE2003SAW (A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010550	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2011AFF	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010551	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2011SAFF	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010552	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2001AFF	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010553	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2001AFFH	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010554	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2001SAFF	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010555	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2001SAFFH	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010556	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2008AG(A)	観	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010557	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2008SAG(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010558	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2018AG(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010559	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUF-E2018SAG(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010560	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	GRUF-E2018AG(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010561	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	GRUF-E2018SAG(A)	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
057	NC-010562	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	リンナイ株式会社	ガス温水機器(エコジョーズ)ふろ給湯兼用型	RUR204FSAG	派生	排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp				
055	NC-012490	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652AWX-SFF-2BL	観	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html				
055	NC-012491	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652AWX-SFF-KR-2BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html				
055	NC-012492	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	ガス温水機器(エコジョーズ)	風呂給湯兼用機	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C1652SAWX-SFF-2BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html				

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
055	NC-012493	S-004264	家庭	給湯器(ガス式)	給湯器(ガス式)	風呂給湯兼用機	-	-	95.1	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	ガスふろ給湯器	GT-C16S2SAWX-SFF-KR-2BL	派生	ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音聲ガイドランスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
065	NC-011577	S-004270	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・SOFc)	-	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS	FCCS07B2K	派生	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーステム営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/c/ogenie/		
065	NC-011578	S-004270	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・SOFc)	-	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS	NT-0718ARS-KBC	派生	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーステム営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/c/ogenie/		
065	NC-011579	S-004270	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・SOFc)	-	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS	NT-0718ARS-KC	派生	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーステム営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/c/ogenie/		
065	NC-011580	S-004270	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・SOFc)	-	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS	FCCS07B2KJ	派生	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーステム営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/c/ogenie/		
065	NC-011581	S-004270	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・SOFc)	-	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS	FCCS07B2NJ	派生	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーステム営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/c/ogenie/		
065	NC-011582	S-004270	家庭	コージェネレーション	家庭用燃料電池(エネファーム・SOFc)	-	-	-	52	発電効率	アイシン精機株式会社	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS	FCCS07B2N	観	高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった	エネルギーステム営業部	増田 洋志	0566-24-8838	m_hiro@ee.aisin.co.jp	http://www.aisin.co.jp/c/ogenie/		
066	NC-011564	S-004285	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~8畳	-	160.4	固有エネルギー消費効率	株式会社ホタルクス	LEDシーリングライト(〜8畳)	HLDCB08100SG	観	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光束の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあたりをお届けする「快適ありモード」、万が一の停電時もちょうど安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/		
066	NC-011565	S-004285	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~8畳	-	160.4	固有エネルギー消費効率	株式会社ホタルクス	LEDシーリングライト(〜8畳)	SLDCB0858SG	派生	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光束の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあたりをお届けする「快適ありモード」、万が一の停電時もちょうど安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/		
041	NC-013296	S-004285	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~8畳	-	160.4	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDシーリングライト	LGBZ1617	観	消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。さらに省エネに貢献。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013297	S-004286	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~10畳	-	156	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDシーリングライト	LGBZ2617	観	消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。さらに省エネに貢献。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
066	NC-011566	S-004287	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~12畳	-	160.3	固有エネルギー消費効率	株式会社ホタルクス	LEDシーリングライト(〜12畳)	HLDCD12100SG	観	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光束の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあたりをお届けする「快適ありモード」、万が一の停電時もちょうど安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/		
066	NC-011567	S-004287	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~12畳	-	160.3	固有エネルギー消費効率	株式会社ホタルクス	LEDシーリングライト(〜12畳)	SLDCD12588SG	派生	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光束の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあたりをお届けする「快適ありモード」、万が一の停電時もちょうど安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/		
041	NC-013298	S-004287	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~12畳	-	160.3	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDシーリングライト	LGBZ3617	観	消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。さらに省エネに貢献。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
066	NC-011568	S-004288	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~14畳	-	155.1	固有エネルギー消費効率	株式会社ホタルクス	LEDシーリングライト(〜14畳)	HLDC14100SG	観	昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光束の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあたりをお届けする「快適ありモード」、万が一の停電時もちょうど安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。	お客様相談室	受付担当	0120-52-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/		
041	NC-013299	S-004288	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	シーリングライト型	~14畳	-	155.1	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDシーリングライト	LGBZ4617	観	消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。さらに省エネに貢献。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013300	S-004294	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼白色、電球色、配光角60°短	-	-	100	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LGB7635LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013301	S-004295	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下	-	-	85.5	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LGB7620LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		
041	NC-013302	S-004295	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下	-	-	85.5	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LGB7630LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichi@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/		

申請情報		L2-Tech水準表の構成							認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		L2-Tech水準表の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前著	担当者	電話番号	E-mail	URL				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)			
041	NC-013303	S-004295	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下	-	85.5	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LSEB5718LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichiro@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/				
041	NC-013304	S-004295	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下	-	85.5	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LSEB5724LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichiro@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/				
041	NC-013305	S-004299	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	105	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LGB76350LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichiro@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/				
041	NC-013306	S-004299	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超	-	105	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDダウンライト	LSEB5614LE1	観	目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichiro@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/				
066	NC-011569	S-004300	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～4.5畳	125.1	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～4.5畳)	HCD50423-X	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
066	NC-011570	S-004302	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～8畳	138.7	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～8畳)	HCD40658-X	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
066	NC-011571	S-004302	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～6畳	138.7	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～6畳)	HCD40651-X	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
066	NC-011572	S-004303	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～8畳	133.4	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～8畳)	HCD80853-X	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
066	NC-011573	S-004303	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～8畳	133.4	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～8畳)	HCD80853-G	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
066	NC-011574	S-004303	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～8畳	133.4	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～8畳)	HCD80851-X	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
066	NC-011575	S-004305	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	ペンダントライト型	～12畳	137.4	固有エネルギー消費効率	株式会社ホテルクス	LEDペンダントライト(～12畳)	HCD11253-X	観	通用量数内最大光量の明るさ。昼光色LEDモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。	お客様相談室	受付担当	0120-62-3205	hotalux_j@dm.hotalux.com	http://www.hotalux.com/				
041	NC-013307	S-004308	家庭	照明器具	LED照明器具(家庭用)	電球形LEDランプ球型、昼白色、電球色、電球形LEDランプ2灯以上	-	93.4	固有エネルギー消費効率	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	LEDペンダント	LGB19280K	観	和の吹き抜け空間に調和、多灯いてもできるシンプルなデザイン。	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	大代表	03-6218-1131	matsumoto.eichiro@jp.panasonic.com	http://www2.panasonic.biz/es/lighting/				
064	NC-011554	S-004312	産業・業務(業種共通)	窓	Low-E複層ガラス(家庭用)	新採用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	アクアグリーン	観	Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
064	NC-011555	S-004312	産業・業務(業種共通)	窓	Low-E複層ガラス(家庭用)	新採用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	トリプルクール	観	熱をカットする膜の数を3層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
064	NC-011556	S-004312	産業・業務(業種共通)	窓	Low-E複層ガラス(家庭用)	新採用	-	2.5	熱貫流率	A G C株式会社	サンバランス	ビュークリア	観	Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能を実現したペアガラス。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/				
024	NC-011607	S-004312	産業・業務(業種共通)	窓	Low-E複層ガラス(家庭用)	新採用	-	2.5	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーズ	クリア	観	ペアマルチレイボーズは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくすることで暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html				
024	NC-011608	S-004312	産業・業務(業種共通)	窓	Low-E複層ガラス(家庭用)	新採用	-	2.5	熱貫流率	日本板硝子株式会社	ペアマルチレイボーズ	グリーン	観	ペアマルチレイボーズは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくすることで暖房効率の向上にも役立ちます。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html				
052	NC-014493	S-004312	産業・業務(業種共通)	窓	Low-E複層ガラス(家庭用)	新採用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ペアレックスツインガード	ペアレックスツインガード(グリーン)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	tanuma@cg-glass.jp	http://www.cg-glass.jp/				

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報					問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準情報 No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
052	NC-014498	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード G	ベアレックスツインガード G (シルバー)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014499	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード G	ベアレックスツインガード G (クリア)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014501	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスツインガード G	ベアレックスツインガード G (グリーン)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014508	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード	ベアレックスヒートガード (グリーン)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014509	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード G	ベアレックスヒートガード G (シルバー)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014510	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード G	ベアレックスヒートガード G (クリア)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014512	S-004312	産業・業務 (業種共通)	窓	Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ベアレックスヒートガード G	ベアレックスヒートガード G (グリーン)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
064	NC-011557	S-004313	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	0.8	熱貫流率	AGC株式会社	サンバランス	トリプルガラス	観	アルゴンガスの中空層を2層に配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass plaza.net/	
024	NC-011603	S-004314	家庭	窓	真空Low-E複層ガラス (家庭用)	新築用	-	0.74	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースア21	遮熱クリア	観	スペースア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペースアウル」とLow-Eガラスの間に断熱率が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの厚みがわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/m ² K-を達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウルに匹敵します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp	http://glass-wonderland.jp/contact/index.html
064	NC-011558	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	AGC株式会社	ベヤプラス	アクアグリーン	観	アルゴンガスの中空層を2層に配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass plaza.net/	
064	NC-011559	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	AGC株式会社	ベヤプラス	ビュアクリア	観	アルゴンガスの中空層を2層に配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass plaza.net/	
052	NC-014513	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ツインガード (シルバー)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014514	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ツインガード (クリア)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014516	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ツインガード (グリーン)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014517	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ツインガード G (シルバー)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014518	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ツインガード G (クリア)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014520	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ツインガード G (グリーン)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014521	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ヒートガード (シルバー)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/
052	NC-014522	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス (家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックス S	ホームベアレックス S ヒートガード (クリア)	観	Low-E層を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.jp	http://www.cg-glass.jp/

申請情報		L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)	
052	NC-014524	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガード(グリーン)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/		
052	NC-014525	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガードG(シルバー)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/		
052	NC-014526	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガードG(クリア)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/		
052	NC-014528	S-004316	家庭	窓	アタッチメント付きLow-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	2.6	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	ホームベアレックスS	ホームベアレックスS ヒートガードG(グリーン)	観	Low-E膜を室外側のガラスの中間層にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやCO2排出削減に貢献します。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/		
024	NC-011599	S-004317	家庭	窓	真空ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	1	熱貫流率	日本板硝子株式会社	スペースアークル	スペースアークル	観	真空ガラス「スペースアークル」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約倍、一層複層ガラスの約2倍の断熱性能を誇る世界的真空ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。	日本板硝子お客様ダイヤル	日本板硝子お客様ダイヤル	0120-498-023	flagglass-hq@mail.nsg.co.jp	http://glasswonderland.jp/contact/index.html		
064	NC-011560	S-004319	家庭	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	AGC株式会社	アトッチ	クール	観	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策に強い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/		
064	NC-011561	S-004319	家庭	窓	現場施工型後付けLow-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	1.6	熱貫流率	AGC株式会社	アトッチ	クラシック	観	既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/		
064	NC-011562	S-004323	家庭	窓	薄型Low-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	2.5	熱貫流率	AGC株式会社	ベアスマート	ベアスマート	観	ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのまま一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。	ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 商品統括グループ	斉藤晃	03-6802-7610	akira-saitou@agc.com	https://www.asahiglass.plaza.net/		
052	NC-014529	S-004323	家庭	窓	薄型Low-E複層ガラス(家庭用)	リフォーム用	-	2.5	熱貫流率	セントラル硝子株式会社	窓シナ	窓シナ(グリーン)	観	現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替え可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。	お客様相談窓口	お客様相談窓口	0120-27-1219	itanuma@cgco.co.jp	http://www.cg-glass.jp/		
046	NC-010405	S-004324	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS F1X窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※ESVF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	観	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010406	S-004324	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS F1X窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESVF-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010389	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※ESH-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	観	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010390	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESH-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010391	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※ESH40-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010392	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESH40-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010393	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※ESHW-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010394	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESHW-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010395	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※ESHKK-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		
046	NC-010396	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	ESHKK-地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2(W/mK)以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報											
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴		問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準					測定単位(名称)	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL	
046	NC-010397	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S H K K 4 0 -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010398	S-004326	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.46	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S H M -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010399	S-004327	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S V T -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	観	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010400	S-004327	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010401	S-004327	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010402	S-004327	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010403	S-004327	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010404	S-004327	家庭	窓	Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	1.3	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターS 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※E S V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに高化させていく高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010416	S-004329	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	FIX	-	1.52	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス F I X 窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V F U -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	観	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010407	S-004330	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X H -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	観	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010408	S-004330	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X H S -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010409	S-004330	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X H M -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010410	S-004330	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V H -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010411	S-004330	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V H K -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010412	S-004330	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.7	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引き違い窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V H K K -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010413	S-004332	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.52	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V T -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	観	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010414	S-004332	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.52	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V T F -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010415	S-004332	家庭	窓	Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.52	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓(複層ガラス・アルゴンガス入り)	※S X V T F -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	
046	NC-010432	S-004334	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	0.75	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX F I X 窓(トリプルガラス・クワントンガス入り)	※E X V F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.6 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します。	観	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなくとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-	

申請情報		L2-Tech水準者の情報					認証製品の情報												
認定通知No.	L2-Tech認証製品申請No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報			問合せ先						
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
046	NC-010433	S-004334	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	0.75	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX F1X窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X V F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010417	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	観	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010418	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010419	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H K K -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010420	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H K K -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010421	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H 4 0 -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010422	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H 4 0 -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010423	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H W -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010424	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H W -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010425	S-004333	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	引き違い	-	1.06	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X H M -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010426	S-004335	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.79	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 縦すべり出し窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X V T -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	観	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010427	S-004335	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.79	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 縦すべり出し窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010428	S-004335	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.79	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 縦すべり出し窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X V T F -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010429	S-004335	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.79	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 縦すべり出し窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X V T F T -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010430	S-004335	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.79	熱貫流率	株式会社LIXIL	エルスターX 縦すべり出し窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※E X V T F T -地域記号一呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	世界トップクラスの断熱性能を備えるだけでなく、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010443	S-004336	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	FIX	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス F1X窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V F U -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	観	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010434	S-004339	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X H -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	観	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010435	S-004339	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモス 引違い窓(トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X H S -呼称一色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-

申請情報		L2-Tech水準表の情報							認証製品の情報										
認定通知 No.	L2-Tech認証製品仕様 No.	L2-Tech水準表情報 No.	技術体系		装置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		製品情報					問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位 (名称)	団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail
046	NC-010436	S-004339	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X H M-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010437	S-004339	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V H-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010438	S-004339	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V H K-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010439	S-004339	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	引き違い	-	1.22	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 引き違い窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V H K K-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010440	S-004341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V T-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010441	S-004341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V T F-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010442	S-004341	家庭	窓	三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ	縦すべり出し	-	1.03	熱貫流率	株式会社LIXIL	サーモスX 縦すべり出し窓 (トリプルガラス・クリプトンガス入り)	※S X V T F T-呼称-色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59 (W/mK) 以下のガラス使用時に適合します	派生	アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010387	S-004343	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス F 1 X 窓	色記号-呼称-C J M R ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010388	S-004343	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	FIX	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス F 1 X 窓	色記号-呼称-C J M S ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010383	S-004346	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号-呼称-C J M A ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010384	S-004346	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号-呼称-C J M B ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010385	S-004346	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号-呼称-C J N A ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010386	S-004346	家庭	窓	五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ	縦すべり出し	-	0.55	熱貫流率	株式会社LIXIL	レガリス 縦すべり出し窓	色記号-呼称-C J N B ※透明ガラス使用時に適合します。	派生	世界初の5層ガラスを採用し、国内No. 1の断熱性能を実現した高性能樹脂窓	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010444	S-004516	家庭	玄関ドア	金属製玄関ドア	引き戸	-	0.89	熱貫流率	株式会社LIXIL	グランデル2 ハイグレード仕様 801型	■801(R/L)◆DJGC	派生	アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60mmの高性能パネルによる高断熱玄関ドア	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010445	S-004516	家庭	玄関ドア	金属製玄関ドア	引き戸	-	0.89	熱貫流率	株式会社LIXIL	グランデル2 ハイグレード仕様 801型	■801(R/L)◆DJGC	派生	アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60mmの高性能パネルによる高断熱玄関ドア	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010446	S-004516	家庭	玄関ドア	金属製玄関ドア	引き戸	-	0.89	熱貫流率	株式会社LIXIL	グランデル2 ハイグレード仕様 851型	■851(R/L)◆DJGC	派生	アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60mmの高性能パネルによる高断熱玄関ドア	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
046	NC-010447	S-004516	家庭	玄関ドア	金属製玄関ドア	引き戸	-	0.89	熱貫流率	株式会社LIXIL	グランデル2 ハイグレード仕様 851型	■851(R/L)◆DJGC	派生	アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60mmの高性能パネルによる高断熱玄関ドア	お客様相談センター	-	0120-126-001	xxx@xxx.xx	-
037	NC-009727	S-004364	家庭	断熱材	真空断熱材 (家庭用)	-	-	0.002	熱伝導率	パナソニック株式会社	真空断熱材 U-Vacua	派生	家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。高断熱性能、薄型で内貼可能な省施工。	ハウジングシステム事業部 矢野 正	06-6903-3278	yano.tadashi@jp.panasonic.com	https://panasonic.co.jp/evr/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報							認証製品の情報										問合せ先					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請 No.	L2-Tech水準者情報		技術体系		クラス		L2-Tech水準		製品情報				製品の特長						部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
		ID	部門1	技術分類	設備・機器等の名称	条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)	団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特長	製品の特長	製品の特長	製品の特長	製品の特長	製品の特長					
058	NC-011337	S-004165	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	2.8kW	7.5	通年エネルギー消費効率(AFP)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン まくくん XJシリーズ	白く	RAS-XJ2J	派生	<p>本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄ファンロボ」を搭載し、ニオイの1因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を回らせて室内中の水分を使って大量の霧を付け、たくわえた霧を一気に飛ばすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」で部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントラップ」と組み合わせて快適な空間を実現します。◦在室者の在室時間や位置、室内の温度や湿度などを認識する「室温カメラ」◦在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」◦お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」◦ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」◦床材や窓の位置・大きさを「お部屋カメラ」(くらしカメラAI)は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷や(し)方暖め(方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開け、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室者と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒いと感じ方が違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来の課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。</p>	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	xxx@xxx.xx	https://kadentan.hitachi.co.jp/support/afterservice/aiowaase.html				
058	NC-011338	S-004165	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	2.8kW	7.5	通年エネルギー消費効率(AFP)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン まくくん XCシリーズ	白く	RAS-XC2J	派生	<p>本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄ファンロボ」を搭載し、ニオイの1因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を回らせて室内中の水分を使って大量の霧を付け、たくわえた霧を一気に飛ばすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」で部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントラップ」と組み合わせて快適な空間を実現します。◦在室者の在室時間や位置、室内の温度や湿度などを認識する「室温カメラ」◦在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」◦お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」◦ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」◦床材や窓の位置・大きさを「お部屋カメラ」(くらしカメラAI)は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷や(し)方暖め(方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開け、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室者と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒いと感じ方が違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来の課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。</p>	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	xxx@xxx.xx	https://kadentan.hitachi.co.jp/support/afterservice/aiowaase.html				
058	NC-011339	S-004169	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	3.6kW	7.6	通年エネルギー消費効率(AFP)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン まくくん XJシリーズ	白く	RAS-XJ36J	親	<p>本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄ファンロボ」を搭載し、ニオイの1因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を回らせて室内中の水分を使って大量の霧を付け、たくわえた霧を一気に飛ばすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」で部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントラップ」と組み合わせて快適な空間を実現します。◦在室者の在室時間や位置、室内の温度や湿度などを認識する「室温カメラ」◦在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」◦お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」◦ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」◦床材や窓の位置・大きさを「お部屋カメラ」(くらしカメラAI)は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷や(し)方暖め(方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開け、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室者と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒いと感じ方が違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来の課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。</p>	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	xxx@xxx.xx	https://kadentan.hitachi.co.jp/support/afterservice/aiowaase.html				
058	NC-011340	S-004169	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	3.6kW	7.6	通年エネルギー消費効率(AFP)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン まくくん XJシリーズ	白く	RAS-XJ36J2	派生	<p>本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄ファンロボ」を搭載し、ニオイの1因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を回らせて室内中の水分を使って大量の霧を付け、たくわえた霧を一気に飛ばすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」で部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントラップ」と組み合わせて快適な空間を実現します。◦在室者の在室時間や位置、室内の温度や湿度などを認識する「室温カメラ」◦在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」◦お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」◦ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」◦床材や窓の位置・大きさを「お部屋カメラ」(くらしカメラAI)は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷や(し)方暖め(方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開け、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室者と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒いと感じ方が違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来の課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。</p>	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	xxx@xxx.xx	https://kadentan.hitachi.co.jp/support/afterservice/aiowaase.html				
058	NC-011341	S-004169	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	3.6kW	7.6	通年エネルギー消費効率(AFP)	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	日立ルームエアコン まくくん XJシリーズ	白く	RAS-XC36J2	派生	<p>本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄ファンロボ」を搭載し、ニオイの1因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を回らせて室内中の水分を使って大量の霧を付け、たくわえた霧を一気に飛ばすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」で部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントラップ」と組み合わせて快適な空間を実現します。◦在室者の在室時間や位置、室内の温度や湿度などを認識する「室温カメラ」◦在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」◦お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」◦ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」◦床材や窓の位置・大きさを「お部屋カメラ」(くらしカメラAI)は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷や(し)方暖め(方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、開け、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室者と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これにより、「一人ひとりの在室時間による暑い寒いと感じ方が違う」、「冬は足から熱を奪う床が寒くなる」といった従来の課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかりと暖かくなるようにしています。</p>	お客様相談窓口	お客様相談センター	0120-3121-11	xxx@xxx.xx	https://kadentan.hitachi.co.jp/support/afterservice/aiowaase.html				
067	NC-012015	S-004173	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.9	通年エネルギー消費効率(AFP)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰		MSZ-FZV4019S	親	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちがはずっと続く。	空調冷熱計面部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012016	S-004173	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.9	通年エネルギー消費効率(AFP)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰		MSZ-FZV4019SE	派生	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちがはずっと続く。	空調冷熱計面部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012027	S-004173	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	4.0kW	7.9	通年エネルギー消費効率(AFP)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰		MSZ-FZ4019S	親	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちがはずっと続く。	空調冷熱計面部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012017	S-004185	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	7.1	通年エネルギー消費効率(AFP)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰		MSZ-FZV5619S	親	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちがはずっと続く。	空調冷熱計面部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				
067	NC-012018	S-004185	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	7.1	通年エネルギー消費効率(AFP)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰		MSZ-FZV5619SE	派生	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちがはずっと続く。	空調冷熱計面部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/				

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL						
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)																
067	NC-012028	S-004185	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	5.6kW	7.1	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ5619S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012019	S-004190	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.9	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV6319S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012020	S-004190	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.9	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV6319SE	派生	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012029	S-004190	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	6.3kW	6.9	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ6319S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012021	S-004193	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV7119S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012022	S-004193	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV7119SE	派生	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012030	S-004193	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	7.1kW	6.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ7119S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012023	S-004195	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	6.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV8019S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012024	S-004195	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	6.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV8019SE	派生	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012031	S-004195	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	8.0kW	6.2	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ8019S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012025	S-004202	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV9019S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012026	S-004202	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZV9019SE	派生	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012032	S-004202	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン	-	9.0kW	5.5	通年エネルギー消費効率(APF)	三菱電機株式会社	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-FZ9019S	製	これからは、AIにすべておまかせ。 ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-012033	S-004245	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷暖水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷暖水システム エコスタイル	VEH-406HCD-K	製	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷暖水システム。新築住宅はもちろん、幼保(認定こども園、保育園等)、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-014538	S-004245	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷暖水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷暖水システム エコスタイル	VEH-406HCD-M	製	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷暖水システム。新築住宅はもちろん、幼保(認定こども園、保育園等)、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
031	NC-013208	S-004247	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷暖水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW超 5.6kW以下	2.84	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ冷暖水システム	ERB-C67WAM	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	渋谷一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/							
031	NC-013209	S-004247	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷暖水システム	往き水温(出湯温度)7℃	4.0kW超 5.6kW以下	2.84	成績係数(COP)	株式会社コロナ	ヒートポンプ冷暖水システム	ERB-C67WAH	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	渋谷一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/							
067	NC-012034	S-004249	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷暖水システム	往き水温(出湯温度)7℃	5.6kW超 7.2kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷暖水システム エコスタイル	VEH-712HCD-K	製	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷暖水システム。新築住宅はもちろん、幼保(認定こども園、保育園等)、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							
067	NC-014539	S-004249	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ冷暖水システム	往き水温(出湯温度)7℃	5.6kW超 7.2kW以下	3	成績係数(COP)	三菱電機株式会社	ヒートポンプ式冷暖水システム エコスタイル	VEH-712HCD-M	製	大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷暖水システム。新築住宅はもちろん、幼保(認定こども園、保育園等)、高齢者施設等にもお使いいただけます。	空調冷熱計画部	美濃弘基	03-3218-9564	mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp	http://www.mitsubishielectric.co.jp/							

申請情報		L2-Tech水準者の情報							製品情報					認証製品の情報					
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	問合せ先				
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準						測定単位(名称)	部署	担当者	電話番号	E-mail
031	NC-013210	S-004255	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	4.62	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-HP45CF	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013211	S-004255	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	4.62	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-HP45CFE	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013212	S-004255	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	5kW以下	4.62	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	DFH-45AFS1	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013213	S-004258	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	7kW超10kW以下	4.01	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-C87WBM	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013214	S-004258	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	7kW超10kW以下	4.01	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERB-C87WBH	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013215	S-004259	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	10kW超	4.3	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERS-116BM	製	2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013216	S-004259	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ヒートポンプ式温水床暖房	-	10kW超	4.3	成績係数(COP)	株式会社コナ	ヒートポンプ式温水床暖房	ERS-116BH	製	2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013217	S-004267	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン付温水床暖房	床暖房単機運転	8.7kW	4.01	成績係数(COP)	株式会社コナ	ルームエアコン付温水床暖房	ERS-C87AM	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013218	S-004267	家庭	空調機(ヒートポンプ)	ルームエアコン付温水床暖房	床暖房単機運転	8.7kW	4.01	成績係数(COP)	株式会社コナ	ルームエアコン付温水床暖房	ERS-C87AH	製	ヒートポンプユニットにより、大気熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013219	S-004427	家庭	空調機(ヒートポンプ・地中熱利用)	地中熱ルームエアコン	-	4.0kW	4	成績係数(COP)	株式会社コナ	地中熱ルームエアコン	CSH-C4000G	製	大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013220	S-004429	家庭	空調機(ヒートポンプ)	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	-	8.0kW	4.3	成績係数(COP)	株式会社コナ	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	HYS-AG08WZ	製	地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
031	NC-013221	S-004435	家庭	空調機(ヒートポンプ)	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	-	11.0kW	4.15	成績係数(COP)	株式会社コナ	地中熱ヒートポンプ冷温水システム(ハイブリッド式)	HYS-AG11WZ	製	地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/
044	NC-012813	S-004437	家庭	空調機(ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	-	-	77	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	FFP-7202TS	製	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な木のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。・自動着火・室温制御機能・24時間デジタルタイマー・自動灰処理・対震自動消火装置・過熱防止装置・点検時知らせ機能	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
044	NC-012814	S-004437	家庭	空調機(ベレットストーブ)	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	-	-	77	熱効率	サンポット株式会社	密閉式ベレットストーブ(家庭用)	FFP-702DF	製	木を原料としたベレットを燃料として使用。自然な木のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。・自動着火・室温制御機能・24時間デジタルタイマー・手動灰処理・対震自動消火装置・過熱防止装置	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
057	NC-010574	S-004446	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器「ECO ONE」(ふろ給湯暖房兼用)	RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBF-RJ245AW(E)	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp
057	NC-010575	S-004446	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器「ECO ONE」(ふろ給湯暖房兼用)	RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW2-1(E)	製	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp
057	NC-010576	S-004446	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器「ECO ONE」(ふろ給湯暖房兼用)	RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBF-RJ242AW2-1(E)	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp
057	NC-010577	S-004446	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器「ECO ONE」(ふろ給湯暖房兼用)	RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBF-RJ242AW2-1(E)	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp
057	NC-010578	S-004446	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	-	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器「ECO ONE」(ふろ給湯暖房兼用)	RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW2-1(E)	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。	営業本部 営業企画部 テクニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshitawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp

申請情報		L2-Tech水準表の情報					認証製品の情報										問合せ先			
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設置・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)
057	NC-010598	S-004446	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯専用機(給湯・ヒートポンプ、ガス、暖房・ガス)	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器"ECO ONE" (ふろ給湯兼用)	RHP-R222(E)・E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ246AW2-I-H	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHCにも貢献。	営業本部 営業企画部 チュニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp	
057	NC-010569	S-004448	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯専用機(給湯・ヒートポンプ、ガス)	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器"ECO ONE" (ふろ給湯兼用)	RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW(E)	観	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHCにも貢献。	営業本部 営業企画部 チュニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp	
057	NC-010570	S-004448	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯専用機(給湯・ヒートポンプ、ガス)	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器"ECO ONE" (ふろ給湯兼用)	RHP-R222(E)・E・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW(E)	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHCにも貢献。	営業本部 営業企画部 チュニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp	
057	NC-010571	S-004448	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯専用機(給湯・ヒートポンプ、ガス)	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器"ECO ONE" (ふろ給湯兼用)	RHP-R222(E)・E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ245AW(E)EG	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHCにも貢献。	営業本部 営業企画部 チュニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp	
057	NC-010572	S-004448	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯専用機(給湯・ヒートポンプ、ガス)	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器"ECO ONE" (ふろ給湯兼用)	RHP-R222(E)・E・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW(E)EG	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHCにも貢献。	営業本部 営業企画部 チュニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp	
057	NC-010573	S-004448	家庭	給湯器(ヒートポンプ・ガス式)	ハイブリッド給湯機(家庭用)	風呂給湯専用機(給湯・ヒートポンプ、ガス)	-	142.3	年間給湯効率	リンナイ株式会社	ハイブリッド給湯器"ECO ONE" (ふろ給湯兼用)	RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ245AW(E)	派生	ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHCにも貢献。	営業本部 営業企画部 チュニカルサポート室	多和田 智之	052-361-8286	satoshiawada@rinnai.co.jp	http://www.rinnai.jp	
055	NC-012494	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C4704Y-RC	観	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012495	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C4701W/S	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012496	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C4704YS-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012497	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C4704F-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012498	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C4704F-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012499	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	HOOB-C4704Y-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012500	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C3704FF-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012501	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C3704F-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012502	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C3704Y-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012503	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-C3704YS-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012504	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-CG4705WFF	観	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012505	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OOB-CG4705WFF-RC	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	
055	NC-012506	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油給湯器	OX-C4503YV	観	灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	普声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html	

申請情報		L2-Tech水準者の情報					認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前置	担当者	電話番号	E-mail	URL		
			部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)												
055	NC-012526	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4705AWFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声がガイドンにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012527	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4705SAWFF BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声がガイドンにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012528	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4705SAWFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声がガイドンにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
055	NC-012529	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社ノーリツ	石油ふろ給湯器	OTQ-CG4705WFF-RC BL	派生	灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。	ノーリツコンタクトセンター	音声がガイドンにより、ご希望の窓口におつなぎいたします	0120-911-026	xxx@xxx.xx	http://www.noritz.co.jp/contact.html		
044	NC-012815	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	CUG-E5903UR E	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012816	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	CUG-E5903UR F	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012817	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	CUG-E5903UR O	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012818	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	CUG-E4403UR E	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012819	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	CUG-E4403UR F	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012820	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	CUG-E4403UR O	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012821	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478ASF	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012822	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478ASF-1	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012823	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478ASO	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012824	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478ASO-1	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012825	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478KF	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012826	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478MSF	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012827	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478MSO-1	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012828	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E478MKF	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		
044	NC-012829	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E4710AKF	製	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ポイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/		

申請情報		L2-Tech水準者の情報						認証製品の情報										問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準者情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL			
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準											測定単位(名称)		
044	NC-012830	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E4710ASF	観	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/			
044	NC-012831	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E4710MSO	観	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/			
044	NC-012832	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E4710MKF	観	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/			
044	NC-012833	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	サンポット株式会社	石油温水機器(エコフィール)	HMG-E4710MSF	観	排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。	営業開発課	営業開発課	0198-37-1199	sales-development-section@sunpot.co.jp	https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/			
031	NC-013231	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(MP)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013232	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(MSP)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013233	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(M)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013234	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(MS)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013235	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(FP)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013236	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(FFP)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013237	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(F)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013238	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(FF)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013239	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(FK)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013240	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470FRXS-S(FFK)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013241	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470ARXS-S(M)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013242	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470ARXS-S(MS)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013243	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470ARXS-S(F)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013244	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EF470RXS-S(FFK)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			
031	NC-013245	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-EG470FRXS-S(MWP)	観	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	沢川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/			

申請情報		L2-Tech水準表の構成										認証製品の情報					問合せ先				
認定通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系			設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	製・派生	製品の特徴	前着	担当者	電話番号	E-mail	URL	
			ID	部門1	技術分類		条件	能力	L2-Tech水準	測定単位(名称)											
031	NC-013265	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UKB-NE460AP-S(FD)	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013266	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UIB-NE46P-S(FF)	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013267	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UIB-NE46P-S(SD)	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013268	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UIB-NE46P-S(MSD)	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013269	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	UIB-NE46P-S(FD)	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013270	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	FDW-EF470FRX5MSP	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
031	NC-013271	S-004452	家庭	給湯器(石油式)	石油温水機器(エコフィール)	給湯用のもの(風呂給湯含む)	-	95	エネルギー消費効率	株式会社コロナ	石油温水機器(エコフィール)	FDW-EF470ARX5MS	既	排熱を再利用(潜熱回収)することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。	住設営業部住設営業課	洪川一徳	0256-32-2111	shibukawa.kazunori@corona.co.jp	http://www.corona.co.jp/		
074	NC-010267	S-004457	家庭	給湯器(太陽熱利用)	真空管形集熱器(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	12694	単位面積1日あたりの集熱量	富士エネルギー株式会社	真空管ガラス管形(ヒートパイプ)太陽集熱器 FujiヒートP・SOLAR	FSP-2100	既	熱損失を防ぐため、集熱部は真空部を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分(ガラス管内部)に過水することなく熱伝達を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。	業務グループ	五 大樹	099-226-6723	fujj@fujijene.com	http://www.fujijene.com		
062	NC-011329	S-004465	家庭	給湯器(太陽熱利用)	蓄熱槽(強制循環型太陽熱給湯器用)(家庭用)	-	-	1.54	熱損失係数	パーパス株式会社	ソーラータンクユニット	CTU-S91S	既	太陽熱を利用し温水を作ること、環境負荷の低減を実現した省エネ温水システムの構成部品であるソーラータンクユニット。	テクニカルサービス部	お客様相談室	0545-32-1369	service@purpose.co.jp	http://www.purpose.co.jp/		
011	NC-011478	S-004445	エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(化合物系)	-	-	15.1	モジュール変換効率	ソーラーフロンティア株式会社	太陽電池モジュール	SFK185-S	既	銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多いのが特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100%国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外形は高く、景観に馴染む。	お客様サービスセンター	お客様サービス担当	0120-55-8983	xxx@xxx.xxx	http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html		
011	NC-011479	S-004445	エネルギー転換	太陽光発電	太陽電池(化合物系)	-	-	15.1	モジュール変換効率	ソーラーフロンティア株式会社	太陽電池モジュール	SFK185-W	派生	銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多いのが特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100%国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外形は高く、景観に馴染む。	お客様サービスセンター	お客様サービス担当	0120-55-8983	xxx@xxx.xxx	http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html		
021	NC-010499	S-004459	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、200V/220V	6.5kW以上 45kW未満	6.2	送電発電効率	株式会社IH国際機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-20A	既	最大送電発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電側に接続できる条件が整っており、それに際する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	汎用機械センター	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ih_orc@ih.co.jp	http://www.ih.co.jp/compresorbinary/index.html		
021	NC-010500	S-004459	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、200V/220V	6.5kW以上 45kW未満	6.2	送電発電効率	株式会社IH国際機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-22A	既	最大送電発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電側に接続できる条件が整っており、それに際する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	汎用機械センター	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ih_orc@ih.co.jp	http://www.ih.co.jp/compresorbinary/index.html		
021	NC-010497	S-004404	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、400V/440V	6.5kW以上 45kW未満	6.2	送電発電効率	株式会社IH国際機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-44A	既	最大送電発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電側に接続できる条件が整っており、それに際する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	汎用機械センター	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ih_orc@ih.co.jp	http://www.ih.co.jp/compresorbinary/index.html		
021	NC-010498	S-004404	エネルギー転換	地熱発電	温水熱源小型バイナリー発電設備	100℃未満、400V/440V	6.5kW以上 45kW未満	6.2	送電発電効率	株式会社IH国際機械エンジニアリング	Heat Recovery HRシリーズ	HR20W-40A	既	最大送電発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。当該製品は、送電側に接続できる条件が整っており、それに際する機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。	汎用機械センター	バイナリー発電システムグループ	03-6703-0495	ih_orc@ih.co.jp	http://www.ih.co.jp/compresorbinary/index.html		
010	NC-011733	S-004392	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備(メタン発酵発電用)	50Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤママーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BG	既	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	斎藤雅晴	06-7636-2277	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/		
010	NC-011773	S-004392	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備(メタン発酵発電用)	50Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤママーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BGZ	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が非常に高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	斎藤雅晴	06-7636-2280	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/		
004	NC-011814	S-004392	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備(メタン発酵発電用)	50Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤママーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	BP25D1	既	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が非常に高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	斎藤雅晴	06-7636-2279	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/		
004	NC-011815	S-004392	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備(メタン発酵発電用)	50Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤママーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	BP25D1Z	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が非常に高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	斎藤雅晴	06-7636-2279	masasharu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/		

申請情報		L2-Tech水準表の情報								認証製品の情報					問合せ先				
認証通知 No.	L2-Tech認証製品申請製品No.	L2-Tech水準表情報No.	技術体系		設備・機器等の名称	クラス		L2-Tech水準		団体名	製品名	型番	観・派生	製品の特徴	部署	担当者	電話番号	E-mail	URL
			ID	部門1		技術分類	条件	能力	L2-Tech水準										
010	NC-011727	S-004396	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備 (メタン発酵発電用)	60Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BG	観	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2279	masahanu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
010	NC-011739	S-004396	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備 (メタン発酵発電用)	60Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	CP25BG2	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO19の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2278	masahanu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
004	NC-011816	S-004396	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備 (メタン発酵発電用)	60Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	BP25D1	観	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO20の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2279	masahanu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/
004	NC-011817	S-004396	エネルギー転換	バイオマス発電	ガスエンジン発電設備 (メタン発酵発電用)	60Hz	100kW未満	84	総合効率	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	マイクロコージェネレーション	BP25D1Z	派生	バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO20の削減に貢献できる。	営業統括部空調システム営業部	齋藤雅晴	06-7636-2279	masahanu_saito@yanmar.com	https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/