

裾切り数値の検討のための業界団体提出データ（総括資料）

1. 接着の用に供する乾燥又は焼付施設（木材製品の製造の用に供する施設及び2. に掲げる施設を除く。）

年間排出量 （トン）	VOC年 間排出量と 施設数	送風能力（m3/時）	裾切り 指標と施 設数	裾切り指標 と年間排出量 （トン/年）
25 未満	188	500 未満	19	176
25～50	19	500～1,000	53	320
50～75	5	1,000～3,000	121	622
75～100	14	3,000～5,000	47	384
100～150	5	5,000～10,000	81	2,145
150 以上	25	10,000～30,000	68	5,986
		30,000～50,000	12	1,066
		50,000 以上	4	885

2. 印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シート又は剥離紙・剥離フィルムの製造における接着の用に供する乾燥又は焼付施設

年間排出量 （トン）	VOC年 間排出量と 施設数	送風能力（m3/時）	裾切り 指標と施 設数	裾切り指標 と年間排出量 （トン/年）
25 未満	13	500 未満	2	172
25～50	198	500～1,000	2	107
50～75	45	1,000～3,000	55	1,426
75～100	65	3,000～5,000	228	14,693
100～150	245	5,000～10,000	291	38,622
150 以上	180	10,000～30,000	124	69,513
		30,000～50,000	34	30,934
		50,000 以上	10	10,624

3. 木材製品の製造における接着の用に供する乾燥又は焼付施設

年間排出量 (トン)	VOC年 間排出量と 施設数	送風能力 (m3/時)	裾切り 指標と施 設数	裾切り指標 と年間排出量 (トン/年)
25 未満	68	500 未満	53	53
25 ~ 50	0	500 ~ 1,000	1	4
50 ~ 75	0	1,000 ~ 3,000	2	2
75 ~ 100	0	3,000 ~ 5,000	0	0
100 ~ 150	0	5,000 ~ 10,000	1	0
150 以上	0	10,000 ~ 30,000	3	10
		30,000 ~ 50,000	1	5
		50,000 以上	7	27

4. 接着剤の塗布施設

年間排出量 (トン)	VOC年 間排出量と 施設数	排風能力 (m3/時)	裾切り 指標と施 設数	裾切り指標 と年間排出量 (トン/年)
25 未満	769	10,000 未満	903	13,447
25 ~ 50	257	10,000 ~ 30,000	60	358
50 ~ 75	20	30,000 ~ 50,000	1	1
75 ~ 100	4	50,000 ~ 80,000	2	0
100 ~ 150	2	80,000 ~ 100,000	0	0
150 以上	0	100,000 以上	0	0

資料提供団体

合成樹脂工業協会、日本建材産業協会、日本合板工業組合連合会、
日本ゴム工業会、日本製紙連合会、日本染色協会、日本粘着テープ工業会、
日本ポリエチレンラミネート製品工業会