分析結果報告書[19]共通試料3(模擬大気試料:揮発性有機化合物)
分析方法等【下限値等】

- の色が付いた回答欄に選択肢番号ご記入ください。
 - の色が付いた回答欄に自由回答をご記入ください。
 - の色が付いた回答欄に数値をご記入ください。
 - のような図形で選択肢を囲んでも結果には反映されません。
- 例: 1. 1未満 2. 1以上2未満 ~~3. 1以上5未満~~ 4. 5以上10未満 5. 10以上

下限値等

↓ 回答欄

クロロエチレン		
検出下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
定量下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
下限値算出方法		1. S/Nに基づく方法 2. 標準ガスの繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 3. 操作ブランク試料繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
標準ガスの濃度 (µg/m3)		µg/m3(上記1. または2. の方法で算出した場合にご記入ください)
S/Nに基づく方法でのS/N		(上記1. の方法で算出した場合にご記入ください)
繰り返し測定回数(回)		回(上記2. または3. の方法で算出した場合にご記入ください)
ジクロロメタン		
検出下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
定量下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
下限値算出方法		1. S/Nに基づく方法 2. 標準ガスの繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 3. 操作ブランク試料繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
標準ガスの濃度 (µg/m3)		µg/m3(上記1. または2. の方法で算出した場合にご記入ください)
S/Nに基づく方法でのS/N		(上記1. の方法で算出した場合にご記入ください)
繰り返し測定回数(回)		回(上記2. または3. の方法で算出した場合にご記入ください)
テトラクロロエチレン		
検出下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
定量下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
下限値算出方法		1. S/Nに基づく方法 2. 標準ガスの繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 3. 操作ブランク試料繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
標準ガスの濃度 (µg/m3)		µg/m3(上記1. または2. の方法で算出した場合にご記入ください)
S/Nに基づく方法でのS/N		(上記1. の方法で算出した場合にご記入ください)
繰り返し測定回数(回)		回(上記2. または3. の方法で算出した場合にご記入ください)
トルエン		
検出下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
定量下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
下限値算出方法		1. S/Nに基づく方法 2. 標準ガスの繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 3. 操作ブランク試料繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
標準ガスの濃度 (µg/m3)		µg/m3(上記1. または2. の方法で算出した場合にご記入ください)
S/Nに基づく方法でのS/N		(上記1. の方法で算出した場合にご記入ください)
繰り返し測定回数(回)		回(上記2. または3. の方法で算出した場合にご記入ください)
ベンゼン		
検出下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
定量下限値 (µg/m3)		µg/m3(試料中の濃度を示す)
下限値算出方法		1. S/Nに基づく方法 2. 標準ガスの繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 3. 操作ブランク試料繰り返し測定値の標準偏差を用いた方法 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
標準ガスの濃度 (µg/m3)		µg/m3(上記1. または2. の方法で算出した場合にご記入ください)
S/Nに基づく方法でのS/N		(上記1. の方法で算出した場合にご記入ください)
繰り返し測定回数(回)		回(上記2. または3. の方法で算出した場合にご記入ください)

分析実施にあたっての留意した点及び問題と感じた点	
計算式	VOC濃度(µg/m3)=