

オゾン層破壊物質の排出量

1. 届出外排出量と考えられる排出

事業者による届出対象とならない主な排出には、発泡剤や冷媒等として製品中に含まれて販売等された製品の使用時及び廃棄時の排出、また、洗浄剤や噴射剤としての使用時における排出などが考えられる。

2. 推計を行う対象化学物質

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」における特定物質(以下「オゾン層破壊物質」という。)のうち PRTR 対象化学物質には 21 物質が該当する。

表 1 PRTR 対象化学物質であるオゾン層破壊物質

管理番号	対象化学物質名	別名
103	1-クロロー-1, 1-ジフルオロエタン	HCFC-142b
104	クロロジフルオロメタン	HCFC-22
105	2-クロロー-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン	HCFC-124
106	クロロトリフルオロエタン	HCFC-133
107	クロロトリフルオロメタン	CFC-13
126	クロロペンタフルオロエタン	CFC-115
149	四塩化炭素	(なし)
161	ジクロロジフルオロメタン	CFC-12
163	ジクロロテトラフルオエタン	CFC-114
164	2, 2-ジクロロー-1, 1, 1-トリフルオロエタン	HCFC-123
176	1, 1-ジクロロー-1-フルオロエタン	HCFC-141b
177	ジクロロフルオロメタン	HCFC-21
185	ジクロロペンタフルオロプロパン	HCFC-225
211	ジブロモテトラフルオロエタン	ハロン-2402
263	テトラクロロジフルオロエタン	CFC-112
279	1, 1, 1-トリクロロエタン	(なし)
284	トリクロロトリフルオロエタン	CFC-113
288	トリフルオロメタン	CFC-11
380	ブロモクロロジフルオロメタン	ハロン-1211
382	ブロモトリフルオロメタン	ハロン-1301
386	ブロモメタン	臭化メチル

3. 推計方法

各対象化学物質について、用途やライフサイクルの段階ごとに主に事業者から届出されるものと届出外排出量として推計対象となる範囲を検討した(表2)。主に届出排出量の推計対象となるもの(表中の●)については、排出量推計のために用途ごとに情報収集を行った。

なお、飲料用自動販売機用冷媒、及び喘息治療用定量噴霧吸入器用噴射剤については、2013 年度排出量推計以降は対象化学物質が使用されなくなったため、推計対象外とした。また、ドライクリーニング溶剤についても、対象化学物質が使用されなくなったため、2022 年度排出量推計から推計対象外とした。

表2 届出外排出量推計の対象となる範囲

管理番号		対象化学物質													
		対象化学物質の製造・工業原料用途*													
発泡剤用途	硬質ウレタンフォーム	製品製造時													
		現場発泡時													
		断熱材使用時	●											●	
		断熱材廃棄時・廃棄後	●											●	●
	フェノールフォーム	製品製造時													
冷媒用途	押出発泡ポリスチレン	製品製造時													
		断熱材使用時	●												
		断熱材廃棄時・廃棄後	●												
		高発泡ポリエチレン	製品製造時	○											
	業務用冷凍空調機器	工場充填時													
冷媒用途	家庭用冷蔵庫	現場設置時													
		機器稼働時	●												
		機器廃棄時	●	●	●										
		工場充填時													
	カーエアコン	機器稼働時													
エアゾール製品	家庭用エアコン	機器廃棄時													
		工場充填時	○										○		
		機器稼働時	●										●		
		機器廃棄時	●												
	噴射剤充填時		○												
消火剤用途	使用時	○													
	充填・使用時												○		
	製品製造時												●		
工業洗浄剤用途	使用時												●		
	くん蒸剤用途	製造・使用時													○

注:「○」は事業者からの排出量の届出があると思われる項目であり、「●」は届出外排出量推計のためにデータ収集等を行った項目を意味する(結果として使用されていないことが把握できたものも含む)。

*:対象化学物質の製造・工業原料用途の「○」は、化学工業から届出のあった物質を示す(2022年度排出量・移動量)

1)硬質ウレタンフォーム用発泡剤

硬質ウレタンフォーム用発泡剤に使用される対象化学物質(CFC-11、HCFC-22、HCFC-141b)について、建築用断熱材用途について推計した。2021年度排出量推計までは冷凍冷蔵機器用断熱材の廃棄時の排出量も推計対象としていたが、2007年度以降に出荷された機器の断熱材にはオゾン層破壊物質が使用されていないこと、且つ、オゾン層破壊物質を含む断熱材を使用した機器は15年以上経過し、現在すべて廃棄されたとみなせることから、2022年度から排出量推計の対象から除外した。

建築用断熱材については、市中での使用時、建物解体に伴う断熱材の廃棄時・廃棄後の2つのライフサイクルの段階を推計対象とした。なお、建築用断熱材の現場発泡時では、オゾン層破壊物質は近年ほとんど使用されなくなっていることから、排出量はゼロとみなした。

①建築用断熱材の市中での使用時の環境中への排出

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories の考え方に基づいた次の推計式に基づいて推計を行った。

建築用断熱材の市中での使用時の環境中への排出量(t/年)

$$= \text{建築用断熱材としての硬質ウレタンフォームの製造時に発泡剤として使用された対象化学物質の量(t/年)} \times \text{環境中への排出割合(%/年)}$$

②建築用断熱材の廃棄時・廃棄後の環境中への排出

ラミネートボードの破碎時と埋立処分後の排出を対象とし、平均使用年数を25年と仮定してそれぞれ次の推計式に基づき推計した。また、2021年度排出量から、現場吹付けとパネルについても平均使用年数を50年と仮定して廃棄時・廃棄後の環境中への排出量を推計した。

破碎時の排出量(t/年)

$$\begin{aligned} &= \text{排出量推計対象年度の26年前(ラミネートボード)または51年前(現場吹付け及びパネル)の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)} \\ &\quad \times \text{製品別(ラミネートボード、現場吹付け、パネル)の割合(%) } \times \text{廃棄時の対象化学物質の残留率(%) } \\ &\quad \times \text{破碎時の排出割合(%) } \end{aligned}$$

埋立処分後の排出量(t/年)

$$\begin{aligned} &= \text{排出量推計対象年度の26年前以前(ラミネートボード)または51年以前(現場吹付け及びパネル)の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)} \\ &\quad \times \text{製品別(ラミネートボード、現場吹付け、パネル)の割合(%) } \times \text{埋立処分の割合(%) } \times \text{環境中への排出割合(%/年) } \end{aligned}$$

2) 押出発泡ポリスチレン用発泡剤

押出発泡ポリスチレン用発泡剤に使用される対象化学物質(CFC-12、HCFC-142b)について、建築用断熱材の市中での使用時、建物解体に伴う断熱材の廃棄時・廃棄後の2つのライフサイクルの段階別に排出量の推計を行った。

① 市中での使用時の環境中への排出

市中で使用されている押出発泡ポリスチレンからの対象化学物質の環境中への排出を対象とし、2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories の考え方に基づき、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での使用時の環境中への排出量(t/年)

$$= \text{建築用断熱材としての押出発泡ポリスチレンの製造時に発泡剤として使用された対象化学物質の量(t/年)} \times \text{環境中への排出割合(%/年)}$$

② 廃棄時・廃棄後の環境中への排出

焼却処理時、RPF 製造時、埋立処分後の排出を対象とし、製品の使用年数を 50 年と仮定して次の推計式に基づいて推計を行った。

焼却処理時の排出量(t/年)

$$= \text{排出量推計対象年度の 51 年前の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)} \\ \times \text{廃棄時のフロン系化学物質の残存率(%)} \times \text{焼却処理の割合(%)}$$
$$\times \text{分解せず排出する割合(%)}$$

RPF 製造時の環境中への物質別排出量(t/年)

$$= \text{排出量推計対象年度の 51 年前の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)} \\ \times \text{廃棄時のフロン系化学物質の残存率(%)} \times \text{RPF 化の割合(%)}$$

埋立処分後の排出量(t/年)

$$= \text{排出量推計対象年度の 51 年前以前の対象化学物質の発泡剤への使用量(t/年)} \\ \times \text{埋立処分の割合(%)} \times \text{環境中への排出割合(%/年)}$$

3) 業務用冷凍空調機器用冷媒

業務用冷凍空調機器用冷媒として使用される対象化学物質(CFC-12、CFC-115、HCFC-22、HCFC-123)について、大型冷凍機、中型冷凍機、小型冷凍機、業務用空調機の4つの製品群ごとに、市中での稼動時、使用済み機器の廃棄時の2つのライフサイクルの段階別に排出量の推計を行った。なお、2021年排出量推計まではライフサイクルのうち、冷媒の初期充填時の排出量も推計対象としてきたが、我が国ではCFC冷媒を使用した機器はHCFC及びHFC等へ代替されて現在生産されていないこと、一般社団法人日本冷凍空調工業会によると今後も生産されることはないことから、2022年度排出量推計から冷媒の初期充填時の排出量を推計対象から除外した。

また、2009年3月の産業構造審議会化学・バイオ部会第21回地球温暖化防止対策小委員会において、業務用冷凍空調機器に関する統計情報の見直しが報告され、2008年度分排出量の推計からは、この見直し後の数値を使用している。

そのほか、2007年10月1日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、新たに機器整備時におけるフロン類回収義務・報告義務が明確化されたことをうけ、整備時回収量の実績値が公表された。2008年度分の排出量推計からは、機器稼働時の推計式においてこの整備時回収量を差し引く方法とした。2019年度分の排出量推計からは、届出排出量との重複分を差し引く方法に変更した。

なお、CFC-11については、使用している業務用冷凍空調機器の出荷及び稼働台数がゼロであり、今後も使用が見込まれないため、推計対象から除外した。

① 市中での稼動時の環境中への排出

機器稼動時の修理の際の対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での稼動時の環境中への排出量(t/年)

= 推計対象年度の初めにおいて市中で稼動している製品群毎の機器の台数(台)

× 平均冷媒充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)

- 推計対象年度に法律※に基づき回収・報告された整備時の第一種特定製品からの回収量(t/年)

- 届出排出量との重複分(t/年)

※フロン類の使用的合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

② 廃棄時の環境中への排出

使用済みとなった業務用冷凍空調機器から回収されなかった冷媒の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。なお、廃棄時の環境中への排出は、結果として排出量がゼロt/年と推定された。

廃棄時の環境中への排出量(t/年)

= 推計対象年度に使用済みとなった製品群毎の機器の台数(台/年)

× 平均冷媒充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)

- 届出排出量との重複分(t/年)

4)家庭用冷蔵庫用冷媒

家庭用冷蔵庫用冷媒として使用される対象化学物質(CFC-12)について、機器の市中での稼動時、廃棄時の2つのライフサイクルの段階別に届出された排出量以外の排出量の推計を行った。

①市中での稼動時の環境中への排出

機器稼動時の定期整備と故障が発生した際の環境への冷媒の排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での稼動時の環境中への排出量(t/年)

=推計対象年度の初めにおいて市中で稼動している対象化学物質を使用した

家庭用冷蔵庫の台数(台) × 平均充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)

②廃棄時の環境中への排出

廃棄される家庭用冷蔵庫から回収されなかった対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。なお、廃棄時の環境中への排出は、結果としてゼロ t/年と推定された。

廃棄時の環境中への排出量(t/年)

=推計対象年に使用済みとなった家庭用冷蔵庫に残存している対象化学物質の量(t/年)

- 推計対象年度に法律*に基づき家電リサイクルプラントで家庭用冷蔵庫から回収された対象化学物質の量(t/年)

*特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

5)カーエアコン用冷媒

カーエアコン用冷媒として使用される対象化学物質(CFC-12)について、冷媒の低漏化対策の有無を考慮し、カーエアコンの市中での稼動時、廃棄時の2つのライフサイクルの段階別に排出量の推計を行った。

①市中での稼動時の環境中への排出

車両に設置されたカーエアコンの使用時、事故時及び修理時の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

カーエアコンの機器稼動時の環境中への排出量(t/年)

=低漏化対策済車両の稼動時(使用時、事故時及び修理時)の対象化学物質の排出量(t/年)

+低漏化未対策車両の稼動時(使用時、事故時及び修理時)の対象化学物質の排出量(t/年)

②廃棄時の環境中への排出

使用済みとなった車両のカーエアコンに残存している対象化学物質のうち、回収されなかつた対象化学物質を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

廃棄時の環境中への排出量(t/年)

=推計対象年度に使用済みとなった低漏化対策済車両に残存している対象化学物質の量(t/年)

+推計対象年度に使用済みとなった低漏化未対策車両に残存している対象化学物質の量(t/年)

-自動車リサイクル法による推計対象年度のカーエアコンからの対象化学物質の回収量(t/年)

6)家庭用エアコン用冷媒

家庭用エアコン用冷媒として使用される対象化学物質(HCFC-22)について、家庭用エアコンの市中での稼動時、廃棄時の2つのライフサイクルの段階について排出量の推計を行った。

なお、2009年3月の産業構造審議会化学・バイオ部会第21回地球温暖化防止対策小委員会において、家庭用エアコンに関する統計情報の見直しが報告され、2008年度分排出量の推計からは、この見直し後の数値を使用している。

①市中での稼動時の環境中への排出

家庭用エアコンの稼動時に事故や故障が発生した際の対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行った。

市中での稼動時の環境中への排出量(t/年)

=推計対象年度の初めにおいて市中で稼動している対象化学物質を使用した

家庭用エアコンの台数(台) × 平均充填量(t/台) × 環境中への排出割合(%/年)

②廃棄時の環境中への排出

廃棄される家庭用エアコンから回収されなかつた対象化学物質の環境中への排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行つた。

廃棄時の環境中への排出量(t/年)

$$= \text{推計対象年度に廃棄された家庭用エアコンに残存している対象化学物質の量 (t/年)} \\ - \text{推計対象年度に法律*に基づき家電リサイクルプラントで家庭用エアコンから回収された} \\ \text{対象化学物質の量(t/年)}$$

*特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

7) エアゾール製品用噴射剤

エアゾール製品用噴射剤として、ダストプロアーなどに使用される対象化学物質(HCFC-22、HCFC-225)について、使用時の排出量の推計を行つた。

IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories 3.85 ページの考え方に基づき、次の推計式に基づいて推計を行つた。2019 年度分の排出量推計からは、届出排出量との重複分を差し引く方法に変更した。

なお、HCFC-22については、結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

エアゾール製品からの環境中への排出量(t/年)

$$= \text{推計対象年度のエアゾール製品に使用された対象化学物質の量(t/年)} \times \text{排出係数(\%)} \\ + \text{前年度のエアゾール製品に使用された対象化学物質の量(t/年)} \times (100\% - \text{排出係数(\%)}) \\ - \text{届出排出量との重複分 (t/年)}$$

8) 消火剤

消火設備の消火剤に使用される対象化学物質(ハロン-1211、ハロン-1301、ハロン-2402)について、使用時の排出量の推計を行つた。

消火設備からの環境中への排出は、使用時の排出を対象とし、次の推計式に基づいて推計を行つた。使用量自体は把握されていないため、使用後の補充量と同じとみなした。

なお、ハロン-2402及びハロン-1211については、結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

消火設備からの環境中への排出量(t/年) = 推計対象年度の対象化学物質の補充量(t/年)

9) 工業洗浄剤

事業所における加工部品等の洗浄に使用される薬剤に含まれる対象化学物質(HCFC-141b、HCFC-225)について、使用時の排出量を次の推計式に基づいて推計した。2019 年度分の排出量推計からは、届出排出量との重複分を差し引く方法に変更した。

なお、HCFC-141b については結果として排出量がゼロ t/年と推定された。

工業洗浄装置からの環境中への排出量(t/年)

- = 推計対象年度の対象化学物質の工業洗浄剤としての全国出荷量(t/年)
- 届出排出量との重複分(t/年)

10)くん蒸剤

農業用、検疫用、その他の用途として臭化メチルが使用されている。現在、農薬として登録されているものについては別途推計が行われているが、その他の用途の使用状況についての知見が得られないことから、推計できていない。

4. 推計結果

用途とライフサイクルの段階ごとの排出量の推計結果の概要を示す(表3)。また、省令区分別の排出量推計結果を表4に示す。

2022 年度の排出量は、全物質の合計で約 3.1 千 t/年であり 2021 年度排出量(約 3.4 千 t/年)に比べて減少した。なお、2011 年3月に発生した東日本大震災の影響が推計に考慮できていないものも少なくないが、業務用冷凍空調機器、家庭用冷蔵庫及び家庭用エアコンについては、被災地域の県における排出量について過年度と同様に補正した。

表3 オゾン層破壊物質の用途別排出量推計結果(2022年度)

用途	ライフサイクル の段階	省令区分	排出量の推計結果(t/年)										合計
			103	104	126	161	164	176	185	211	288	382	
硬質ウレタン フォーム	建築用断熱材	使用時	対象業種		6.7				138			119	264
			非対象業種		3.0				62			53	118
		廃棄時・廃棄後	家庭		24				492			426	941
			対象業種		6.9				157			77	241
押出発泡 ポリスチレン	建築用断熱材	使用時	対象業種	57			52						109
			非対象業種	26			23						49
		廃棄時・廃棄後	家庭	204			185						389
			対象業種				73						73
業務用冷凍空調機器		稼働時	対象業種		9.8			14					24
			非対象業種		593			33					626
		廃棄時	対象業種										
			非対象業種										
家庭用冷蔵庫		稼働時	家庭			0.1							0.1
		廃棄時	対象業種										
カーエアコン		稼働時	移動体			35							35
			対象業種			1.4							1.4
		廃棄時	非対象業種			1.4							1.4
家庭用エアコン		稼働時	家庭		71								71
		廃棄時	対象業種		85								85
エアゾール製品		使用時	対象業種						0.2				0.2
			非対象業種										6.4
消火剤		使用時	対象業種										6.4
			非対象業種										2.8
工業洗浄剤		使用時	対象業種							28			28
合計			287	799		372	47	849	29		675	9.2	3,067

注:「0.0」は 0.05t/年未満を意味する。また、いずれの用途においても排出量の推計結果が 0t/年であった物質は省略している。

表4 オゾン層破壊物質の排出量推計結果 2022年度;全国)

対象化学物質		全国の届出外排出量(t/年)				
管理番号	物質名	対象業種	非対象業種	家庭	移動体	合計
103	HCFC-142b	57	26	204		287
104	HCFC-22	108	596	94		799
161	CFC-12	127	25	185	35	372
164	HCFC-123	14	33			47
176	HCFC-141b	295	62	492		849
185	HCFC-225	29				29
288	CFC-11	196	53	426		675
382	ハロン-1301	6.4	2.8			9.2
合 計		833	798	1,401	35	3,067

注:本表では、いずれの用途においても排出量の推計結果が0t/年であった物質は省略している。