

改善箇所説明図

キャノピ仕様



キャブ仕様



SK55SR-6E 油圧ショベル				
車名及び型式	コベルコ EDM-PS04/PH09			
定格出力	29.1kW/2400min			
最高走行速度	4.0 km/h			
仕様	キャノピ	キャブ		
	1.69mアーム 労働安全衛生法による 標準フーム 最も不利な仕様 基本ウエイト (空解体用機種)	1.69mアーム 労働安全衛生法による 標準フーム 最も不利な仕様 基本ウエイト (空解体用機種)		
バケット容量	0.086m ³ ~ 0.18m ³			
バケット質量	90kg ~ 120kg			
最大積載質量(空バケット)	540kg			
機体質量	3920kg	4540kg	4050kg	4660kg
機械質量	4940kg	5570kg	5060kg	5690kg
機械総質量	5300kg	6060kg	5430kg	6190kg
平均接地圧	28.3kPa	32.8kPa	29.0kPa	33.5kPa
アタッチメント装着可能質量	解体用つかみ具・鉄骨切断具 コンクリート圧砕具 ブレーカユニット		540kg	

アタッチメント装着可能質量は本体の安定度から計算された最大の質量です。
解体用つかみ具は掘った物の質量を含まず。
アタッチメントは油圧、油圧等に適合したものを装着してください。

コベルコ建機株式会社 PS20TD1113P1

EDM-PS04/PH09

誤った型式を表示している。

ラベルの例

不具合発生箇所

運転席に貼り付けられたラベルにおいて、特定特殊自動車の型式届出に係る型式を誤って表示しているものがある。

改善内容

対象全車両について、正しい記載のラベルに変更する。

識別

ラベルに記載された型式名により識別する。