






















SP-1（製造者標準品）  ① LZD-93549YWW+LZA-91123E ・器具種別 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 14W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 700Lm以上、配光角: 25° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 90φ×100 ・材質 : 枠: ADC、反射板: アルミ ・天井開口 : 約80φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-2（製造者標準品）  ① LZD-93548YWB+LZA-93018 ・器具種別 : LED照明 埋込型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 14W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 660Lm以上、配光角: 40° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 90φ×100 ・材質 : 枠: ADC、反射板: アルミ ・天井開口 : 約80φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-3（製造者標準品）  ① LZD-93734YWM+LZA-93018 ・器具種別 : LED照明 埋込型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 11.0W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 365Lm以上、配光角: 25° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra93以上 ・参考外形寸法 : 60φ×90 ・材質 : 本体・枠: ADC、反射板: 樹脂 ・天井開口 : 約50φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-4（製造者標準品）  ① LZD-93734YWW+LZA-93018 ・器具種別 : LED照明 埋込型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 11.0W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 500Lm以上、配光角: 40° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra93以上 ・参考外形寸法 : 60φ×90 ・材質 : 本体・枠: ADC、反射板: 樹脂 ・天井開口 : 約50φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-5（製造者標準品）  ① LZD-93736YWW+LZA-92809 ・器具種別 : LED照明 埋込型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 11.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 450Lm以上、配光角: 40° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra93以上 ・参考外形寸法 : 60φ×90 ・材質 : 本体・枠: ADC、反射板: 樹脂 ・天井開口 : 約50φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-6（製造者標準品）  ① LZD-91943YWE+LZA-93018 ・器具種別 : LED照明 埋込型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 14W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 720Lm以上、配光角: 15°、光軸可変形 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 90φ×110 ・材質 : 本体・枠: ADC、反射板: 樹脂、制御レンズ付 ・天井開口 : 約80φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-7（製造者標準品）  ① LZD-93737YWN+LZA-92809 ・器具種別 : LED照明 埋込型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 11.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 160Lm以上、配光角: 12°、光軸可変形 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra93以上 ・参考外形寸法 : 60φ×100 ・材質 : 本体・枠: ADC、反射板: 樹脂、制御レンズ付 ・天井開口 : 約50φ ・形状および寸法は参考とする。
SP-9（製造者標準品）  ① LLD-7086YUM3 ・器具種別 : LED照明 屋外埋込（防雨・防塵）型 ・定格入力電圧 : 100～200V ・定格消費電力 : 12.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 280Lm以上、配光角: 17°、光軸可変形 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 70φ×110 ・材質 : 本体・枠: ADC、反射板: 樹脂、制御レンズ付 ・天井開口 : 約50φ ・形状および寸法は参考とする。	SP-10（製造者標準品）  ① LZS-9118YWN5+LZA-93704 ・器具種別 : LED照明 ファイティングダクト用スポットライト ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 14W以下 ・LED制御装置 : LZ（位相制御） ・定格光束 : 1200Lm以上、配光角: 12° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 70×140 ・材質 : 本体・枠: ADC、制御レンズ、フード、プラグ付 ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-11（製造者標準品）  ① LZS-92358XW+LZA-92949+LZA-92360 ・器具種別 : LED照明 ファイティングダクト用スポットライト ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 6.0W以下 ・LED制御装置 : LZ（位相制御） ・定格光束 : 390Lm以上、配光角: 18° ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 60φ×100 ・材質 : 本体・枠: ADC、制御レンズ、フード、プラグ付 ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。				ST-1（製造者標準品）  ① 320S7515 ・器具種別 : LED照明 スタンドライト ・定格入力電圧 : 100V（電源コード付） ・定格消費電力 : 8.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・ファン光束 : 810Lm ・光原色 : 2700K ・演色性 : 平均演色評価数Ra90以上 ・参考外形寸法 : 口280×910 ・材質 : 本体: 和紙、スパン ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。
SP-13-1（製造者標準品）  ④ SCF-LED504L30-F1-APL ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 12.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 1450Lm以上 ・固有エネルギー消費効率 : 120.0Lm/W以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 500×30×50 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-13-2（製造者標準品）  ④ SCF-LED1245L30-F1-APL ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 26.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 3220Lm以上 ・固有エネルギー消費効率 : 123.0Lm/W以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 1250×30×50 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。		SP-14-1（製造者標準品）  ④ SCF-LED848NL28-F1-APT ・器具種別 : LED照明 直付型（調光調色形） ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 19.0W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 2330Lm以上 ・固有エネルギー消費効率 : 122.0Lm/W以上 ・光原色 : 2800～5000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra ー ・参考外形寸法 : 850×30×50 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-14-2（製造者標準品）  ④ SCF-LED1245NL28-F1-APT ・器具種別 : LED照明 直付型（調光調色形） ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 28.0W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 3460Lm以上 ・固有エネルギー消費効率 : 123.0Lm/W以上 ・光原色 : 2800～5000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra ー ・参考外形寸法 : 1250×30×50 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-14-3（製造者標準品）  ④ SCF-LED1492NL28-F1-APT ・器具種別 : LED照明 直付型（調光調色形） ・定格入力電圧 : 100V ・定格消費電力 : 33.0W以下 ・LED制御装置 : LZ ・定格光束 : 4130Lm以上 ・固有エネルギー消費効率 : 125.0Lm/W以上 ・光原色 : 2800～5000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra ー ・参考外形寸法 : 1490×30×50 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	
SP-15-1（製造者標準品）  ④ MC-LED4-650L300-MG-F1 ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : DC24V ・定格消費電力 : 19.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 1220Lm以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 650×20×20 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-15-2（製造者標準品）  ④ MC-LED4-1287L300-MG-F1 ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : DC24V ・定格消費電力 : 27.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 1780Lm以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 1290×20×20 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-15-3（製造者標準品）  ④ MC-LED4-2450L300-MG-F1 ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : DC24V ・定格消費電力 : 32.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 2140Lm以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 2450×20×20 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。				
SP-16-1（製造者標準品）  ④ XC-LED2-619L30-MG-F1 ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : DC24V ・定格消費電力 : 11.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 500Lm以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 620×10×10 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。	SP-16-2（製造者標準品）  ④ XC-LED2-1231L30-MG-F1 ・器具種別 : LED照明 直付型 ・定格入力電圧 : DC24V ・定格消費電力 : 22.0W以下 ・LED制御装置 : LN ・定格光束 : 1090Lm以上 ・光原色 : 3000K ・演色性 : 平均演色評価数Ra83以上 ・参考外形寸法 : 1240×10×10 ・材質 : 本体: アルミ ・天井開口 : ー ・形状および寸法は参考とする。					図中の参考メーカー符号は、下記による ① 大光電機 ④ DNファイティング ② ルーチ ⑤ リスボールセン ③ 山田照明 ⑥ ヤマギワ ⑦ モデュレックス ⑧ トキスター ⑨ スタンレー

電灯(照明)設備参考機器姿図(1)

SP-17-1（製造者標準品） Ⓐ ADONIS ARCHI HEC20 W929 1639 W OL DC M X IP67 +15000071 +10000639-1m +11000310-SIL +13000504  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・付属品 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外直付（防雨・防湿）型 : DC24V : 25W/m : LN : 3030Lm以上 : 2800K : 平均演色評価数Ra83以上 : 1640x20x30 : 本体：樹脂・アルミ : 埋込レール（L=1.65m）：アルミ : — SP-17-2（製造者標準品） Ⓐ ADONIS ARCHI HEC20 W929 1827 W OL DC M X IP67 +15000071 +10000639-1m +11000310-SIL +13000504  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・付属品 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外直付（防雨・防湿）型 : DC24V : 25W/m : LN : 3370Lm以上 : 2800K : 平均演色評価数Ra83以上 : 1830x20x30 : 本体：樹脂・アルミ : コネクタ付電源ケーブル 連結器具1系統毎に1本 : 埋込レール用エンドキャップ 連結1ライン毎に2個 : — SP-17P（製造者標準品） Ⓐ FDCV024EE1KV  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格入力電圧 ・定格入力容量 ・制御方式 ・定格出力電力 ・参考外形寸法 ・その他 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明器具用電源装置（屋外用） : 100V/200V : 180W以上 : 非調光形 : DC24V150W以上 : 100x200x50 : 屋内・器具内・屋外用 : — SP-15PA（製造者標準品） ㊦ ELD2-24240FD  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格入力電力 ・制御方式 ・定格出力電力 ・参考外形寸法 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明器具用電源装置 : 100V : 160W以上 : 非調光形 : DC24V140W以上 : 50x240x70 : — SP-15PB（製造者標準品） ㊦ ELD24100FD  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格入力電力 ・制御方式 ・定格出力電力 ・参考外形寸法 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明器具用電源装置 : 100V : 50W以上 : 非調光形 : DC24V 90VA以上 : 50x190x70 : — SP-16P（製造者標準品） ㊦ ELD2-24240FD  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格入力電力 ・制御方式 ・定格出力電力 ・参考外形寸法 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明器具用電源装置 : 100V : 160W以上 : 非調光形 : DC24V140W以上 : 50x240x70 : — SP-18（特注品） （正面）（下面）  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 ペンダント : 100V : 14.7W（E26 LED電球40Wタイプx3灯） : LN : 1455Lm以上（485Lm以上x3） : 2700K : 平均演色評価数Ra83以上 : 750φx1000 : 本体：真鍮鍍物 酸化イブツ仕上、一部ST 塗装仕上 : セード：オパールガラス : — SP-19（特注品） （正面）（下面）  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 ペンダント : 100V : 24.5W（E26 LED電球40Wタイプx5灯） : LN : 2425Lm以上（485Lm以上x5） : 2700K : 平均演色評価数Ra83以上 : 750φx1000 : 本体：真鍮鍍物 酸化イブツ仕上、一部ST 塗装仕上 : セード：オパールガラス : — SP-20（特注品） （正面）  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 ペンダント : 100V : 4.9W（E26 LED電球60Wタイプ） : LN : 485Lm以上 : 2700K : 平均演色評価数Ra83以上 : 200φx870 : 本体：真鍮鍍物 酸化イブツ仕上、一部ST 塗装仕上 : セード：オパールガラス : — SP-21（特注品） （正面）  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外軒下防雨防湿形ペンダント : 100V : 7.3W（E26 LED電球60Wタイプ） : LN : 810Lm以上 : 2700K : 平均演色評価数Ra83以上 : 400φx870 : 本体：真鍮鍍物 酸化イブツ仕上、一部ST 塗装仕上 : セード：オパールガラス カット加工 : — SP-22（製造者標準品） LRS3MP/ RP-4-62 LNに準じ、光原色3000Kとする。 SP-23（製造者標準品） Ⓜ MMP-060A/CC/DWF/M/10A30/P1/1  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 埋込型 : 100～200V : 16.0W以下 : LZ : 1042Lm以上、配光角：20° : 3000K : 平均演色評価数Ra93以上 : 68φx118 : 本体・枠：ADC、反射板：ADC : 約62φ SP-24（製造者標準品） Ⓜ MMP-060A/CC/DWF/N/10A30/P1/1  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・天井開口 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 埋込型 : 100～200V : 16.0W以下 : LZ : 1042Lm以上、配光角：11° : 3000K : 平均演色評価数Ra93以上 : 68φx118 : 本体・枠：ADC、反射板：ADC : 約62φ WSP1（製造者標準品） Ⓨ AN-3262 + TG-465 + No.297BW 強化ガラス（クリア）  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外スポットライト : 100V : 5.0W : LZ（位相制御） : 244Lm以上、配光角：31° : 3000K : 平均演色評価数Ra94以上 : 35.8φx136xH109 埋込深160mm : 本体：アルミダイキャスト（黒色塗装） : カバー：強化ガラス（クリア） WSP3（製造者標準品） Ⓨ AN-3263 + TG-465 + No.297BM 強化ガラス（クリア）  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外スポットライト : 100V : 5.0W : LZ（位相制御） : 281Lm以上、配光角：14° : 3000K : 平均演色評価数Ra94以上 : 35.8φx136xH84 : 本体：アルミダイキャスト（黒色塗装） : カバー：強化ガラス（クリア） WSP6（製造者標準品） Ⓢ LLF0111A/LWWD035/30/3/S/BK/B/C/CE/1 2次レンズ  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・定格光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外スポットライト : 100V : 38.0W : LN : 1530Lm以上、配光角：3.0° : 3000K : 平均演色評価数Ra70以上 : 315x113xH368 : 本体：アルミダイキャスト、カバー：ポリカーボネート : 2次レンズ：アクリル、ルーバー付 WUP1（製造者標準品） Ⓛ LG-7067XU + LZA-92949  ・器具種別 ・定格入力電圧 ・定格消費電力 ・LED制御装置 ・ランプ光束 ・光原色 ・演色性 ・参考外形寸法 ・材質 ・形状および寸法は参考とする。 : LED照明 屋外グラウンドライト : 100V : 6.0W : LZ（位相制御） : 405Lm以上 : 3000K : 平均演色評価数Ra80以上 : 100φx埋込深130mm : 本体：ステンレス、枠：ステンレスヘアフィン : セード：強化ガラス（クリア）	図中の参考メーカー符号は、下記による Ⓛ 大光電機 Ⓛ ルーチ Ⓨ 山田照明 Ⓜ モデュレックス Ⓢ スタンレー Ⓛ DNファイティング Ⓛ リスボールセン Ⓨ ヤマギワ Ⓛ トキスター
--	--

電灯(照明)設備参考機器姿図(2)